



ARN-810S

8CH NVR



Kluczowe funkcje

- Do 8 kanałów, 8 MP obsługiwana kamera 8 MP
- kodeki H.265, H.264 i MJPEG
- Nagrywanie za pomocą kamery sieciowej 60Mbps
- Plug & play za pomocą 8 PoE (LAN, 10/100), 1 RJ-45(WAN, 1Gbps)
- Obsługiwany HDD (Maksimum 6 TB)
- Monitor lokalny z interfejsem HDMI
- Funkcja ARB obsługiwana
- P2P obsługa (QR kod connect) obsługiwana funkcja

ARN-810S

8CH NVR



Specyfikacja

Wyświetlacz		
Kamera sieciowa	Wejścia:	Maks. 8 kanałów
	Rozdzielczość	8MP ~ CIF
	Protokoły	SUNAPI, ONVIF
Dekodowanie	Wyświetlacz lokalny	HDMI
	Wyświetlacz wieloelementowy	[Monitor lokalny] 1/ 2V/ 2H/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9/ Sekwencja [Web] 1/ 2V/ 2H/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9
	Rozdzielczość	[Monitor lokalny] 8M(30kl.s.), 1080p(120kl.s.), 720P(120kl.s.), D1(120kl.s.)
Wydajność		
System operacyjny	Wbudowany	Linux
Nagrywanie	Kompresja	H.265, H.264 i MJPEG
	Szerokość pasma nagrywania	Maks. 60Mbps
	Rozdzielczość	8MP ~ CIF
	Tryb	Normalny, podwójny strumień, harmonogram (ciągły/zdarzenie), zdarzenie (przed/po), tryb zakładki
	Wyzwalacze alarmu	Wejście alarmu, utrata wideo, zdarzenie kamerowe (czujnik, MD, Analityka Wideo, utrata ostrości, Audio), Zdarzenie dynamiczne
	Czynność w zdarzeniu	e-mail, powiadomienia wypychane, ustawienie domyślne PTZ, Wyjście alarmu, sygnalizator, wyjście monitora
Szukaj & Graj	Przepustowość kanału	Maks. 32Mbps
	Użytkownik	Maks. 4 Użytkowników (1 stacjonarny, 3 zdalnych)
	Jednoczesne odtwarzanie	Maks. 16 kanałów(stacjonarny 4 kanały, zdalny 4 kanały dla każdego użytkownika)
	Tryb	Data i godzina (kalendarz), lista zdarzeń, wyszukiwanie tekstowe, inteligentne wyszukiwanie
	Rozdzielczość	CIF ~ 8MP
	Sterowanie odtwarzaniem	Szybkie/wolne przewijanie do przodu/do tyłu, przesuwanie o jeden krok w górę/w dół
Przechowywanie	Obsługiwany HDD	Do 6 TB
	Slot HDD	SATA 1ea(Maks. 6TB)
Kopia zapasowa	Kopia zapasowa pliku	BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Sieć)
	Funkcja	Odtwarzanie wielokanałowe (do 4 kanałów), wyświetlanie daty, godziny i tytułu
Sieć		
Protokół	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil S), SUNAPI(Serwer, Klient)	
DDNS	Hanwha DDNS	
Przepustowość transmisji	Maks. 60Mbps	
Audio	Wejście/Wyjście	8 kanałów (sieć)
	Kompresja	G.711, G.726, AAC(16/48KHz)
	Komunikacja audio	2-drożna
Maks. liczba użytkowników zdalnych		Search(3), Live Unicast(10), Multicast(20)
Bezpieczeństwo		Filtrowanie adresów IP, dziennik dostępu użytkownika, 802.1x, certyfikat urządzenia szyfrującego (Hanwha Techwin Root CA), podpisane oprogramowanie sprzętowe
Przeglądarka internetowa	Obsługiwany OS	Windows 10, macOS 10.13
	Obsługiwana przeglądarka	Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
Oprogramowanie przeglądarki		WAVE, SSM, Webviewer, Wisenet Viewer, Obsługa Wisenet mobile CGI (SUNAPI) w celu integracji z systemami VMS innych firm

Funkcje

Ustawienie kamery	Rejestr	Automatyczny/ Ręczny
	Pozycja	Adres IP, edycja profilu dodawania, szybkość transmisji, kompresja, GOP, jakość, konfiguracja kamery MD (4, 8-punktowy strefy wielokątne) Konfiguracja wideo kamery (proste ustawianie ostrości, jasność/kontrast, obracanie/odbicie lustrzane, IRIS, WDR, D&N, SSNR, migawka, SSDR, DIS), tryb usuwania rosy w trybie rybiego oka, konfiguracja widoku korytarza, strona internetowa kamery
PTZ	Kontrola	Przez GUI, przeglądarkę internetową
	Ustawienia domyślne	300 ustawień domyślnych
Smart phone	Obsługiwany model	iOS, Android
	Obsługiwany protokół	RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)
	Kontrola	Live 4CH(wsparcie wieloprofilowe), Playback 4CH
	Maks. Użytkownicy zdalni	Search(3), Live Unicast(10)
Nadmiarowość	Przełączanie awaryjne	N+1
	ARB	Obsługiwana funkcja
Łatwa konfiguracja		P2P(kod QR)

Interfejs

Przód	Wskaźnik	Zasilanie, nagrywanie, sieć
Reset		Obsługiwana funkcja
HDMI		1EA 3840x2160 30Hz
Sieć Ethernet		PoE RJ-45(LAN, 10/100) 8 ea ,RJ-45 1ea (WAN, 1Gbps)
USB		2EA(przód 1 x USB 2.0, tył 1 x USB 2.0)
Wejście zasilania		Adapter DC

System

Dziennik	Lista dzienników	Maks. 100,000 (Dziennik systemowy, dziennik zdarzeń)
Kontrola systemu		Myszka, strona internetowa
Język		angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, turecki, polski, holenderski, szwedzki, czeski, portugalski, duński, rumuński, serbski, chorwacki, węgierski, grecki, norweski, fiński, koreański, chiński, japoński, tajski, wietnamski

Środowisko

Temperatura operacyjna	0°C do +40°C(32°F do 104 °F)
Wilgotność operacyjna	20% ~ 85% RH

Połączenie elektryczne

Wejście zasilania	54VDC / 1.67A
Pobór mocy	Max 84W (1HDD, PoE aktywowany)
Budżet PoE	65W

Parametry mechaniczne

Kolor / Materiał	Czarny / Metalowy
Wymiary [szer. x wys.x gł.]:	W300.0 x H47 x D208.7mm (1U)
Wysokość	1.05Kg

ARN-810S

8CH NVR



CAD

Jednostka: mm [cali]

