



아날로그

BOX

HCB-2020RH

2M AHD 아날로그 IR 하우징 카메라



Key Features

- 최대 2메가픽셀 (1920 x 1080) 해상도 지원
- Full HD (1080p)급 고해상도 전송
- 화각(H): 87.6° / 4mm 고정 초점 렌즈
- BNC 케이블을 통한 영상 전송
- ICR Day & Night
- 야간 가시 거리 30m
- IP66 방진/방수 대응 규격획득
- 하우징 일체형으로 간편한 시공

HCB-2020RH

2M AHD 아날로그 IR 하우징 카메라



Specifications

영상

활상 소자	1/2.8" 2M CMOS
해상도	1920 x 1080
최대 프레임레이트	30fps / 25fps(60Hz / 50Hz)
최저조도	컬러 : 0.17Lux (F1.6, 1/30sec) 흑백 : 0Lux(IR LED on)
영상 출력	BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS 선택가능)
영상전송거리	500m(5C2V Coaxial Cable)

렌즈

초점거리	4mm 고정 초점 렌즈
최대 구경비	F1.6
화각	H: 87.6° / V: 46.4° / D: 104.5°
최소 접근 거리	0.5m
포커스 제어	Manual

카메라 기능

카메라 타이틀	최대 15자
Day & Night	자동 (ICR)
역광보정	BLC, HLC, WDR
Wide Dynamic Range	120dB
노이즈 제거	SSNRIV
안개제거	지원
움직임감지	4개
프라이버시 기능	8개, 직사각형 지원
Gain Control	낮음 / 중간 / 높음 / 매우 높음
화이트밸런스	ATW / AWC / 수동 / 실내 / 실외
전자셔터	1 ~ 1/12,000초
영상 회전	상하반전, 좌우반전
지능형 분석	움직임 감지
야간 가시 거리	30m
Coaxial 프로토콜	ACP(AHD Coax Protocol), TCP(TVI Coax Protocol), CCP(CVI Coax Protocol) CVBS : Pelco-C(Coaxitron)

동작 환경 및 전원

동작 온도 / 습도	-30°C ~ +55°C / 90% RH 이하
규격 인증	IP66
전원	12VDC
소비 전력	최대 5.4W

외관

색상 / 재질	화이트 / 알루미늄
RAL 코드	RAL9003
제품 사이즈 / 무게	157x111x482mm, 1900g

HCB-2020RH

2M AHD 아날로그 IR 하우징 카메라



CAD

Unit: mm [inch]

