



아날로그

Bullet

HCR-6001RH

2M AHD 아날로그 IR 차량식별 카메라



Key Features

- 1/2.8형 CMOS 채용
- 2메가픽셀 Full HD(1080P) 해상도
- 20m 전방, 시속 70km 이내 차량번호 식별
- 원거리 방범용 IR 가시거리 100m
- 화각(H): 51° (wide) ~6.1° (tele) / 5~50m(10x) 가변 초점 렌즈
- 방진/ 방수 IP66 등급
- BNC 동축케이블 전송 거리 500m

HCR-6001RH

2M AHD 아날로그 IR 차량식별 카메라

Specifications

영상

활상 소자	1/2.8" 2MP CMOS
해상도	1920x1080
최대 프레임레이트	30fps/25fps(60Hz/50Hz)
최저조도	컬러: 0.15Lux(F1.2) 흑백: 0.09Lux(F1.2)
영상 출력	BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS Selectable)
영상전송거리	500m(5C2V Coaxial Cable) 300m(5C2V Coaxial Cable)

렌즈

초점거리	5~50m(10x) 가변 초점 렌즈
최대 구경비	F1.4
화각	H: 51 ° (광각) ~ 6.1 ° (망원) V: 38 ° (광각) ~ 4.5 ° (망원) D: 63 ° (광각) ~ 4.5 ° (망원)
포커스 제어	Simple focus, 수동 조절
렌즈 타입	DC auto iris
마운트 타입	C mount, CS mount

카메라 기능

카메라 타이틀	최대 15자
Day & Night	자동(ICR)
역광보정	UserBLC, HLC WDR
Wide Dynamic Range	120dB
노이즈 제거	SSNRIV
안개제거	지원
움직임감지	4개
프라이버시 기능	4개
Gain Control	Low / Middle / High / Very High
화이트밸런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
전자셔터	1~1/12,000초
영상 회전	상하반전, 좌우반전
지능형 분석	움직임 감지
시리얼 통신	RS-485(Samsung-T/E, Pelco-D/P, Bosch, Honeywell)
알람 입출력	MD 출력 1개, External D/N 1개
알람 트리거	지능형분석
알람 이벤트	외부 알람 출력
야간 가시 거리	차량번호식별: 20M(차량 속도 70Km/h 이내) 방범용: 100M
Coaxial 프로토콜	ACP(AHD Coax Protocol), TCP(TVI Coax Protocol), TCP(TVI Coax Protocol) CVBS: Pelco-C(Coaxitron)

일반

웹페이지 언어	한국어
---------	-----

동작 환경 및 전원

동작 온도 / 습도	-20 ℃ ~ + 55 ℃ / 90% RH 이하
보관 온도 / 습도	-30 ℃ ~ 60 ℃ / 90% RH 이하
규격 인증	IP66, EMC(KC)
전원	220VAC, 12VDC
소비 전력	최대 28W

외관

색상 / 재질	Light Gray / Aluminum(몸체), Front/Rear(ABS)
제품 사이즈 / 무게	190(W)x136(H)x550(L)mm, 4.3Kg