



아날로그

BOX

HCZ-6301

2M AHD 아날로그 30배 줌 카메라



Key Features

- 1/2.86형 2MP CMOS
- 화각(H) : 65.4° (광각) ~ 2.20° (망원) / 4.6 ~ 136mm (30배)
- 동축케이블 전송 거리 500m
- Day & Night (ICR), WDR 역광 보정 기능
- RS-485 제어 (Samsung-T/E, Pelco-D/P, Visca, SJ1000/100)
- 소비전력 최대 6W (500mA)

HCZ-6301

2M AHD 아날로그 30배 줌 카메라



Specifications

영상	
촬상 소자	1/2.86" 2MP CMOS
해상도	1920x1080
최대 프레임레이트	30fps
최저조도	컬러: 0.02Lux(F1.6, 1/30sec) 흑백: 0.002Lux(F1.6, 1/30sec)
영상 출력	AHD, CVBS(without WDR)
영상전송거리	Max. 500m (5C2V Coaxial Cable)
렌즈	
초점거리	4.6~136mm(30x) 가변 초점 렌즈
최대 구경비	F1.6(Wide)~F4.8(Tele)
화각	D: 73.3° (Wide)~2.60° (Tele) / H: 65.4° (Wide)~2.20° (Tele) / V: 38.3° (Wide)~1.30° (Tele)
최소 지근 거리	5.0m
포커스 제어	자동 조절, 수동 조절, 원샷 조절, 줌/포커스 외부 제어
렌즈 타입	Galvano meter
카메라 기능	
카메라 타이틀	최대 40자
Day & Night	Auto(ICR)
역광보정	BLC, HLC, WDR
Wide Dynamic Range	100dB
노이즈 제거	2DNR+3DDNR
영상 흔들림 보정	지원
안개제거	지원
움직임감지	3개
프라이버시 기능	24개
Gain Control	0~10
화이트밸런스	Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor
전자셔터	1/30~1/30,000초
영상 회전	수평반전, 수직반전
지능형 분석	움직임 감지
시리얼 통신	RS-485 (Samsung-T/E, Pelco-D/P, Visca, SJ1000/100)
알람 입출력	움직임 감지
알람 트리거	움직임 감지
Coaxial 프로토콜	ACP(AHD Coax Protocol)
동작 환경 및 전원	
동작 온도 / 습도	-10℃ ~ +50℃ (Humidity : 0%RH ~ 90%RH)

보관 온도 / 습도	-20℃ ~ +60℃ (Humidity : 0%RH ~ 90%RH)
규격 인증	KC
전원	12V DC
소비 전력	최대 6W (500mA)

외관	
색상 / 재질	실버/블랙, 알루미늄/플라스틱
제품 사이즈 / 무게	67(W)x74(H)x130.5(D)mm, 640g