



MGP-B100W

IP 비상벨



Key Features

- IP 기반 비상벨
- 알람 입력 2개 / 출력 2개
- 양방향 오디오 및 내장 마이크
- 웹기반 설정 지원
- 물리적 훼손 도난 감지 센서 장착(템퍼링 스위치)
- 전원 PoE, DC 12V

MGP-B100W

IP 비상벨



Specifications

기능

알람 입출력	입력 2개 / 출력 2개, 템퍼링 스위치
알람 트리거	네트워크 단절, 알람 입력
알람 이벤트	외부 알람 출력
오디오 스트리밍	양방향/단방향 선택가능, 전이중 통신, 반향제거, 소음 감소
오디오 입력	내장마이크
오디오 출력	내장스피커: 85dB (0.5m 거리 기준)

네트워크

이더넷	RJ-45(10/100BASE-T)
오디오 압축	G.711 u-law / G.726 선택가능 G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
보안	HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록, 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP), 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA)
응용 인터페이스	SUNAPI(HTTP API)

일반

웹페이지 언어	한국어
메모리	1GB RAM

동작 환경 및 전원

동작 온도 / 습도	-10°C ~ +55°C / 95% RH 이하
보관 온도 / 습도	-30°C ~ +60°C / 95% RH 이하
전원	PoE, 12VDC
소비 전력	PoE: 최대 7.5W, 표준 5.0W 12VDC: 최대 5.9W, 표준 3.7W

외관

색상 / 재질	화이트 / 플라스틱, 메탈
RAL 코드	RAL 7022
제품 사이즈 / 무게	120.3x188.2x48.1mm / 450g