

방송통신기자재등(전자파적합성) 시험성적서

1. 발 급 번 호 : KES-E1-16K0545
2. 접 수 일 : 2016년 06월 02일
3. 시 험 기 간 : 2016년 06월 27일 ~ 2016년 06월 30일
4. 신청인(상호명) : 한화테크윈㈜
- 사업자등록번호 : 609-81-02992
- 대표자 성명 : 김 철 교
- 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204 (성주동)
5. 기자재 명칭 : NETWORK CAMERA / PNF-9010R
/ 모 델 명
6. 제 조 자 : 한화테크윈㈜ / 한 국
/ 제조국가
7. 시 험 결 과 : 적합

방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시
제13조의 규정에 의하여 시험성적서를 발급합니다.

2016년 07월 06일

(주)케이이에스 대표이사 (인)

주소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701호 (관양동)
전화번호 : 031-425-6200
팩스번호 : 031-424-0450

※ 인증 받은 방송통신기자재는 반드시 “적합성평가표시”를 부착하여 유통하여야 합니다.
위반 시 과태료 처분 및 인증이 취소될 수 있습니다.

본 시험성적서의 시험결과는 신청인이 제출한 시료에 한합니다.

시험성적서 발급내역

이 문서의 개정내역이 표시됩니다.

발급일	시험성적서 발급번호	발급사유
2016년 07월 06일	KES-E1-16K0545	최초 발급

목 차

1. 시험 결과	5
1.1 종합의견.....	5
2. 시험기관	6
2.1 일반현황.....	6
2.2 시험장 소재지	6
2.3 시험기관 지정사항	6
3. 시험기준	7
3.1 기술기준현황.....	7
3.2 시험적용규격.....	7
3.3 시험적용방법.....	7
3.4 시험기자재 보완 내용.....	7
4. 시험기자재의 기술제원	8
5. 시험기자재 구성 및 배치	11
5.1 전체구성.....	11
5.2 시스템구성 (시험기자재가 컴퓨터 및 시스템인 경우)	11
5.3 접속 케이블	12
5.4 시험기자재의 동작상태	13
5.5 배치도	14
6. 전자파 장애 허용기준.....	15
6.1 전도성 방출 허용기준 (주 전원 포트)	15
6.2 전도성 방출 허용기준 (비대칭 모드).....	15
6.3 복사성 방출 허용기준 (1 GHz 이하)	15
6.4 복사성 방출 허용기준 (1 GHz 이상)	16
6.5 차동 전압 전도성 방출 및 RF 출력 단자의 회망신호와 차동 전압 방출 허용기준.....	16
7. 전자파보호 기준	17
7.1 시험적용 규격	17
7.2 성능평가기준	20
7.3 규격 적용 시 특기 사항	20
8. 시험방법 및 결과.....	21
8.1 전도성 방출 시험 (주 전원 포트)	21
8.2 전도성 방출 시험 (비대칭 모드).....	27
8.3 차동 전압 전도성 방출 시험 : 해당사항없음.....	33
8.4 RF 출력 단자의 회망 신호와 차동 전압 방출 시험 : 해당사항없음.....	36
8.5 복사성 방출 시험 (30 MHz - 1 000 MHz).....	39
8.6 복사성 방출 시험 (1 GHz 이상)	42
8.7 정전기 방전 내성시험	51
8.8 방사성 RF 전자기장 내성시험, 방사성 RF 전자기장 스폿 내성시험.....	55
8.9 전기적 빠른 과도현상 / 버스트 내성시험	58
8.10 서지 내성시험	62
8.11 전도성 RF 전자기장 내성시험.....	66
8.12 전원 주파수 자기장 내성시험.....	70
8.13 전압강하와 순간정전 내성시험	72
9. 시험장면 사진	74
9.1 전도성 방출 시험 (주 전원 포트)	74
9.2 전도성 방출 시험 (비대칭 모드).....	76
9.3 차동 전압 전도성 방출 시험 : 해당사항없음.....	78
9.4 RF 출력 단자의 회망 신호와 차동 전압 방출 시험 : 해당사항없음.....	78

9.5 복사성 방출 시험 (1 GHz 이하)	79
9.6 복사성 방해 시험 (1 GHz 이상)	81
9.7 정전기 방전 내성시험	83
9.8 방사성 RF 전자기장 내성시험	84
9.9 전기적 빠른 과도현상 / 버스트 내성시험	85
9.10 서지 내성시험	86
9.11 전도성 RF 전자기장 내성시험	87
9.12 전원 주파수 자기장 내성시험	88
9.13 전압강하와 순간정전 내성시험	89
10. 시험기자재 사진	90

1. 시험 결과

1.1 종합의견

1. 시험기자재	기자재 명칭	NETWORK CAMERA	
	모 델 명	PNF-9010R	
	제 조 자	한화테크윈(주)	
	제 품 구 분	☒ 업무용(A급) ☐ 가정용(B급)	
2. 특기사항	해당없음.		
3. 시험기준	전자파적합성 기준		
4. 시험방법	KN32(멀티미디어기기 전자파장해방지 시험방법) KN35(멀티미디어기기 전자파내성 시험방법)		
5. 기타사항	해당없음.		
시험원	성명	조 영 준	(서명)
기술책임자	성명	장 동 훈	(서명)

2. 시험기관

2.1 일반현황

기 관 명	㈜케이이에스
대 표 이 사	김 영 래
주 소	경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40, 3701 (관양동)
전 화 번 호	031-425-6200
팩 스 번 호	031-424-0450
홈페이지	http://www.kes.co.kr

2.2 시험장 소재지

주 소	경기도 여주시 가여로 473-29 (하거동)
전 화 번 호	070-4910-6200
팩 스 번 호	031-883-5169

2.3 시험기관 지정사항

- 관련고시 : 방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시
- 지정번호 : KR0100

분류번호	시험종목	분류번호	시험종목
301-4	KN 11(산업, 과학, 의료용기기류/자기장세기 및 유도전류 시험 제외)	323-2	KN 301 489-1(무선 설비기기류의 공통/차량용서지시험 제외)
303-4	KN 14-1(가정용 전기기기 및 전동기기류/자기장세기 및 유도전류 시험제외))	324	KN 301 489-2(무선호출용 무선설비)
304-2	14-1(가정용 전기기기 및 전동기기류)	325	KN 301 489-3(특정소출력 무선기기)
306	KN 22(정보기기류)	326	KN 301 489-5(간이무선국)
341-1	KN 32(멀티미디어기기류)	327-2	KN 301 489-6(디지털코드없는전화기/음압시험 제외)
308	KN 50(전기철도기기류)	328-2	KN 301 489-7(이동가입무선전화장치 및 개인 휴대전화용 무선설비/음압시험 제외)
309	KN 60(전력선통신기기류)	329	KN 301 489-9(음성 및 음향신호 전송용 특정소출력 무선설비)
312	KN 61000-6-3(주거, 상업 및 경공업 환경)	330	KN 301 489-13(생활무전기)
313	KN 61000-6-4(산업환경)	331	KN 301 489-15(아마추어무선국용 무선설비)
314	KN 14-2(가정용 전기기기 및 전동기기류)	332	KN 301 489-17(무선데이터통신시스템용 특정소출력 무선기기)
316-4	KN 24(정보기기류/음압 및 잡음전력 시험 제외)	333-2	KN 301 489-18(주파수공용 무선전화장치/음압시험 제외)
342-1	KN 35(멀티미디어기기류)	334	KN 301 489-20(위성휴대통신용 무선설비)
318	KN 60601-1-2(의료기기류)	335-2	KN 301 489-24(이동통신용 무선설비/음압시험 제외)
319	KN 61547(조명기기류)	336	KN 301 489-26(이동통신용 개인휴대전화용, 이동통신용기지국, 무선중계기, 보조기기)
321	KN 61000-6-1(주거, 상업 및 경공업 환경)	339	KN 60945(해상항해용 무선설비)
322	KN 61000-6-2(산업환경)	340	KN 17(가정용 무선전력전송기기)

3. 시험기준

3.1 기술기준현황

구분	제목	고시일자
고시	방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시	국립전파연구원고시 제2016-09호 (2016.06.20)
고시	전자파적합성 기준	국립전파연구원고시 제2015-27호 (2015.12.03)
공고	전자파적합성 시험방법	국립전파연구원공고 제2015-110호 (2015.12.03)

3.2 시험적용규격

고 시	적용 규격	적용 여부	시험 결과
전자파적합성 기준	제 15 조 멀티미디어기기류의 전자파적합성 기준	☒	☒ 적합 ☐ 부적합

3.3 시험적용방법

내 용	적 용 규 격	적 용 여부	시 험 결 과
전도성 방출시험 (주 전원 포트)	KN 32	☒	☒ 적 합 ☐ 부적합
전도성 방출시험 (비대칭 모드)		☒	☒ 적 합 ☐ 부적합
복사성 방출시험 (1 GHz 이하)	KN 32	☒	☒ 적 합 ☐ 부적합
복사성 방출시험 (1 GHz 이상)		☒	☒ 적 합 ☐ 부적합
차동 전압 전도성 방출 및 RF 출력 단자의 희망신호와 차동 전압 방출 시험	KN 32	☐	☐ 적 합 ☐ 부적합
정전기방전 내성시험	KN 35	☒	☒ 적 합 ☐ 부적합
방사성 RF 전자기장 내성시험		☒	☒ 적 합 ☐ 부적합
EFT/버스트 내성시험		☒	☒ 적 합 ☐ 부적합
서지 내성시험		☒	☒ 적 합 ☐ 부적합
전도성 RF 전자기장 내성시험		☒	☒ 적 합 ☐ 부적합
전원주파수자기장 내성시험		☒	☒ 적 합 ☐ 부적합
전압 강하 및 순간 정전 내성시험		☒	☒ 적 합 ☐ 부적합

3.4 시험기자재 보완 내용

- 해당없음.

4. 시험기자재의 기술제원

4.1 기술제원

※ 본 제품은

	PNF-9010R
Video	
Imaging Device	1/1.7"
Total Pixels	4168x3062
Effective Pixels	2992x2992
Scanning System	Progressive
Min. Illumination	Color : 0.7Lux(F2.8, 30IRE) B/W : 0 Lux (IR LED On)
S / N Ratio	50dB
Video Out	CVBS : 1.0Vpp DIP connector type
Lens	
Focal Length (Zoom Ratio)	1.98mm
Max. Aperture Ratio	F2.8
Angular Field of View	H : 180° / V : 180° / D : 180°
Min. Object Distance	0.3m ~ Infinity
Focus Control	ABF
Lens Type	Fixed Lens
Mount Type	Board Type (M12)
Operational	
Viewable Length	15m
Camera Title	Off / On (Displayed up to 20 characters per line) - W/W : English/Numeric/Special Characters - China : English/Numeric/Special/Chinese Characters - Common : Multi-line (Max 5), Color (Grey/Green/Red/Blue/Black/White), Transparency, Auto Scale by Resolution
Day & Night	True D&N
Backlight Compensation	BLC / WDR
Wide Dynamic Range	120dB
Contrast Enhancement	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
Digital Noise Reduction	DNR(2D+3D Noise Filter), Function Name : SSNR
Digital Image Stabilization	Not support
Defog	Support
Motion Detection	Off / On (8ea Polygonal zones)
Privacy Masking	Off / On (16ea Polygonal zones)
Gain Control	Off / Low / Middle / High
White Balance	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor (Included Mercury)
Electronic Shutter Speed	2 ~ 1/12,000 sec
Digital Zoom	16x, Digital PTZ(Preset, Group)
Flip / Mirror	Off / On
Intelligent Video Analytics	Tampering(Scene Change), People counting, Heatmap, Virtual Line, Enter/Exit, Appear / Disappear, Audio Detection
Alarm I/O	Input 1ea / Output 1ea
Audio In	Line in/out Built- in Mic
Audio out	Line out
Alarm Triggers	Motion detection, Tampering, Audio Detection, Alarm Input, Network-Disconnection, Defocus detection
Alarm events	File upload via FTP and E-Mail Notification via E-Mail, TCP and HTTP local storage(SD/SDHC/SDXC) or NAS recording at Event (Alarm Triggers) External output

View Composition		<Camera Side> 360 source view 180° Panorama 360° Panorama Double Panorama 360+4 PTZ view 180+4 PTZ view Quad PTZ view View 1/2/3/4 360+8 PTZ view
Network		
Ethernet		RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Compression Format		H.265 / H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
Resolution	Original View	Max 12MP TBD
	Dewarped View	Max 9M
ax. Framera	H.265	12M 20fps, 9M 25fps
	H.264	12M 20fps, 9M 25fps
	MJPEG	Max 15fps at all resolutions
Smart Codec		Wise Stream
Video Quality Adjustment		H.264/H.265 : Target Bitrate Level Control MJPEG : Quality Level Control
Bitrate Control Method		H.264/H.265 : CBR or VBR Motion JPEG : VBR
Streaming Capability		Multiple Streaming (Up to 10 profiles)
Audio Compression Format		G.711 u-law / G.726 Selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC : 48Kbps at 16KHz
Audio Communication		Bi-directional
IP		IPv4, IPv6
Protocol		TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, SIP
Security		HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access Log 802.1x Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Streaming Method		Unicast / Multicast
Max. User Access		20 users at Unicast Mode
Edge Storage		micro SD/SDHC/SDXC (128GB) - motion Images recorded in the SDX/SDHC/SD memory card can be downloaded. NAS(Network Attached Storage) Local PC
Application Programming Interface		ONVIF Profile S/G SUNAPI(HTTP API) v2.0 Samsung techwin open platrom
Webpage Language		English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Korean, Russian, Japanese, Swedish, Portuguese, Turkish, Polish, Czech, Dutch, Hungary, Greek
Web Viewer		Supported OS: Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.8. 10.9. 10.10. 10.11 Non-plugin Webviewer Supported Browser: Google Chrome 47, MS Edge 20 Support Codec : Video : H.264, MJPEG (MAX 1M 15FPS) Audio : G.711 Plug-in Webviewer Supported Browser : MS Explore 11 , Mozilla Firefox 43 , Apple Safari 9 * Mac OS X only

Central Management Software	SSM, Smart Viewer
Pixel counter	support (plug-in viewer only)
Environmental	
Operating Temperature / Humidity	SNF-9010RV : -40°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) / Less than 90% RH TBD * Startup should be done at above -20°C
Storage Temperature / Humidity	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH
Ingress Protection	IP66
Vandal Resistance	IK10
Standard Certification	UL, CE, FCC, RoHS, Gost, KC, EN61373, EN50155, EN50121, NEMA 4X, VCCI, C-TICK
Electrical	
Input Voltage / Current	DC12V±10%,PoE(IEEE802.3af,Class3)
Power Consumption	DC12V: TBD, PoE: TBD
Mechanical	
Color / Material	Ivory/Metal
Dimension (WxHxD)	TBD
Weight	TBD

파생모델

구분	파생모델명	기본모델과의 차이
1	파생모델없음.	-

5. 시험기자재 구성 및 배치

5.1 전체구성

기자재 명칭	모 델 명	제 조 번 호	제 조 자	비 고
NETWORK CAMERA	PNF-9010R	-	한화테크원주)	시험기자재
직류전원장치	KPL-060F	-	Ningbo ISO Electronic Co., Ltd	-
PoE Adapter	POE36U-1AT-R	-	PHIHONG	-
노트북	RV518	HSVX91HC801452M	SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.	-
노트북 직류전원장치	CPA-09-004A	-	CHICONY POWER TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.,LTD,	-
모니터	SMT-2232	C95V67VF900025B	Weihai Daewoo Electronics Co., Ltd.	-
스피커	BR10000A CUVE	SN128458795701	BEIJING EDIFIER HI-TECH GROUP.	-
Alarm Jig	-	-	-	-
휴대폰	SHV-E210L	-	SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.	-
Micro SD Card	-	-	SanDisk	4 GB

5.2 시스템구성 (시험기자재가 컴퓨터 및 시스템인 경우)

기자재 명칭	모 델 명	제 조 번 호	제 조 자	비 고
-	-	-	-	-

5.3 접속 케이블

■ 12 V (dc) 모드

접속 시작 장치		접속 끝 장치		케이블 규격	
기자재 명칭	I/O Port	기자재 명칭	I/O Port	길이 (m)	차폐여부
NETWORK CAMERA (시험기자재)	RJ-45(LAN)	노트북	RJ-45(LAN)	3.0	U
	BNC	모니터	BNC	4.0	S
	Audio In	휴대폰	Audio Out	1.7	U
	Audio Out	스피커	Audio In	1.6	U
	Alarm	Alarm Jig	Alarm	3.0	U
	Micro SD Slot	Micro SD Card	Micro SD Slot	-	-

■ PoE 모드

접속 시작 장치		접속 끝 장치		케이블 규격	
기자재 명칭	I/O Port	기자재 명칭	I/O Port	길이 (m)	차폐여부
NETWORK CAMERA (시험기자재)	RJ-45(PoE)	PoE Adapter	RJ-45(PoE)	3.5	U
PoE Adapter	RJ-45(LAN)	노트북	RJ-45(LAN)	1.7	U
NETWORK CAMERA (시험기자재)	BNC	모니터	BNC	4.0	S
	Audio In	휴대폰	Audio Out	1.7	U
	Audio Out	스피커	Audio In	1.6	U
	Alarm	Alarm Jig	Alarm	3.0	U
	Micro SD Slot	Micro SD Card	Micro SD Slot	-	-

* 차폐여부 : Unshielded=U, Shielded=S

5.4 시험기자재의 동작상태

■ 12 V (dc) 모드

- 디스플레이 출력 기능

주변기기 모니터에서 시험기자재의 출력 상태를 확인하면서 시험하였음.

- 네트워킹 기능

웹페이지를 통해 시험기자재의 화면 출력을 확인하고 연속적으로 Ping Test를 하면서 시험하였음.

* 디스플레이 출력 확인 시 관측거리는 1 m 에서 시험하였음.

■ PoE 모드

- 디스플레이 출력 기능

주변기기 모니터에서 시험기자재의 출력 상태를 확인하면서 시험하였음.

- 네트워킹 기능


웹페이지를 통해 시험기자재의 화면 출력을 확인하고 연속적으로 Ping Test를 하면서 시험하였음.

* 디스플레이 출력 확인 시 관측거리는 1 m 에서 시험하였음.


5.5 배치도

■ AC Main
□ DC Main

■ 12 V (dc) 모드



■ PoE 모드



6. 전자파 장애 허용기준

6.1 전도성 방출 허용기준 (주 전원 포트)

구 분	주파수범위 [MHz]	허용기준 [dB(μ V)]	
		준첨두	평균
A 급 기기	0.15 ~ 0.5	79	66
	0.5 ~ 30	73	60
B 급 기기	0.15 ~ 0.5	66 - 56	56 - 46
	0.5 ~ 5	56	46
	5 ~ 30	60	50

6.2 전도성 방출 허용기준 (비대칭 모드)

구 분	주파수범위 [MHz]	전압 허용기준 [dB(μ V)]		전류 허용기준 [dB(μ A)]	
		준첨두	평균	준첨두	평균
A 급 기기	0.15 ~ 0.5	97 - 87	84 - 74	53 - 43	40 - 30
	0.5 ~ 30	87	74	43	30
B 급 기기	0.15 ~ 0.5	84 - 74	74 - 64	40 - 30	30 - 20
	0.5 ~ 30	74	64	30	20

6.3 복사성 방출 허용기준 (1 GHz 이하)

주파수범위 [MHz]	허용기준 [dB(μ V/m)]	
	A 급 기기 (10 m)	B 급 기기 (10 m)
30 ~ 230	40	30
230 ~ 1 000	47	37

구 분	주파수범위 [MHz]	허용기준 [dB(μ V/m)]	
		첨두	
		기본파	고조파
FM 수신기 (3 m)	30 ~ 230	60	52
	230 ~ 300		52
	300 ~ 1 000		60

6.4 복사성 방출 허용기준 (1 GHz 이상)

구 분	주파수범위 [GHz]	허용기준 [dB(μW/m)]	
		첨두	평균
A 급 기기 (3 m)	1 ~ 3	76	56
	3 ~ 6	80	60
B 급 기기 (3 m)	1 ~ 3	70	50
	3 ~ 6	74	54

※ 복사성 방출 허용기준 조건부 시험 절차

시험기자재의 최대 내부 발사원은 시험기자재내 또는 시험기자재가 작동하고 조정되는 곳에서 발생하는 최대 주파수로 정의한다. 시험기자재의 내부 발사원 최대 주파수가 108 MHz 이하이면 측정은 1 GHz까지 수행되어야 한다.

시험기자재의 내부 발사원 최대 주파수가 (108 – 500) MHz이면 측정은 2 GHz까지 수행되어야 한다.

시험기자재의 내부 발사원 최대 주파수가 500 MHz – 1 GHz이면 측정은 5 GHz까지 수행되어야 한다.

시험기자재의 내부 발사원 최대 주파수가 1 GHz 이상이면 측정은 해당 최대 주파수의 5 배 주파수 또는 6 GHz 중 더 작은 주파수까지 수행되어야 한다.

6.5 차동 전압 전도성 방출 및 RF 출력 단자의 회망신호와 차동 전압 방출 허용기준

기기의 종류	주파수 범위 MHz	검파기 유형/대역폭	B급 허용기준 [dBμV] 75 Ω			
			기타	국부발진기 기본파	국부발진기 고조파	
30 MHz - 1 GHz 채널에 서 운용되는 텔레비전 수신기, 비디오 레코 더, PC용 TV방송수신 기 튜너카드, 디지털 오디오 수신기	30 - 950	1 GHz 이하 준첨두값 / 120 kHz 1 GHz 이상 첨두값 / 1 MHz	46	46	46	
	950 - 2 150		46	54	54	
위성 신호 수신을 위 한 튜너 유닛 (LNB 제외)	950 - 2 150		46	54	54	
FM 방송 수신기와 PC용 튜너 카드	30 - 300		46	54	50	
	300 - 1 000				52	
FM 자동차용 수신기	30 - 300		46	66	59	
	300 - 1 000				52	
TV방송수신기 튜너포트 에 연결하도록 설계된 RF변조기 출력포트가 있는 기기 (예: DVD기 기, 비디오 레코더, 캠코더, 재생기 등)	30 - 950		46	76	46	
	950 - 2 150			해당사항 없음	54	
(비고)						
1. 경계주파수에서는 더 낮은 허용기준이 적용된다.						
2. 국부발진기의 기본파와 고조파 이외의 모든 방출에 적용한다.						

7. 전자파보호 기준

7.1 시험적용 규격

내성시험 명	적용단자	시험규격		단위	성능 평가 기준	시험방법	비고
정전기 방전	함체포트	접촉방전 기중방전	± 4 ± 8	kV kV	B	KN61000 -4-2	
방사성 RF 전자기장	함체포트	주파수 범위 전기장 세기 변조	80 - 1 000 3 80	MHz V/m % AM(1 kHz)	A	KN61000 -4-3	
방사성 RF 전자기장, 스폿 시험	함체포트	주파수 범위 전기장 세기 변조	1 800, 2 600, 3 500, 5 000 3 80	MHz V/m % AM(1 kHz)	A	KN61000 -4-3	주6)
전기적 빠른 과도현상 /버스트	아날로그/ 디지털 데이터 포트	첨두 전압 Tr/Th 반복주파수	± 0.5 5/50 5	kV ns kHz	B	KN61000 -4-4	주1) 주2)
	직류 회로망 전원 포트	첨두 전압 Tr/Th 반복주파수	± 0.5 5/50 5	kV ns kHz			주1)
	교류 주전원 포트	첨두 전압 Tr/Th 반복주파수	± 1.0 5/50 5	kV ns kHz			
서지	아날로그/ 디지털 데이터 포트	포트 유형 : 비차폐 대칭형 적용 : 선-접지간			C	KN61000 -4-5	주1) 주3)
		첨두 전압 Tr/Th	± 1.0 (4.0) 10/700 (5/320)	kV μ s			
		포트 유형 : 동축 또는 차폐 적용 : 차폐-접지간					
		첨두 전압 Tr/Th	± 0.5 (4.0) 1.2/50 (8/20)	kV μ s			
	직류 회로망 전원 포트	첨두 전압 Tr/Th	± 0.5 (선-접지 간) 1.2/50 (8/20)	kV μ s	B		주1) 주4)
	교류 주전원 포트	첨두 전압 첨두 전압 Tr/Th	± 1.0 (선-선간) ± 2.0 (선-접지 간) 1.2/50 (8/20)	kV kV μ s	B		주8) 주9)

전도성 RF 전자기장	아날로그/ 디지털 데이터 포트	주파수 범위 시험레벨 변조	0.15 – 10 3 80	MHz V % AM(1 kHz)	A	KN61000 -4-6	주1)
		주파수 범위 시험레벨 변조	10 – 30 3 – 1 80	MHz V % AM(1 kHz)			
		주파수 범위 시험레벨 변조	30 – 80 1 80	MHz V % AM(1 kHz)			
	직류 회로망 전원 포트	주파수 범위 시험레벨 변조	0.15 – 10 3 80	MHz V % AM(1 kHz)			
		주파수 범위 시험레벨 변조	10 – 30 3 – 1 80	MHz V % AM(1 kHz)			
		주파수 범위 시험레벨 변조	30 – 80 1 80	MHz V % AM(1 kHz)			
	교류 주전원 포트	주파수 범위 시험레벨 변조	0.15 – 10 3 80	MHz V % AM(1 kHz)			
		주파수 범위 시험레벨 변조	10 – 30 3 – 1 80	MHz V % AM(1 kHz)			
		주파수 범위 시험레벨 변조	30 – 80 1 80	MHz V % AM(1 kHz)			
전원 주파수 자기장	함체포트	주파수 자기장 세기	60 1	Hz A/m	A	KN61000 -4-8	주5)
전압 강하	교류 주전원 포트	잔여 전압 사이클 수	5 미만 0.5	%	B	KN61000 -4-11	주7)
		잔여 전압 사이클 수	70 30	%	C		
순간 정전	교류 주전원 포트	잔여 전압 사이클 수	5 미만 300	%	C		

주1) 제조자의 규격에 따라 길이가 3 m를 초과하는 케이블을 접속하는 포트에만 적용한다.

주2) xDSL포트에 대한 반복율은 100 kHz 이다.

주3) 시험 레벨은 1차 보호 없이 포트에 적용하고, 4 kV 레벨은 1차 보호를 한 상태에서 적용한다.

가능한 한 설비에 사용하도록 만들어진 실제 1차 보호기를 사용한다. 이 4 kV 요구규격은 안테나 포트(3.1.3) 또는 방송수신기 튜너 포트(3.1.8)에는 적용하지 않는다.

10/700 (5/320) μ s 파형의 결합 회로망이 고속 데이터 포트의 기능에 영향을 미치는 경우 그 시험은 1.2/50 (8/20) μ s 파형 및 적합한 결합 회로망을 이용해 수행하여야 한다.

서지는 다음 조건을 모두 충족하는 포트에 적용한다.

- a. 건물 구조물을 벗어나는 케이블에 직접 연결할 수 있는 것
- b. 안테나 포트(3.1.3), 유선통신망 포트(3.1.31), 또는 방송수신기 튜너 포트(3.1.8)로 정의된 것

포함되는 대표적인 포트로는 xDSL, PSTN, CATV, 안테나 및 이와 유사한 것이 있다. 제외되는 포트로는 LAN 및 이와 유사한 것이 있다.

- 주4) 제조자의 규격에 따라 옥외 케이블에 직접 연결할 수 있는 포트에만 적용한다.
- 주5) 본질적으로 자기장에 영향을 받을 수 있는 장치(CRT 모니터, 홀 효과 소자, 전기역학적 마이크로폰, 자기장 센서 또는 저주파트랜스포머 등)가 포함된 기기에 적용한다. 시험기자재가 CRT 모니터를 포함하고 있는 경우 시험레벨 결정은 D.3.2를 참조한다.
- 주6) 전자기장의 세기는 제조자가 정의한 보호 거리(이격 거리로부터 유도한 것)에 따라 달라지지만 3 V/m의 전자기장 세기는 최소 요구규격이며, 표 1.3을 준수한다는 것을 입증하는 것으로도 충분하다. 부록 1에는 적절한 레벨을 선택하는 지침이 제시되어 있다.
- 주7) 전압 파형의 0도 교차점에서 발생하는 변화. 0도 개폐로 시험하였을 때 시험기자재의 준수 여부를 입증할 수 없으면 90도 개폐에서 시험을 하고, 다시 270도 개폐에서 시험하여 준수 여부를 입증하여도 된다
- 주8) 제조자가 보호 조치를 규정한 경우 그 시험은 보호 조치를 취한 상태에서 수행하여야 한다.
- 주9) 인가된 펄스의 개수는 다음과 같아야 한다.

- 90° 위상일 때 선-선간 정펄스 5개

- 270° 위상일 때 선-선간 부펄스 5개

다음의 추가 펄스는 시험기자재가 접지에 연결되어 있거나 시험기자재가 관련기기를 통해 접지된 경우에만 필요하다.

- 90° 위상일 때 선-접지간 정펄스 5개

- 270° 위상일 때 선-접지간 부펄스 5개

- 90° 위상일 때 중성선-접지간 부펄스 5개

- 270° 위상일 때 중성선-접지간 정펄스 5개

다상 계통에 중성선이 있는 경우, 시험은 다른 위상들이 현저하게 다른 회로 배치에 연결되어 있지 않는 한 단상에 (위에서 정의한 대로) 적용한다.

다상 계통에 중성선이 없는 경우 시험은 기본 시험방법에 정의된 대로 적용한다.

(비고)

1. 폐쇄회로 TV, 감시 카메라, 녹화기 등 감시기기는 다음의 두 조건에서 실시되어야 하며, 만약 3 V 시험 조건에서 아무런 이상이 없을 경우 1 V 시험 조건에서도 만족하는 것으로 간주한다.

가. 3 V에서는 화면에 희미한 흰줄이 가는 등 화질이 조금 떨어지는 것은 허용되나, 인식물 자체가 흔들리지 않고 인식물을 명확히 식별할 수 있어야 하며 시스템이 계속해서 동작되어야 한다.

나. 1 V에서는 식별 가능한 화질 손상이 없어야 한다.

7.2 성능평가기준

대상기기에 대한 내성시험중 또는 내성시험 종료후에 적용하는 성능평가기준은 다음과 같다.

성능평가기준 A

기기는 사용자의 조작 없이 의도된 대로 계속 작동하여야 한다. 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 제조자가 정한 성능 레벨 밑으로 성능이 저하되거나 기능을 상실하거나 동작 상태가 변하는 것은 허용되지 않는다. 성능 레벨은 허용 가능한 성능 상실로 대체할 수 있다. 제조자가 최소 성능 레벨 또는 성능 상실 허용범위를 지정하지 않은 경우에는 이 둘 중 어느 하나는 제품 설명서와 문헌으로부터, 그리고 사용자가 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 합리적으로 예상할 수 있는 것으로부터 추론할 수 있다.

성능평가기준 B

방해 시험 동안에는 성능 저하가 허용된다. 하지만 시험 후에도 실제 동작 상태나 저장된 데이터의 비의도적 변화가 지속되는 것은 허용되지 않는다.

시험 후 기기는 사용자 개입 없이 의도된 대로 계속 작동하여야 한다. 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 제조자가 정한 성능 레벨 밑으로 성능이 저하되거나 기능이 상실되는 것은 허용되지 않는다.

제조자가 최소 성능 레벨(또는 허용 가능한 성능 상실), 또는 회복 시간을 정하지 않은 경우 이 둘 중 어느 하나는 제품 설명서와 문헌 및 사용자가 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 합리적으로 예상할 수 있는 것으로부터 추론할 수 있다.

성능평가기준 C

기능이 자체 복구될 수 있는 것이거나 사용자가 제조자의 지침에 따라 제어장치를 작동시켜 기능을 회복시킬 수 있는 경우에는 기능 상실이 허용된다. 또한 재부팅 또는 재가동(re-start)은 허용된다.

비휘발성 메모리에 저장되어 있거나 배터리 백업으로 보호된 정보는 손실되어서는 안 된다.

7.3 규격 적용 시 특기 사항

- 해당없음.

8. 시험방법 및 결과

8.1 전도성 방출 시험 (주 전원 포트)

8.1.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
EMI Test Receiver	ESR3	R & S	101783	2017.05.03	1년	☒
LISN	ENV216	R & S	101137	2017.02.04	1년	☒
LISN	ENV216	R & S	101786	2017.05.02	1년	☒
NTSC/PAL/SECAM PATTERN GENERATOR	408NPS	LEADER	577240	2017.02.04	1년	☐
DTV MODULATOR	TVB599A	TELEVIEW	23.53.20.1 5.09.00.00 22	2016.11.02	1년	☐
전자파차폐실	-	SEMITEC	-	-	-	☒

8.1.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.1.3 환경조건: 온도 24.9 °C, 습도 42.1 % R.H.

8.1.4 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2015-110호

- 1) 시험기자재 및 시스템을 취급설명서 상에 기술된 상태로 구성함.
- 2) 시험기자재가 특정설비와 함께 사용되어질 때에는 해당 설비를 함께 접속하며 어떤 시스템의 일부로 사용되는 부분품의 경우에는 그 시스템에 설치하여 정상동작 시킴.
- 3) 각 접속단자(인터페이스포트)마다 해당 주변기기를 접속하고 시험함.
- 4) 시험기자재에 접지단자가 있는 경우에는 접지하고 전원선 플러그를 통해 내부접지된 시험기자재는 사용전원을 통해 접지하고 시험함.
- 5) 통상 테이블 위에 올려놓고 작동하는 시험기자재는 접지면으로부터 0.8 m 높이의 시험대 위에서 시험하고, 바닥에 설치하는 시험기자재는 바닥면에서 시험함.
- 6) 시험기자재는 동작모드, 전송속도 등이 다른 경우에는 각각 시험하여 가장 높은 측정값을 시험값으로 선택함.
- 7) 시험기자재는 독립적인 회로망을 통해서 전원을 공급하고, 기타 주변기기는 별도의 회로망을 통해서 전원을 공급함.
- 8) 이동형기기는 접지된 도체벽면으로부터 0.4 m 다른 접지면으로부터 0.8 m 이상 떨어져서 시험함.

-
- 9) 시험기자재와 AMN 사이의 전원 코드 길이가 1 m 이상 일 때 전원코드의 중간 지점에서 길이가 40 cm를 넘지 않게 앞뒤로 접어진 형태로 묶어야 한다.
- 10) AMN의 사용하지 않는 측정수신기 연결용 단자는 50 Ω 으로 종단되어 있어야 한다.
- 11) 시험기자재 및 모든 주변 장치들은 각각 AMN에 연결되어 있어야 한다.
- 12) 전도성 방해는 다음식으로 산출하되, 보정요인이 자동 보정되는 경우에는 그때의 측정치를 그대로 적용.

$$\text{※ } F1[\text{dBuV/m}] = F2[\text{dBuV}] + \text{LISN}[\text{dB}] + \text{CL}[\text{dB}]$$

F1:최종측정치 F2:계기지시치 LISN:LISN보정계수 CL:케이블손실

※ 보정계수는 LISN(LISN Insertion loss 보정값과 Attenuator 보정값)과 Cable Loss를 포함함.

8.1.5 시험결과 : ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2016년 06월 27일


시험원: 조영준

■ 12 V (dc) 모드

HOT LINE

Common Information

Test Description: Conducted Emission
Model No.: PNF-9010R
Mode: DC 12V
Operator Name: KES




Final Result

Frequency (MHz)	QuasiPeak (dBμV)	CAverage (dBμV)	Limit (dBμV)	Margin (dB)	Meas. Time (ms)	Bandwidth (kHz)	Line	Corr. (dB)
0.150000	---	25.52	66.00	40.48	1000.0	9.000	L1	9.7
0.150000	44.90	---	79.00	34.10	1000.0	9.000	L1	9.7
0.515000	---	27.26	60.00	32.74	1000.0	9.000	L1	9.7
0.515000	34.70	---	73.00	38.30	1000.0	9.000	L1	9.7
1.535000	---	15.56	60.00	44.44	1000.0	9.000	L1	9.7
1.535000	22.16	---	73.00	50.84	1000.0	9.000	L1	9.7
2.035000	---	12.70	60.00	47.30	1000.0	9.000	L1	9.7
2.035000	20.32	---	73.00	52.68	1000.0	9.000	L1	9.7
13.560000	---	38.50	60.00	21.50	1000.0	9.000	L1	10.0
13.560000	44.39	---	73.00	28.61	1000.0	9.000	L1	10.0

NEUTRAL LINE

Common Information

Test Description: Conducted Emission
Model No.: PNF-9010R
Mode: DC 12V
Operator Name: KES



Final Result


Frequency (MHz)	QuasiPeak (dBμV)	CAverage (dBμV)	Limit (dBμV)	Margin (dB)	Meas. Time (ms)	Bandwidth (kHz)	Line	Corr. (dB)
0.155000	---	24.15	66.00	41.85	1000.0	9.000	N	9.6
0.155000	44.64	---	79.00	34.36	1000.0	9.000	N	9.6
0.515000	---	25.89	60.00	34.11	1000.0	9.000	N	9.7
0.515000	33.33	---	73.00	39.67	1000.0	9.000	N	9.7
1.585000	---	13.87	60.00	46.13	1000.0	9.000	N	9.7
1.585000	20.88	---	73.00	52.12	1000.0	9.000	N	9.7
2.175000	---	7.66	60.00	52.34	1000.0	9.000	N	9.7
2.175000	16.65	---	73.00	56.35	1000.0	9.000	N	9.7
13.540000	---	20.98	60.00	39.02	1000.0	9.000	N	10.1
13.540000	26.44	---	73.00	46.56	1000.0	9.000	N	10.1
25.350000	---	20.25	60.00	39.75	1000.0	9.000	N	10.3
25.350000	26.18	---	73.00	46.82	1000.0	9.000	N	10.3

■ PoE 모드

HOT LINE

Common Information

Test Description: Conducted Emission
Model No.: PNF-9010R
Mode: PoE
Operator Name: KES




Final Result

Frequency (MHz)	QuasiPeak (dBμV)	CAverage (dBμV)	Limit (dBμV)	Margin (dB)	Meas. Time (ms)	Bandwidth (kHz)	Line	Corr. (dB)
0.160000	---	39.38	66.00	26.62	1000.0	9.000	L1	9.7
0.160000	49.15	---	79.00	29.85	1000.0	9.000	L1	9.7
0.255000	---	42.99	66.00	23.01	1000.0	9.000	L1	9.7
0.255000	47.47	---	79.00	31.53	1000.0	9.000	L1	9.7
1.280000	---	45.41	60.00	14.59	1000.0	9.000	L1	9.7
1.280000	48.77	---	73.00	24.23	1000.0	9.000	L1	9.7
9.835000	---	45.25	60.00	14.75	1000.0	9.000	L1	9.9
9.835000	50.32	---	73.00	22.68	1000.0	9.000	L1	9.9

NEUTRAL LINE

Common Information

Test Description:	Conducted Emission
Model No.:	PNF-9010R
Mode	PoE
Operator Name:	KES



Final Result

Frequency (MHz)	QuasiPeak (dBμV)	CAverage (dBμV)	Limit (dBμV)	Margin (dB)	Meas. Time (ms)	Bandwidth (kHz)	Line	Corr. (dB)
0.160000	---	41.87	66.00	24.13	1000.0	9.000	N	9.6
0.160000	51.15	---	79.00	27.85	1000.0	9.000	N	9.6
0.320000	---	45.03	66.00	20.97	1000.0	9.000	N	9.6
0.320000	47.87	---	79.00	31.13	1000.0	9.000	N	9.6
1.285000	---	46.03	60.00	13.97	1000.0	9.000	N	9.7
1.285000	49.47	---	73.00	23.53	1000.0	9.000	N	9.7
10.050000	---	45.26	60.00	14.74	1000.0	9.000	N	10.0
10.050000	49.34	---	73.00	23.66	1000.0	9.000	N	10.0
13.470000	---	42.81	60.00	17.19	1000.0	9.000	N	10.1
13.470000	47.13	---	73.00	25.87	1000.0	9.000	N	10.1

8.1.6 시험자 의견

－ 전자파적합성 시험방법에 따라 시험한 결과, 기술기준에 적합함.

8.2 전도성 방출 시험 (비대칭 모드)

8.2.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
EMI Test Receiver	ESR3	R & S	101783	2017.05.03	1년	☒
LISN	ENV216	R & S	101137	2017.02.04	1년	☒
LISN	ENV216	R & S	101786	2017.05.02	1년	☒
NTSC/PAL/SECAM PATTERN GENERATOR	408NPS	LEADER	577240	2017.02.04	1년	☐
DTV MODULATOR	TVB599A	TELEVIEW	23.53.20.1 5.09.00.00 22	2016.11.02	1년	☐
8-Wire ISN CAT3	CAT3 8158	Schwarzbeck Mess	8158-0019	2017.04.01	1년	☒
8-Wire ISN CAT5	CAT5 8158	Schwarzbeck Mess	8158-0030	2017.04.01	1년	☒
8-Wire ISN CAT6	NTFM 8158	Schwarzbeck Mess	8158-0029	2016.08.14	1년	☐
전자파차폐실	-	SEMITEC	-	-	-	☒

8.2.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.2.3 환경조건: 온도 24.9 °C, 습도 42.1 % R.H.

8.2.4 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2015-110호

- 1) 시험기자재 및 시스템을 취급설명서 상에 기술된 상태로 구성함.
- 2) 시험기자재가 특정설비와 함께 사용되어질 때에는 해당 설비를 함께 접속하며 어떤 시스템의 일부로 사용되는 부분품의 경우에는 그 시스템에 설치하여 정상동작 시킴.
- 3) 각 접속단자(인터페이스포트)마다 해당 주변기기를 접속하고 시험함.
- 4) 시험기자재에 접지단자가 있는 경우에는 접지하고 전원선 플러그를 통해 내부접지된 시험기자재는 사용전원을 통해 접지하고 시험함.
- 5) 통상 테이블 위에 올려놓고 작동하는 시험기자재는 접지면으로부터 0.8 m 높이의 시험대 위에서 시험하고, 바닥에 설치하는 시험기자재는 바닥면에서 시험함.
- 6) 시험기자재는 독립적인 회로망을 통해서 전원을 공급하고, 기타 주변기기는 별도의 회로망을 통해서 전원을 공급함.
- 7) 이동형기기는 접지된 도체벽면으로부터 0.4 m 다른 접지면으로부터 0.8 m 이상 떨어져서 시험함.
- 8) 시험기자재와 AMN 사이의 전원 코드 길이가 1 m 이상 일 때 전원코드의 중간 지점에서 길이가 40 cm를 넘지 않게 앞뒤로 접어진 형태로 묶어야 한다.

- 9) AMN의 사용하지 않는 측정수신기 연결용 단자는 50 Ω으로 종단되어 있어야 한다.
- 10) 시험기자재 및 모든 주변 장치들은 각각 AMN에 연결되어 있어야 한다.
- 11) 시험기자재와 CDN/ISN은 80 cm 거리를 유지하여야 한다.
- 12) 시험에 사용되는 CDN/ISN은 접지되어 있어야 한다.
- 13) 시험 케이블의 종류에 따라 적절한 시험방법을 적용하여야 한다.
- 14) 통신포트에 대한 시험방법 중 제품의 기능이 (10, 100, 1000) Mbps 등을 지원하는 다기능 통신 포트에 대해서는 속도별로 각각 시험하여 그래프를 첨부하고 데이터 값은 최고 높은 값을 시험성적서에 기록함.
- 15) 전도성 방해는 다음식으로 산출하되, 보정요인이 자동 보정되는 경우에는 그때의 측정치를 그대로 적용.

※ 전압 측정시 $F1[dB\mu V] = F2[dB\mu V] + ISN[dB] + CL[dB]$

F1:최종측정치 F2:계기지시치 ISN:ISN보정계수 CL:케이블손실

※ 전류 측정시 $F1[dB\mu A] = F2[dB\mu A] + Probe[dB] + CL[dB]$

F1:최종측정치 F2:계기지시치 Probe:Probe보정계수 CL:케이블손실

※ 보정계수는 ISN(ISN Insertion loss 보정값과 Attenuator 보정값)과 Cable Loss를 포함함.

8.2.5 시험결과 : ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2016년 06월 27일

시험원: 조영준

■ 12 V (dc) 모드

10 Mbps

Common Information

Test Description:

Telecommunication Emission

Model No.:


PNF-9010R

Mode

DC 12V_10Mbps

Operator Name:

KES




Final Result

Frequency (MHz)	QuasiPeak (dBμV)	CAverage (dBμV)	Limit (dBμV)	Margin (dB)	Meas. Time (ms)	Bandwidth (kHz)	Line	Corr. (dB)
0.775000	---	56.31	74.00	17.69	1000.0	9.000	Single Line	9.9
0.775000	60.32	---	87.00	26.68	1000.0	9.000	Single Line	9.9
0.870000	---	54.19	74.00	19.81	1000.0	9.000	Single Line	9.9
0.870000	61.24	---	87.00	25.76	1000.0	9.000	Single Line	9.9
0.885000	---	54.57	74.00	19.43	1000.0	9.000	Single Line	9.9
0.885000	61.57	---	87.00	25.43	1000.0	9.000	Single Line	9.9
0.905000	---	54.81	74.00	19.19	1000.0	9.000	Single Line	9.9
0.905000	61.75	---	87.00	25.25	1000.0	9.000	Single Line	9.9
6.415000	---	44.19	74.00	29.81	1000.0	9.000	Single Line	10.0
6.415000	50.58	---	87.00	36.42	1000.0	9.000	Single Line	10.0
10.595000	---	41.54	74.00	32.46	1000.0	9.000	Single Line	10.1
10.595000	47.03	---	87.00	39.97	1000.0	9.000	Single Line	10.1

100 Mbps

Common Information

Test Description: Telecommunication Emission
Model No.: PNF-9010R
Mode: DC 12V_100Mbps
Operator Name: KES



Final Result


Frequency (MHz)	QuasiPeak (dBμV)	CAverage (dBμV)	Limit (dBμV)	Margin (dB)	Meas. Time (ms)	Bandwidth (kHz)	Line	Corr. (dB)
0.775000	---	55.77	74.00	18.23	1000.0	9.000	Single Line	9.4
0.775000	59.81	---	87.00	27.19	1000.0	9.000	Single Line	9.4
0.875000	---	53.97	74.00	20.03	1000.0	9.000	Single Line	9.4
0.875000	60.90	---	87.00	26.10	1000.0	9.000	Single Line	9.4
0.895000	---	54.19	74.00	19.81	1000.0	9.000	Single Line	9.4
0.895000	61.19	---	87.00	25.81	1000.0	9.000	Single Line	9.4
0.950000	---	54.42	74.00	19.58	1000.0	9.000	Single Line	9.4
0.950000	61.09	---	87.00	25.91	1000.0	9.000	Single Line	9.4
6.485000	---	46.53	74.00	27.47	1000.0	9.000	Single Line	9.5
6.485000	54.98	---	87.00	32.02	1000.0	9.000	Single Line	9.5

■ PoE 모드

10 Mbps

Common Information

Test Description: Telecommunication Emission
Model No.: PNF-9010R
Mode: PoE 10 Mbps
Operator Name: KES




Final Result

Frequency (MHz)	QuasiPeak (dBμV)	CAverage (dBμV)	Limit (dBμV)	Margin (dB)	Meas. Time (ms)	Bandwidth (kHz)	Line	Corr. (dB)
0.425000	---	59.51	75.35	15.84	1000.0	9.000	Single Line	10.0
0.425000	59.81	---	88.35	28.54	1000.0	9.000	Single Line	10.0
0.430000	---	59.84	75.25	15.41	1000.0	9.000	Single Line	10.0
0.430000	60.13	---	88.25	28.12	1000.0	9.000	Single Line	10.0
2.565000	---	60.92	74.00	13.08	1000.0	9.000	Single Line	9.8
2.565000	62.10	---	87.00	24.90	1000.0	9.000	Single Line	9.8
8.765000	---	58.02	74.00	15.98	1000.0	9.000	Single Line	10.0
8.765000	62.92	---	87.00	24.08	1000.0	9.000	Single Line	10.0
8.980000	---	59.67	74.00	14.33	1000.0	9.000	Single Line	10.0
8.980000	63.67	---	87.00	23.33	1000.0	9.000	Single Line	10.0

100 Mbps

Common Information

Test Description: Telecommunication Emission
Model No.: PNF-9010R
Mode: PoE 100 Mbps
Operator Name: KES



Final Result

Frequency (MHz)	QuasiPeak (dBμV)	CAverage (dBμV)	Limit (dBμV)	Margin (dB)	Meas. Time (ms)	Bandwidth (kHz)	Line	Corr. (dB)
0.430000	---	59.85	75.25	15.40	1000.0	9.000	Single Line	9.5
0.430000	60.14	---	88.25	28.11	1000.0	9.000	Single Line	9.5
2.565000	---	57.38	74.00	16.62	1000.0	9.000	Single Line	9.3
2.565000	59.21	---	87.00	27.79	1000.0	9.000	Single Line	9.3
4.705000	---	56.92	74.00	17.08	1000.0	9.000	Single Line	9.4
4.705000	58.79	---	87.00	28.21	1000.0	9.000	Single Line	9.4
9.195000	---	58.81	74.00	15.19	1000.0	9.000	Single Line	9.5
9.195000	61.61	---	87.00	25.39	1000.0	9.000	Single Line	9.5

8.2.6 시험자 의견

－ 전자파적합성 시험방법에 따라 시험한 결과, 기술기준에 적합함.

* 본 시험기자재는 (10, 100) Mbps 속도를 지원하며 최소, 최대 (10, 100) Mbps 속도로 시험하였음.

8.3 차동 전압 전도성 방출 시험 : 해당사항없음.

8.3.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
EMI Test Receiver	ESR3	R & S	101783	2017.05.03	1년	☐
LISN	ENV216	R & S	101137	2017.02.04	1년	☐
LISN	ENV216	R & S	101786	2017.05.02	1년	☐
NTSC/PAL/SECAM PATTERN GENERATOR	408NPS	LEADER	577240	2017.02.04	1년	☐
DTV MODULATOR	TVB599A	TELEVIEW	23.53.20.15. 09.00.0022	2016.11.02	1년	☐
MIN LOSS PAD	11852B	Agilent	54198	2016.11.02	1년	☐
MATCHING PAD	358.5414.02	Rohde & Schwarz	830471/054	2016.11.02	1년	☐
DC BLOCK	BLK-6-N+	Mini-Circuit	-	2016.11.02	1년	☐
SPLITTER	ZFRSC-42-S+	Mini-Circuit	-	2016.11.02	1년	☐
전자파차폐실	-	SEMITEC	-	-	-	☐

8.3.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.3.3 환경조건: 온도 _____ °C, 습도 _____ % R.H.

8.3.4 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2015-110호

- 1) 외부 신호 발생기의 외부 레벨은 75 Ω의 임피던스를 가지고 주파수 변조 수신기에는 60 dB(μV)값, 텔레비전 수신기는 70 dB(μV)값을 시험기자재의 안테나 입력 단자에 공급해야 함.
- 2) 시험기자재의 안테나 단자와 관련 신호 발생기는 동축 케이블과 최소 6 dB의 감쇄를 갖는 결합기를 사용하여 연결해야 함.

8.3.5 시험결과 : ☐ 적합 ☐ 부적합 ☒ 해당없음

시험일:

시험원: _____

30 MHz - 1 000 MHz

N/A

1 000 MHz – 2 150 MHz

N/A

8.3.6 시험자 의견

-TV 튜너 포트가 없으므로 적용 안함

8.4 RF 출력 단자의 희망 신호와 차동 전압 방출 시험 : 해당사항없음.

8.4.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
EMI Test Receiver	ESR3	R & S	101783	2017.05.03	1년	☐
LISN	ENV216	R & S	101137	2017.02.04	1년	☐
LISN	ENV216	R & S	101786	2017.05.02	1년	☐
NTSC/PAL/SECAM PATTERN GENERATOR	408NPS	LEADER	577240	2017.02.04	1년	☐
DTV MODULATOR	TVB599A	TELEVIEW	23.53.20.15. 09.00.0022	2016.11.02	1년	☐
MIN LOSS PAD	11852B	Agilent	54198	2016.11.02	1년	☐
MATCHING PAD	358.5414.02	Rohde & Schwarz	830471/054	2016.11.02	1년	☐
DC BLOCK	BLK-6-N+	Mini-Circuit	-	2016.11.02	1년	☐
SPLITTER	ZFRSC-42-S+	Mini-Circuit	-	2016.11.02	1년	☐
전자파차폐실	-	SEMITEC	-	-	-	☐

8.4.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.4.3 환경조건: 온도 _____℃, 습도 _____% R.H.

8.4.4 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2015-110호

- 1) 시험기자재의 RF출력 단자는 임피던스 변환기와 동축 케이블을 통해 전계강도 측정기의 입력 단에 연결되어야 함.

8.4.5 시험결과 : ☐ 적합 ☐ 부적합 ☒ 해당없음

시험일:

시험원: _____

30 MHz - 1 000 MHz

N/A

1 000 MHz – 2 150 MHz

N/A

8.4.6 시험자 의견

– RF 출력 단자가 없으므로 적용 안함.

8.5 복사성 방출 시험 (30 MHz - 1 000 MHz)

8.5.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
EMI TEST Receiver	ESU26	R&S	100551	2017.04.18	1년	☒
Trilog-Broadband ANT	VULB 9163	Schwarzbeck	9163-715	2018.04.14	2년	☒
NTSC/PAL/SECAM PATTERN GENERATOR	408NPS	LEADER	577240	2017.02.04	1년	☐
DTV MODULATOR	TVB599A	TELEVIEW	23.53.20. 15.09.00. 0022	2016.11.02	1년	☐
OATS	-	(주)케이 이 에스	-	-	-	☒
안테나 마스트	1070/1080	EMCO	-	-	-	☒
턴테이블	-	대일EMC	-	-	-	☒

8.5.2 시험장소: ☒ Open Area Test Site #1 ☐ Open Area Test Site #2

8.5.3 환경조건: 온도 31.4 °C, 습도 43.0 % R.H.

8.5.4 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2015-110호

- 1) - 6) 8.1.4 시험방법과 동일
- 7) 시험기자재는 통상 사용 상태에서 각 주변기기 및 케이블 등을 최대 방사가 일어나도록 배치함.
- 8) 시험기자재를 360도 회전시키고, 안테나 높이를 1 m ~ 4 m 높이로 가변하며, 수평 및 수직편파 각각의 최대 방사점을 찾음.
- 9) 측정거리는 10 m로 함.
- 10) 잡음 전계강도는 다음식으로 산출하되, 보정요인이 자동 보정되는 경우에는 그때 측정치를 그대로 적용.

$$F1[\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}] = F2[\text{dB}\mu\text{V}] + AF[\text{dB}/\text{m}] + CL[\text{dB}]$$

F1: 최종측정치 F2: 계기지시치 AF: 안테나 보정계수 CL: 케이블손실

8.5.5 시험결과 : ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2016년 06월 28일


시험원: 조영준

■ 12 V (dc) 모드

주파수	계기지시치	편파	안테나높이	보정계수		결과값	기준값	Margin [dB]
[MHz]	[dBμV]		[m]	안테나 [dB/m]	케이블 [dB]	[dBμV/m]	[dBμV/m]	
147.50	8.29	H	3.87	8.14	2.45	18.88	40.00	21.12
151.23	7.43	V	1.04	8.24	2.49	18.16	40.00	21.84
216.83	11.02	H	4.00	11.83	3.02	25.87	40.00	14.13
268.04	9.24	V	1.28	12.86	3.47	25.57	47.00	21.43
325.77	11.05	V	1.37	13.96	3.80	28.81	47.00	18.19
360.03	17.37	H	4.00	14.70	3.96	36.03	47.00	10.97

* 편파의 H는 수평, V는 수직을 나타낸다.

■ Worst Point – H




Quasipeak 측정값은 계기지시치 값임.

■ PoE 모드

주파수	계기지시치	편파	안테나높이	보정계수		결과값	기준값	Margin
[MHz]	[dB μ V]		[m]	안테나 [dB/m]	케이블 [dB]	[dB μ V/m]	[dB μ V/m]	[dB]
72.68	8.02	H	3.66	8.93	1.70	18.65	40.00	21.35
159.43	7.39	V	1.18	8.47	2.64	18.50	40.00	21.50
253.08	12.17	H	3.92	12.60	3.35	28.12	47.00	18.88
360.00	18.85	H	4.00	14.70	3.96	37.51	47.00	9.49
375.13	12.81	V	1.05	15.03	4.06	31.90	47.00	15.10
504.11	12.05	V	1.01	17.38	4.98	34.41	47.00	12.59

* 편파의 H는 수평, V는 수직을 나타낸다.

■ Worst Point – H



Quasipeak 측정값은 계기지시치 값임.

8.5.6 시험자 의견

– 전자파적합성 시험방법에 따라 시험한 결과, 기술기준에 적합함.

8.6 복사성 방출 시험 (1 GHz 이상)

8.6.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
DOUBLE RIDGED HORN ANTENNA	SAS-571	A.H.SYSTEM,INC	781	2017.05.07	2년	☒
EMI Test Receiver	ESU26	R&S	100552	2017.04.24	1년	☒
Broadband Coaxial Preamplifier	BBV 9718	Schwarzbeck Mess - Elektronik	9718-246	2016.10.23	1년	☒
NTSC/PAL/SECAM PATTERN GENERATOR	408NPS	LEADER	577240	2017.02.04	1년	☐
DTV MODULATOR	TVB599A	TELEVIEW	23.53.20. 15.09.00. 0022	2016.11.02	1년	☐
Semi Anchoic Chamber #2	-	SEMITEC	-	-	-	☒
안테나 마스트	-	AUDIX	-	-	-	☒
턴테이블	-	AUDIX	-	-	-	☒

8.6.2 시험장소: Semi Anchoic Chamber #2

8.6.3 환경조건: 온도 24.5 °C, 습도 47.7 % R.H.

8.6.4 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2015-110호

1) - 6) 8.1.4 시험방법과 동일

7) 시험기자재는 통상 사용 상태에서 각 주변기기 및 케이블 등을 최대 방사가 일어나도록 배치함.

8) 시험기자재를 360도 회전시키고, 수신안테나를 시험기자재 높이에 따라 이동시키면서, 수평 및 수직 편파 각각의 최대 방사점을 찾음.

9) 측정거리는 3 m로 함.

10) 잡음 전계강도는 다음식으로 산출하되, 보정요인이 자동 보정되는 경우에는 그때 측정치를 그대로 적용.

$$F1[dB\mu V/m] = F2[dB\mu V] + AF[dB/m] + CL[dB] - A.G[dB]$$


F1: 최종측정치 F2: 계기지시치 AF: 안테나 보정계수 CL: 케이블손실 A.G: Amplifier Gain

8.6.5 시험결과 : ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2016년 06월 28일


시험원: 조영준

■ 12 V (dc) 모드




Site : chamber
Condition: CISPR22 CLASS-A PK 3m HORN781(2015.05.07) horizontal
: RBW:1000.000kHz VBW:1000.000kHz SWT:Auto
Project :
Model : PNF-9010R
Mode : DC 12V
Memo : 1 - 3 GHz

	Read Freq	Ant Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	TPos	Limit Line	Over Limit	Pol/Phase	Remark
	MHz	dBuV	dB/m	dB	dB	deg	dBuV/m	dB		
1	1122.00	35.84	24.39	6.86	40.06	329	56.00	-28.97	horizontal	Average
2	1122.00	62.86	24.39	6.86	40.06	329	76.00	-21.95	horizontal	Peak
3	1192.00	35.23	24.67	7.07	40.03	327	56.00	-29.06	horizontal	Average
4	1192.00	61.23	24.67	7.07	40.03	327	76.00	-23.06	horizontal	Peak
5 av	1596.00	34.16	26.28	8.24	39.83	220	56.00	-27.15	horizontal	Average
6 pp	1596.00	64.94	26.28	8.24	39.83	220	76.00	-16.37	horizontal	Peak
7	1998.00	29.03	27.87	9.34	39.63	77	56.00	-29.39	horizontal	Average
8	1998.00	58.08	27.87	9.34	39.63	77	76.00	-20.34	horizontal	Peak
9	2244.00	29.55	28.48	9.72	39.77	12	56.00	-28.02	horizontal	Average
10	2244.00	55.20	28.48	9.72	39.77	12	76.00	-22.37	horizontal	Peak
11	2394.00	26.81	28.85	9.95	39.86	63	56.00	-30.25	horizontal	Average
12	2394.00	59.40	28.85	9.95	39.86	63	76.00	-17.66	horizontal	Peak




Site : chamber
 Condition: CISPR22 CLASS-A PK 3m HORN781(2015.05.07) vertical
 : RBW:1000.000kHz VBW:1000.000kHz SWT:Auto
 Project :
 Model : PNF-9010R
 Mode : DC 12V
 Memo : 1 - 3 GHz

	Read Freq	Ant Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	TPos	Limit Line	Over Limit	Pol/Phase	Remark
	MHz	dBuV	dB/m	dB	dB	deg	dBuV/m	dB		
1	1122.00	37.05	24.39	6.86	40.06	359	56.00	-27.76	vertical	Average
2	1122.00	65.31	24.39	6.86	40.06	359	76.00	-19.50	vertical	Peak
3	1194.00	36.91	24.68	7.07	40.02	312	56.00	-27.36	vertical	Average
4	1194.00	65.89	24.68	7.07	40.02	312	76.00	-18.38	vertical	Peak
5 av	1598.00	34.52	26.28	8.24	39.83	10	56.00	-26.79	vertical	Average
6 pp	1598.00	64.69	26.28	8.24	39.83	10	76.00	-16.62	vertical	Peak
7	1998.00	0.01	27.87	9.34	39.63	232	76.00	-78.41	vertical	Peak
8	2066.00	29.39	28.04	9.45	39.67	232	56.00	-28.79	vertical	Average
9	2066.00	56.32	28.04	9.45	39.67	232	76.00	-21.86	vertical	Peak
10	2202.00	27.68	28.37	9.66	39.75	226	56.00	-30.04	vertical	Average
11	2202.00	50.56	28.37	9.66	39.75	226	76.00	-27.16	vertical	Peak
12	2362.00	29.61	28.77	9.91	39.84	300	56.00	-27.55	vertical	Average
13	2362.00	51.65	28.77	9.91	39.84	300	76.00	-25.51	vertical	Peak
14	2830.00	27.24	29.91	10.82	40.11	324	56.00	-28.14	vertical	Average
15	2830.00	48.55	29.91	10.82	40.11	324	76.00	-26.83	vertical	Peak



Site : chamber
 Condition: CISPR22 CLASS-A PK 3m HORN781(2015.05.07) horizontal
 : RBW:1000.000kHz VBW:1000.000kHz SWT:Auto
 Project :
 Model : PNF-9010R
 Mode : DC 12V
 Memo : 3 - 6 GHz


		Read	Ant	Cable	Preamp	TPos	Limit	Over		
	Freq	Level	Factor	Loss	Factor		Line	Limit	Pol/Phase	Remark
	MHz	dBuV	dB/m	dB	dB	deg	dBuV/m	dB		
1	3585.00	25.51	31.31	12.68	40.33	44	60.00	-30.83	horizontal	Average
2	3585.00	41.35	31.31	12.68	40.33	44	80.00	-34.99	horizontal	Peak
3 pp	4500.00	33.74	34.86	14.43	40.41	64	60.00	-17.38	horizontal	Average
4 pk	4500.00	41.12	34.86	14.43	40.41	64	80.00	-30.00	horizontal	Peak
5	5172.00	23.56	37.37	15.53	40.39	360	60.00	-23.93	horizontal	Average
6	5172.00	36.02	37.37	15.53	40.39	360	80.00	-31.47	horizontal	Peak
7	5520.00	23.22	36.67	15.96	40.34	282	60.00	-24.49	horizontal	Average
8	5520.00	35.65	36.67	15.96	40.34	282	80.00	-32.06	horizontal	Peak



Site : chamber
 Condition: CISPR22 CLASS-A PK 3m HORN781(2015.05.07) vertical
 : RBW:1000.000kHz VBW:1000.000kHz SWT:Auto
 Project :
 Model : PNF-9010R
 Mode : DC 12V
 Memo : 3 - 6 GHz


	Freq	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	TPos	Limit Line	Over Limit	Pol/Phase	Remark
	MHz	dBuV	dB/m	dB	dB	deg	dBuV/m	dB		
1	3324.00	24.96	30.87	12.06	40.27	237	60.00	-32.38	vertical	Average
2	3324.00	42.46	30.87	12.06	40.27	237	80.00	-34.88	vertical	Peak
3	3735.00	26.76	31.56	12.98	40.36	93	60.00	-29.06	vertical	Average
4	3735.00	41.53	31.56	12.98	40.36	93	80.00	-34.29	vertical	Peak
5 pp	4500.00	36.19	34.86	14.43	40.41	237	60.00	-14.93	vertical	Average
6	4500.00	42.17	34.86	14.43	40.41	237	80.00	-28.95	vertical	Peak
7	4998.00	23.75	37.71	15.33	40.41	203	60.00	-23.62	vertical	Average
8 pk	4998.00	45.80	37.71	15.33	40.41	203	80.00	-21.57	vertical	Peak
9	5610.00	23.06	36.49	16.13	40.32	10	60.00	-24.64	vertical	Average
10	5610.00	35.53	36.49	16.13	40.32	10	80.00	-32.17	vertical	Peak

■ PoE 모드




Site : chamber
Condition: CISPR22 CLASS-A PK 3m HORN781(2015.05.07) horizontal
: RBW:1000.000kHz VBW:1000.000kHz SWT:Auto
Project :
Model : PNF-9010R
Mode : PoE
Memo : 1 - 3 GHz

		Read	Ant	Cable	Preamp	TPos	Limit	Over		
	Freq	Level	Factor	Loss	Factor		Line	Limit	Pol/Phase	Remark
	MHz	dBuV	dB/m	dB	dB	deg	dBuV/m	dB		
1	1182.00	34.95	24.63	7.04	40.03	334	56.00	-29.41	horizontal	Average
2	1182.00	60.11	24.63	7.04	40.03	334	76.00	-24.25	horizontal	Peak
3	1592.00	29.99	26.26	8.23	39.83	110	56.00	-31.35	horizontal	Average
4	1592.00	58.86	26.26	8.23	39.83	110	76.00	-22.48	horizontal	Peak
5	1992.00	28.39	27.85	9.33	39.63	237	56.00	-30.06	horizontal	Average
6	1992.00	54.68	27.85	9.33	39.63	237	76.00	-23.77	horizontal	Peak
7 av	2244.00	30.92	28.48	9.72	39.77	38	56.00	-26.65	horizontal	Average
8	2244.00	55.03	28.48	9.72	39.77	38	76.00	-22.54	horizontal	Peak
9	2396.00	28.61	28.85	9.96	39.86	76	56.00	-28.44	horizontal	Average
10 pp	2396.00	58.93	28.85	9.96	39.86	76	76.00	-18.12	horizontal	Peak
11	2810.00	26.43	29.86	10.77	40.10	332	56.00	-29.04	horizontal	Average
12	2810.00	46.02	29.86	10.77	40.10	332	76.00	-29.45	horizontal	Peak




Site : chamber
 Condition: CISPR22 CLASS-A PK 3m HORN781(2015.05.07) vertical
 : RBW:1000.000kHz VBW:1000.000kHz SWT:Auto
 Project :
 Model : PNF-9010R
 Mode : PoE
 Memo : 1 - 3 GHz

	Freq	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	TPos	Limit Line	Over Limit	Pol/Phase	Remark
	MHz	dBuV	dB/m	dB	dB	deg	dBuV/m	dB		
1	1122.00	37.11	24.39	6.86	40.06	327	56.00	-27.70	vertical	Average
2	1122.00	64.90	24.39	6.86	40.06	327	76.00	-19.91	vertical	Peak
3	1194.00	36.85	24.68	7.07	40.02	306	56.00	-27.42	vertical	Average
4	1194.00	65.39	24.68	7.07	40.02	306	76.00	-18.88	vertical	Peak
5	1600.00	31.86	26.29	8.25	39.83	54	56.00	-29.43	vertical	Average
6	1600.00	63.39	26.29	8.25	39.83	54	76.00	-17.90	vertical	Peak
7 av	1998.00	31.50	27.87	9.34	39.63	201	56.00	-26.92	vertical	Average
8	1998.00	62.64	27.87	9.34	39.63	201	76.00	-15.78	vertical	Peak
9	2396.00	30.06	28.85	9.96	39.86	163	56.00	-26.99	vertical	Average
10 pp	2396.00	62.41	28.85	9.96	39.86	163	76.00	-14.64	vertical	Peak
11	2492.00	29.31	29.09	10.10	39.92	157	56.00	-27.42	vertical	Average
12	2492.00	53.75	29.09	10.10	39.92	157	76.00	-22.98	vertical	Peak



Site : chamber
 Condition: CISPR22 CLASS-A PK 3m HORN781(2015.05.07) horizontal
 : RBW:1000.000kHz VBW:1000.000kHz SWT:Auto
 Project :
 Model : PNF-9010R
 Mode : PoE
 Memo : 3 - 6 GHz

	Freq	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preampl Factor	TPos	Limit Line	Over Limit	Pol/Phase	Remark
	MHz	dBuV	dB/m	dB	dB	deg	dBuV/m	dB		
1	3510.00	25.27	31.19	12.53	40.31	24	60.00	-31.32	horizontal	Average
2	3510.00	38.03	31.19	12.53	40.31	24	80.00	-38.56	horizontal	Peak
3	4023.00	25.04	32.14	13.55	40.41	289	60.00	-29.68	horizontal	Average
4	4023.00	37.96	32.14	13.55	40.41	289	80.00	-36.76	horizontal	Peak
5 pp	4500.00	32.25	34.86	14.43	40.41	73	60.00	-18.87	horizontal	Average
6 pk	4500.00	40.79	34.86	14.43	40.41	73	80.00	-30.33	horizontal	Peak
7	4818.00	24.14	36.68	15.00	40.41	38	60.00	-24.59	horizontal	Average
8	4818.00	37.23	36.68	15.00	40.41	38	80.00	-31.50	horizontal	Peak
9	5307.00	23.52	37.10	15.69	40.37	274	60.00	-24.06	horizontal	Average
10	5307.00	36.28	37.10	15.69	40.37	274	80.00	-31.30	horizontal	Peak



Site : chamber
 Condition: CISPR22 CLASS-A PK 3m HORN781(2015.05.07) vertical
 : RBW:1000.000kHz VBW:1000.000kHz SWT:Auto
 Project :
 Model : PNF-9010R
 Mode : PoE
 Memo : 3 - 6 GHz

	Freq	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preampl Factor	TPos	Limit Line	Over Limit	Pol/Phase	Remark
	MHz	dBuV	dB/m	dB	dB	deg	dBuV/m	dB		
1	3321.00	25.06	30.87	12.05	40.27	49	60.00	-32.29	vertical	Average
2	3321.00	44.26	30.87	12.05	40.27	49	80.00	-33.09	vertical	Peak
3	3747.00	26.83	31.58	13.00	40.36	115	60.00	-28.95	vertical	Average
4	3747.00	41.76	31.58	13.00	40.36	115	80.00	-34.02	vertical	Peak
5 pp	4500.00	36.52	34.86	14.43	40.41	236	60.00	-14.60	vertical	Average
6	4500.00	42.45	34.86	14.43	40.41	236	80.00	-28.67	vertical	Peak
7	4986.00	23.56	37.64	15.30	40.41	44	60.00	-23.91	vertical	Average
8 pk	4986.00	45.21	37.64	15.30	40.41	44	80.00	-22.26	vertical	Peak
9	5418.00	23.55	36.88	15.82	40.35	69	60.00	-24.10	vertical	Average
10	5418.00	37.07	36.88	15.82	40.35	69	80.00	-30.58	vertical	Peak

8.6.6 시험자의견

- 전자파적합성 시험방법에 따라 시험한 결과, 기술기준에 적합함.
- 첨부된 데이터는 Peak 그래프에서 각각의 주파수에서 Detector를 PK, CISPR Average를 동시 선택하여 측정된 결과값임.
- Remark의 Average는 CISPR Average 측정값임.

8.7 정전기 방전 내성시험

8.7.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정주기	사용여부
ESD SIMULATOR	ESS-2000	Noise Ken	ESS05X4620	2017.02.24	1년	☒
NTSC/PAL/SECAM PATTERN GENERATOR	408NPS	LEADER	577240	2017.02.04	1년	☐
DTV MODULATOR	TVB599A	TELEVIEW	23.53.20.15. 09.00.0022	2016.11.02	1년	☐
HCP	-	Noise Ken	-	-	-	☒
VCP	-	Noise Ken	-	-	-	☒

8.7.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.7.3 환경조건

기준치	측정치
온도(15 - 35) °C	23.8 °C
습도(30 - 60) % R.H.	49.2 % R.H.
기압(86 - 106) kPa	99.0 kPa

8.7.4 시험조건

방전간격: 1회 / 1초
방전임피던스: 330 Ω / 150 pF
방전종류: 직접방전-기중방전, 접촉방전
간접방전-수평결합면, 수직결합면
극성: + / -
방전회수: 기중방전-인가부위당 최소 10회 이상
접촉방전-인가부위당 최소 10회 이상
간접방전-인가부위당 최소 10회 이상
성능평가기준: B
방전전압:

구분	직접방전		간접방전	
	접촉방전	기중방전	수평결합면	수직결합면
인가전압	±4 kV	±2 kV	±4 kV	±4 kV
	-	±4 kV	-	-
	-	±8 kV	-	-

8.7.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2015-110호

공통조건

- 1) 시험기자재와 전자파 차폐실 또는 기타 금속물 간의 거리는 1 m 이상 격리 하여야 한다.
- 2) 발생기의 방전 귀환로 케이블은 약 2 m의 길이로서 기준 접지면에 접속하며, 여분의 길이는 가능한 기준접지면에 유도 되지 않도록 하거나 도전부로부터 0.2 m 이상 격리하여야 한다.
- 3) 휴대하거나 책상위에서 사용하는 기기는 기준 접지면 위의 0.8 m 높이의 비전도성 시험대 위에 설치하며 바닥 설치형 기기는 기준 접지면 위에 0.1 m 두께의 절연 받침대를 설치하고, 받침대 위에 시험기자재와 케이블을 설치한다.
- 4) 시험결과와 재현성을 위하여 정전기방전발생기는 시험기자재의 표면에 수직으로 시험전압을 인가 한다.
- 5) 개방형 커넥터의 핀이나 접점에는 적용하지 않는다.

기중방전시험


- 1) 원형의 방전전극팁은 시험기자재에 기계적인 손상이 발생하지 않도록 신속히 시험기기에서 접촉하기 까지 접근시켜야 하며, 각각의 방전이 종료된 후 정전기방전발생기(방전전극)는 시험기자재로부터 격리하여야 한다.

접촉방전시험

- 1) 침형의 방전전극팁은 방전시 스위치를 동작시키기 전에 시험기자재에 접촉하여야 한다.
- 2) 시험기자재의 표면이 도장되어 있지만, 도장내용이 제조자의 취급설명서에 기재되어 있지 않은 경우, 정전기발생기의 방전전극팁으로 도장을 관통시켜 도장층에 접촉방전시험을 실시하여야 한다.

8.7.6 정전기방전 인가부위

접촉방전	
기중방전	



[시험기자재] - 12 V (dc), PoE 모드

8.7.7 시험결과 : ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2016년 06월 29일

시험원: 조 영 준

■ 12 V (dc) 모드

인가방식	인가부위	방전방법	성능평가기준	성능평가결과	비고
간접인가	수평결합면	접촉방전	B	A	-
	수직결합면		B	A	-

인가방식	No.	인가부위	방전방법	성능평가기준	성능평가결과	비고
직접인가	1	외 함	접촉방전	B	A	-
	2	나 사	접촉방전	B	A	-
	3	렌즈 주변	기중방전	B	A	-

■ PoE 모드

인가방식	인가부위	방전방법	성능평가기준	성능평가결과	비고
간접인가	수평결합면	접촉방전	B	A	-
	수직결합면		B	A	-

인가방식	No.	인가부위	방전방법	성능평가기준	성능평가결과	비고
직접인가	1	외 함	접촉방전	B	A	-
	2	나 사	접촉방전	B	A	-
	3	렌즈 주변	기중방전	B	A	-

8.7.8 시험자 의견

- 전자파적합성 시험방법에 따라 시험한 결과, 기술기준에 적합함.

A : 시험 중/후에 시험기자재에 이상이 없음

8.8 방사성 RF 전자기장 내성시험, 방사성 RF 전자기장 스폿 내성시험

8.8.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정주기	사용여부
SIGNAL GENERATOR	SMB 100A	Rohde & Schwarz	108252	2016.08.13	1년	☒
BROADBAND AMPLIFIER	BBA100	Rohde & Schwarz	101239	2016.08.13	1년	☒
BROADBAND AMPLIFIER	100S1G6M1	AR	579931	2016.08.13	1년	☒
POWER METER	NRP2	Rohde & Schwarz	103475	2016.08.13	1년	☒
AVG POWER SENSOR	NRP-Z91	Rohde & Schwarz	102526	2016.08.13	1년	☒
AVG POWER SENSOR	NRP-Z91	Rohde & Schwarz	102527	2016.08.13	1년	☒
Stacked Log. - Per. Antenna	STLP 9128 D	Schwarzbeck	9128D038	-	-	☒
DIRECTIONAL COUPLER	KYDC-D1070-DX40	(주)광역텔레콤	KY150001	2016.09.25	1년	☒
DOUBLE RIDGED HORN ANTENNA	SAS-571	A.H.SYSTEM, INC	781	2017.05.07	2년	☒
NTSC/PAL/SECAM PATTERN GENERATOR	408NPS	LEADER	577240	2017.02.04	1년	☐
DTV MODULATOR	TVB599A	TELEVIEW	23.53.20.15.09.00.0022	2016.11.02	1년	☐
TELEPHONE ANALYZER	DD-5601-CID JUNG	JUNG JIN	520304038	2016.11.03	1년	☐
MICROPHONE	MP201	BSWA	512175	2016.11.02	1년	☒
SOUND ACOUSTIC TESTER	TST-1000	TESTEK	150045	2016.11.03	1년	☒
Semi Anchoic Chamber #2	-	SEMITEC	-	-	-	☒

8.8.2 시험장소: Semi Anchoic Chamber #2

8.8.3 환경조건

기준치	측정치
온도(15 - 35) °C	24.9 °C
습도(30 - 60) % R.H.	42.1 % R.H.
기압(86 - 106) kPa	99.0 kPa

8.8.4 시험조건

안테나 위치: 수평 및 수직
 안테나 거리: 3 m
 전계강도: 3 V/m (무변조, rms)
 주파수범위: 80 MHz to 1 GHz
 (1 800 MHz, 2 600 MHz, 3 500 MHz, 5 000 MHz) (± 1 %)

음성전화 단말기인 경우 아래 주파수에 대해서 추가 시험을 수행
 (80, 120, 145, 160, 230, 375, 435, 460, 600, 814, 835) MHz (± 1 %)


변조: AM, 80 %, 1 kHz sine wave
 체재시간: 1 s
 주파수 스텝: 1 % step
 인가 부위: 4면
 성능평가기준: A

8.8.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2015-110호

- 1) 시험에 사용된 전자파 무반사실은 기준 접지면으로부터 0.8 m 이상 높이에서 정해진 1.5 m × 1.5 m 의 가상 수직면에 대한 전자장의 강도가 규정치의 0 dB ~ 6 dB이내의 균일 전자장이 형성되었다.
- 2) 탁상용 시험기자재는 0.8 m 높이의 비전도성 받침대 위에 배치하고, 바닥설치형 시험기자재는 0.1 m 높이의 비전도성 받침대위에 설치한다.
- 3) 각각의 주파수에서의 체재시간은 시험기자재가 동작하고 응답할 수 있는데 필요한 시간 이하가 되어서는 아니되며 클럭주파수와 같은 민감한 주파수는 별도로 분석 되어야 한다.
- 4) 4개의 각 시험기자재의 측면이 차례로 전자장에 노출 되도록 위치하였으며, 각각의 측면에 대해 시험하였음.

8.8.6 시험배치의 평면도



8.8.7 시험결과 : ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2016년 06월 27일

시험원: 조영준

■ 12 V (dc) 모드

[함체 포트]

인가부위	기 준	성능평가결과	
		수평	수직
전 면	A	A	A
후 면	A	A	A
우측면	A	A	A
좌측면	A	A	A

[오디오 출력 기능] ☐ 전기적 시험 / ☒ 음향적 시험

인가부위	시험방법	레벨값 (dB)		기 준	성능평가결과	
		기준	시작		수평	수직
외장 스피커	오프이어	87.56	Low	A	A	A

* SOUND ACOUSTIC TESTER 장비 특성상 50dB 이하일 경우 Low로 표시됨.

■ PoE 모드

[함체 포트]

인가부위	기 준	성능평가결과	
		수평	수직
전 면	A	A	A
후 면	A	A	A
우측면	A	A	A
좌측면	A	A	A

[오디오 출력 기능] ☐ 전기적 시험 / ☒ 음향적 시험

인가부위	시험방법	레벨값 (dB)		기 준	성능평가결과	
		기준	시작		수평	수직
외장 스피커	오프이어	87.39	Low	A	A	A

* SOUND ACOUSTIC TESTER 장비 특성상 50dB 이하일 경우 Low로 표시됨.

8.8.8 시험자 의견

- 전자파적합성 시험방법에 따라 시험한 결과, 기술기준에 적합함.

A : 시험 중/후에 시험기자재에 이상이 없음.

(음향적 장애비는 기준레벨보다 20 dB 이상 낮은 값이 나왔으므로 기술기준에 적합함.)

8.9 전기적 빠른 과도현상 / 버스트 내성시험

8.9.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
Ultra Compact Simulator	UCS 500 N5	EM TEST	V0936105120	2017.06.27	1년	☒
Capacitive Coupling Clamp	HFK	EM TEST	070925	2017.06.27	1년	☒
Motor Variac	MV2616	EM TEST	V0936105123	2017.06.27	1년	☒
NTSC/PAL/SECAM PATTERN GENERATOR	408NPS	LEADER	577240	2017.02.04	1년	☐
DTV MODULATOR	TVB599A	TELEVIEW	23.53.20.15.0 9.00.0022	2016.11.02	1년	☐

8.9.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.9.3 환경조건

기준치	측정치
온도(15 - 35) °C	23.8 °C
습도(30 - 60) % R.H.	49.2 % R.H.
기압(86 - 106) kPa	99.0 kPa

8.9.4 시험조건

인가전압 및 극성:	교류 주전원 포트	± 1.0 kV
	직류 회로망 전원 포트	± 0.5 kV
	아날로그/디지털 데이터 포트	± 0.5 kV
임펄스 반복률:	5 kHz (xDSL 기기의 경우, 100 kHz)	
임펄스 상승시간:	5 ns ± 30 %	
임펄스 주기:	50 ns ± 30 %	
버스트 지속시간:	15 ms ± 20 %	
버스트 주기:	300 ms ± 20 %	
인가 시간:	1분 이상	
인가 방법:	교류 주전원 포트 (결합/감결합 회로망) 직류 회로망 전원 포트 (결합/감결합 회로망) 아날로그/디지털 데이터 포트 (용량성 결합 클램프)	
성능평가기준:	B	

8.9.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2015-110호

- 1) 시험기자재가 고정식 바닥설치형 또는 탁상설치형 기기이건, 그리고 기타 다른 구조로 설치되도록 설계된 기기이건 간에 이 시험기자재는 기준 접지면 위에 놓여야 하며 $0.1\text{ m} \pm 0.01\text{ m}$ 두께(그림 7 참조)의 절연 지지대에 의해 접지면과 절연되어 있어야 한다.
- 2) 시험기자재는 제조업체의 설치 규격에 따라 접지시스템에 연결되어야 한다. 추가적인 접지 연결은 허용하지 않는다
- 3) 접지면을 제외하고, 시험기자재와 다른 모든 전도성 구조물 (예를 들면, 차폐실 벽) 사이의 최소거리는 0.5 m 이상 되어야 한다.
- 4) 결합장치와 시험기자재 사이의 신호선과 전원선의 길이는 $0.5\text{ m} \pm 0.05\text{ m}$ 이어야 한다.
만약에 제조자에 의해 제공된 비분리형 전원 공급 케이블이 제품의 길이와 함께 $0.5\text{ m} \pm 0.05\text{ m}$ 를 초과하면 이 초과된 길이를 접지 기준면 0.1 m 위에 위치시키고 초과되는 케이블을 접어야 한다.

8.9.6 시험결과 : ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2016년 06월 29일

시험원: 조영준

■ 12 V (dc) 모드

[입력 교류전원단자]

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 버스트	(-) 버스트
L - N - PE	B	A	A

[입력 직류전원단자]

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 버스트	(-) 버스트
-	B	-	-

[아날로그/디지털 데이터 포트]

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 버스트	(-) 버스트
RJ - 45	B	A	A
BNC	B	A	A
Alarm	B	A	A

■ PoE 모드

[입력 교류전원단자]

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 버스트	(-) 버스트
L - N - PE	B	A	A

[입력 직류전원단자]

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 버스트	(-) 버스트
-	B	-	-

[아날로그/디지털 데이터 포트]

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 버스트	(-) 버스트
RJ - 45	B	A	A
BNC	B	A	A
Alarm	B	A	A

8.9.7 시험자 의견

- 전자파적합성 시험방법에 따라 시험한 결과, 기술기준에 적합함.
- A : 시험 중/후에 시험기자재에 이상이 없음.

8.10 서지 내성시험

8.10.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
Ultra Compact Simulator	UCS 500 N5	EM TEST	V0936105120	2017.06.27	1년	☒
Motor Variac	MV2616	EM TEST	V0936105123	2017.06.27	1년	☒
CDN	CNV 504N	EM TEST	V0936105121	2017.03.25	1년	☐
CDN	CNV 508N1	EM TEST	P1551168979	2017.04.27	1년	☒
CDN	CNV 508T5	EM TEST	P1549168422	2017.04.27	1년	☐
NTSC/PAL/SECAM PATTERN GENERATOR	408NPS	LEADER	577240	2017.02.04	1년	☐
DTV MODULATOR	TVB599A	TELEVIEW	23.53.20.15.0 9.00.0022	2016.11.02	1년	☐

8.10.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.10.3 환경조건

기준치	측정치
온도(15 - 35) °C	23.8 °C
습도(30 - 60) % R.H.	49.2 %R.H.
기압(86 - 106) kPa	99.0 kPa

8.10.4 시험조건

☒ 일반조건

서지전압:

입력 교류전원단자

선-선: ± 1.0 kV (첨두치)

선-접지: ± 2.0 kV (첨두치)

입력 직류전원단자

선-접지: ± 0.5 kV (첨두치)

아날로그/디지털 데이터 포트
(비차폐 대칭형)

선-선: ± 4.0 kV (첨두치)-안전장치 있는 상태

선-선: ± 1.0 kV(첨두치)-안전장치 없는 상태

아날로그/디지털 데이터 포트
(동축 또는 차폐 포트)

선-선: ± 4.0 kV (첨두치)-안전장치 있는 상태

선-선: ± 0.5 kV(첨두치)-안전장치 없는 상태

구분	전원 포트	아날로그/디지털 데이터 포트 비차폐 대칭형	아날로그/디지털 데이터 포트 동축 또는 차폐 포트
개방회로 전압파형	1.2 / 50 μ s	10 / 700 μ s	1.2 / 50 μ s
단락회로 전류파형	8 / 20 μ s	5 / 320 μ s	8 / 20 μ s
인가회수	각 5 회		
위상 및 극성	+ 90°, - 270° (입력 교류전원 단자)	+, -	+, -
반복률	1 회 / ☒ 1 분 ☐ 30 초		
CCITT 서지발생기	개방회로출력전압 : 0.5 kV - 4.0 kV (허용오차 $\pm$ 10 %) 단락회로출력전류 : 0.25 kA - 2.0 kA (허용오차 $\pm$ 10 %)		
성능평가 기준	B	C	C

(시험 레벨은 1 차 보호 없이 포트에 적용하고, 4 kV 레벨은 1 차 보호를 한 상태에서 적용한다.
가능한 한 설비에 사용하도록 만들어진 실제 1 차 보호기를 사용한다.
이 4 kV 요구규격은 안테나 포트 또는 방송수신기 튜너 포트 에는 적용하지 않는다.)

8.10.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2015-110호

- 1) 특별히 명시되어 있지 않은 한, 서지는 zero crossing과 교류전압파형(정밀부)의 최대값에서 전압 위상에 동기 되도록 인가하여 시험하였음.
- 2) 서지는 선과 선간 및 선과 접지간에 인가하였음. 선과 접지간 시험인 경우에 특별한 조건이 없는 한, 시험전압은 각각의 선과 접지간에 연속적으로 인가하여 시험하였음.
- 3) 시험절차는 시험품의 비선형 전류-전압특성을 고려하여 단계적으로 전압을 상승시키며 시험하였음.
- 4) 아날로그/디지털 데이터 포트의 경우 제조자 규격서에 따라 케이블 길이가 3 m이상에서의 통신을 지원하는 케이블에 대해서만 시험하였음.
- 5) 아날로그/디지털 데이터 포트(비차폐 대칭형)의 경우 주요 안전장치가 설치된 상태에서는 최대 4 kV, 주요 안전장치가 설치되지 않은 상태에서는 1.0 kV로 시험하였음.
- 6) 아날로그/디지털 데이터 포트(동축 또는 차폐 포트)의 경우 주요 안전장치가 설치된 상태에서는 최대 4 kV, 주요 안전장치가 설치되지 않은 상태에서는 0.5 kV로 시험하였음.
- 7) 만약 분당 1회보다 빠른 율로 수행된 시험으로 인해 불합격이 발생하고, 분당 1회로 수행된 시험으로 인해 불합격이 발생하지 않으면 분당 1회로 수행된 시험이 우선한다.
- 8) 허용시험의 경우에 사용되지 않은 기기를 사용하여 시험하여야 한다. 또는 시험전에 보호소자를 대치하여야 한다.

8.10.6 시험결과 : ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2016년 06월 29일

시험원: 조영준

■ 12 V (dc) 모드

[입력 교류전원단자]

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 서 지	(-) 서 지
L - N	B	A	A
L - PE	B	A	A
N - PE	B	A	A

[입력 직류전원단자]

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 서 지	(-) 서 지
-	B	-	-

[아날로그/디지털 데이터 포트]

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 서 지	(-) 서 지
BNC	C	B	B

■ PoE 모드

[입력 교류전원단자]

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 서 지	(-) 서 지
L - N	B	A	A
L - PE	B	A	A
N - PE	B	A	A

[입력 직류전원단자]

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 서 지	(-) 서 지
-	B	-	-

[아날로그/디지털 데이터 포트]

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 서 지	(-) 서 지
BNC	C	B	B

8.10.7 시험자 의견

- 전자파적합성 시험방법에 따라 시험한 결과, 기술기준에 적합함.

B : 데이터 포트 시험 시 주변기기를 제거하여 시험한 뒤, 시험 후 정상 동작 됨을 확인하였음.

8.11 전도성 RF 전자기장 내성시험

8.11.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
Continuous Wave Generator	CWS 500N1	EM TEST	V0936105119	2016.09.25	1년	☒
6 dB Attenuator	ATT6	EM TEST	1208-34	2016.08.13	1년	☒
CDN	CDN-M2/M3N	EM TEST	0909-06	2016.08.13	1년	☒
CDN	CDN-T2-RJ11	EM TEST	0909-07	2016.08.13	1년	☐
CDN	CDN-T4	EM TEST	0909-08	2016.08.13	1년	☐
CDN	CDN-T8RJ45	EM TEST	0909-09	2016.08.13	1년	☐
CDN	CDN-AF2	EM TEST	0909-10	2016.08.13	1년	☐
CDN	CDN-AF4	EM TEST	0909-11	2016.08.13	1년	☐
EM Injection Clamp	EM 101	Liithi	35943	2017.02.04	1년	☒
NTSC/PAL/SECAM PATTERN GENERATOR	408NPS	LEADER	577240	2017.02.04	1년	☐
DTV MODULATOR	TVB599A	TELEVIEW	23.53.20.15.0 9.00.0022	2016.11.02	1년	☐
TELEPHONE ANALYZER	DD-5601-CID JUNG	JUNG JIN	520304038	2016.11.03	1년	☐
MICROPHONE	MP201	BSWA	512175	2016.11.02	1년	☒
SOUND ACOUSTIC TESTER	TST-1000	TESTEK	150045	2016.11.03	1년	☒

8.11.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.11.3 환경조건

기준치	측정치
온도(15 - 35) °C	23.9 °C
습도(30 - 60) % R.H.	49.4 % R.H.
기압(86 - 106) kPa	99.0 kPa

8.11.4 시험조건

주파수범위 (시험레벨): 150 kHz - 10 MHz (3 V), 10 MHz - 30 MHz (3 V - 1 V),
30 MHz - 80 MHz (1 V)

음성전화 단말기기를 위한 선택 주파수 / 시험레벨 :
(0.2, 1, 7.1, 13.56, 21, 27.12, 40.68, 52) MHz ($\pm 1\%$) / 3 V

변조: AM, 80 %, 1 kHz sine wave
체재시간: 1 s
주파수스텝: 1 % step
성능평가기준: A

8.11.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2015-110호

- 1) 시험기자재를 설치한 후 내성기준에 명시된 주파수범위, 시험레벨을 설정하여 시험주파수 대역을 Sweep 시켰음.
- 2) 각각의 주파수에서의 체재시간은 시험기자재가 동작하고 응답할 수 있는데 필요한 시간이하가 되지 않도록 하였으며, 클럭주파수와 같은 민감한 주파수는 별도로 분석하였음.
- 3) 시험은 각각의 결합, 감결합 장치에 연결된 시험발생기를 가지고 수행하였으며 결합장치들의 여기되지 않은 RF 입력모드들은 50 Ω 부하저항으로 종단시켰음.
- 4) 시험기자재는 기준점지면 위로 0.1 m 높이의 절연 지지대 위에 놓고 시험하였음.
- 5) 기준점지면 위에 있는 시험기자재와 결합, 감결합 장치와는 0.1 m ~ 0.3 m 의 거리를 두고 설치하여 시험하였음.
- 6) 시험은 각각의 결합, 감결합 장치에 연결된 시험발생기를 가지고 수행되어야 하며, 시험하지 않는 다른 모든 케이블은 연결되지 않아야 하거나 또는 감결합 회로망 또는 종단되지 않은 결합과 감결합장치가 제공되어야 한다.
- 7) 저역통과필터 또는 고역통과필터는 시험기자재의 고조파에 대한 영향을 방지하기 위한 시험발생기의 출력이 요구 된다. 저역통과필터의 대역차단특성은 결과에 어떠한 영향도 미치지 않도록 고조파를 충분히 억제해야 한다. 이러한 필터들은 시험레벨을 설정하기 전에 지점발생기 후단에 삽입하게 된다.

8.11.6 시험결과 : ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2016년 06월 30일

시험원: 조영준

■ 12 V (dc) 모드

[입력 교류전원단자]

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
L - N - PE	CDN-M2/M3N	A	A

[입력 직류전원단자]

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
-	-	-	-

[아날로그/디지털 데이터 포트]

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
RJ - 45	EM Injection Clamp	A	A
BNC	EM Injection Clamp	A	A
Alarm	EM Injection Clamp	A	A

[오디오 출력 기능] ☐ 전기적 시험 / ☒ 음향 시험

인가부위	인가방법	레벨값 (dB)		기 준	성능평가결과
		기준	시작		
외장 스피커	CDN-M2/M3N	85.29	Low	A	A

* SOUND ACOUSTIC TESTER 장비 특성상 50dB 이하일 경우 Low로 표시됨.

■ PoE 모드

[입력 교류전원단자]

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
L - N - PE	CDN-M2/M3N	A	A

[입력 직류전원단자]

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
-	-	-	-

[아날로그/디지털 데이터 포트]

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
RJ - 45	EM Injection Clamp	A	A
BNC	EM Injection Clamp	A	A
Alarm	EM Injection Clamp	A	A

[오디오 출력 기능] ☐ 전기적 시험 / ☒ 음향 시험

인가부위	인가방법	레벨값 (dB)		기 준	성능평가결과
		기준	시작		
외장 스피커	CDN-M2/M3N	86.04	Low	A	A

* SOUND ACOUSTIC TESTER 장비 특성상 50dB 이하일 경우 Low로 표시됨.

8.11.7 시험자 의견

- 전자파적합성 시험방법에 따라 시험한 결과, 기술기준에 적합함.

A : 시험 중/후에 시험기자재에 이상이 없음.

(음향적 장애비는 기준레벨보다 20 dB 이상 낮은 값이 나왔으므로 기술기준에 적합함.)

8.12 전원 주파수 자기장 내성시험

8.12.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
Magnetic coil	MS100	EM TEST	0809-10	2016.08.13	1년	☒
Current Transformer	MC2630	EM TEST	0309-46	2016.08.13	1년	☒
Ultra Compact Simulator	UCS 500 N5	EM TEST	V0936105120	2017.06.27	1년	☒
MotorVariac	MV2616	EM TEST	V0936105123	2017.06.27	1년	☒
NTSC/PAL/SECAM PATTERN GENERATOR	408NPS	LEADER	577240	2017.02.04	1년	☐
DTV MODULATOR	TVB599A	TELEVIEW	23.53.20.15.0 9.00.0022	2016.11.02	1년	☐

8.12.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.12.3 환경조건

기준치	측정치
온도(15 - 35) °C	23.9 °C
습도(30 - 60) % R.H.	49.4 % R.H.
기압(86 - 106) kPa	99.0 kPa

8.12.4 시험조건

자계장 세기: 1 A/m
 주파수: 60 Hz
 성능평가기준: A

8.12.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2015-110호

- 1) 시험기자재를 설치한 후 (1 x 1) m 표준 크기의 유도코일을 사용하여 장비가 시험자기장 하에 있도록 설치하였음.
- 2) 시험기자재가 서로 다른 방향을 갖는 시험 필드에 노출되도록 유도코일을 90° 회전시켜 시험하였음. (X-Y-Z 방향)
- 3) 유도코일은 전자파 차폐실 벽과 자성체로부터 적어도 1 m 이상의 거리를 두고 위치하였음.
- 4) 시험기자재는 (1 x 1) m 이상 넓이의 기준 접지면 위에 놓인 0.1 m 높이의 절연지지물 위에 놓고 시험하였음.
- 5) 시험기자재는 그 제품의 기능적 요구조건을 만족시키도록 정리되고 연결하였으며, 유도코일의 중앙에 위치하여 시험하였음
- 6) 제품 제조자에 의해 제공된 케이블들이 사용되었고, 부득이 없는 경우에는 신호에 적합한 유형의 대체 케이블을 사용하였음.
- 7) 물리적으로 큰 제품은 완전히 자기장에 놓지 않고, 단지 민감한 부분(예: CRT 등)만 자기장에 위치하였음.

8.12.6 시험결과 : ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2016년 06월 30일

시험원: 조영준

■ 12 V (dc) 모드

유도코일 위상/편파	성능 평가기준	성능 평가결과	비고
X	A	A	-
Y	A	A	-
Z	A	A	-

■ PoE 모드

유도코일 위상/편파	성능 평가기준	성능 평가결과	비고
X	A	A	-
Y	A	A	-
Z	A	A	-

8.12.7 시험자 의견

- 전자파적합성 시험방법에 따라 시험한 결과, 기술기준에 적합함.
A : 시험 중/후에 시험기자재에 이상이 없음.

8.13 전압강하와 순간정전 내성시험

8.13.1 측정설비

사용장비	모델명	제조사	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
Ultra Compact Simulator	UCS 500 N5	EM TEST	V0936105120	2017.06.27	1년	☒
Motor Variac	MV2616	EM TEST	V0936105123	2017.06.27	1년	☒
NTSC/PAL/SECAM PATTERN GENERATOR	408NPS	LEADER	577240	2017.02.04	1년	☐
DTV MODULATOR	TVB599A	TELEVIEW	23.53.20.15.0 9.00.0022	2016.11.02	1년	☐

8.13.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.13.3 환경조건

기준치	측정치
온도(15 - 35) °C	23.9 °C
습도(30 - 60) % R.H.	49.4 % R.H.
기압(86 - 106) kPa	99.0 kPa

8.13.4 시험조건

전압의 오버슈트/언더슈트:	전압변화의 5 % 이내
전압상승과 하강시간:	1 μ s - 5 μ s
시험전압의 주파수 편차:	± 2 % 이내
시험기자재 인가전압:	220 V (ac) / 60 Hz
시험회수:	3 회
시험간격:	10 초
성능평가기준:	

감쇄량	주기	기 준
95 % 이상	0.5	B
30 %	30	C
95 % 이상	300	C

8.13.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2015-110호

- 1) 시험은 시험발생기에 시험기자재 제조자에 의해 규정된 가장 짧은 전원 공급선으로 시험기자재에 연결하고 수행되어야 한다.
- 2) 시험전압의 주파수는 정격 주파수의 2 % 이내 이어야 한다.
- 3) 시험중 시험용 주전원 전압은 2 %의 정확도 내에서 모니터 되고 발생기의 영점 교차 조정은 $\pm 10^\circ$ 의 정확도를 가져야 한다.
- 4) 전원 공급전압의 급격한 변화는 전압의 영점 교차에서 발생해야 한다.

8.13.6 시험결과 : ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2016년 06월 30일

시험원: 조영준

■ 12 V (dc) 모드

감쇄량	주기	기 준	성능평가결과
95 % 이상	0.5	B	A
30 %	30	C	A
95 % 이상	300	C	B

■ PoE 모드

감쇄량	주기	기 준	성능평가결과
95 % 이상	0.5	B	A
30 %	30	C	A
95 % 이상	300	C	B

8.13.7 시험자 의견

– 전자파적합성 시험방법에 따라 시험한 결과, 기술기준에 적합함.

95% 이상 감쇄 : A

0.5주기 Test시 시험 중/후에 시험기자재에 이상이 없음.

30% 감쇄 : A

30주기 Test시 시험 중/후에 시험기자재에 이상이 없음.

95% 이상 감쇄 : B

300주기 Test시 시험 중 전원이 OFF 되었으나, 시험원의 개입없이 정상동작됨.

9. 시험장면 사진

9.1 전도성 방출 시험 (주 전원 포트)

전 면 - 12 V (dc) 모드



후 면 - 12 V (dc) 모드



전 면 - PoE 모드



후 면 - PoE 모드



9.2 전도성 방출 시험 (비대칭 모드)

전 면 - 12 V (dc) 모드



후 면 - 12 V (dc) 모드




전 면 - PoE 모드




후 면 - PoE 모드



9.3 차동 전압 전도성 방출 시험 : 해당사항없음.
전 면



9.4 RF 출력 단자의 회망 신호와 차동 전압 방출 시험 : 해당사항없음.
전 면



9.5 복사성 방출 시험 (1 GHz 이하)

전 면 - 12 V (dc) 모드



후 면 - 12 V (dc) 모드



전 면 - PoE 모드



후 면 - PoE 모드



9.6 복사성 방해 시험 (1 GHz 이상)


전 면 - 12 V (dc) 모드



후 면 - 12 V (dc) 모드



전 면 - PoE 모드



후 면 - PoE 모드



9.7 정전기 방전 내성시험

전 면 - 12 V (dc) 모드




전 면 - PoE 모드



9.8 방사성 RF 전자기장 내성시험

전 면 - 12 V (dc) 모드



전 면 - PoE 모드



9.9 전기적 빠른 과도현상 / 버스트 내성시험
전 면 - 12 V (dc) 모드



전 면 - PoE 모드



9.10 서지 내성시험

전 면 - 12 V (dc) 모드




전 면 - PoE 모드




9.11 전도성 RF 전자기장 내성시험

전 면 - 12 V (dc) 모드



전 면 - PoE 모드



9.12 전원 주파수 자기장 내성시험

전 면 - 12 V (dc) 모드



전 면 - PoE 모드



9.13 전압강하와 순간정전 내성시험

전 면 - 12 V (dc) 모드



전 면 - PoE 모드



10. 시험기자재 사진

앞 면



뒷 면



내부사진



라벨

