

QNO-7030R

4M H.265 네트워크 IR Bullet 카메라



FC |  | CE | EAC

Key Features

- 최대 4메가픽셀 해상도 지원
- 6mm 고정 초점 렌즈
- H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원
- 복도 뷰 기능 (90° / 270° 회전)
- 렌즈 왜곡 보정 기능 (LDC)
- WiseStream 지원 (대역폭 최대 75% 절감)
- 최저조도 0Lux (IR LED On), 야간 가시거리 30m
- Day & Night (ICR), WDR (120dB)
- 하우징/브라켓 일체형, IP66, IK10 규격획득
- microSD/SDHC/SDXC 메모리 카드 슬롯

호환 액세서리(옵션)



SBO-100B1

영상	
촬상 소자	1/3" 4MP CMOS
해상도	2592x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
최저조도	컬러: 0.4Lux 흑백: 0Lux (IR LED on)
렌즈	
초점거리	6mm 고정 초점 렌즈
최대 구경비	F2.2
화각	H: 53° / V: 31° / D: 62°
포커스 제어	고정 초점
카메라 기능	
카메라 타이틀	행별 20자 (최대 5행)
Day & Night	자동(ICR)
역광보정	BLC, WDR, SSDR
Wide Dynamic Range	120dB
노이즈 제거	SSNR
움직임감지	4개, 다각형 지원
프라이버시 기능	6개, 사각형 지원
Gain Control	낮음 / 중간 / 높음
화이트บาล런스	ATW / AWC / 수동 / 실내 / 실외
LDC (렌즈왜곡보정)	지원
전자셔터	최소 / 최대 / 플리커 방지
영상 회전	상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°)
지능형 분석	디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링
알람 입출력	입력 1개 / 출력 1개
알람 트리거	지능형분석, SD 카드 에러, NAS 에러, 알람 입력
알람 이벤트	FTP와 E-Mail을 통해서 파일 전송 및 업로드 E-Mail을 통한 알림 알람 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화 외부 알람 출력
오디오 입력	라인입력
야간 가시 거리	30m
네트워크	
이더넷	RJ-45(10/100BASE-T)
비디오 압축	H.265, H.264, MJPEG
오디오 압축	G.711 u-law / G.726 선택가능 G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
스마트 압축	WiseStream I

비트레이트 제어	H.264/H.265: CBR 또는 VBR MJPEG: VBR
스트리밍	유니캐스트(최대 6명) / 멀티캐스트 멀티 스트리밍(최대 3개 프로파일)
프로토콜	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
보안	HTTPS(SSL) 인증 방식 Digest 인증 방식 IP 주소 필터링 사용자 접속 로그 기록 802.1X 인증 방식
응용 인터페이스	ONVIF Profile S/G SUNAPI(HTTP API)

일반

웹페이지 언어	한국어
웹뷰어	지원 OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 권장 브라우저: Google Chrome 지원 브라우저: MS Explorer11, MS Edge, Mozilla Firefox(Windows 64bit only), Apple Safari (Mac OS X only)
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC 1슬롯 128GB
메모리	256MB RAM , 256MB Flash

동작 환경 및 전원

동작 온도 / 습도	-30°C ~ +55°C / 90% RH 이하 * 기동온도 -20°C이상
보관 온도 / 습도	-30°C ~ +60°C / 90% RH 이하
규격 인증	IP66, IK10
전원	PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
소비 전력	PoE: 최대 7W 12VDC: 최대 6W

외관

색상 / 재질	다크그레이 / 알루미늄
제품 사이즈 / 무게	Ø70x246mm, 730g

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.