

SCB-5000

1000TVL (1280H)의 고해상도



FC |  | CE | EAC

Key Features

- 수평해상도 1000TVL 고해상도 아날로그 카메라
- 최저조도 0.0003Lux (1sec, F1.2, 30IRE)
- 안개, 황사 시 시야확보를 위한 Defog 기능
- 색수차 보정

호환 렌즈



SLA-12240



SLA-3580DN



SLA-M3180DN

호환 액세서리(옵션)



STH-200



STB-400

영상	
촬상 소자	1/3" 1.3M CMOS"
NETD	Progressive
픽셀 사이즈	Color : 1000 TVL
최저조도	0.03Lux (F1.2, 50IRE), 0.001Lux (1sec, F1.2, 50IRE)
영상 출력	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite
렌즈	
초점거리	N/A
최대 구경비	N/A
화각	N/A
최소 지근 거리	N/A
렌즈 타입	Manual / DC Auto Iris
마운트 타입	C / CS
팬 / 틸트 / 회전	
팬 / 틸트 / 회전 범위	N/A
팬 범위	N/A
팬 속도	N/A
틸트 범위	N/A
틸트 속도	N/A
회전 범위	N/A
시퀀스	N/A
카메라 기능	
움직임감지	N/A
프라이버시 기능	Pelco-C (Coaxitron)
Gain Control	N/A
화이트บาล런스	N/A
LDC (렌즈왜곡보정)	N/A
동작 환경 및 전원	
동작 온도 / 습도	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
보관 온도 / 습도	Less than 90% RH
전원	Dual (24V AC & 12V DC ± 10%)
외관	
색상 / 재질	Black, Ivory
RAL 코드	Aluminum, Plastic

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.