

SCD-1020R

컴팩트 IR 돔 카메라

WISeNET

FC |  | CE | EAC

Key Features

- 3.6mm 고정 초점렌즈
- 최저조도 0Lux (IR LED On)
- 야간 가시거리 10m
- 수평해상도 520TV 본
- 사용처 : 소형 점포 , 프랜차이즈 매장 등

영상	
촬상 소자	1/4" CMOS
NETD	2 : 1 Interlace
픽셀 사이즈	Color : 520TV lines
최저조도	0Lux (IR LED on)
영상 출력	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite
렌즈	
초점거리	3.6mm
최대 구경비	F2.0
화각	H : 56° / V : 42°
최소 지근 거리	0.2m (0.66ft)
렌즈 타입	Fixed Iris
마운트 타입	Board-in type
팬 / 틸트 / 회전	
팬 / 틸트 / 회전 범위	0° ~ 355°
팬 범위	N/A
팬 속도	N/A
틸트 범위	0° ~ 60°
틸트 속도	N/A
회전 범위	N/A
시퀀스	N/A
카메라 기능	
움직임감지	N/A
프라이버시 기능	N/A
Gain Control	N/A
화이트밸런스	N/A
LDC (렌즈왜곡보정)	N/A
동작 환경 및 전원	
동작 온도 / 습도	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
보관 온도 / 습도	20% ~ 85% RH
전원	12V DC ± 10%
외관	
색상 / 재질	White
RAL 코드	Plastic (Dome cover : Clear)

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.