

SCD-5020

1000TVL (1280H) 돔 카메라



FC |  | CE | EAC

Key Features

- 1000TVL (1280H)의 고해상도 아날로그 카메라
- 3.6mm 고정 초점 렌즈 내장
- 안개, 황사 시 시야확보를 위한 Defog 기능
- SSDR, SSNR IV, 색수차 보정
- Coax 통신

영상

촬상 소자	1/3" 1.3M CMOS
NETD	Progressive
픽셀 사이즈	Color : 1000 TVL, B/W : 1000 TVL
최저조도	0.09Lux (F1.8, 50IRE), 0.002Lux (1sec, F1.8, 50IRE)
영상 출력	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite

렌즈

초점거리	3.6mm
최대 구경비	F1.8
화각	H : 78° / V : 62.5° / D : 100°
최소 지근 거리	0.2m (0.66ft)
렌즈 타입	Fixed Iris
마운트 타입	Board type

팬 / 틸트 / 회전

팬 / 틸트 / 회전 범위	0° ~ 352°
팬 범위	N/A
팬 속도	N/A
틸트 범위	0° ~ 70°
틸트 속도	N/A
회전 범위	N/A
시퀀스	N/A

카메라 기능

움직임감지	N/A
프라이버시 기능	Pelco-C (Coaxitron)
Gain Control	N/A
화이트밸런스	N/A
LDC (렌즈왜곡보정)	N/A

동작 환경 및 전원

동작 온도 / 습도	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
보관 온도 / 습도	Less than 90% RH
전원	12V DC ± 10%

외관

색상 / 재질	Ivory
RAL 코드	Plastic

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.