

SCD-5083

1000TVL (1280H) WDR 돔 카메라



FC |  | CE | ENEC

Key Features

- 수평해상도 1000TVL 고해상도 아날로그 카메라
- 3.6배 (2.8 ~ 10mm) 가변 초점 렌즈 내장
- 최저조도 0.00003Lux (1sec, F1.2, 30IRE)
- 최대 120dB WDR 기능
- 안개보정 (Defog) 기능 및 색수차 보정

호환 액세서리(옵션)




SBP-301HM4



SBP-300WM1



SBP-300WM



SBP-300KM



SBP-300LM



SBP-300CM



SBP-300PM

영상

촬상 소자	1/3" 1.3M CMOS
NETD	Progressive
픽셀 사이즈	1000 TVL
최저조도	0.03Lux (F1.2, 50IRE), 0.001Lux (1sec, F1.2, 50IRE)
영상 출력	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite

렌즈

초점거리	2.8~10.5 mm
최대 구경비	F1.2
화각	H: 91.5° (Wide)~27.7° (Tele), V: 68.3° (Wide)~20.8° (Tele)
최소 지근 거리	0.5m
렌즈 타입	DC Auto Iris
마운트 타입	Board-in type

팬 / 틸트 / 회전

팬 / 틸트 / 회전 범위	N/A
팬 범위	N/A
팬 속도	N/A
틸트 범위	N/A
틸트 속도	N/A
회전 범위	N/A
시퀀스	N/A

카메라 기능

움직임감지	N/A
프라이버시 기능	Pelco-C (Coaxitron)
Gain Control	Fence, Apear_Disappear, Counting (Off / On)
화이트บาล런스	N/A
LDC (렌즈왜곡보정)	N/A

동작 환경 및 전원

동작 온도 / 습도	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
보관 온도 / 습도	Less than 90% RH
전원	Dual (24V AC & 12V DC ± 10%)

외관

색상 / 재질	Ivory
RAL 코드	Aluminum, Plastic

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.