

SCD-5083R

1000TVL (1280H) WDR IR 돔 카메라



FC | UL LISTED | CE | ENEC

Key Features

- 1000TVL (1280H)의 고해상도 아날로그 카메라
- 최저조도 0Lux (IR LED on)
- 3.3배 (3 ~ 10mm) 가변 초점 렌즈
- WDR (120dB) 기능으로 역광상황에서도 선명한 화질
- 영상 흔들림 보정 및 지능형 영상분석 기능

호환 액세서리(옵션)



SBP-301HM4



SBP-122HM



SBP-120WM



SBP-300WM



SBP-300WM1



SBP-300KM



SBP-300LM



SBP-300CM



SBP-300PM



SBP-300NB

영상	
촬상 소자	1/3" 1.3M CMOS
NETD	Progressive
픽셀 사이즈	Color : 1000 TVL, B/W : 1000 TVL
최저조도	0.05Lux (F1.4, 50IRE), 0.001Lux (1sec, F1.4, 50IRE), 0.02Lux (F1.4, 30IRE), 0.0006Lux (1sec, F1.4, 30RE)
영상 출력	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite
렌즈	
초점거리	3 ~ 10mm
최대 구경비	F1.4
화각	H : 82.0° (Wide) ~ 26.5° (Tele) / V : 59.7° (Wide) ~ 19.9° (Tele)
최소 지근 거리	0.5m (1.64ft)
렌즈 타입	DC Auto Iris
마운트 타입	Board-in type
팬 / 틸트 / 회전	
팬 / 틸트 / 회전 범위	0° ~ +354°
팬 범위	N/A
팬 속도	N/A
틸트 범위	0° ~ +67°
틸트 속도	N/A
회전 범위	N/A
시퀀스	N/A
카메라 기능	
움직임감지	N/A
프라이버시 기능	Pelco-C (Coaxitron)
Gain Control	Fence, (Dis)Appear, Counting (Off / On)
화이트บาล런스	N/A
LDC (렌즈왜곡보정)	N/A
동작 환경 및 전원	
동작 온도 / 습도	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
보관 온도 / 습도	Less than 90% RH
전원	Dual (24V AC & 12V DC ± 10%)
외관	
색상 / 재질	Ivory
RAL 코드	Aluminum, Plastic

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.