

SCD-6023R

2M AHD 아날로그 IR 돔 카메라



FC |  LISTED | CE | ENEC

Key Features

- 최대 2메가픽셀 (1920 x 1080) 해상도 지원
- Full HD (1080p) 아날로그 IR 카메라
- 4mm 고정 초점 렌즈
- 동축케이블 전송 거리 500m
- Coax 통신 지원
- Day & Night (ICR), 안개 보정 기능 (Defog)
- BNC 케이블을 통한 영상 전송 (AHD / CVBS)
- 최저조도 0Lux (IR LED on), 야간 가시거리 15m
- 동작 온도 -10°C ~ +55°C

호환 액세서리(옵션)



SBP-300HM7



SBP-120WM



SBP-122WM



SBP-300WM



SBP-300WM1



SBP-300KM



SBP-300LM



SBP-300CM



SBP-300PM



SBP-300NB

영상	
촬상 소자	1/2.9" 2MP CMOS
해상도	1920x1080
최대 프레임레이트	30fps
최저조도	컬러: 0.45Lux(F2.1, 50IRE), 0.25Lux(F2.1, 30IRE) 흑백: 0Lux(IR LED)
영상 출력	BNC(AHD, CVBS 선택가능)
영상전송거리	500m(75-5 Coaxial Cable)
렌즈	
초점거리	4mm 고정초점 렌즈
최대 구경비	F2.1
화각	H: 82.2° / V: 44.1° / D: 97.8°
최소 지근 거리	0.5m
포커스 제어	수동 조절
카메라 기능	
카메라 타이틀	최대 15자
Day & Night	Auto(ICR)
역광보정	UserBLC, HLC, DWDR
노이즈 제거	SSNRIV
안개제거	지원
움직임감지	4개
프라이버시 기능	4개
Gain Control	낮음 / 중간 / 높음 / 매우높음
화이트밸런스	자동 / 실외 / 실내 / 수동 / 일시보정
전자셔터	1~1/12,000초
영상 회전	수평반전, 수직반전
지능형 분석	움직임 감지
야간 가시 거리	15m
Coaxial 프로토콜	ACP(AHC Coax Protocol)
동작 환경 및 전원	
전원	12VDC
소비 전력	Max 4.2W
외관	
색상 / 재질	아이보리 / 플라스틱
제품 사이즈 / 무게	Ø110x86mm, 231g

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.