

SCD-6081R

2메가픽셀 HD-SDI IR 돔 카메라

WISeNET

FC |  | CE | EAC

Key Features

- 최대 2메가픽셀(1920 x 1080), Full HD(1080p)급 고해상도 지원
- HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface) 출력
- 최저조도 0Lux (IR LED 내장)
- 3~ 8.5mm(2.8x) 전동 가변초점 렌즈
- Day & Night(ICR), RS-485 지원

호환 액세서리(옵션)



SBP-301HM2



SBP-301HM5



SBP-300HM8



SHD-3000F



SHD-3000F1



SBP-300WM1



SBP-300WM



SBP-300KM



SBP-300LM



SBP-300CM



SBP-300PM



SBP-300NB

영상	
촬상 소자	1/3" Progressive scan CMOS
NETD	Progressive
픽셀 사이즈	N/A
최저조도	1Lux@F1.2, 0.015Lux (Sens-up, 60x)
영상 출력	SMPTE292M (HD-SDI)
렌즈	
초점거리	3 ~ 8.5mm
최대 구경비	F1.2
화각	H : 105.5° (Wide) ~ 37.1° (Tele) / V : 57.5° (Wide) ~ 21.0° (Tele)
최소 지근 거리	0.5m (1.64ft)
렌즈 타입	DC auto iris
마운트 타입	Board-in type
팬 / 틸트 / 회전	
팬 / 틸트 / 회전 범위	0° ~ 354°
팬 범위	N/A
팬 속도	N/A
틸트 범위	0° ~ 67°
틸트 속도	N/A
회전 범위	N/A
시퀀스	N/A
카메라 기능	
움직임감지	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE
프라이버시 기능	N/A
Gain Control	Motion Detection, Tampering, Virtual line, Enter/Exit, Appear / Disappear
화이트บาล런스	Off / On
LDC (렌즈왜곡보정)	N/A
동작 환경 및 전원	
동작 온도 / 습도	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
보관 온도 / 습도	Less than 90% RH
전원	Dual (24V AC & 12V DC ± 10%)
외관	
색상 / 재질	Ivory
RAL 코드	Plastic

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.