

SCP-2370RH

37배 하우징 일체형 IR PTZ 카메라



FC |  | CE | ENEC

Key Features

- 최저조도 0Lux, IR 가시 거리 100m
- 37배(3.5~ 129.5mm) 광학 줌
- 수평해상도 600TV본 이상
- 줌 배율에 따른 IR 방사각 연동
- IP66 방진/방수, 극 저온(-50°)설치 가능
- RS-485 & COAX 통신 지원

영상	
촬상 소자	1/4" Super HAD CCD II
NETD	2 : 1 Interlace
픽셀 사이즈	Color : 600TV lines
최저조도	0.2Lux@F1.6 (50IRE), 0.0004Lux (Sens-up, 512x)
영상 출력	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite
렌즈	
초점거리	3.94 ~ 46.05mm
최대 구경비	1 : 1.6(Wide) ~ 3.9(Tele)
화각	H : 55.5° (Wide) ~ 1.59° (Tele) / V : 42.5° (Wide) ~ 1.19° (Tele)
최소 지근 거리	1.5m (4.92ft)
렌즈 타입	N/A
마운트 타입	N/A
팬 / 틸트 / 회전	
팬 / 틸트 / 회전 범위	360° Endless
팬 범위	250°/sec
팬 속도	0.024°/sec ~ 120°/sec (Proportional zoom ratio)
틸트 범위	-5° ~ 185°
틸트 속도	250°/sec
회전 범위	0.024°/sec ~ 120°/sec (Proportional zoom ratio)
시퀀스	255
카메라 기능	
움직임감지	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE
프라이버시 기능	Pelco-C (Coaxitron)
Gain Control	N/A
화이트밸런스	N/A
LDC (렌즈왜곡보정)	N/A
동작 환경 및 전원	
동작 온도 / 습도	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F)
보관 온도 / 습도	Less than 100% RH
전원	24V AC ± 10%
외관	
색상 / 재질	Ivory
RAL 코드	Aluminum

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.