

# SCV-2081

고해상도 컴팩트 반달 돔 카메라

WISeNET

FC |  | CE | ENEC

## Key Features

- 3.6배 (2.8 ~ 10mm) 가변 초점 렌즈 내장
- 최저조도 0.0003Lux, 수평해상도 600TV본 이상
- 3D/2D 필터링 노이즈 저감 기술 SSNRIII
- 고강도 재질, IP66 방진/방수 규격
- 플러시(Flush) 타입으로 매립형 설치, 컴팩트한 디자인
- COAX 통신 지원
- 공공기관 / 금융권 / 유통매장 / 건물외벽 실내외겸용

## 호환 액세서리(옵션)



SBP-301HM5



SBP-300WM1



SBP-300WM



SBP-300KM



SBP-300LM



SBP-300CM



SBP-300PM



SBP-300NB

| 영상             |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 촬상 소자          | 1/3" Super HAD CCD II                                              |
| NETD           | 2 : 1 Interlace                                                    |
| 픽셀 사이즈         | Color : 600TV lines, B/W : 700TV lines                             |
| 최저조도           | 0.15Lux@ F1.2 (50IRE), 0.0003Lux (Sens-up, 512x)                   |
| 영상 출력          | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite                                    |
| 렌즈             |                                                                    |
| 초점거리           | 2.8 ~ 10mm                                                         |
| 최대 구경비         | 1 : 1.2(Wide) ~ 2.8(Tele)                                          |
| 화각             | H : 94.4° (Wide) ~ 28° (Tele) / V : 69.2° (Wide) ~ 21° (Tele)      |
| 최소 지근 거리       | 0.2m (0.66ft)                                                      |
| 렌즈 타입          | DC Auto Iris                                                       |
| 마운트 타입         | Board-in type                                                      |
| 팬 / 틸트 / 회전    |                                                                    |
| 팬 / 틸트 / 회전 범위 | 0° ~ 352°                                                          |
| 팬 범위           | N/A                                                                |
| 팬 속도           | N/A                                                                |
| 틸트 범위          | 0° ~ 73°                                                           |
| 틸트 속도          | N/A                                                                |
| 회전 범위          | N/A                                                                |
| 시퀀스            | N/A                                                                |
| 카메라 기능         |                                                                    |
| 움직임감지          | N/A                                                                |
| 프라이버시 기능       | Pelco-C (Coaxitron)                                                |
| Gain Control   | N/A                                                                |
| 화이트밸런스         | N/A                                                                |
| LDC (렌즈왜곡보정)   | N/A                                                                |
| 동작 환경 및 전원     |                                                                    |
| 동작 온도 / 습도     | -10°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F)                                     |
| 보관 온도 / 습도     | Less than 90% RH                                                   |
| 전원             | Dual (24V AC & 12V DC ± 10%), Built-in fan & heater (24V AC ± 10%) |
| 외관             |                                                                    |
| 색상 / 재질        | Ivory                                                              |
| RAL 코드         | Aluminum, Plastic (Dome cover : Clear)                             |

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 [hanwha-security.com](http://hanwha-security.com) 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.