

SNB-1001

VGA 네트워크 카메라

WISeNET

FC |  | CE | EAC

Key Features

- H.264, MJPEG 듀얼 코덱 지원
- 최대 VGA (640 x 480) 해상도 지원
- 30fps 실시간 영상 전송
- microSD/SDHC 메모리 슬롯 지원
- PoE (Power over Ethernet)

영상	
해상도	30fps
최대 프레임레이트	10 profiles
NETD	0.7Lux(F1.2)
픽셀 사이즈	N/A
렌즈	
렌즈 타입	N/A
마운트 타입	N/A
옵션 렌즈	F1.2
팬 / 틸트 / 회전	
팬 / 틸트 / 회전 범위	N/A
팬 범위	N/A
팬 속도	N/A
틸트 범위	N/A
틸트 속도	N/A
회전 범위	N/A
시퀀스	N/A
카메라 기능	
야간 가시 거리	N/A
네트워크	
오디오 압축	Yes
비트레이트 제어	Yes
스트리밍	Yes
보안	Yes
동작 환경 및 전원	
보관 온도 / 습도	20% ~ 80% RH
전원	12V DC
소비 전력	PoE (IEEE802.3af)

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.