

SND-5084

1.3메가픽셀 HD 네트워크 돔 카메라

WISeNET

FC |  | CE | ENEC

Key Features

- 최대 1.3메가픽셀(1280 x 1024), HD(720p)급 고해상도 지원 / 60fps 영상 전송
- 뛰어난 저조도 성능(SSLE) : 0.0008Lux(B/W)
- H.264 & MJPEG 듀얼 코덱
- 강력해진 WDR (130dB)
- 3 ~ 8.5mm(2.8x) 전동 가변초점 렌즈
- Multi-crop streaming
- 지능형 영상 분석 (Face/Motion/Audio Detection)
- UPnP (Auto Port Forwarding)

호환 액세서리(옵션)



SBP-301HM2



SBP-301HM5



SBP-300HM8



SHD-3000F



SHD-3000F1



SBP-300WM1



SBP-300WM



SBP-300KM



SBP-300LM



SBP-300CM



SBP-300PM



SBP-300NB

영상	
해상도	H.264 : 60fps, MJPEG : 30fps
최대 프레임레이트	10 profiles
NETD	0.05Lux(1/30sec, F1.2, 50IRE), 0.0008Lux(2sec, 50IRE)
픽셀 사이즈	Yes
렌즈	
렌즈 타입	3 ~ 8.5mm
마운트 타입	2.8x
옵션 렌즈	F1.2
팬 / 틸트 / 회전	
팬 / 틸트 / 회전 범위	0° ~ 354°
팬 범위	N/A
팬 속도	N/A
틸트 범위	0° ~ 67°
틸트 속도	N/A
회전 범위	N/A
시퀀스	N/A
카메라 기능	
야간 가시 거리	N/A
네트워크	
오디오 압축	Yes
비트레이트 제어	Yes
스트리밍	Yes
보안	Yes
동작 환경 및 전원	
보관 온도 / 습도	Less than 90% RH
전원	12V DC
소비 전력	PoE (IEEE802.3af class3)

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.