SND-7080F

3메가픽셀 Full HD 네트워크 돔 카메라

Key Features

- 최대 3메가픽셀 (2048 x 1536) 해상도 지원
- 2.8배 (3 ~ 8.5mm) 자동 가변 초점렌즈 채용
- Full HD (1080p)급 고해상도 30fps 전송
- 플러시(Flush) 타입으로 매립형 설치 가능
- 아날로그 영상 출력 (704 x 480 해상도)
- PoE (Power over Ethernet)

© 2021 Hanwha Techwin Co., Ltd. All rights reserved.

영상	
해상도	3M mode : Max.20fps, 2M mode : Max.30fps *When WDR on, Max.framerate is Max.15fps
최대 프레임레이트	10 profiles
NETD	1Lux(F1.2, 50IRE), 0.017Lux(Sens-up 60x)
픽셀 사이즈	Yes
렌즈	
렌즈 타입	3 ~ 8.5mm, Motorized variN/Afocal lens
마운트 타입	2.8x
옵션 렌즈	F1.2
팬 / 틸트 / 회전	
팬 / 틸트 / 회전 범위	0° ~ 355°
팬 범위	N/A
팬 속도	N/A
틸트 범위	0° ~ 90°
틸트 속도	N/A
회전 범위	N/A
시퀀스	N/A
카메라 기능	
야간 가시 거리	N/A
네트워크	
오디오 압축	Yes
비트레이트 제어	Yes
스트리밍	Yes
보안	Yes
동작 환경 및 전원	
보관 온도 / 습도	20% ~ 80% RH
전원	12V DC, 24V AC
소비 전력	PoE (IEEE802.3af)

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.

©2021 Hanwha Techwin Co., Ltd. All rights reserved.