

SNP-3371TH

4CIF 37배 WDR 네트워크 PTZ카메라



FC |  | CE | EAC

Key Features

- 하우징 일체형
- 자동 추적기능
- 37배 (3.5 ~ 129.5mm) 광학 줌, 디지털 16배 줌
- 최대 4CIF급 (704 x 480) 30fps 전송 가능
- 자동 추적기능, 128배 WDR (Wide Dynamic Range)
- PoE+ (Power over Ethernet Plus) 지원
- IP66 방진/방수 규격, 하우징 일체형

영상	
해상도	30fps(NTSC), 25fps(PAL)
최대 프레임레이트	10 profiles
NETD	0.7Lux(F1.6, 50IRE), 0.0027Lux(Sens-up 256x)
픽셀 사이즈	N/A
렌즈	
렌즈 타입	3.5 ~ 129.5mm
마운트 타입	37x
옵션 렌즈	F1.6(Wide) / F3.9(Tele)
팬 / 틸트 / 회전	
팬 / 틸트 / 회전 범위	360° Endles
팬 범위	500°/sec
팬 속도	0.024°/sec ~ 120°/sec
틸트 범위	190° (-5° ~ 185°)
틸트 속도	500°/sec
회전 범위	0.024°/sec ~ 120°/sec
시퀀스	255
카메라 기능	
야간 가시 거리	16x
네트워크	
오디오 압축	Yes
비트레이트 제어	Yes
스트리밍	Yes
보안	Yes
동작 환경 및 전원	
보관 온도 / 습도	Less than 90% RH
전원	24V AC
소비 전력	PoE+ (IEEE802.3at) * Heater works at AC input only

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.