

SNP-5200H

20배 HD 네트워크 PTZ 카메라



FC |  | CE | EAC

Key Features

- IP66, 하우징 일체형
- 20배 광학 1.3Mega 줌 (4.45~ 89mm) 적용
- 1280 x 1024(SXGA)급 화면 지원
- PoE+ (Power over Ethernet Plus. IEEE 802.3at)
- IP66 방진/방수 규격, 하우징 일체형

영상	
해상도	30fps
최대 프레임레이트	10 profiles
NETD	0.7Lux(F1.6, 50IRE), 0.01Lux(Sens-up 60x, 50IRE)
픽셀 사이즈	Yes
렌즈	
렌즈 타입	4.45 ~ 89mm
마운트 타입	20x
옵션 렌즈	F1.6(Wide) / F2.9(Tele)
팬 / 틸트 / 회전	
팬 / 틸트 / 회전 범위	360° Endles
팬 범위	500°/sec
팬 속도	0.024°/sec ~ 120°/sec
틸트 범위	190° (-5° ~ 185°)
틸트 속도	500°/sec
회전 범위	0.024°/sec ~ 120°/sec
시퀀스	255
카메라 기능	
야간 가시 거리	16x
네트워크	
오디오 압축	Yes
비트레이트 제어	Yes
스트리밍	Yes
보안	Yes
동작 환경 및 전원	
보관 온도 / 습도	Less than 90% RH
전원	24V AC
소비 전력	PoE+ (IEEE802.3at) * Heater works at AC input only

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.