

SNV-5080R

1.3메가픽셀 HD 네트워크 IR 반달 돔 카메라

WISeNET

FC |  | CE | EAC

Key Features

- 1.3메가픽셀 (1280 x 1024), 16 : 9 HD (720p) 해상도
- 2.8배 (3 ~ 8.5mm) 메가픽셀 가변 렌즈 내장
- 고강도 재질, IP66 방진/방수 규격
- PoE (Power over Ethernet) 지원

영상	
해상도	22fps(1280x1024), 30fps(720p HD)
최대 프레임레이트	10 profiles
NETD	0.3Lux(F1.2, 50IRE), 0.005Lux(Sens-up 60x)
픽셀 사이즈	Yes
렌즈	
렌즈 타입	3 ~ 8.5mm
마운트 타입	2.8x
옵션 렌즈	F1.2
팬 / 틸트 / 회전	
팬 / 틸트 / 회전 범위	0° ~ 355°
팬 범위	N/A
팬 속도	N/A
틸트 범위	0° ~ 90°
틸트 속도	N/A
회전 범위	N/A
시퀀스	N/A
카메라 기능	
야간 가시 거리	N/A
네트워크	
오디오 압축	Yes
비트레이트 제어	Yes
스트리밍	Yes
보안	Yes
동작 환경 및 전원	
보관 온도 / 습도	Less than 90% RH
전원	12V DC, 24V AC
소비 전력	PoE (IEEE802.3af)

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.