

SNV-6085R

2M H.264 네트워크 IR 반달돔 카메라

WISeNET

FC |  | CE | EAC

Key Features

- 최대 2메가픽셀 (1920 x 1080) Full HD (1080p) 해상도
- Full HD 기준 60fps (H.264) 실시간 영상 전송
- 2.3배 (10 ~ 23mm) 전동 가변초점 렌즈
- H.264, MJPEG 듀얼 코덱 지원
- 안개 보정 기능 (Defog), 심플 포커스 지원
- 최저조도 0Lux (IR LED On), 야간 가시거리 20m
- Day & Night (ICR), WDR (120dB)
- IP66 방진/방수 규격, IK10 충격 대응 규격 획득
- microSD/SDHC/SDXC 메모리 카드 슬롯

호환 액세서리(옵션)



SBP-300HM6



SHD-3000F1



SHD-3000F



SBP-300WM1



SBP-300WM



SBP-300KM



SBP-300LM



SBP-300CM



SBP-300PM



SBP-300NB

영상	
해상도	H.264 : 60fps, MJPEG : 30fps
최대 프레임레이트	10 profiles
NETD	0.25Lux (F1.6, 50IRE), 0.09Lux (F1.6, 30IRE)
픽셀 사이즈	Yes
렌즈	
렌즈 타입	10 ~ 23mm
마운트 타입	2.3x
옵션 렌즈	F1.6
팬 / 틸트 / 회전	
팬 / 틸트 / 회전 범위	0° ~ 354°
팬 범위	N/A
팬 속도	N/A
틸트 범위	0° ~ 67°
틸트 속도	N/A
회전 범위	N/A
시퀀스	N/A
카메라 기능	
야간 가시 거리	N/A
네트워크	
오디오 압축	Yes
비트레이트 제어	Yes
스트리밍	Yes
보안	Yes
동작 환경 및 전원	
보관 온도 / 습도	Less than 90% RH
전원	12V DC, 24V AC
소비 전력	PoE (IEEE802.3af)

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.