

SNV-8080

5메가픽셀 카메라

WISeNET

FC |  | CE | EAC

Key Features

- 최대 5메가픽셀 (2592 x 1944) 고해상도
- 2.6배 (3.6 ~ 9.4mm) 가변 초점 렌즈
- 최저조도 0.00025Lux (2sec, F1.2, 30IRE)
- 역광 시에도 피사체를 식별할 수 있는 WDR 기능
- 지능형 영상분석 기능 (탐퍼링, 오디오 감지)
- IP66 방진/방수 대응, IK10 내충격 대응

호환 액세서리(옵션)



SBP-300HM6



SHD-3000F1



SHD-3000F



SBP-300WM1



SBP-300WM



SBP-300KM



SBP-300LM



SBP-300CM



SBP-300PM



SBP-300NB

영상	
해상도	5M mode : Max.20fps(H.264), 2M mode : Max.30fps(H.264)
최대 프레임레이트	6 profiles
NETD	0.2Lux(1/20sec, F1.2, 50IRE), 0.005Lux(2sec, F1.2, 50IRE)
픽셀 사이즈	Yes
렌즈	
렌즈 타입	3.6 ~ 9.4mm
마운트 타입	2.6x
옵션 렌즈	F1.2
팬 / 틸트 / 회전	
팬 / 틸트 / 회전 범위	0 ° ~ +354 °
팬 범위	N/A
팬 속도	N/A
틸트 범위	0 ° ~ +67 °
틸트 속도	N/A
회전 범위	N/A
시퀀스	N/A
카메라 기능	
야간 가시 거리	16x
네트워크	
오디오 압축	Yes
비트레이트 제어	Yes
스트리밍	Yes
보안	Yes
동작 환경 및 전원	
보관 온도 / 습도	Less than 90% RH
전원	12V DC, 24V AC
소비 전력	PoE (IEEE802.3af class3)

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.