

SPD-150

49CH ネットワークビデオデコーダー



Key Features

- 最大49CHデコーディング (HDMI、VGA、BNC)
- 複製 & 拡張モード対応 (HDMI、VGA)
- 最大 4 K@HDMI、最大 1080 p @VGA
- デコーディング @ 12MP、8MP、5MP、3MP、1080 p、720 p、4CIF
- H.265、H.264、MJPEG圧縮
- マルチスクリーン、Hallway View対応
 - (HDMI) 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 36 (32) / 2V / 3V
 - (VGA) 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 2V / 3V
- 最大20レイアウト・シーケンス
- Local UI 設定
- 設定Export・Import
- USBアップグレード対応
- 12V、PoE

SPD-150

NETWORK

オペレーティングシステム Embedded Linux

出力	HDMI	1EA (最大 4K)
	VGA	1EA (最大 FHD 1080P)
	CVBS	1EA (704x480 30fps)、(704x576 25fps)
連結	イーサネット	1EA (10/100/1000BASE-T)
	USB	USB 2.0 2ea
	音声	出力 (1EA)

動作環境

動作温度/動作湿度 0°C ~ +40C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85% RH

電気的環境

電源入力 DC12V、PoE (IEEE802.3af)

消費電力 最大 21.6W (12V DC)、最大 12.95W (PoE)

物理的仕様

カラー/材質 ダークグレー/メタル

寸法 (WxHxD) 178.0 x 34.0 x 187.8mm (7.01" x 1.34" x 7.39")

重量 約 0.68Kg

ソフトウェア

ビデオ	圧縮	H.265 / H.264 / MJPEG
	伝送速度	200Mbps
	最大CH数	49CH (HDMI : 32CH, VGA : 16CH, CVBS : 1CH)
	最大デコーディング性能	120fps@8MP, up to 12MP
	マルチスクリーン	複製モード : 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 36 (32) / 2V / 3V 拡張モード : (HDMI) 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 36 (32) / 2V / 3V (VGA) 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 2V / 3V
	レイアウト	最大 20
音声	圧縮	G.711 / G.726 / AAC
設定		Local UI
時間設定		NTP、手動

* The latest product information / specification can be found at hanwha-security.com
* Design and specifications are subject to change without notice.

Dimensions

Unit : mm (inch)

