



아날로그

UTP

## SUD-6085R

2M UTP 아날로그 IR 돔 카메라

FC

UL

CE

EN

### Key Features

- 최대 2메가픽셀 (1920 x 1080) 해상도 지원
- Full HD (1080p)급 고해상도 전송
- 화각(H) : 110.2 ° (광각) ~ 32 ° (망원) / 3.1배 (3.2 ~ 10mm) 가변초점 렌즈
- UTP 케이블 전송 거리 600m
- 최저조도 0Lux (IR LED On)
- 야간 가시 거리 20m
- Day & Night (ICR), 안개 보정 기능 (Defog)

# SUD-6085R

2M UTP 아날로그 IR 돔 카메라



## Specifications

### 영상

|           |                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 촬상 소자     | 1/2.8" CMOS                                                                                     |
| 해상도       | 1920x1080                                                                                       |
| 최대 프레임레이트 | 30fps(60Hz)                                                                                     |
| 최저조도      | 컬러 : 0.11Lux (F1.6, 1/30초)<br>흑백 : 0Lux (IR LED on)                                             |
| 영상 출력     | RJ-45 (Balanced differential signal 100ohm)<br>* CAT5e 기준 영상 600m, 전원 400m<br>설치용 BNC (AHD 2MP) |
| 영상전송거리    | 600m (CAT5e 기준)                                                                                 |

### 렌즈

|          |                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 초점거리     | 3.2~10mm (3.1x) 가변 초점 렌즈                                                                      |
| 최대 구경비   | F1.6                                                                                          |
| 화각       | H : 110.2 ° (광각) ~ 32 ° (망원)<br>V : 55.4 ° (광각) ~ 18 ° (망원)<br>D : 128.4 ° (광각) ~ 36.6 ° (망원) |
| 최소 지근 거리 | 0.5m (1.64ft)                                                                                 |
| 포커스 제어   | 수동 조절                                                                                         |
| 렌즈 타입    | DC auto iris (IR corrected)                                                                   |
| 마운트 타입   | Board type                                                                                    |

### 팬 / 틸트 / 회전

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| 팬 / 틸트 / 회전 범위 | 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° |
|----------------|----------------------------------|

### 카메라 기능

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 카메라 타이틀      | 최대 15자                   |
| Day & Night  | 자동(ICR)                  |
| 역광보정         | BLC, HLC, DWDR           |
| 노이즈 제거       | SSNRIV                   |
| 안개제거         | 지원                       |
| 움직임감지        | 4개                       |
| 프라이버시 기능     | 8개, 직사각형 지원              |
| Gain Control | 낮음 / 중간 / 높음 / 아주 높음     |
| 화이트밸런스       | ATW / AWC / 수동 / 실내 / 실외 |
| 전자셔터         | 1 ~ 1/12,000초            |
| 영상 회전        | 상하반전 / 좌우반전 / 상하좌우반전     |
| 지능형 분석       | 움직임 감지                   |
| 알람 트리거       | 지능형 분석                   |
| 알람 이벤트       | 알람 출력                    |
| 야간 가시 거리     | 20m                      |

### 동작 환경 및 전원

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| 동작 온도 / 습도 | -10°C ~ +55°C / 90% RH 이하                   |
| 전원         | 12V DC (Ext, ± 10%) / 48V DC (Junction box) |

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 소비 전력 | 12V DC : 최대 4.2W<br>48V DC : 최대 4.8W |
|-------|--------------------------------------|

## 외관

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 색상 / 재질     | 아이보리 / 플라스틱           |
| 제품 사이즈 / 무게 | Ø119.8 x 98.5mm, 311g |
| 형잉 마운트 (동)  | SBP-122HM             |

# SUD-6085R

2M UTP 아날로그 IR 돔 카메라



CAD

Unit: mm [inch]

