

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

Type Approval Certificate for Ex-Equipment

型式検定合格番号 Certificate Number	DEK24.0038X Issue Number: 0	
申請者 Applicant	Hanhwa Vision Co., Ltd.	
申請者住所 Address	6, Pangyo-ro 319beon-gil, Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do 13488 Republic of Korea	
製造者 Manufacturer	INDUSVISION Inc.	
製造者住所 Address	#203-704, 388, Songnae-daero, Bucheon-si, Gyeonggi-do Republic of Korea	
品名 Equipment	防犯カメラ Security Camera	
型式の名称 Type Identification	TNO-C8083E	
防爆構造の種類 Type of Protection	耐圧防爆構造 (db) 容器による粉じん防爆構造 (tb)	Flameproof enclosures "db" Dust ignition protection by enclosure "tb"
対象ガス又は蒸気の発火度、爆発等級及び機器保護レベル (EPL) Group, Temperature Class and EPL	IIC T6 Gb IIIC T80 °C Db	
適合規格 Applicable standards	JNIOOSH-TR-46-1 : 2020 JNIOOSH-TR-46-2 : 2018 JNIOOSH-TR-46-9 : 2018	
法規 Regulation	DEKRA Certification B.V. 認証は、本機器が機械等検定規則（労働省令第 45 号：昭和 47 年 9 月 30 日、最終改正：平成 28 年 6 月 30 日厚生労働省令第 121 号）に基づいた型式検定に適合したものを証するものである。 DEKRA Certification B.V. certifies that this equipment has been found to comply with the Type Approval according to Ordinance No. 45 of 30 September 1972 and the latest amendment: Ordinance No. 121 of 30 June 2016 by the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare.	
定格 Rating	定格電圧 Rated voltage 定格電流 Rated current 定格電力 Rated power 周囲温度 Ambient temperature	48 Vdc PoE クラス class 3 (IEEE 802.3af) 最大 max. 69 mA 最大 max. 3.3 W -40 °C to +65 °C

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

The Equipment passed the Type Approval according to the inspection rule for machinery.

Date of certification: 2024 年 07 月 04 日

R. Schuller

型式検定実施者

Certification Manager DEKRA Certification B.V.

Page 1/2

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed. This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra-product-safety.com Registered Arnhem 09085396

防爆構造電気機械器具型式検定合格証
Type Approval Certificate for Ex-Equipment



型式検定合格番号 Certificate Number	DEK24.0038X Issue Number: 0		
使用条件 Specific condition of use	1. 耐圧防爆接合部は、修理してはならない。 2. 非金属銘板のブラシ放電の伝播によるリスクを最小限に抑えるため、予防措置を講じること。 3. 容器は、機械的危険のリスクが低い方法で設置すること。 4. 引っ張りやねじれが端子に伝わらないように、ケーブルには追加クランプを取り付けること。 1. Flameproof joints are not intended to be repaired. 2. Precaution shall be taken to minimize the risk from propagating brush discharge of non-metallic name plate. 3. The enclosure shall be installed in such a way that the risk of mechanical danger is low. 4. Additional clamping of cable shall be installed to ensure that pulling and twisting is not transmitted to the terminal.		
レポート番号 Report Number	510097300, Issue 0		
有効期間 Duration of Validity (yyyy-mm-dd)	Issue No. 0	2024-07-04 to 2027-07-03	初回検定 Initial certificate Order No. 510097300