

TNU-6320E

2M H.264 네트워크 32배 방폭 카메라



FC |  | CE | ENEC


Key Features

- 최대 2메가픽셀 60fps 네트워크 카메라
- 32배 (4.44 ~ 142.6mm) 광학 줌, 16배 디지털 줌
- H.264, MJPEG 듀얼 코덱, 스마트 코덱 기능
- 스테인레스 316L, 와이퍼 장착
- 초당 50°의 팬틸트 스피드
- 안개 보정 기능 (Defog), Day & Night (ICR), WDR (120dB)
- 하우징 일체형 (팬/히터), IP67, IK10 규격 획득
- 방폭인증 : 유럽규격 ATEX II 2 GD Ex d IIC Gb T6 Ex tb IIIC Db T (80°C)


호환 액세서리(옵션)



SBE-100WM



SBE-100B



SBE-100PM

영상	
촬상 소자	1/2.8" 2MP CMOS
해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
최대 프레임레이트	H.264: Max. 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)
최저조도	컬러: 0.15Lux(F1.6, 1/30초) 흑백: 0.015Lux(F1.6, 1/30초)
렌즈	
초점거리	4.44~142.6mm(32x) 줌 렌즈
최대 구경비	F1.6 (Wide)~F4.4 (Tele)
화각	H: 62.8° (Wide)~2.23° (Tele) / V: 36.80° (Wide)~1.26° (Tele)
최소 지근 거리	1.5m(59.06ft)
포커스 제어	Oneshot AF
렌즈 타입	DC auto iris
팬 / 틸트 / 회전	
팬 범위	360° Endless
팬 속도	프리셋: 50°/초, 수동: 0.1°/초~40°/초
틸트 범위	180° (-90°~90°)
틸트 속도	프리셋: 50°/초, 수동: 0.1°/초~40°/초
시퀀스	프리셋 (255개), Swing, Group (6개), Trace, Tour, Auto Run, Schedule
프리셋 정확도	± 0.2°
카메라 기능	
카메라 타이틀	최대 45자
방향 표시기	지원
Day & Night	Auto(ICR)
역광보정	BLC, HLC, WDR, SSDR
Wide Dynamic Range	120dB
노이즈 제거	SSNR III
영상 흔들림 보정	지원
안개제거	지원
움직임감지	4개, 사각형 지원
Gain Control	Low / Middle / High
화이트밸런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
전자셔터	Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000초)
지능형 분석	얼굴 감지, 움직임 감지, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 템퍼링, 가상선
알람 입출력	입력 1개 / 출력 1개
알람 트리거	지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력

알람 이벤트	FTP와 E-Mail을 통해서 파일 전송 및 업로드 E-Mail을 통한 알람 알람 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화 외부 알람 출력
물기 제거	지원
네트워크	
이더넷	RJ-45(10/100BASE-T)
비디오 압축	H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
스마트 압축	수동(5개 영역)
비트레이트 제어	H.264: CBR 또는 VBR MJPEG: VBR
스트리밍	Unicast(10 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 10 profiles)
프로토콜	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
보안	HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access Log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP)
응용 인터페이스	SUNAPI (HTTP API) SVNP 1.2 Wisenet open platform
일반	
웹페이지 언어	한국어
웹뷰어	지원 OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 권장 브라우저: Google Chrome 지원 브라우저: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit only), Apple Safari (Mac OS X only)
메모리	512MB RAM, 128MB Flash
동작 환경 및 전원	
동작 온도 / 습도	-40°C~+60°C (-40°F~+140°F) / 90% RH 이하 * 가동온도 -30°C 이상
보관 온도 / 습도	-30°C~+60°C (-22°F~+140°F) / 90% RH 이하
규격 인증	IP67, IK10 CE2460, EX II 2 GD, Ex d IIC T6 Gb IP67 Ex tb IIIC T85°C Db
전원	24VAC
소비 전력	24VAC: Max 49W
외관	
색상 / 재질	실버 / 스테인레스(SUS316L)
제품 사이즈 / 무게	384(W)x402(H)x250(D)mm(15.12x15.83x9.84"), 35kg(77.16 lb)

- 최종 제품 정보 및 사양은 한화테크윈 웹사이트 hanwha-security.com 에서 확인하실 수 있습니다.
- 디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.

