



네트워크

Bullet

XNO-6080RA

2M H.265 Full HD IoT IR Bullet 카메라

FC

UL

CE

ER

Key Features

- 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS 채용
- 최대 60fps@2메가픽셀 (1920×1080)
- 화각(H): 119.5° (Wide)~27.9° (Tele) / 2.8~12mm(4.3x) 전동 가변 초점 렌즈
- H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원
- 비콘 스캐너 / BLE 내장
- WiseStreamII 지원 (대역폭 절감, H.264대비 최대 99%#37;)
- 최저조도 0Lux (IR LED On)
- 야간 가시거리 50m (High Power LED 채용)



XNO-6080RA

2M H.265 Full HD IoT IR Bullet 카메라

Specifications

영상

촬상 소자	1/2.8" 2M CMOS
해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
최대 프레임레이트	H.265/H.264: Max. 60fps, 전 해상도 MJPEG: Max. 30fps
최저조도	컬러: 0.015Lux(F1.4, 1/30초) 흑백: 0Lux(IR LED)
영상 출력	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 설치용

렌즈

초점거리	2.8~12mm(4.3x) 전동 가변 초점 렌즈
최대 구경비	1.4(Wide) ~ 3.6(Tele)
화각	H: 119.5°(Wide) ~ 27.9°(Tele) / V: 62.8°(Wide) ~ 15.7°(Tele) / D: 142.1°(Wide) ~ 32.0°(Tele)
최소 지근 거리	0.5m(1.64ft)
포커스 제어	Simple focus, 수동 조절
렌즈 타입	DC Auto Iris, P iris

카메라 기능

카메라 타이틀	최대 85자
Day & Night	Auto(ICR)
역광보정	BLC, HLC, WDR, SSDR
Wide Dynamic Range	150dB
노이즈 제거	SSNR5
영상 흔들림 보정	지원
안개제거	지원
움직임감지	8개, 8점의 다각형 지원, Hand over
프라이버시 기능	32개, 다각형 지원 - 색상: 검정/파랑/빨강/회색/흰색/초록 - 모자이크
Gain Control	Low / Middle / High
화이트밸런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
LDC (렌즈왜곡보정)	지원
전자셔터	Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000초)
영상 회전	상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°)
지능형 분석	Tampering, Loitering, Directional Detection, Defocus Detection, Fog Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear / Disappear, Audio Detection, Face Detection, Motion Detection, Digital Auto Tracking, Sound Classification
알람 입출력	입력 1개 / 출력 1개
알람 트리거	알람 입력, 동작 탐지, 비디오&오디오 분석, 네트워크 단절
알람 이벤트	FTP와 E-Mail을 통해서 파일 전송 및 업로드 E-Mail을 통한 알람 알람 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화 외부 알람 출력 DPTZ 프리셋
오디오 입력	선택가능(마이크/라인입력/내장마이크) 지원전압: 2.5VDC(4mA), 입력 임피던스: 약 2K Ohm
오디오 출력	라인 출력, 최대 출력: 1Vrms

야간 가시 거리	50m (164.04ft)
----------	----------------

네트워크

이더넷	RJ-45 (10/100BASE-T)
비디오 압축	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
오디오 압축	G.711 u-law / G.726 Selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
스마트 압축	수동 (5개 영역), WiseStream2
비트레이트 제어	H.264/H.265: CBR 또는 VBR MJPEG: VBR
스트리밍	Multiple streaming (Up to 10 profiles)
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
보안	HTTPS (SSL) 인증 방식 Digest 인증 방식 IP 주소 필터링 사용자 접속 로그 기록 802.1X 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP)
응용 인터페이스	ONVIF Profile S/G SUNAPI (HTTP API) Wisenet open platform

일반

웹페이지 언어	한국어
웹뷰어	지원 OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 권장 브라우저: Google Chrome 지원 브라우저: MS Explore 11, Apple Safari (Mac OS X only)
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC 2슬롯 512GB
메모리	1024MB RAM, 256MB Flash

동작 환경 및 전원

동작 온도 / 습도	-40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) / Less than 90% RH
보관 온도 / 습도	-50°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH
규격 인증	IP66/IK10
전원	PoE (IEEE802.3af), 24VAC, 12VDC
소비 전력	PoE 최대 12.95W, 24VAC 최대 15W, 12VDC 최대 12W

외관

색상 / 재질	다크그레이 / 알루미늄
제품 사이즈 / 무게	Ø91 x H368.6mm / 2.18Kg