



네트워크

Bullet

XNO-6085RA

2MP 차량번호 인식 카메라 (extraLUX)



Key Features

- 차량번호 인식 기능 탑재
- 최대 10m, 시속 50km 이내 차량번호 인식
- 1/2형 2MP CMOS 채용
- 화각(H): 100.0° (Wide) ~ 26.2° (Tele) / 광학 4배 (4.1 ~ 16.4mm) 전동 가변초점 렌즈
- WiseStreamII 지원
- 최저조도 0Lux (IR LED On)
- 습기에 강한 고어벨브 적용
- IR 투광기 (SPI-2025/2060) 별매

* 차량번호 인식 기능은 파트너사(비전인) 도입 솔루션입니다.

호환 액세서리(옵션)



SPI-2025



SPI-2060



SPI-1225



SPI-1260

XNO-6085RA

2MP 차량번호 인식 카메라 (extraLUX)



GORE® 본트 적용된 제품

Specifications

영상	
촬영 소자	1/2" 2MP CMOS
해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
최대 프레임레이트	H.265/H.264: 최대 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz)
최저조도	컬라: 0.004Lux(F0.94, 1/30초) 흑백: 0Lux(F0.94, 1/30초)
영상 출력	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) 설치용 USB: Micro USB Type B, 1280x720 설치용

렌즈	
초점거리	4.1~16.4mm(4x) 전동 가변 초점 렌즈
최대 구경비	F0.94(Wide)~F2.4(Tele)
화각	H: 100.0°(Wide)~26.2°(Tele) / V: 54°(Wide)~14.8°(Tele) / D: 116.0°(Wide)~30.0°(Tele)
최소 지근 거리	0.7m(2.30ft)
포커스 제어	Simple focus
렌즈 타입	DC auto iris

카메라 기능	
카메라 타이틀	최대 85자
Day & Night	자동(ICR)
역광보정	BLC, HLC, WDR, SSDR
Wide Dynamic Range	150dB
노이즈 제거	SSNR V
영상 흔들림 보정	지원
안개제거	지원
움직임감지	8개, 8점의 다각형 지원
프라이버시 기능	32개, 다각형 지원 - 색상: 검정/파랑/빨강/회색/흰색/초록 - 모자이크
Gain Control	Low / Middle / High
화이트밸런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
LDC (렌즈왜곡보정)	지원
전자셔터	Minimum / 최대imum / Anti flicker (2~1/12,000초)
영상 회전	상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°)
지능형 분석	디포커스 감지, 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지, 자동 추적, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지, 음원 분류
알람 입출력	입력 1개 / 출력 1개
알람 트리거	지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력
알람 이벤트	FTP와 E-Mail을 통해서 파일 전송 및 업로드 E-Mail을 통한 알림 알람 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화 외부 알람 출력 DPTZ 프리셋
오디오 입력	선택가능(마이크/라인입력) 지원전압: 2.5VDC(4mA), 입력 임피던스: 2K Ohm
오디오 출력	라인 출력, 최대 출력: 1Vrms
야간 가시 거리	70m

IR Illuminator (Optional)

SPI-1260, SPI-1225, SPI-2060, SPI-2025

네트워크

이더넷	RJ-45(10/100BASE-T)
비디오 압축	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
오디오 압축	G.711 u-law /G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
스마트 압축	수동(5개 영역), WiseStream II
비트레이트 제어	H.264/H.265: CBR 또는 VBR MJPEG: VBR
스트리밍	Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 10 profiles)
프로토콜	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTSP
보안	HTTPS(SSL) 인증 방식 Digest 인증 방식 IP 주소 필터링 사용자 접속 로그 기록 802.1X 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP)
응용 인터페이스	ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform

일반

웹페이지 언어	한국어
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC 2슬롯 512GB
메모리	1024MB RAM, 256MB Flash

동작 환경 및 전원

동작 온도 / 습도	-40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) / 90% RH 이하 * 가동온도 -35°C 이상
보관 온도 / 습도	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / 90% RH 이하
규격 인증	IP67, IP66, NEMA4X, IK10
전원	PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC
소비 전력	PoE : 최대 12.95W 12VDC : 최대 11.5W 24VAC : 최대 14.5W

외관

색상 / 재질	다크그레이 / 알루미늄
제품 사이즈 / 무게	Ø91x388.6mm (3.85"x15.3"), 2.35kg (5.18 lb)