



네트워크

Bullet

XNO-6095RH

2M H.265 IR 차량식별 카메라

FC

UL

CE

ETC

Key Features

- 1/2형 CMOS 채용
- 2메가픽셀 Full HD(1080P) 해상도 / 60fps 영상 전송
- 20m 전방, 시속 120km 이내 차량번호 식별
- 원거리 방범용 IR 가시거리 100m
- 화각(H): 41°(wide)~7.2°(tele) / 8~50mm(6.3x) 가변 초점 렌즈
- 방진/ 방수 IP66 등급

XNO-6095RH

2M H.265 IR 차량식별 카메라



Specifications

영상	
촬영 소자	1/2" 2MP CMOS
해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
최대 프레임레이트	H.265/H.264: 최대 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz)
최저조도	컬러: 0.006Lux(F1.2, 1/30초) 흑백: 0Lux(F1.2 1/30초)
영상 출력	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) 설치용 USB: Micro USB Type B, 1280x720 설치용
렌즈	
초점거리	8~50mm(6.3x) 가변 초점 렌즈
최대 구경비	F1.3
화각	H: 41° (wide) ~ 7.2° (tele), V: 30.75° (wide) ~ 5.4° (tele)
최소 지근 거리	0.3m(0.98ft)
포커스 제어	Simple focus, 수동 조절
렌즈 타입	DC auto iris
마운트 타입	C mount, CS mount
카메라 기능	
카메라 타이틀	최대 85자
Day & Night	Auto(ICR)
역광보정	BLC, HLC, WDR, SSDR
Wide Dynamic Range	150dB
노이즈 제거	SSNR V
영상 흔들림 보정	지원(자이로 센서 내장)
안개제거	지원
움직임감지	8개, 8점의 다각형 지원
프라이버시 기능	32개, 다각형 지원 - 색상: 검정/파랑/빨강/회색/흰색/초록 - 모자이크
Gain Control	Low / Middle / High
화이트บาล런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
LDC (렌즈왜곡보정)	지원
전자셔터	Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000초)
영상 회전	상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°)
지능형 분석	디포커스 감지, 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지, 자동 추적, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상 선, 오디오 감지, 음원 분류
시리얼 통신	RS-485/422(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell)
알람 입출력	입력 1개 / 출력 1개
알람 트리거	지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력

알람 이벤트	FTP와 E-Mail을 통해서 파일 전송 및 업로드 E-Mail을 통한 알람 알람 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화 외부 알람 출력
오디오 입력	선택가능 (마이크/라인입력/내장마이크) 지원전압: 2.5VDC (4mA), 입력 임피던스: 2K Ohm
오디오 출력	라인 출력, 최대 출력: 1Vrms
야간 가시 거리	20m(차량 번호 식별, 차량 속도 120Km/h 이내) 100m(방범용)
네트워크	
이더넷	RJ-45(10/100BASE-T)
비디오 압축	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
오디오 압축	G.711 u-law /G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
스마트 압축	수동 (5개 영역), WiseStream II
비트레이트 제어	H.264/H.265: CBR 또는 VBR MJPEG: VBR
스트리밍	Unicast (20 users) / Multicast Multiple streaming (Up to 10 profiles)
프로토콜	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTSP
보안	HTTPS(SSL) 인증 방식 Digest 인증 방식 IP 주소 필터링 사용자 접속 로그 기록 802.1X 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP)
응용 인터페이스	ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform
일반	
웹뷰어	지원 OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 권장 브라우저: Google Chrome 지원 브라우저: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit only), Apple Safari (Mac OS X only)
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC 2슬롯 512GB
메모리	1024MB RAM, 256MB Flash
동작 환경 및 전원	
동작 온도 / 습도	-20°C~+55°C (-4°F~+131°F) / 90% RH 이하
보관 온도 / 습도	-30°C~+60°C (-22°F~+140°F) / 90% RH 이하
전원	220VAC
소비 전력	최대 42W
외관	
색상 / 재질	아이보리 / 알루미늄
제품 사이즈 / 무게	200(W)x150(H)x570(D)mm(7.87x5.91x22.44"), 4.6kg(10.14 lb)