


시험 결과서 KC 62368-1: 2021-8-27 오디오/비디오 및 정보통신기술기기 제 1 부 : 안전 요구 사항		 KOLAS 제 KT119 호
발행번호 : CTK-2310-KC-0001 시 험 자 : 김 수 환  승인자 : 양 정 규  발행일자 : 2023-10-16		
시험기관명 : (주) 씨티케이 주 소 : 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동)		 (주)씨티케이 대표이사
제조사 : 한화비전 주식회사 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319 번길 6 (삼평동) 대리인 : 한화비전 주식회사 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 319 번길 6 (삼평동)		
시험기준 : 전기용품 안전기준[KC 62368-1: 2021-8-27] 시험절차 : 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따른 인증절차에 따름 안전기준 외의 적용기준 : -		
시험대상제품명 : 디스크 플레이어(NVR) 안전인증번호 또는 신고번호 : - 모델/형식 : XRN-6420B4 정격 : AC 100-240 V~, 50/60 Hz, 265 W		
시험결과 : 적합		
첨부자료 1 . 시험결과 내용 2 . 파생모델 구분 및 제품 특기사항 3 . 안전관리 부품 및 절연재질목록 4 . 제품사진 5 . 표시사항(Label) 및 주의 또는 경고문구		
시험판정에 대한 약정 부호 시험을 적용하지 않는 경우 : 해당 없음 or N/A (Not Applicable) 시험기준을 만족하는 경우 : 적합 or (Pass) 시험기준을 만족하지 않는 경우 : 부적합 or F (Fail)		
시험기간 시료 접수일 : 2023-07-25 시험 수행기간 : 2023-07-25 to 2023-09-20		
일반요구사항 본 시험성적서는 인증기관의 승인 없이는 변경 및 수정할 수 없습니다. 본 시험성적서의 시험 결과는 해당 시험된 모델에 한하여 효력이 있습니다.		
기타사항 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation)상호인정협정(Mutual Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인 받은 분류에 대한시험결과입니다.		


기기 분류(Class of equipment)	☒ 1 종 기기(Class I equipment) ☐ 2 종 기기(Class II equipment) ☐ 3 종 기기(Class III equipment) ☐ 분류하지 않음(Not classified)
특별한 설치 장소 (Special installation location)	☒ 해당 없음 ☐ 접근 제한 구역 (restricted access area) ☐ 옥외용 위치(outdoor location) ☐
오염도(Pollution degree (PD))	☐ PD 1 ☒ PD 2 ☐ PD 3
제조사가 명시한 주위온도 (Manufacturer's specified Tma)	40 °C ☐ 옥외용(Outdoor): 최소 °C
IP 보호 등급(IP protection class)	☒ IPX0 ☐ IP__
전력공급시스템(Power systems)	☒ TN ☐ TT ☐ IT - V L-L ☐ AC 전원 아님(not AC mains)
동작조건 높이(Altitude during operation(m))..:	☐ 2 000 m or less ☒ 5 000 m
시험환경 높이(Altitude of test laboratory(m))..:	☒ 2 000 m or less ☐ m
기기의 무게(Mass of equipment (kg)).....	Max. 25.70 kg (with HDD 16 EA)
일반 사항 - 모든 2차 출력 커넥터는 LPS(a limited power source)로 검증되었음. - 제품의 최고 허용온도 (Tma: 40 °C) 적용 하였음. - AC 제품이지만 내부에 KC 승인받은 SMPS를 사용함. - 열대 기후의 경우 습도 처리 테스트가 5일(120시간) 적용됨. - 시험 조건: 최대 부하 조건. 최대 부하 조건: 전면 USB 포트 부하: 5 Vd.c. 0.5 A (2 EA) 후면 USB 포트 부하: 5 Vd.c. 0.9 A (2 EA) 하드디스크 장착 (16 EA)	

에너지원과 보호수단의 개요 (OVERVIEW OF ENERGY SOURCES AND SAFEGUARDS)				
절 (Clause)	가능 위험 (Possible Hazard)			
5	전기적 상해(Electrically-caused injury)			
등급 그리고 에너지원 (Class and Energy Source)	Body Part (e.g. 일반인)	보호수단(Safeguards)		
		기본(B)	부가(S)	강화(R)
ES3: 입력 회로	일반인	기본절연	부가절연	강화절연 (승인받은 SMPS 사용)
6	전기적 화재(Electrically-caused fire)			
등급 그리고 에너지원 (Class and Energy Source)	Material part (e.g. Printed board)	보호수단(Safeguards)		
		기본(B)	1 st 부가(S)	2 nd 부가(S)
PS3: 모든회로	기타 모든 부품	6.3.1, 6.3.2 절 적합	6.4.5, 6.4.6 절 적합 (V-1 PCB 에 장착됨)	강화절연
PS1: 출력포트	Secondary output port	N/A	N/A	N/A
7	유해물질에 의한 상해(Injury caused by hazardous substances)			
등급 그리고 에너지원 (Class and Energy Source)	Body Part (e.g., 숙련자)	보호수단(Safeguards)		
		기본(B)	부가(S)	강화(R)
Lithium Battery (CN24)	일반인	N/A	N/A	부속서 M 참조
8	기계에 의한 상해(Mechanically-caused injury)			
등급 그리고 에너지원 (Class and Energy Source)	Body Part (e.g. 일반인)	보호수단(Safeguards)		
		기본(B)	부가(S)	강화(R)
MS1: 날카로운 가장자리와 모서리	일반인	N/A	N/A	N/A
MS3: 기기 중량	일반인	N/A	N/A	8.6 절 적합
MS3: DC Fan_SMPS	일반인	N/A	N/A	팬 가드 및 지침 보호수단
MS1: DC Fan_Main board ($N/15000+K/2400 = 0.6195 < 1$, $N=4700$, $K=734.69$)	일반인	N/A	N/A	N/A
MS1: DC Fan_near main board ($N/15000+K/2400 = 0.4616 < 1$, $N=4500$, $K=387.77$)	일반인	N/A	N/A	N/A
MS1: DC Fan_near HDD ($N/15000+K/2400 = 0.7766 < 1$, $N=2700$, $K=1431.79$)	일반인	N/A	N/A	N/A
9	열화상 상해(Thermal burn)			
등급 그리고 에너지원	Body Part	보호수단(Safeguards)		

(Class and Energy Source)	(e.g., 일반인)	기본(B)	부가(S)	강화(R)
TS1: 엔클로우저	일반인	N/A	N/A	N/A
10	방사(Radiation)			
등급 그리고 에너지원 (Class and Energy Source)	Body Part (e.g., 일반인)	보호수단(Safeguards)		
		기본(B)	부가(S)	강화(R)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

에너지원 그림 (ENERGY SOURCE DIAGRAM)

■ ES ■ PS ■ MS ■ TS □ RS



 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예적로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (7) / (81) pages	
	KC 62368-1(2021-08-27)		
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

4	일반 요구 사항		P
4.1.1	요구 사항의 적용 및 재료, 부품 그리고 서브어셈블리(부 조립품)의 수용	(첨부자료 3 참조)	P
4.1.2	부품의 사용	(첨부자료 3 참조)	P
4.1.3	기기 설계 및 구조	B.2, B.3, B.4 절 고려되었으며 접근 가능한 부분은 상해를 일으키지 않음	P
4.1.4	기기 설치 or 실외용으로 지정된 주변 온도 (°C)		N/A
4.1.5	구체적으로 포함되지 않은 구조 및 부품		N/A
4.1.8	액체 및 액체 충전 부품(LFC)		N/A
4.1.15	표시사항 및 사용설명서	(부속서 F 참조)	P
4.4.3	보호수단 견고성		P
4.4.3.1	일반		P
4.4.3.2	균일한 힘 시험		P
4.4.3.3	낙하시험		N/A
4.4.3.4	충격시험	이상없음 (부속서 T.6 참조)	P
4.4.3.5	내부 접근 가능한 보호수단 시험		N/A
4.4.3.6	유리 충격시험		N/A
4.4.3.7	유리 고정 시험		N/A
	1J 의 충격으로 3 회 가하고 T.9 절에 제시된 유리 충격 시험		N/A
	10 N 을 유리 중앙에서 가장 불리한 방향에서 가하고 밀고/당기는 시험		N/A
4.4.3.8	열가소성 재료 시험		N/A
4.4.3.9	공간이 구성하는 보호수단	승인받은 SMPS 사용	P
4.4.3.10	적합성 기준	PS3 를 제외한 3 등급 에너지원은 일반인이나 기능자에 접근 가능하지 않음	P
4.4.4	절연액에 의한 보호수단의 변위		N/A
4.4.5	안전 인터락 장치		N/A
4.5	폭발		P
4.5.1	일반		P

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (8) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

4.5.2	정상/비정상 작동 상태에서는 폭발 없음		P
	단일 고장 상태에서는 폭발에 의한 피해가 없음		P
4.6	도선의 고정		P
	컨덕터를 고정하여 안전장치를 손상시키지 않도록 함		P
	테스트로 규정 준수 여부 확인		P
4.7	전원콘센트에 직접 삽입용 기기		N/A
4.7.2	요구 사항		N/A
4.7.3	적합성 기준 or 토크(Nm).....		N/A
4.8	코인/버튼 단전지를 포함하는 기기		N/A
4.8.1	일반		N/A
4.8.2	지침 보호수단		N/A
4.8.3	구조		N/A
	개방 토크 테스트		N/A
4.8.4.2	응력 경감시험		N/A
4.8.4.3	배터리 교체시험		N/A
4.8.4.4	낙하시험		N/A
4.8.4.5	충격시험		N/A
4.8.4.6	압괴(분쇄)시험		N/A
4.8.5	적합성 기준		N/A
	테스트 프로브를 사용한 30N 힘 테스트		N/A
	테스트 후크를 사용한 20N 힘 테스트		N/A
4.9	전도성 물체(물질)의 유입으로 인한 화재나 감전의 가능성		P
4.10	부품 요구 사항		P
4.10.1	차단장치	(부속서 L 참조)	P
4.10.2	스위치 및 릴레이	(부속서 G.1 참조)	P

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (9) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

5	전기적 상해		P
5.2	전기에너지원의 분류 및 한계		P
5.2.2	ES1, ES2 및 ES3 전기에너지원 한계		P
5.2.2.2	안정 상태 전압 및 전류 한계	(표 5.2 참조)	P
5.2.2.3	정전용량 한계		N/A
5.2.2.4	단일 펄스 한계		N/A
5.2.2.5	반복적인 펄스에 대한 한계		N/A
5.2.2.6	호출 신호		N/A
5.2.2.7	음성 신호		N/A
5.3	전기에너지원에 대한 보호		P
5.3.1	일반 요구 사항		P
5.3.1 a)	ES2/ES3 회로에서 파생된 접근 가능한 ES1/ES2	Transformer 2 차 pin (ES2) 과 접근 가능한 출력 (ES1) 사이 회로의 단일 고장 상태에서 전류 또는 전압 수준(레벨)이 ES1 한계치를 초과하지 않음	P
5.3.1 b)	ES3 베어 컨덕터에 의도하지 않은 숙련된 작업자가 접촉		N/A
5.3.2.1	전기 에너지원에 대한 접근성 및 안정장치	출력 포트는 ES1 임 일반인은 ES3 에 접근할 수 없음	P
	실외 장비 베어 부품에 대한 접근성		N/A
5.3.2.2	접촉 요구 사항		N/A
	부속서 V 의 테스트 프로브로 테스트		—
5.3.2.2 a)	공극 - 전기 강도 테스트 퍼텐셜(V).....		N/A
5.3.2.2 b)	공극 - 거리(mm).....		N/A
5.3.2.3	적합성 기준		N/A
5.3.2.4	벗겨진 저선 연결을 위한 단자		N/A
5.4	절연 재질 및 요구 사항		P
5.4.1.2	절연 재질의 특성		P
5.4.1.3	적합성 기준	(5.4.8 절 참조)	P
5.4.1.4	재료, 부품 및 시스템에 대한 최대 동작 온도.	(표 5.4.1.4, 9.3, B.1.5, B.2.6 참조)	P

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (10) / (81) pages	
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

5.4.1.5	오염등급	PD2	P
5.4.1.5.2	오염등급 1 환경과 절연화합물에 대한 시험		N/A
5.4.1.5.3	열 사이클링 시험절차		N/A
5.4.1.6	다양한 치수의 변압기 절연		N/A
5.4.1.7	시작 펄스를 생성하는 회로의 절연		N/A
5.4.1.8	동작전압의 결정	(표 5.4.1.8 참조)	P
5.4.1.9	절연 표면		N/A
5.4.1.10	전도성 금속부가 직접 장착되어 있는 열가소성 부위		N/A
5.4.1.10.2	비카트 시험		N/A
5.4.1.10.3	구압시험	승인받은 SMPS 사용	N/A
5.4.2	공간 거리	승인받은 SMPS 사용	N/A
5.4.2.1	일반 요구 사항		N/A
	교류 주전원에 연결된 회로의 간극, 대체 방법		N/A
5.4.2.2	공간거리 결정의 절차 1		N/A
	임시 과전압		—
5.4.2.3	공간거리 결정의 절차 2		P
5.4.2.3.2.2	교류 주전원 과도전압 결정	2 500 Vpk	—
5.4.2.3.2.3	직류 주전원 과도전압 결정		—
5.4.2.3.2.4	외부 회로 과도전압 결정		—
5.4.2.3.2.5	측정에 의한 과도전압 수준 결정		—
5.4.2.4	내전압 시험을 사용하여 공간거리의 적정성 결정	승인받은 SMPS 사용	N/A
5.4.2.5	해발 2000 m 보다 높은 고도에 대한 보정 계수	승인받은 SMPS 사용	N/A
5.4.2.6	적합성 기준	승인받은 SMPS 사용	N/A
5.4.3	연면 거리		N/A
5.4.3.1	일반		N/A
5.4.3.3	재료 그룹 및 비교 트레이킹 지수		—
5.4.3.4	연면 거리 측정	승인받은 SMPS 사용	N/A
5.4.4	고체절연		N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (11) / (81) pages	
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

5.4.4.1	일반 요구 사항		N/A
5.4.4.2	절연을 통한 최소거리	승인받은 SMPS 사용	N/A
5.4.4.3	반도체 장치의 고체 절연	승인받은 SMPS 사용	N/A
5.4.4.4	접합부를 형성하는 절연 합성물	승인받은 SMPS 사용	N/A
5.4.4.5	박막 절연물	승인받은 SMPS 사용	N/A
5.4.4.6	박막 재질	승인받은 SMPS 사용	N/A
5.4.4.6.1	일반 요구 사항		N/A
5.4.4.6.2	분리형 박막 재질		N/A
	레이어 수 (pcs)		N/A
5.4.4.6.3	비분리형 박막 재질		N/A
	레이어 수 (pcs)		N/A
5.4.4.6.4	비분리형 박막 재질에 대한 문서 시험절차		N/A
5.4.4.6.5	맨드릴 시험		N/A
5.4.4.7	권선 부품의 고체절연	승인받은 SMPS 사용	N/A
5.4.4.9	30 kHz 이상의 주파수에서 고체절연 요구 사항	승인받은 SMPS 사용	N/A
	내전압 시험에 의한 대안, 시험 전압(V)		N/A
5.4.5	안테나 단자 절연		N/A
5.4.5.1	일반		N/A
5.4.5.2	전압 서지 테스트		N/A
5.4.5.3	절연 저항 (MΩ)		N/A
	내전압 시험		N/A
5.4.6	부가 보호수단의 일부로서 내부배선의 절연		N/A
5.4.7	반도체 부품(소자)와 접합(부)에 대한 시험		N/A
5.4.8	습도 처리		P
	상대습도(%), 온도(°C), 지속시간(h)	95.2 %, 40.4 °C, 120 h	—
5.4.9	내전압 시험	(표 5.4.9 참조)	P
5.4.9.1	고체절연의 형식 시험에 대한 절차	(표 5.4.9 참조)	P
5.4.9.2	일상 시험에 대한 시험 절차		N/A
5.4.10	외부 회로로부터 과도 전압에 대한 보호수단		N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (12) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

5.4.10.1	요구 사항 or 외부 회로와 분리된 부품 및 회로		N/A
5.4.10.2	시험 방법		N/A
5.4.10.2.1	일반		N/A
5.4.10.2.2	임펄스 시험		N/A
5.4.10.2.3	안정 상태 시험		N/A
5.4.10.3	적합성 기준		N/A
5.4.11	외부 회로와 접지 사이의 분리		N/A
5.4.11.1	일반 or 외부 회로와 접지 사이의 분리에 대한 예외		N/A
5.4.11.2	요구 사항		N/A
	외부 회로와 접지 사이의 SPD 브리지 분리		N/A
	정격 작동 전압 $U_{op}(V)$		—
	공칭 전압 $U_{peak}(V)$		—
	변동으로 인한 최대 증가 ΔU_{sp}		—
	노화로 인한 최대 증가 ΔU_{sa}		—
5.4.11.3	시험방법 및 적합성 기준		N/A
5.4.12	절연유		N/A
5.4.12.1	일반요구 사항		N/A
5.4.12.2	일반요구 사항		N/A
5.4.12.3	절연유의 호환성		N/A
5.4.12.4	절연유 용기		N/A
5.5	보호수단으로서 부품		P
5.5.1	일반		P
5.5.2	캐패시터 및 RC 장치	승인받은 SMPS 사용	P
5.5.2.1	일반 요구 사항		P
5.5.2.2	커넥터의 연결을 끊은(차단) 후 캐패시터 방전	(표 5.5.2.2 참조)	P
5.5.3	변압기	승인받은 SMPS 사용	P
5.5.4	포토 커플러	승인받은 SMPS 사용	P
5.5.5	릴레이	승인받은 SMPS 사용	P

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (13) / (81) pages	
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

5.5.6	저항기	승인받은 SMPS 사용	P
5.5.7	서지 보호 장치		N/A
5.5.8	주전원과 동축 케이블로 구성된 외부 회로 사이의 절연		N/A
5.5.9	옥외용 기기의 소켓아울렛에 대한 보호수단		N/A
	RCD 정격 잔류 작동 전류(mA).....		—
5.6	보호 도체		P
5.6.2	보호 도체에 대한 요구 사항		P
5.6.2.1	일반		P
5.6.2.2	절연의 색상	기기 인입구 사용	P
5.6.3	보호 접지 도체에 대한 요구 사항		N/A
	보호 접지 도체 크기(mm ²).....		—
	강화된 보호 장치 역할을 하는 보호 접지 도체		N/A
	이중 안전 장치 역할을 하는 보호 접지 도체		—
5.6.4	보호 본딩 도체에 대한 요구 사항	승인받은 SMPS 사용	P
5.6.4.1	요구 사항	승인받은 SMPS 사용	P
	보호 본딩 도체 크기 (mm ²).....	18 AWG (0.75 mm ²)	—
5.6.4.2	보호 전류 정격의 결정	16 A	P
5.6.5	보호 도체에 대한 단자		P
5.6.5.1	요구 사항		P
	보호 본딩 도체 연결용 단자 크기(mm).....	표 32 적합	P
5.6.5.2	부식	(부속서 N 참조)	P
5.6.6	보호 본딩 시스템의 저항		P
5.6.6.1	요구 사항		P
5.6.6.2	시험방법	시험방법 a) 16 A x 2 = 32 A, 2 min	P
5.6.6.3	적합성 기준	(표 5.6.6 참조)	P
5.6.7	보호 접지 도체의 신뢰할 수 있는 연결		N/A
5.6.8	기능접지		N/A
	도체 크기 (mm ²)		N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (14) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

	기능적 접지 표시가 있는 클래스 II.....		N/A
	기기 인렛 cl&cr (mm)		N/A
5.7	예상 접촉 전압, 접촉 전류 및 보호 도체 전류		P
5.7.2	측정 장비 및 네트워크		P
5.7.2.1	접촉 전류의 측정	U2 : 정상동작상태, 이상동작상태 U3 : 단일고장상태	P
5.7.2.2	전압의 측정		P
5.7.3	기기 설치, 전원 공급 접속 및 접지 접속		P
5.7.4	비 접지된 접근 가능한 부분	(표 5.7.4 참조)	P
5.7.5	접지된 접근 가능한 도전부	(표 5.7.5 참조)	P
5.7.6	접촉 전류가 ES2 제한값을 초과할 때 요구 사항		N/A
	보호 도체 전류(mA)		N/A
	지침 보호수단		N/A
5.7.7	외부 회로와 관련된 예상 접촉 전압 및 접촉 전류		N/A
5.7.7.1	동축 케이블로부터의 접촉 전류		N/A
5.7.7.2	짜을 이론 도체 케이블과 관련된 예상접촉 전압과 접촉 전류		N/A
5.7.8	외부 회로로부터의 접촉 전류의 합		N/A
	a) 접지된 외부 회로에 연결된 기기, 전류(mA)		N/A
	b) 비접지 외부회로에 연결된 기기, 전류(mA)		N/A
5.8	배터리 백업 전원에서 역공급 보호수단		N/A
	주전원 단자		N/A
	에어 갭 (mm)		N/A

6	전기적 화재		P
6.2	전원 공급원(PS) 및 발화원(PIS)의 분류		P
6.2.2	전원 공급원 회로 분류	(표 6.2.2 참조)	P
6.2.3	발화원의 분류		P

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (15) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

6.2.3.1	아크 PIS	50 V 를 초과하는 모든 전기 부품은 아크 PIS 로 간주	P
6.2.3.2	저항 PIS	모든 전기 부품은 저항 PIS 로 간주	P
6.3	정상 동작 상태 및 이상 동작 상태 하에서 화재에 대한 보호수단		P
6.3.1	요구 사항	(표 B.1.5, B.3 참조)	P
	방화용 엔클로우저 외부의 가연성 물질		N/A
6.4	단일 고장 상태 하에서 화재에 대한 보호수단		P
6.4.1	일반		P
6.4.2	PS1 회로에서 단일 고장 상태 하에 발화 가능성의 감소		N/A
6.4.3	PS2 회로 및 PS3 회로에서 단일 고장 상태 하에 발화 가능성의 감소		N/A
6.4.3.1	요구 사항		N/A
6.4.3.2	시험방법		N/A
	퓨즈에 의해 제한되는 온도에 대한 특수 조건		N/A
6.4.4	PS1 회로에서 화재 확산의 통제		N/A
6.4.5	PS2 회로에서 화재 확산의 통제		P
6.4.5.2	요구 사항		P
6.4.6	PS3 회로에서 화재 확산의 통제	6.4.5 의 요구 사항 만족 금속 외함	P
6.4.7	PIS 로부터 가연성 재료의 분리	(6.4.8.4 절 참조)	P
6.4.7.2	거리에 의한 분리		N/A
6.4.7.3	방화벽에 의한 분리		N/A
6.4.8	방화용 엔클로우저 및 방화벽		P
6.4.8.2	방화용 엔클로우저 및 방화벽 재료 특성		P
6.4.8.2.1	방화벽에 대한 요구 사항		N/A
6.4.8.2.2	방화용 엔클로우저에 대한 요구 사항	금속 외함 사용	P
6.4.8.3	방화용 엔클로우저 및 방화벽에 대한 구조적 요구 사항		P
6.4.8.3.1	방화용 엔클로우저 및 방화벽 개구부		P
6.4.8.3.2	방화벽의 치수		N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (16) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

6.4.8.3.3	상단 개구부 및 상단 개구부 특성	개구부 없음	N/A
	개구부 치수(mm).....		N/A
6.4.8.3.4	바닥 개구부 및 바닥 개구부 특성	개구부 없음	N/A
	개구부 치수(mm).....		N/A
	방화 엔클로우저 바닥에 대한 가연성 테스트		N/A
	지침 보호수단		N/A
6.4.8.3.5	측면 개구부 및 측면 개구부 특성	5 도 이내에 위치하지 않음	N/A
	개구부 치수(mm).....		N/A
6.4.8.3.6	방화용 엔클로우저의 완전성.....		N/A
6.4.8.4	방화용 엔클로우저와 방화 거리(mm) 또는 가연성 등급에서 PIS 의 분리.....	금속 외함 사용	P
6.4.9	절연유의 가연성		N/A
6.5	내부 및 외부 배선		P
6.5.1	일반요구 사항	IEC TS 60695-11-21 또는 UL 2556 VW-1 적합	P
6.5.2	건물 배선에 상호 접속을 위한 요구 사항.....		N/A
6.5.3	콘센트의 내부 배선		N/A
6.6	추가적 기기의 연결로 인한 화재에 대한 보호수단		P

7	유해물질에 의한 상해		P
7.2	유해물질에 대한 노출의 감소		N/A
7.3	오존 노출		N/A
7.4	개인 보호수단 또는 개인 보호 장비(PPE)의 사용		N/A
	개인 보호수단 및 설명서		—
7.5	지침 보호수단 및 설명서(지침서)의 사용		N/A
	ISO 7010 에 규정된 지침 보호수단		—
7.6	배터리 및 배터리 보호회로		P

8	기계적 상해		P
8.2	기계적 에너지원 분류		P
8.3	기계적 에너지원에 대한 보호수단		P

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (17) / (81) pages	
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

8.4	날카로운 가장자리와 모서리가 있는 부위에 대한 보호수단	P
8.4.1	보호수단	MS1
	지침 보호수단 :	N/A
8.4.2	날카로운 가장자리 또는 모서리	N/A
8.5	가동부에 대한 보호수단	P
8.5.1	손가락, 귀금속, 의류, 머리카락 등이 MS2 또는 MS3 와 접촉	N/A
	MS2 또는 MS3 부분은 장비의 기능을 위해 접근 가능해야 함	P
	동작 중인 MS3 부분은 숙련자에게만 가능 함	N/A
8.5.2	지침 보호수단의 요구 사항 :	P
8.5.4	가동부로 구성되는 기기의 특수 범주	N/A
8.5.4.1	일반	N/A
8.5.4.2	MS3 부분이 있는 워크셀을 포함한 기기	N/A
8.5.4.2.1	워크셀 안의 사람 보호	N/A
8.5.4.2.2	접근 보호 무시:	N/A
8.5.4.2.2.1	오버라이드 시스템	N/A
8.5.4.2.2.2	시각 표시기	N/A
8.5.4.2.3	비상정지 시스템	N/A
	작동 지점으로부터 최대 정지거리 :	N/A
	종점과 가장 가까운 고정 기계부 사이의 공간:	N/A
8.5.4.2.4	내구성 요구 사항	N/A
	기계 시스템은 100,000 사이클의 동작을 받음	N/A
	- 기계적 기능 점검 및 육안 검사	N/A
	- 어셈블리 케이블 :	N/A
8.5.4.3	미디어 파기에 대한 전기기계장치를 갖고 있는 기기	N/A
8.5.4.3.1	기기 보호수단:	N/A
8.5.4.3.2	가동부에 대한 지침 보호수단 :	N/A
8.5.4.3.3	전원으로부터 차단	N/A
8.5.4.3.4	절단 유형 및 시험 힘 (N) :	N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (18) / (81) pages	
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

8.5.4.3.5	안전 인터락		N/A
8.5.5	고압 램프		N/A
	폭발 시험		N/A
8.5.5.3	유리 입자 치수 (mm)		N/A
8.6	기기의 안정성		N/A
8.6.1	요구 사항	고정 기기임	N/A
	지침 보호수단		N/A
8.6.2	정적 안정성		N/A
8.6.2.2	정적 안정성 시험		N/A
8.6.2.3	하향력 시험		N/A
8.6.3	재배치 안정성 시험		N/A
	바퀴 직경 (mm)		—
	기울임 시험		N/A
8.6.4	유리 경사면 시험		N/A
8.6.5	수평력 시험		N/A
8.7	벽이나 천장 또는 기타 구조물에 장착되는 기기		N/A
8.7.1	장착 방법 종류		N/A
8.7.2	시험 방법		N/A
	시험 1, 추가 하방력 (N)		N/A
	시험 2, 부착 지점의 수와 시험 힘 (N)		N/A
	시험 3, 공칭 지름(mm) 및 적용된 토크 (Nm)		N/A
8.8	핸들(손잡이) 강도		N/A
8.8.1	일반		N/A
8.8.2	핸들(손잡이) 시험		N/A
	핸들(손잡이) 수		—
	가하는 중량 (N)		—
8.9	바퀴 또는 캐스터 부착 요구 사항		N/A
8.9.2	인장력 시험		N/A
8.10	카트, 스탠드, 그리고 이와 유사한 캐리어		N/A
8.10.1	일반		N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (19) / (81) pages	
	KC 62368-1(2021-08-27)		
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

8.10.2	표시사항 및 사용 설명서		N/A
8.10.3	카트, 스탠드 또는 캐리어 하중 시험		N/A
	가하는 하중 (N)		N/A
8.10.4	카트, 스탠드, 또는 캐리어 충격 시험		N/A
8.10.5	기계적 안정성		N/A
	가하는 힘 (N)		—
8.10.6	열가소성 수지 온도 안정성		N/A
8.11	슬라이드 레일 장착 기기(SRME) 장착 수단		N/A
8.11.1	일반		N/A
8.11.2	요구 사항		N/A
	지침 보호수단		N/A
8.11.3	기계적 강도 시험		N/A
8.11.3.1	하향력 시험, 가하는 중량 (N)		N/A
8.11.3.2	측면 미는 힘 시험		N/A
8.11.3.3	슬라이드 레일 중단 정지의 완전성		N/A
8.11.4	적합성 평가		N/A
8.12	텔레스코핑 또는 로드 안테나		N/A
	버튼/볼 지름 (mm)		—

9	열화상 상해		P
9.2	열 에너지원 분류		P
9.3	접촉 온도 한계치		P
9.3.1	접근 가능한 부분의 접촉 온도.....	TS1 (<60 °C (금속) 또는 <77 °C (플라스틱)) 연결 및 분리를 위해 매우 짧은 시간 닿은 표면 (> 1 초 및 10 초) (표 5.4.1.4, 9.3, B.1.5, B.2.6 참조)	P
9.3.2	시험 방법 및 적합성 기준		P
9.4	열 에너지원에 대한 보호수단		N/A
9.5	보호수단에 대한 요구 사항		N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (20) / (81) pages	
	KC 62368-1(2021-08-27)		
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

9.5.1	기기 보호수단		N/A
9.5.2	지침 보호수단		N/A
9.6	무선 전력 전송기에 대한 요구 사항		N/A
9.6.1	일반		N/A
9.6.2	이물질 사양		N/A
9.6.3	시험방법 및 적합성 기준		N/A

10	방사(선)		N/A
10.2	방사 에너지원 분류		N/A
10.2.1	일반 분류		N/A
	레이저		—
	램프 및 램프 시스템		—
	이미지 프로젝터		—
	X-Ray		—
	Personal music player		—
10.3	레이저 방사(선)에 대한 보호수단		N/A
	레이저를 포함하는 표준 장비		N/A
10.4	램프 및 램프 시스템 (LED 타입 포함)의 광학적 방사에 대한 보호 수단		N/A
10.4.1	일반 요구 사항		N/A
	접근 가능한 방사선 수준을 초과할 필요가 있을 때, 지침 보호수단의 제공		N/A
	위험 그룹 표시 및 위치		N/A
	안전한 동작 및 설치를 위한 사용자 매뉴얼		N/A
10.4.2	엔클로우저 요구 사항		N/A
	자외선 노출		N/A
10.4.3	지침 보호수단		N/A
10.5	엑스선(X-선)에 대한 보호수단		N/A
10.5.1	요구 사항		N/A
	숙련자를 위한 지침적 보호수단		—
10.5.3	최대 방사선 (pA/kg)		—
10.6	음향 에너지원에 대한 보호수단		N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (21) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

10.6.1	일반		N/A
10.6.2	분류		N/A
	음향 출력 LAeq,T, dB(A)		N/A
	가중되지 않은 RMS 출력 전압 (mV)		N/A
	디지털 출력 신호(dBFS)		N/A
10.6.3	선량 기반 시스템에 대한 요구사항		N/A
10.6.3.1	일반 요구 사항		N/A
10.6.3.2	선량 기반 경고 및 자동 감소		N/A
10.6.3.3	노출 기반 경고 및 요구사항		N/A
	30 초의 통합 노출 수준 (MEL30)		N/A
	MEL ≥ 100 dB(A)에 대한 경고		N/A
10.6.4	측정 방법		N/A
10.6.5	사람의 보호		N/A
	지침 보호수단		N/A
10.6.6	청취기기에 대한 요구사항(헤드폰, 이어폰 등)		N/A
10.6.6.1	아날로그 입력을 가진 유선 수동 청취기기		N/A
	청취 장치의 입력 전압 (mV)		N/A
10.6.6.2	디지털 입력을 가진 유선 청취기기		N/A
	최대, 음향 출력 LAeq,T, dB(A)		N/A
10.6.6.3	무선 청취기기		N/A
	최대, 음향 출력 LAeq,T, dB(A)		N/A

B	정상 동작 상태 시험, 이상 동작 상태 시험 및 단일 고장 상태 시험		P
B.1	일반		P
B.1.5	온도 측정 조건	(표 B.1.5 참조)	P
B.2	정상 동작 상태		P
B.2.1	일반		P
	오디오 증폭기 및 오디오 증폭기를 포함하는 오디오 증폭기		N/A
B.2.3	공급 전압 및 허용오차	+10 % / -10 %	P

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (22) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

B.2.5	입력 시험	(표 B.2.5 참조)	P
B.3	모의 이상 동작 상태		P
B.3.1	일반		P
B.3.2	통풍구 커버링 (덮음)	(표 B.3, B.4 참조)	P
	지침 보호수단	TS2 한계값 초과하지 않음	N/A
B.3.3	직류(DC) 주전원 극성 시험		N/A
B.3.4	전압 선택기의 설정		N/A
B.3.5	입력 단자에 최대 부하	(표 B.3, B.4 참조)	P
B.3.6	역 배터리 극성		N/A
B.3.7	오디오 증폭기 이상 동작 상태		N/A
B.3.8	이상 동작 상태 중 및 이후에 적합성 기준....	(표 B.3, B.4 참조)	P
B.4	모의 단일 고장 상태		P
B.4.1	일반		P
B.4.2	온도 조절 장치		N/A
B.4.3	모터 시험	(표 B.3, B.4 참조)	P
B.4.4	기능절연		P
B.4.4.1	기능절연에 대한 공간거리		P
B.4.4.2	기능절연에 대한 연면거리		P
B.4.4.3	코팅 인쇄 기판 상 기능절연		N/A
B.4.5	튜브와 반도체의 전극 단락 및 차단		N/A
B.4.6	수동 부품의 단락 또는 개방		P
B.4.7	부품의 연속 동작		N/A
B.4.8	단일 고장 상태 중 이후 적합성 기준	(표 B.3, B.4 참조)	P
B.4.9	단일 고장 상태 하에서 배터리 충전 및 방전		N/A
C	자외선		N/A
C.1	자외선으로부터 기기의 재료 보호		N/A
C.1.2	요구 사항		N/A
C.1.3	시험 방법		N/A
C.2	자외선 처리 시험		N/A
C.2.1	시험 장치		N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (23) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

C.2.2	시험 샘플의 장착		N/A
C.2.3	탄소 아크 노광 시험		N/A
C.2.4	제논 아크 노광 시험		N/A
D	시험 발생기		N/A
D.1	임펄스 시험 발생기		N/A
D.2	안테나 인터페이스 시험 발생기		N/A
D.3	전자 펄스 발생기		N/A
E	오디오 증폭기를 포함한 기기에 대한 시험조건		N/A
E.1	오디오 신호 전기에너지원 분류		N/A
	최대 비 클립 출력 전력 (W)		—
	정격 부하 임피던스 (Ω)		—
	개방 회로 출력 전압 (V)		—
	지침 보호수단		—
E.2	오디오 증폭기 정상 동작 상태		N/A
	오디오 신호원		—
	오디오 출력 전력 (W)		—
	오디오 출력 전압 (V)		—
	정격 부하 임피던스 (Ω)		—
	온도 측정 요구 사항		N/A
E.3	오디오 증폭기 이상 동작 상태		N/A
F	기기 표시, 사용설명서 및 지침 보호수단		P
F.1	일반		P
	언어	한국어	—
F.2	문자 기호 및 도형 기호		P
F.2.1	IEC60027-1 에 따른 문자 기호	V, A, Hz 기호	P
F.2.2	IEC, ISO 또는 제조업체에 따른 그래픽 기호	AC 기호 (IEC 60417-5032)	P
F.3	기기 표시		P
F.3.1	기기 표시 위치		P
F.3.2	기기 식별 표시		P
F.3.2.1	제조사 식별	(라벨도안 참조)	P

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (24) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

F.3.2.2	모델 식별	(라벨도안 참조)	P
F.3.3	기기 정격 표시	(라벨도안 참조)	P
F.3.3.1	주전원 직접 접속 기기	(라벨도안 참조)	P
F.3.3.2	주전원 직접 접속하지 않는 기기		N/A
F.3.3.3	공급 전압의 종류	AC 기호, IEC 60417-5032 (2002-10), 기기 전압 정격 바로 뒤에 표시됨	P
F.3.3.4	정격전압	(라벨도안 참조)	P
F.3.3.5	정격주파수	(라벨도안 참조)	P
F.3.3.6	정격전류 또는 정격전력	(라벨도안 참조)	P
F.3.3.7	복수 공급 접속부를 가진 기기		N/A
F.3.4	전압 설정 장치		N/A
F.3.5	단자 및 동작 장치에 표시		P
F.3.5.1	전원 기기 콘센트 및 콘센트 표시		N/A
F.3.5.2	스위치 위치 식별 표시:	메인 스위치에는 IEC 60417, No. 5007, 5008 의 'O'와 'I' 기호가 있음	P
F.3.5.3	교체 퓨즈 식별 및 정격 표시	승인받은 SMPS 사용	N/A
	중성에 있는 퓨즈에 대한 지침 보호수단		N/A
F.3.5.4	교체 배터리 식별 표시		N/A
F.3.5.5	중성 도체 단자		N/A
F.3.5.6	단자 표시 위치		N/A
F.3.6	기기 분류와 관련된 기기 표시		P
F.3.6.1	1 종 기기		P
F.3.6.1.1	보호 접지 도체 단자	IEC 60417-5019 를 준수하는 기호가 기기용 인렛 보호 접지 도체 단자 옆에 표시됨	P
F.3.6.1.2	보호 본딩 도체 단자		N/A
F.3.6.2	기기 등급 표시	Class I 기기임.	N/A
F.3.6.3	기능 접지 단자 표시		N/A
F.3.7	기기 IP 등급 표시	IPX0	N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (25) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

F.3.8	외부 전원 출력 표시		N/A
F.3.9	표시의 내구성, 가독성 및 영구성	라벨에 표시됨	P
F.3.10	표시 영구성 시험	시험 후 지워지는 현상과 말림 현상 일어나지 않음	P
F.4	(지침)사용 설명서		P
F.5	지침 보호 수단		P
G	부품		P
G.1	스위치		P
G.1.1	일반 요구 사항	KS C IEC 61058-1: 2017 에 적합한 스위치 사용	P
G.1.2	정격 등등		N/A
G.1.3	시험방법 및 적합성 기준		N/A
G.2	릴레이		N/A
G.2.1	요구 사항	승인받은 SMPS 사용	N/A
G.2.2	과부하 시험		N/A
G.2.3	전력을 다른 기기에 공급하는 커넥터를 조정하는 릴레이		N/A
G.2.4	시험방법 및 적합성 기준		N/A
G.3	보호수단 장치		N/A
G.3.1	온도과승방지장치		N/A
G.3.1.2	시험방법 및 적합성 기준		N/A
G.3.2	온도 퓨즈		N/A
G.3.2.2	시험방법 및 적합성 기준		N/A
G.3.3	PTC 써미스터		N/A
G.3.4	과전류 보호 장치	승인받은 SMPS 사용	N/A
G.3.5	G.3.1 ~ G.3.4 에서 언급되지 않은 보호수단 부품		N/A
G.4	커넥터		P
G.4.1	공간거리 및 연면거리 요구 사항		P
G.4.2	주전원 커넥터	KC 60320 에 적합한 커넥터 사용	P
G.4.3	주전원 커넥터 이외의 커넥터		N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (26) / (81) pages	
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

G.5	권선부품		P
G.5.1	권선 부품에 전선 절연	승인받은 SMPS 사용	N/A
G.5.1.2	기계적 스트레스에 대한 보호		N/A
G.5.2	내구성 시험		N/A
G.5.2.1	일반 시험 요구 사항		N/A
G.5.2.2	가열 구동 시험		N/A
G.5.2.3	주전원으로부터 공급받는 권선 부품		N/A
G.5.3	변압기	승인받은 SMPS 사용	N/A
G.5.3.1	일반 요구 사항		N/A
G.5.3.2	절연		N/A
G.5.3.3	변압기 과부하 시험	승인받은 SMPS 사용	N/A
G.5.3.3.1	시험 조건		N/A
G.5.3.3.2	전선 온도		N/A
G.5.3.3.3	추가 방법		N/A
G.5.3.4	FIW 사용한 변압기		N/A
G.5.3.4.1	일반		N/A
G.5.3.4.2	기초 절연만 있는 변압기		N/A
G.5.3.4.3	이중절연 또는 강화절연을 가진 변압기		N/A
G.5.3.4.4	금속 또는 페라이트 코어에 권선된 FIW 를 가진 변압기		N/A
G.5.3.4.5	열 싸이클링 시험 및 적합성		N/A
G.5.3.4.6	부분 방전 시험		N/A
G.5.3.4.7	정기 검사		N/A
G.5.4	모터(전동기)		P
G.5.4.1	일반 요구 사항		P
G.5.4.2	전동기 과부하 시험조건		N/A
G.5.4.3	과부하 운전 시험 및 적합성 기준		N/A
G.5.4.4.2	회전자 구속 과부하		N/A
	시험 시간		—
G.5.4.5	직류 전동기에 대한 과부하 운전	공기처리에만 사용	N/A
G.5.4.5.2	시험방법 및 적합성 기준		N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (27) / (81) pages	
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

G.5.4.5.3	대체 방법		N/A
G.5.4.6	직류전동기에 대한 회전자 구속 과부하		P
G.5.4.6.2	시험 방법 및 적합성 기준		N/A
	최대온도		N/A
G.5.4.6.3	대체 방법	치즈클로스 및 단층 랩핑 티슈가 불에 타지 않음	P
G.5.4.7	캐패시터가 있는 전동기에 대한 시험 방법 및 적합성 기준		N/A
G.5.4.8	삼상 전동기		N/A
G.5.4.9	직권전동기		N/A
G.6	전선 절연		N/A
G.6.1	일반		N/A
G.6.2	에니멜 권선 절연		N/A
G.7	주전원 코드		P
G.7.1	일반 요구 사항	(첨부자료 3 참조)	P
G.7.2	단면적(mm ² or AWG).....	0.75 mm ² or 18 AWG	P
G.7.3	비착탈식 전원코드에 대한 코드 고정부 및 장력 완화		N/A
G.7.3.2	코드 장력 완화		N/A
G.7.3.2.1	요구 사항		N/A
G.7.3.2.2	장력 완화 장치 고장		N/A
G.7.3.2.3	코드 피목이나 재킷 위치(mm)		N/A
G.7.3.2.4	장력 완화 및 코드 고정부 재질		N/A
G.7.4	코드 입구		N/A
G.7.5	비착탈식 코드 굽힘 보호		N/A
G.7.5.1	요구 사항		N/A
G.7.5.2	시험방법 및 적합성 기준		N/A
G.7.6	전원 배선 공간		N/A
G.7.6.1	일반 요구 사항		N/A
G.7.6.2	연선		N/A
G.8	배리스터		N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (28) / (81) pages	
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

G.8.1	일반 요구 사항		N/A
G.8.2	화재에 대한 보호 수단		N/A
G.8.2.1	일반		N/A
G.8.2.2	배리스터 과부하 시험		N/A
G.8.2.3	일시적인 과도 과전압 시험		N/A
G.9	직접회로(IC) 전류 제한기		N/A
G.9.1	요구 사항		N/A
G.9.2	시험 프로그램		N/A
G.9.3	적합성 기준		N/A
G.10	저항		N/A
G.10.1	일반	승인받은 SMPS 사용	N/A
G.10.2	전처리		N/A
G.10.3	저항 시험		N/A
G.10.4	전압 서지 시험		N/A
G.10.5	임펄스 시험		N/A
G.10.6	과부하 시험		N/A
G.11	캐패시터 및 RC 장치		N/A
G.11.1	일반	승인받은 SMPS 사용	N/A
G.11.2	캐패시터 및 RC 장치의 처리		N/A
G.11.3	캐패시터 선택 규칙		N/A
G.12	광 커플러(옵터 커플러)		N/A
G.13	인쇄기판		P
G.13.1	일반 요구 사항		P
G.13.2	비코팅 인쇄기판		P
G.13.3	코팅 인쇄기판		N/A
G.13.4	동일한 내부 표면 위 도체 간 절연		N/A
G.13.5	다른 표면 상 도체 사이 절연		N/A
G.13.6	코팅 인쇄기판		N/A
G.13.6.1	샘플 준비 및 예비 검사		N/A
G.13.6.2	시험방법 및 적합성 기준		N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (29) / (81) pages	
	KC 62368-1(2021-08-27)		
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

G.14	부품단자 위 코팅		N/A
G.14.1	요구사항		N/A
G.15	가압 액체로 채워진 부품		N/A
G.15.1	요구 사항		N/A
G.15.2	시험방법 및 적합성 기준		N/A
G.15.2.1	수압 시험		N/A
G.15.2.2	크리프 저항 시험		N/A
G.15.2.3	튜브 및 피팅 호환성 시험		N/A
G.15.2.4	진동 시험		N/A
G.15.2.5	열 싸이클 시험		N/A
G.15.2.6	가력 시험		N/A
G.15.3	적합성 기준		N/A
G.16	캐패시터 방전 기능을 포함한 직점회로(ICX)		N/A
G.16.1	요구 사항	승인받은 SMPS 사용	N/A
G.16.2	시험		N/A
G.16.3	적합성 기준		N/A
H	전화 벨(링) 신호에 대한 기준		N/A
H.1	일반		N/A
H.2	방법 A		N/A
H.3	방법 B		N/A
H.3.1	정격 신호		N/A
H.3.1.1	주파수 (Hz)		—
H.3.1.2	전압 (V)		—
H.3.1.3	선율; 시간 (s) and 전압 (V)		—
H.3.1.4	단일 고장 전류 (mA):.....		—
H.3.2	트립장치(차단장치) 및 감시전압		N/A
H.3.2.1	트립장치 또는 감시전압 사용을 위한 조건		N/A
H.3.2.2	트립 장치		N/A
H.3.2.3	감시 전압 (V).....		N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (30) / (81) pages	
	KC 62368-1(2021-08-27)		
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

J	중간절연 없이 사용하기 위한 권연권선 전선		N/A
J.1	일반		N/A
J.2/J.3	시험 및 제조	승인받은 SMPS 사용	N/A
K	안전 인터락		N/A
K.1	일반 요구 사항		N/A
K.2	안전 인터락 보호 기구의 부품		N/A
K.3	동작 모드의 부주의한 변화		N/A
K.4	인터락 보호수단 오버라이드(Override)		N/A
K.5	고장 안전(fail-safe)		N/A
K.5.1	요구 사항		N/A
K.6	기계적으로 동작되는 안전 인터락		N/A
K.6.1	내구성 요구 사항		N/A
K.6.2	시험방법 및 적합성 기준		N/A
K.7	인터락 회로 이격		N/A
K.7.1	점점 간극 및 인터락 회로 항복에 대한 이격 거리		N/A
K.7.2	과부하 시험		N/A
K.7.3	내구성 시험		N/A
K.7.4	내전압 시험		N/A
L	차단장치		P
L.1	일반 요구 사항	기기용 커플러 사용	P
L.2	영구접속기기		N/A
L.3	잔류 에너지 부		N/A
L.4	단상 기기		N/A
L.5	삼상 기기		N/A
L.6	차단장치로서 스위치	F.3.5.2 에 적합	P
L.7	차단장치로서 플러그		N/A
L.8	다중 전원		N/A
M	배터리를 포함하고 있는 기기와 보호회로		P
M.1	일반 요구 사항		P
M.2	배터리 및 단전지의 안전		P

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (31) / (81) pages	
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

M.2.1	요구 사항		P
M.3	기기 내에 제공된 배터리에 대한		P
M.3.1	요구 사항		P
M.3.2	시험 방법	(표 M.3 참조)	P
	재충전 배터리의 과충전	비 재충전식 배터리	N/A
	과도한 방전		P
	비 재충전식 배터리의 무의식적인 충전		P
	재충전식 배터리의 역충전	비 재충전식 배터리	N/A
M.3.3	적합성 기준		P
M.4	휴대용 이차 리튬 배터리를 포함한 기기에 대한 추가적 보호수단		N/A
M.4.1	일반		N/A
M.4.2	충전 보호수단		N/A
M.4.2.1	요구사항		N/A
M.4.2.2	적합성 기준		N/A
M.4.3	방화용 엔클로우저		N/A
M.4.4	이차 리튬 배터리를 포함하고 있는 기기의 낙하 시험		N/A
M.4.4.2	낙하 시험에 대한 준비 및 절차		N/A
M.4.4.3	낙하.....		N/A
M.4.4.4	충전/방전 기능의 검사		N/A
M.4.4.5	충전/방전 사이클 시험		N/A
M.4.4.6	적합성 기준		N/A
M.5	운반 중 단락회로로 인한 화상 위험		N/A
M.5.1	요구 사항		N/A
M.5.2	시험방법 및 적합성 기준		N/A
M.6	단락에 대한 보호수단		N/A
M.6.1	내부 회부 단락		N/A
M.6.2	적합성 기준		N/A
M.7	납축전지 및 니켈-카드뮴 배터리의 폭발 위험		N/A
M.7.1	폭발 가스 농도를 방지하는 통풍		N/A
M.7.2	시험 방법 및 적합성 기준		N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (32) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

M.7.3	환기 시험		N/A
M.7.3.1	일반		N/A
M.7.3.2	환기 시험 - 대안 1		N/A
M.7.3.3	환기 시험 - 대안 2		N/A
M.7.3.4	환기 시험 - 대안 3		N/A
M.7.4	표시 요구 사항		N/A
M.8	수정 전해액 배터리의 외부 스파크 원으로부터 내부 점화에 대한 보호		N/A
M.8.1	일반		N/A
M.8.2	시험 방법		N/A
M.8.2.1	일반		N/A
M.8.2.2	가상 볼륨 V_z 의 추정		—
M.8.2.3	보정계수		—
M.8.2.4	거리 d의 계산 (mm)		—
M.9	전해액 유출 방지		N/A
M.9.1	전해액 유출로부터 보호		N/A
M.9.2	전해액 유출 방지를 위한 트레이(쟁반)		N/A
M.10	합리적으로 예측 가능한 오용을 방지하기 위한 지침		N/A
N	전기화학적 전위(V)		P
	재질	0.6 V 이하	—
O	연면거리 및 공간거리의 측정		N/A
	X 값(mm)		—
P	도전성 물질에 대한 보호수단		P
P.1	일반		P
P.2	이물질의 유입 또는 이물질의 유입의 결과에 대한 보호수단		P
P.2.1	일반		P
P.2.2	이물질 유입에 대한 보호수단	모든 방향에서 5 mm 를 초과하지 않는 개구부	P
	위치 및 치수(mm)	Main board 쪽: 4.8 mm	—
P.2.3	이물질 유입의 결과에 대한 보호수단		N/A
P.2.3.1	보호수단 요구 사항		N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (33) / (81) pages	
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

	그림 P.3 에 ES3 와 PS3 투영 체적(keep-out volume)은 운송형 기기에 적용되지 않음		N/A
	금속성 플라스틱 등을 가진 운반형 기기.....		N/A
P.2.3.2	유입 시험 결과		N/A
P.3	내부 액체의 유출에 대한 보호수단		N/A
P.3.1	일반		N/A
P.3.2	유출 결과의 결정		N/A
P.3.3	유출 방지 장치		N/A
P.3.4	적합성 기준		N/A
P.4	금속 코팅 및 부품 고정 접착제		N/A
P.4.1	일반		N/A
P.4.2	시험		N/A
	처리, TC (°C)		—
	기간 (weeks)		—
Q	건물 배선과 상호 연결을 위한 회로		P
Q.1	제한 전원		P
Q.1.1	요구 사항		P
	a) 본질적으로 제한된 출력		N/A
	b) 임피던스 제한 출력		N/A
	c) 네트워크 제한 출력 조절		P
	d) 과전류 보호 장치 제한 출력		N/A
	e) G.9 절에 적합한 IC 전류 제한기		N/A
Q.1.2	시험방법 및 적합성 기준 (표 Q.1 참조)		P
	과전류 보호 장치의 전류 정격(A)		N/A
Q.2	외부회로에 대한 시험 - 쌍 도체 케이블		N/A
	최대 출력 전류(A)		N/A
	전류 제한 방법		—
R	제한 단락 회로 시험		N/A
R.1	일반		N/A
R.2	시험 설정		N/A
	테스트용 과전류 보호 장치		—

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (34) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

R.3	시험 방법		N/A
	테스트에 사용되는 코드/케이블		—
R.4	적합성 기준		N/A
S	내열 및 내화성 시험		N/A
S.1	안정 상태 전력이 4 000 W 를 초과하지 않는 기기의 방화용 엔클로우저 및 화재 격벽 재질에 대한 난연성 시험		N/A
	시편, 재질		—
	벽 두께 (mm)		—
	처리 (°C).....		—
	설정된 조건으로 IEC 60695-11-5 에 따른 불꽃 테스트		N/A
	- 시험 시편은 전소되어서는 안 됨		N/A
	- 자체 불꽃은 30 초 내에 소화되어야 함		N/A
	- 램핑 티슈에 연소가 발생해서는 안 됨		N/A
S.2	방화용 엔클로우저 및 화재 격벽 완전성에 대한 난연성 시험		N/A
	시편, 재질		—
	벽 두께 (mm)		—
	처리 (°C).....		—
S.3	방화용 엔클로우저의 바닥에 대한 난연성 시험		N/A
S.3.1	샘플의 장착		N/A
S.3.2	시험 방법 및 적합성 기준		N/A
	샘플의 장착		—
	벽 두께 (mm)		—
S.4	재질의 난연성 등급		N/A
S.5	안정 상태 전력이 4 000 W 를 초과하는 기기의 방화용 엔클로우저 재질에 대한 난연성 시험		N/A
	시편, 재질		—
	벽 두께 (mm)		—
	처리 (°C).....		—
T	기계적 강도 시험		P
T.1	일반		P

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (35) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

T.2	일정한 힘 시험, 10 N	(표 T.2, T.3, T.4, T.5 참조)	P
T.3	일정한 힘 시험, 30 N		N/A
T.4	일정한 힘 시험, 100 N		N/A
T.5	일정한 힘 시험, 250 N	(표 T.2, T.3, T.4, T.5 참조)	P
T.6	엔클로우저 충격 시험		P
	낙하 시험	(표 T.6, T.9 참조)	P
	진자 시험		N/A
T.7	낙하 시험.....		N/A
T.8	응력 경감 시험		N/A
T.9	유리 충격 시험		N/A
T.10	유리 파쇄 시험		N/A
	부서진 입자의 수		N/A
T.11	텔레스코핑 또는 로드 안테나에 대한 시험		N/A
	토크 값 (Nm)		N/A
U	CRTs의 기계적 강도 및 내파 영향에 대한 보호		N/A
U.1	일반		N/A
	지침 보호 수단 :		N/A
U.2	비본질적으로 보호된 CTR에 대한 시험방법 및 적합성 기준		N/A
U.3	보호 스크린		N/A
V	접근 가능한 부위의 결정		P
V.1	기기의 접근 가능한 부위		P
V.1.1	일반		P
V.1.2	관절 시험 프로브로 표면 및 개구부 시험		P
V.1.3	직선 무관절 시험 프로브		P
V.1.4	플러그, 잭, 커넥터		N/A
V.1.5	슬롯 개구부		N/A
V.1.6	일반인에 의해 사용되는 단자		N/A
V.2	접근 가능한 부위 기준		P
X	420 V 피크 (300 V RMS)를 초과하지 않는 AC 주전원에 연결된 회로에서 절연의 공간거리 측정을 위한 대체 방안		N/A
	공간거리		N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (36) / (81) pages	
	KC 62368-1(2021-08-27)		
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

Y	옥외용 엔클로우저 구성 요구 사항		N/A
Y.1	일반		N/A
Y.2	자외선에 대한 내성		N/A
Y.3	부식에 대한 내성		N/A
Y.3	부식에 대한 내성		N/A
Y.3.1	일반		N/A
Y.3.2	시험 장치		N/A
Y.3.3	수포화 이산화황		N/A
Y.3.4	시험 장치		N/A
Y.3.5	적합성 기준		N/A
Y.4	개스킷		N/A
Y.4.1	일반		N/A
Y.4.2	개스킷 시험		N/A
Y.4.3	인장 강도 및 연신율 시험		N/A
	대체 테스트 방법		N/A
Y.4.4	압축 시험		N/A
Y.4.5	내유성		N/A
Y.4.6	고정수단		N/A
Y.5	옥외용 엔클로우저 내의 기기 보호		N/A
Y.5.1	일반		N/A
Y.5.2	습기로부터의 보호		N/A
	IEC 60529 또는 Y.5.3 의 관련 테스트		N/A
Y.5.3	물 분무 시험		N/A
Y.5.4	식물과 해충으로부터의 보호		N/A
Y.5.5	과도한 먼지로부터의 보호		N/A
Y.5.5.1	일반		N/A
Y.5.5.2	IP5X 기기		N/A
Y.5.5.3	IP6X 기기		N/A
Y.6	엔클로우저의 기계적 강도		N/A
Y.6.1	일반		N/A

 주씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501		성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (37) / (81) pages		
KC 62368-1(2021-08-27)				
절	요구사항	결 과	시험판정	

첨부자료 1: 시험결과 내용

Y.6.2	충격 시험		N/A
-------	-------------	--	-----

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (38) / (81) pages	
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

5.2	표: 전기 에너지원의 분류						P
Supply Voltage	Location (e.g. circuit designation)	Test conditions	Parameters				ES Class
			U (V)	I (mA)	Type 1)	Additional Info 2)	
264 Va.c., 60 Hz	Primary and Secondary circuit	Normal operation	264 Va.c.	N/A	SS	60 Hz	ES3
		Single fault operation					
264 Va.c., 60 Hz	SMPS (DPS-500AB-33 C) secondary circuit *)	Normal operation	Output: +5 Vd.c., +3.3 Vd.c., +12 Vd.c., -12 Vd.c., - 5Vd.c., +5Vsb	N/A	SS	DC	ES1
		Single fault operation	N/A				
264 Va.c., 60 Hz	Secondary output port **)	Normal operation	5.12 Vd.c.	N/A	SS	DC	ES1
		Single fault operation (U30 pin 2, 7 short)	1.02 Vd.c.				
추가 정보:							
1) Type: Steady state (SS), Capacitance (CP), Single pulse (SP), Repetitive pulses (RP), etc. 2) Additional Info: Frequency, Pulse duration, Pulse off time, Capacitance value, etc. *) 승인받은 SMPS (DPS-500AB-33 C) 사용. **) 출력 포트중에서 가장 높은 값. (USB port)							

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (39) / (81) pages	
	KC 62368-1(2021-08-27)		
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

5.4.1.8	표: 동작전압의 결정				N/A
Location	RMS voltage (V)	Peak voltage (V)	Frequency (Hz)	Comments	
—	—	—	—	—	
추가 정보:					
승인받은 SMPS (DPS-500AB-33 C) 사용.					

5.4.1.10.2	표: 연화온도(Vicat) 시험				N/A
Method.....:			ISO 306 / B50		—
Object/ Part No./Material	Manufacturer/trademark	Thickness (mm)		T softening (°C)	
추가 정보:					

5.4.1.10.3	표: 구압 시험(볼프레서 시험)				N/A
Allowed impression diameter (mm).....:			≤ 2 mm		—
Object/Part No./Material	Manufacturer/trademark	Thickness (mm)	Test temperature (°C)	Impression diameter (mm)	
—	—	—	—	—	
추가 정보:					
승인받은 SMPS (DPS-500AB-33 C) 사용.					

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (40) / (81) pages	
	KC 62368-1(2021-08-27)		
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

5.4.2, 5.4.3	표: 최소 공간/연면 거리							N/A
Clearance (cl) and creepage distance (cr) at/of/between:	Up (V)	Urms (V)	Freq 1) (Hz)	Required cl (mm)	cl (mm)	E.S. 2) (V)	Required cr (mm)	cr (mm)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
추가 정보:								
승인받은 SMPS (DPS-500AB-33 C) 사용.								

5.4.4.2	표: 절연을 통한 최소 거리				N/A
Distance through insulation (DTI) at/of	Peak voltage (V)	Insulation	Required DTI (mm)	Measured DTI (mm)	
–	–	–	–	–	
추가 정보:					
승인받은 SMPS (DPS-500AB-33 C) 사용.					

5.4.4.9	표: 30 kHz 이상의 주파수에서 고체절연 요구 사항					N/A
Insulation material	E_p	Frequency (kHz)	K_R	Thickness d (mm)	Insulation	V_{PW} (V_{pk})
-	-	-	-	-	-	-
추가 정보:						
승인받은 SMPS (DPS-500AB-33 C) 사용.						

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (41) / (81) pages	
	KC 62368-1(2021-08-27)		
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

5.4.9	표: 내전압 시험			P
Test voltage applied between:		Voltage shape (Surge, Impulse, AC, DC, etc.)	Test voltage (V)	Breakdown Yes / No
Unit/ Primary and Metal chassis(GND)		DC	2 500	No
Unit/ Primary and Metal chassis(GND) after humidity test		DC	2 500	No
Unit/ Primary and Metal chassis(GND) after heating test		DC	2 500	No
Unit/ Primary and Metal chassis(GND) after fault test		DC	2 500	No
Unit/ Primary and Secondary		DC	4 000	No
Unit/ Primary and Secondary after humidity test		DC	4 000	No
Unit/ Primary and Secondary after heating test		DC	4 000	No
Unit/ Primary and Secondary after fault test		DC	4 000	No
추가 정보:				
- Humidity test performed for 120 h at temp. 40.4 °C and relative humidity 95.2 %				

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (42) / (81) pages	
	KC 62368-1(2021-08-27)		
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

5.5.2.2	표: 캐패시터로부터의 방전					P
Location	Supply voltage (V)	Operating and fault condition 1)	Switch position	Measured voltage (Vpk)	ES Class	
Line and Neutral	264 Vac, 60 Hz	Normal	On	48	ES1	
Line and Neutral	264 Vac, 60 Hz	Normal	Off	30	ES1	
추가 정보:						
X-capacitors installed for testing: CX1 = 1.5 μ F, CX2 = 1.0 μ F / 승인받은 SMPS (DPS-500AB-33 C) 사용. [X] bleeding resistor rating: R1A, R1C = 120 Kohm / 승인받은 SMPS (DPS-500AB-33 C) 사용. [X] ICX: IC1, - Champion Microelectronic Corp, CMD02XISTR / 승인받은 SMPS (DPS-500AB-33 C) 사용. - Power Integrations, Inc, SC1143DG-TL / 승인받은 SMPS (DPS-500AB-33 C) 사용. 1) Normal operating condition (e.g., normal operation, or open fuse), SC= short circuit, OC= open circuit						

5.6.6	표: 보호본딩 저항				P
Location	Test current (A)	Duration (min)	Voltage drop (V)	Resistance (Ω)	
기기용 접속기 GND pin to Metal chassis	32.00	2 min	0.13	0.004	
추가 정보:					

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (43) / (81) pages	
	KC 62368-1(2021-08-27)		
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

5.7.4	표: 비 접지된 접근 가능한 부분					P
Location	Operating and fault conditions	Supply Voltage (V)	Parameters			ES class
			Voltage (Vrms or Vpk)	Current (Arms or Apk *)	Freq. (Hz)	
Metal foil wrapped Panel body to earth	Normal operation	264 Va.c.	17.8 mVpk	0.036 mApk *)	60	ES1
	Component S/C (C153)	264 Va.c.	17.8 mVpk	0.036 mApk *)	60	ES1
추가 정보:						
SC= short circuit; OC= open circuit						
*) Measured highest touch current (Normal, Reverse), specified in Figure 4, IEC 60990:2016 or Figure 5, IEC 60990:2016.						

5.7.5	표: 접지된 접근 가능한 도전부			P
Supply voltage (V)		264 Vac		—
Phase(s)		[X] Single Phase: [] Three Phase: [] Delta [] Wye		
Power Distribution System		[X] TN [] TT [] IT		
Location	Fault Condition No in IEC 60990 clause 6.2.2	Touch current (mA)	Comment	
Output terminal	1	0.516 mArms, 0.976 mApeak	ES2 limit: 5 mArms, 7.07 mApeak	
Output terminal	2	0.01 mArms, 0.03 mApeak	ES2 limit: 5 mArms, 7.07 mApeak	
Metal enclosure	1	0.502 mArms, 0.964 mApeak	ES2 limit: 5 mArms, 7.07 mApeak	
Metal enclosure	2	0.012 mArms, 0.028 mApeak	ES2 limit: 5 mArms, 7.07 mApeak	
추가 정보:				
Measured highest touch current(Normal, Reverse), specified in Figure 4, IEC 60990:2016 or Figure 5, IEC 60990:2016.				

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (44) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

5.8	표: 배터리 백업 전원에서 역공급 보호수단					N/A
Location	Supply voltage (V)	Operating and fault condition	Time (s)	Open-circuit voltage (V)	Touch current (A)	ES Class
추가 정보:						
Abbreviation: SC= short circuit, OC= open circuit						

6.2.2	표: 전원 공급원(Power Source) 회로 분류					P
Location	Operating and fault condition	Voltage (V)	Current (A)	Max. Power1) (W)	Time (S)	PS class
Internal circuit	정상 동작	264 Va.c.	-	-	-	PS3
	이상 동작		-	-	-	
	단일 고장		-	-	-	
Front USB 2.0 port (upper)	Worst-case fault	4.99	4.25	5.25	1)	PS1
	worst-case power source fault (U20 pin 2, 7, SC)	0	0	0	1)	PS1
Front USB 2.0 port (lower)	Worst-case fault	4.99	4.28	4.86	1)	PS1
	worst-case power source fault (U20 pin 2, 7, SC)	0	0	0	1)	PS1
Rear USB 3.0 port (right)	Worst-case fault	4.99	4.51	14.39	1)	PS1
	worst-case power source fault (U30 pin 2, 7, SC)	0	0	0	1)	PS1
Rear USB 3.0 port (left)	Worst-case fault	4.99	4.55	14.46	1)	PS1
	worst-case power source fault (U30 pin 2, 7, SC)	0	0	0	1)	PS1
ALARM IN port	Worst-case fault	2.62	0	0	1)	PS1
	worst-case power source fault (TH10, SC)	2.62	0	0	1)	PS1

 주씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501		성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (45) / (81) pages	
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

ALARM RESET port	Worst-case fault	2.62	0	0	1)	PS1
	worst-case power source fault (TH10, SC)	2.62	0	0	1)	PS1
HDMI 1 port	Worst-case fault	4.98	0.39	1.49	1)	PS1
	worst-case power source fault (C107, SC)	4.98	0.39	1.49	1)	PS1
HDMI 2 port	Worst-case fault	4.99	0.38	1.47	1)	PS1
	worst-case power source fault (C920, SC)	4.99	0.38	1.47	1)	PS1
추가 정보:						
Abbreviation: SC= short circuit; OC= open circuit 1) Measured after 3 s for PS1 and measured after 5 s for PS2 and PS3. 출력 포트는 PS2 로 간주됨 (LPS 적합)						

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (46) / (81) pages	
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

6.2.3.1	표: 아크 PIS 의 결정				P
Location	Open circuit voltage after 3 s (Vpk)	Measured r.m.s current (A)	Calculated value	Arcing PIS? Yes / No	
-	-	-	-	-	
추가 정보:					
모든 회로는 아크 PIS 로 간주됨					

6.2.3.2	표: 저항 PIS 의 결정				P
Location	Operating and fault condition	Dissipate power (W)	Arcing PIS? Yes / No		
-	-	-	-		
추가 정보:					
Abbreviation: SC= short circuit; OC= open circuit					
모든 회로는 저항 PIS 로 간주됨					

8.5.5	표: 고압 램프				N/A
Lamp manufacturer	Lamp type	Explosion method	Longest axis of glass particle (mm)	Particle found beyond 1 m Yes / No	
추가 정보:					

9.6	표: 무선 전력 전송기에 대한 온도 측정								N/A
Supply voltage (V).....									—
Max. transmit power of transmitter (W)									—
Foreign objects	w/o receiver and direct contact		with receiver and direct contact		with receiver and at distance of 2 mm		with receiver and at distance of 5 mm		
	Object (°C)	Ambient (°C)	Object (°C)	Ambient (°C)	Object (°C)	Ambient (°C)	Object (°C)	Ambient (°C)	

 주씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501		성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (47) / (81) pages		
KC 62368-1(2021-08-27)				
절	요구사항	결 과	시험판정	

첨부자료 1: 시험결과 내용

추가 정보:								

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (48) / (81) pages	
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

5.4.1.4, 9.3, B.1.5, B.2.6	표: 온도 측정				P
Supply voltage (V).....	90 Va.c. 60 Hz	90 Va.c. 60 Hz	90 Va.c. 50 Hz	90 Va.c. 50 Hz	—
Ambient temperature during test Tamb (°C).	23.9 °C	40.0 °C	24.0 °C	40.0 °C	—
Maximum measured temperature T of part/at:	T (°C)				Allowed Tmax (°C)
1. L801 coil	44.1	60.2	44.1	60.1	130
2. FL2 coil	34.7	50.8	34.6	50.6	130
3. FL1 coil	29.9	46.0	29.9	45.9	130
4. L261 coil	31.1	47.2	31.1	47.1	130
5. L303 coil	31.7	47.8	31.6	47.6	130
6. L103 coil	31.3	47.4	31.3	47.3	130
7. L155 coil	30.7	46.8	30.7	46.7	130
8. L154 coil	29.6	45.7	29.7	45.7	130
9. L151 coil	31.3	47.4	31.3	47.3	130
10. L101 coil	32.2	48.3	32.2	48.2	130
11. L301 coil	31.3	47.4	31.3	47.3	130
12. T901 coil	34.9	51.0	34.9	50.9	130 *)
13. T901 core	37.8	53.9	37.7	53.7	120
14. T503 coil	34.6	50.7	34.5	50.5	130
15. T501 coil	34.8	50.9	34.7	50.7	110 *)
16. T501 core	35.7	51.8	35.6	51.6	120
17. T502 coil	32.4	48.5	32.2	48.2	110 *)
18. T502 core	33.0	49.1	32.8	48.8	120
19. L951 coil	33.3	49.4	33.3	49.3	130
20. L251 coil	29.2	45.3	29.2	45.2	130
21. Fan body_SMPS	38.9	55.0	38.8	54.8	80
22. PCB near U1	31.4	47.5	31.4	47.4	130
23. PCB near CN24	29.0	45.1	29.0	45.0	130

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (49) / (81) pages	
	KC 62368-1(2021-08-27)		
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

24. Fan body_main	28.5	44.6	28.6	44.6	80
25. Fan body_near main	29.1	45.2	29.2	45.2	80
26. C169 body	30.4	46.5	30.3	46.3	105
27. RLY4 body	28.3	44.4	28.3	44.3	85
28. PCB near IC3	27.2	43.3	27.3	43.3	130
29. Fan body_near HDD	26.8	42.9	26.8	42.8	80
Ambient	23.9 °C	40.0 °C	24.0 °C	40.0 °C	N/A
Touch Temperature Measurements “N”	Ambient : 23.9 °C	25.0 °C	Ambient : 24.0 °C	25.0 °C	N/A
30. Top-Case body (Metal)	27.5	28.6	27.5	28.5	60
31. Enclosure side body (Metal)	29.0	30.1	29.0	30.0	60
32. Rear-Case body (Metal)	24.1	25.2	24.4	25.4	60
33. Side cover body (Plastic)	32.8	33.9	32.8	33.8	77
34. Front Cover body (Plastic)	24.1	25.2	24.4	25.4	77
35. Switch body	27.1	28.2	27.2	28.2	77
Test duration	4 시간 10 분	N/A	2 시간 27 분	N/A	N/A
Supply voltage (V).....	264 Va.c. 60 Hz	264 Va.c. 60 Hz	264 Va.c. 50 Hz	264 Va.c. 50 Hz	—
Ambient temperature during test Tamb (°C) .	24.6 °C	40.0 °C	24.5 °C	40.0 °C	—
Maximum measured temperature T of part/at:	T (°C)				Allowed Tmax (°C)
1. L801 coil	39.9	55.3	40.1	55.6	130
2. FL2 coil	32.6	48.0	32.9	48.4	130
3. FL1 coil	29.4	44.8	29.6	45.1	130
4. L261 coil	31.5	46.9	31.7	47.2	130
5. L303 coil	32.1	47.5	32.2	47.7	130
6. L103 coil	31.7	47.1	31.9	47.4	130
7. L155 coil	31.2	46.6	31.3	46.8	130
8. L154 coil	30.2	45.6	30.3	45.8	130
9. L151 coil	31.7	47.1	31.8	47.3	130

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (50) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

10. L101 coil	32.7	48.1	32.7	48.2	130
11. L301 coil	31.8	47.2	31.8	47.3	130
12. T901 coil	35.2	50.6	35.3	50.8	130 *)
13. T901 core	37.9	53.3	38.1	53.6	120
14. T503 coil	34.8	50.2	35.0	50.5	130
15. T501 coil	35.0	50.4	35.3	50.8	110 *)
16. T501 core	35.6	51.0	35.9	51.4	120
17. T502 coil	32.5	47.9	32.8	48.3	110 *)
18. T502 core	33.3	48.7	33.5	49.0	120
19. L951 coil	33.7	49.1	33.9	49.4	130
20. L251 coil	29.3	44.7	29.5	45.0	130
21. Fan body_SMPS	39.3	54.7	39.5	55.0	80
22. PCB near U1	32.1	47.5	32.2	47.7	130
23. PCB near CN24	29.5	44.9	29.7	45.2	130
24. Fan body_main	29.2	44.6	29.2	44.7	80
25. Fan body_near main	29.7	45.1	29.8	45.3	80
26. C169 body	30.9	46.3	31.0	46.5	105
27. RLY4 body	28.9	44.3	29.0	44.5	85
28. PCB near IC3	27.8	43.2	27.9	43.4	130
29. Fan body_near HDD	27.6	43.0	27.6	43.1	80
Ambient	24.6 °C	40.0 °C	24.5 °C	40.0 °C	N/A
Touch Temperature Measurements "N"	Ambient : 24.6 °C	25.0 °C	Ambient : 24.5 °C	25.0 °C	N/A
30. Top-Case body (Metal)	28.1	28.5	28.2	28.7	60
31. Enclosure side body (Metal)	29.5	29.9	29.7	30.2	60
32. Rear-Case body (Metal)	25.3	25.7	24.8	25.3	60
33. Side cover body (Plastic)	32.9	33.3	32.9	33.4	77
34. Front Cover body (Plastic)	24.7	25.1	24.7	25.2	77
35. Switch body	27.8	28.2	27.8	28.3	77
Test duration	4 시간 04 분	N/A	2 시간 33 분	N/A	N/A

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (51) / (81) pages	
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

Touch Temperature Measurements “A-1”	Ambient : 24.5 °C	25.0 °C	N/A	N/A	N/A
30. Top-Case body (Metal)	34.0	34.5	N/A	N/A	70
31. Enclosure side body (Metal)	36.7	37.2	N/A	N/A	70
32. Rear-Case body (Metal)	26.0	26.5	N/A	N/A	70
33. Side cover body (Plastic)	39.7	40.2	N/A	N/A	87
34. Front Cover body (Plastic)	25.3	25.8	N/A	N/A	87
35. Switch body	36.6	37.1	N/A	N/A	87
Test duration	4 시간 46 분	N/A	N/A	N/A	N/A
Touch Temperature Measurements “A-2”	Ambient : 23.9 °C	25.0 °C	N/A	N/A	N/A
30. Top-Case body (Metal)	27.8	28.9	N/A	N/A	70
31. Enclosure side body (Metal)	29.3	30.4	N/A	N/A	70
32. Rear-Case body (Metal)	24.5	25.6	N/A	N/A	70
33. Side cover body (Plastic)	32.5	33.6	N/A	N/A	87
34. Front Cover body (Plastic)	24.3	25.4	N/A	N/A	87
35. Switch body	27.4	28.5	N/A	N/A	87
Test duration	3 시간 24 분	N/A	N/A	N/A	N/A
Touch Temperature Measurements “A-3”	Ambient : 24.1 °C	25.0 °C	N/A	N/A	N/A
30. Top-Case body (Metal)	28.4	29.3	N/A	N/A	70
31. Enclosure side body (Metal)	30.2	31.1	N/A	N/A	70
32. Rear-Case body (Metal)	24.8	25.7	N/A	N/A	70
33. Side cover body (Plastic)	33.3	34.2	N/A	N/A	87
34. Front Cover body (Plastic)	24.4	25.3	N/A	N/A	87
35. Switch body	28.1	29.0	N/A	N/A	87
Test duration	8 시간 16 분	N/A	N/A	N/A	N/A
Touch Temperature Measurements “A-4”	Ambient : 23.9 °C	25.0 °C	N/A	N/A	N/A
30. Top-Case body (Metal)	27.7	28.8	N/A	N/A	70

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (52) / (81) pages	
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

31. Enclosure side body (Metal)	29.3	30.4	N/A	N/A	70
32. Rear-Case body (Metal)	24.1	25.2	N/A	N/A	70
33. Side cover body (Plastic)	32.7	33.8	N/A	N/A	87
34. Front Cover body (Plastic)	24.3	25.4	N/A	N/A	87
35. Switch body	27.5	28.6	N/A	N/A	87
Test duration	8 시간 34 분	N/A	N/A	N/A	N/A
Touch Temperature Measurements "A-5"	Ambient : 23.7 °C	25.0 °C	N/A	N/A	N/A
30. Top-Case body (Metal)	27.6	28.9	N/A	N/A	70
31. Enclosure side body (Metal)	29.1	30.4	N/A	N/A	70
32. Rear-Case body (Metal)	24.7	26.0	N/A	N/A	70
33. Side cover body (Plastic)	36.4	37.7	N/A	N/A	87
34. Front Cover body (Plastic)	23.9	25.2	N/A	N/A	87
35. Switch body	28.1	29.4	N/A	N/A	87
Test duration	7 시간 40 분	N/A	N/A	N/A	N/A
Touch Temperature Measurements "A-6"	Ambient : 24.0 °C	25.0 °C	N/A	N/A	N/A
30. Top-Case body (Metal)	29.8	30.8	N/A	N/A	70
31. Enclosure side body (Metal)	31.0	32.0	N/A	N/A	70
32. Rear-Case body (Metal)	24.8	25.8	N/A	N/A	70
33. Side cover body (Plastic)	35.4	36.4	N/A	N/A	87
34. Front Cover body (Plastic)	24.8	25.8	N/A	N/A	87
35. Switch body	28.4	29.4	N/A	N/A	87
Test duration	7 시간 32 분	N/A	N/A	N/A	N/A
Touch Temperature Measurements "A-7"	Ambient : 23.8 °C	25.0 °C	N/A	N/A	N/A
30. Top-Case body (Metal)	29.0	30.2	N/A	N/A	70
31. Enclosure side body (Metal)	29.9	31.1	N/A	N/A	70
32. Rear-Case body (Metal)	24.3	25.5	N/A	N/A	70

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (53) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

33. Side cover body (Plastic)			34.6	35.8	N/A	N/A	87
34. Front Cover body (Plastic)			24.2	25.4	N/A	N/A	87
35. Switch body			27.0	28.2	N/A	N/A	87
Test duration			7 시간 38 분	N/A	N/A	N/A	N/A
Touch Temperature Measurements “S”			Ambient : 22.9 °C	25.0 °C	N/A	N/A	N/A
30. Top-Case body (Metal)			27.2	29.3	N/A	N/A	70
31. Enclosure side body (Metal)			28.7	30.8	N/A	N/A	70
32. Rear-Case body (Metal)			23.6	25.7	N/A	N/A	70
33. Side cover body (Plastic)			32.8	34.9	N/A	N/A	87
34. Front Cover body (Plastic)			23.0	25.1	N/A	N/A	87
35. Switch body			26.5	28.6	N/A	N/A	87
Test duration			6 시간 04 분	N/A	N/A	N/A	N/A
Temperature T of winding:	t1 (°C)	R1 (Ω)	t2 (°C)	R2 (Ω)	T (°C)	Allowed Tmax (°C)	Insulation class
추가 정보:							
최대 부하 조건: 측면 USB 포트 부하: 5 Vd.c. 0.5 A (2 EA) 후면 USB 포트 부하: 5 Vd.c. 0.9 A (2 EA) 그리고 HDD(16 개)와 연결. For Touch Temperature Measurements: “N” – Normal Condition “A” – Abnormal Condition A-1: Ventilation openings blocked A-2: USB port 4 EA output overload A-3: DC Fan stalled – near mainboard fan A-4: DC Fan stalled – mainboard fan A-5: DC Fan stalled – SMPS fan A-6: DC Fan stalled – HDD fan (Left) A-7: DC Fan stalled – HDD fan (Right) “S” – Single Fault: C661							

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (54) / (81) pages	
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

- 제품의 최고 허용온도 (Tma: 40 °C) 에서의 최대 측정치 온도 (T) 는 계산에 의함.
(T at Tma = T- t2+Tma)
- 열전대법(K 타입)을 사용하여 측정함,
- *) 열전대법을 사용하여 허용치에서 10 °C 감하여 적용.

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (55) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

B.2.5		표: 입력 시험						P
U (V)	Hz	I (A)	I rated (A)	P (W)	P rated (W)	Fuse No	I fuse (A)	Condition/status
90 Va.c.	50	1.750	N/A	157.1	N/A	F1	1.750	최대 부하 조건
100 Va.c.	50	1.564	2.7	155.8	N/A	F1	1.564	최대 부하 조건
220 Va.c.	50	0.823	2.7	166.4	N/A	F1	0.823	최대 부하 조건
240 Va.c.	50	0.779	2.7	167.6	N/A	F1	0.779	최대 부하 조건
264 Va.c.	50	0.737	N/A	168.1	N/A	F1	0.737	최대 부하 조건
90 Va.c.	60	1.753	N/A	156.9	N/A	F1	1.753	최대 부하 조건
100 Va.c.	60	1.572	2.7	156.2	N/A	F1	1.572	최대 부하 조건
220 Va.c.	60	0.833	2.7	166.8	N/A	F1	0.833	최대 부하 조건
240 Va.c.	60	0.783	2.7	167.7	N/A	F1	0.783	최대 부하 조건
264 Va.c.	60	0.732	N/A	168.3	N/A	F1	0.732	최대 부하 조건
추가 정보:								
최대 부하 조건 측면 USB 포트 부하: 5 Vd.c. 0.5 A (2 EA) 후면 USB 포트 부하: 5 Vd.c. 0.9 A (2 EA) 그리고 HDD(16 개)와 연결.								

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (56) / (81) pages	
	KC 62368-1(2021-08-27)		
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

B.3, B.4		표: 이상 동작 / 단일 고장 상태 시험				P
Ambient temperature Tamb (°C)					20-25	—
Power source for EUT: Manufacturer, model/type, outputrating					N/A	—
Component No.	Condition	Supply voltage (V)	Test time	Fuse no.	Fuse current (A)	Observation
1. C661 *)	S/C	264 Va.c.	6 시간 04 분	F1	0.931	Input current increased, Max. Temperature obtained at T901 coil: 51.3 °C, T901 core: 54.1 °C, T503 coil: 50.9 °C, T501 coil: 51.0 °C, T501 core: 51.7 °C, T502 coil: 48.8 °C, T502 core: 49.6 °C, Ambient: 40.0 (22.9) °C, NC, NT, NB.
2. D40	S/C	264 Va.c.	20 분	F1	0.732	Normal operation, NCD, NC, NT, NB.
3. C153	S/C	264 Va.c.	20 분	F1	0.35	Unit IP, NCD, NC, NT, NB.
4. Ventilation openings *)	blocked	264 Vac	4 시간 46 분	F1	0.732	Max. Temperature obtained at 0.732 A, CT T901 coil: 56.6 °C, T901 core: 58.6 °C, T503 coil: 57.2 °C, T501 coil: 57.7 °C, T501 core: 58.2 °C, T502 coil: 54.4 °C, T502 core: 55.7 °C, Ambient: 40.0 (24.5) °C NC, NT, NB.
5. USB port *)	Overload	264 Vac	3 시간 24 분	F1	0.79	Max. Temperature obtained at 0.79 A, CT T901 coil: 51.0 °C, T901 core: 53.9 °C, T503 coil: 50.9 °C, T501 coil: 51.3 °C, T501 core: 51.8 °C,

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (57) / (81) pages	
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

						T502 coil: 48.4 °C, T502 core: 49.5 °C, Ambient: 40.0 (23.9) °C NC, NT, NB.
6. DC Fan (near mainboard) *)	Stalled	264 Vac	8 시간 16 분	F1	0.732	Max. Temperature obtained at 0.732 A, CT T901 coil: 51.3 °C, T901 core: 54.1 °C, T503 coil: 50.9 °C, T501 coil: 51.1 °C, T501 core: 51.7 °C, T502 coil: 48.8 °C, T502 core: 49.5 °C, Ambient: 40.0 (24.1) °C NC, NT, NB.
7. DC Fan (mainboard) *)	Stalled	264 Vac	8 시간 34 분	F1	0.732	Max. Temperature obtained at 0.732 A, CT T901 coil: 51.1 °C, T901 core: 53.9 °C, T503 coil: 50.8 °C, T501 coil: 51.1 °C, T501 core: 51.6 °C, T502 coil: 48.2 °C, T502 core: 49.4 °C, Ambient: 40.0 (23.9) °C NC, NT, NB.
8. DC Fan (SMPS) *)	Stalled	264 Vac	7 시간 40 분	F1	0.732	Max. Temperature obtained at 0.732 A, CT T901 coil: 57.5 °C, T901 core: 60.6 °C, T503 coil: 56.2 °C, T501 coil: 56.8 °C, T501 core: 57.7 °C, T502 coil: 51.9 °C, T502 core: 56.7 °C, Ambient: 40.0 (23.7) °C NC, NT, NB.
9. DC Fan (Left HDD) *)	Stalled	264 Vac	7 시간 32 분	F1	0.732	Max. Temperature obtained at 0.732 A, CT T901 coil: 53.5 °C, T901 core: 56.4 °C, T503 coil: 53.0 °C, T501 coil: 54.0 °C, T501 core: 54.2 °C,

 주씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501		성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (58) / (81) pages	
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

						T502 coil: 50.2 °C, T502 core: 51.8 °C, Ambient: 40.0 (24.0) °C NC, NT, NB.
10. DC Fan (Right HDD) *)	Stalled	264 Vac	7 시간 38 분	F1	0.732	Max. Temperature obtained at 0.732 A, CT T901 coil: 53.6 °C, T901 core: 56.6 °C, T503 coil: 53.2 °C, T501 coil: 53.6 °C, T501 core: 54.1 °C, T502 coil: 49.6 °C, T502 core: 52.2 °C, Ambient: 40.0 (23.8) °C NC, NT, NB.
추가 정보:						
*) means the calculated value at Tma 40 °C condition. 승인받은 SMPS (DPS-500AB-33 C) 사용. ※고장형태 : S/C: short-circuited, O/C: open-circuited, O/L: over-load, NCD : No Component Damaged, NH : No Hazard, NB: No indication of dielectric breakdown, NC : Cheesecloth remained intact, NT: Tissue paper remained intact, FI: final input						

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (59) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

M.3	표: 기기 내에 제공된 배터리에 대한 보호회로						N/A
Is it possible to install the battery in a reverse polarity position?					No		—
Equipment Specification	Charging						
	Voltage (V)				Current (A)		
	264				2.7		
Manufacturer/type	Battery specification						
	Non-rechargeable batteries			Rechargeable batteries			
	Discharging current (A)	Unintentional charging current (A)	Charging		Discharging current (A)	Reverse charging current (A)	
			Voltage (V)	Current (A)			
	WUHAN LIXING (TORCH) POWER SOURCE CO LTD / CR2032	4.0 mA	10 mA	N/A	N/A	N/A	N/A
Note: The tests of M.3.2 are applicable only when above appropriate data is not available. Specified battery temperature (°C) : -20 to 60 °C							
Component No.	Fault condition	Charge/discharge mode	Test time	Temp. (°C)	Current (A)	Voltage (V)	Observation
C244	Short circuit	Excessive Discharging	2 h 05 min	24.8	2.58 mA	2.82	Temperature stabilized (Max. Battery body temp.: 24.8 °C, Ambient: 23.5 °C, NL, NS, NE, NF)
R268	Short circuit	Unintentional Charging	7 h 12 min	25.1	0.25 mA	2.92	Temperature stabilized (Max. Battery body temp.: 25.1 °C, Ambient: 23.5 °C, NL, NS, NE, NF)
추가 정보: Abbreviation: SC= short circuit; OC= open circuit NL= no chemical leakage; NS= no spillage of liquid; NE= no explosion; NF= no emission of flame or expulsion of molten metal.							

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (60) / (81) pages	
	KC 62368-1(2021-08-27)		
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

M.4.2	표: 이차 리튬 배터리에 연결된 기기의 충전 보호수단					N/A
Maximum specified charging voltage (V)..... :						—
Maximum specified charging current (A) :						—
Highest specified charging temperature (°C) .. :						
Lowest specified charging temperature (°C) .. :						
Battery manufacturer/type	Operating and fault condition	Measurement			Observation	
		Charging voltage (V)	Charging current (A)	Temp. (°C)		
추가 정보:						
Abbreviation: SC= short circuit; OC= open circuit; MSCV= maximum specified charging voltage; MSCC= maximum specified charging current; HSCT= highest specified charging temperature; LSCT= lowest specified charging temperature						

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (61) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

Q.1	표: 건물 배선과 상호 연결을 위한 회로 (제한 전원)						P
Output Circuit	Condition	Uoc (V)	Time (s)	Isc (A)		S (VA)	
				Meas.	Limit	Meas.	Limit
Front USB 2.0 port (upper) pin 1	Normal operation	4.99	5 s	4.25	8	5.25	100
	Single fault (U20 pin 2, 7)	0	5 s	0	8	0	100
Front USB 2.0 port (upper) pin 2-4	Normal operation	0	5 s	0	8	0	100
	Single fault (U20 pin 2, 7)	0	5 s	0	8	0	100
Front USB 2.0 port (lower) pin 1	Normal operation	4.99	5 s	4.28	8	4.86	100
	Single fault (U20 pin 2, 7)	0	5 s	0	8	0	100
Front USB 2.0 port (lower) pin 2-4	Normal operation	0	5 s	0	8	0	100
	Single fault (U20 pin 2, 7)	0	5 s	0	8	0	100
Rear USB 3.0 port (right) pin 1	Normal operation	4.99	5 s	4.51	8	14.39	100
	Single fault (U30 pin 2, 7)	0	5 s	0	8	0	100
Rear USB 3.0 port (right) pin 2-4	Normal operation	0	5 s	0	8	0	100
	Single fault (U30 pin 2, 7)	0	5 s	0	8	0	100
Rear USB 3.0 port (left) pin 1	Normal operation	4.99	5 s	4.55	8	14.46	100
	Single fault (U30 pin 2, 7)	0	5 s	0	8	0	100
Rear USB 3.0 port (left) pin 2-4	Normal operation	0	5 s	0	8	0	100
	Single fault (U30 pin 2, 7)	0	5 s	0	8	0	100
ALARM IN port pin 1-8	Normal operation	2.62	5 s	0	8	0	100
	Single fault (TH10)	2.62	5 s	0	8	0	100

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (62) / (81) pages	 KOREA LABORATORY ACCREDITATION SCHEME KOLAS TESTING NO. KT119
KC 62368-1(2021-08-27)			
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

ALARM RESET port	Normal operation	2.62	5 s	0	8	0	100
	Single fault (TH10)	2.62	5 s	0	8	0	100
ALARM OUT port pin 1-4	Normal operation	0	5 s	0	8	0	100
	Single fault (TH10)	0	5 s	0	8	0	100
NETWORK 1 port pin 1-8	Normal operation	0	5 s	0	8	0	100
	Single fault (R180)	0	5 s	0	8	0	100
NETWORK 2 port pin 1-8	Normal operation	0	5 s	0	8	0	100
	Single fault (R179)	0	5 s	0	8	0	100
NETWORK 3 port pin 1-8	Normal operation	0	5 s	0	8	0	100
	Single fault (R179)	0	5 s	0	8	0	100
HDMI 1 port pin 1-14	Normal operation	0	5 s	0	8	0	100
	Single fault (C107)	0	5 s	0	8	0	100
HDMI 1 port pin 15, 16	Normal operation	4.91	5 s	0	8	0	100
	Single fault (C107)	4.91	5 s	0	8	0	100
HDMI 1 port pin 17, 18	Normal operation	0	5 s	0	8	0	100
	Single fault (C107)	0	5 s	0	8	0	100
HDMI 1 port pin 19	Normal operation	4.98	5 s	0.39	8	1.49	100
	Single fault (C107)	4.98	5 s	0.39	8	1.49	100
HDMI 2 port pin 1-14	Normal operation	0	5 s	0	8	0	100
	Single fault (C920)	0	5 s	0	8	0	100
HDMI 2 port pin 15, 16	Normal operation	4.91	5 s	0	8	0	100
	Single fault (C920)	4.91	5 s	0	8	0	100
HDMI 2	Normal operation	0	5 s	0	8	0	100

 주씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501		성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (63) / (81) pages		
KC 62368-1(2021-08-27)				
절	요구사항	결 과		시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

port pin 17, 18	Single fault (C920)	0	5 s	0	8	0	100
HDMI 2 port pin 19	Normal operation	4.99	5 s	0.38	8	1.47	100
	Single fault (C920)	4.99	5 s	0.38	8	1.47	100
추가 정보:							
SC= short circuit, OC= open circuit							

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (64) / (81) pages	
	KC 62368-1(2021-08-27)		
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

T.2, T.3, T.4, T.5	표: 일정한 힘 시험					P
Location/Part	Material	Thickness (mm)	Probe	Force (N)	Test Duration (s)	Observation
Component	-	-	-	10 N	5 s	감소된 절연거리 없음
Enclosure near Internal SMPS	Metal	0.8	-*	250 N	5 s	이상 없음
추가 정보:						
* 30 mm diameter circular plane surface.						

T.6, T.9	표: 충격 시험				P
Location/Part	Material	Thickness (mm)	Height (mm)	Observation	
Enclosure near Internal SMPS	Metal	1.0	1 300	이상 없음	
추가 정보:					

T.7	표: 낙하 시험				N/A
Location/Part	Material	Thickness (mm)	Height (mm)	Observation	
추가 정보:					

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Certification	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (65) / (81) pages	
	KC 62368-1(2021-08-27)		
절	요구사항	결 과	시험판정

첨부자료 1: 시험결과 내용

T.8	표: 응력 경감 시험					N/A
Location/Part	Material	Thickness (mm)	Oven Temperature (°C)	Duration (h)	Observation	
추가 정보:						

X	표: 최소 공간거리 측정을 위한 대체 방안				N/A
Clearance distanced between:	Peak of working voltage (V)	Required cl (mm)	Measured cl (mm)		
추가 정보:					

 CTK Co., Ltd. The Prime Leader of Global Regulatory Compliance	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (66) / (81) pages	 KOLAS TESTING NO. KT119
--	--	---	---

첨부자료 2: 파생모델 구분 및 제품 특기사항

파생모델명 Derivate model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
XRN-3220B4	카메라 채널 및 모델명 차이
제품 특기사항 및 시험조건 Remarks & test conditions	
1. 시험성적서 번호 : CTK-2310-KC-0001 (2023-10-16) 2. 제품특기 사항 - 측정 소비전력 : 167.6 - 기기의 절연등급 : Class I - 물의 침투에 대한 보호등급 : IPX0 - 제품 무게 : Max. 25.70 kg (with HDD 16 EA) 최대 부하 조건 - 측면 USB 포트 부하: 5 Vd.c. 0.5 A (2 EA) - 후면 USB 포트 부하: 5 Vd.c. 0.9 A (2 EA) 그리고 HDD(16 개)와 연결.	

 CTK Co., Ltd. The Power Leader of Global Regulatory Compliance	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (67) / (81) pages	
--	---	--	---

첨부자료 3: 안전관리부품 및 절연재질 목록

부품명	제조사명	모델명	정격 또는 특성	인증마크
Switching Power Adapter	Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd.	DPS-500AB-33 C	Input: 100-240 V~, 47-63 Hz, 8.0 A; Output: +5Vdc, 20 A, +3.3Vdc, 24 A, +12Vdc1, 25 A, +12Vdc2, 25 A, -12Vdc, 0.5 A, -5Vdc, 0.3 A, +5Vsb, 3 A, Total power for all outputs: 500 W	KC (ZU10129-17019B)
Power cord set (KR type)	Longwell Company	LP-34AN, H05VV-F, LS-13G	16 A, 250 V~, 3 x 0.75 mm2, 10 A, 250 V~	KC (SU01001-8001L)
(Alternate)	Changzhou Hong Chang Electronics Co. Ltd.	DTIII-2P-05, H05VVH2-F, DTII-3P-04	16 A, 250 V~, 3 x 0.75 mm2, 10 A, 250 V~	KC (HU01021-16006B)
(Alternate)	한국케이디케이(주)	KKP-4819KD, H05VV-F, KKS-16A	10 A, 250 V~, 3G x 0.75 mm2, 10 A, 250 V~	KC (SJ01003-10001D)
(Alternate)	Weihai Honglin Electronic Co., Ltd.	HL-014, H05VV-F, HL-026	10 A, 250 V~, 3G x 0.75 mm2, 10 A, 250 V~	KC (SU01054-11002D)
Appliance Inlet (상호연결커플러)	Rong Feng Electrical (Shenzhen) Co., Ltd.	SS-120	AC 250 V, 10 A, 70 °C	KC (SU04057-5001)
(Alternate)	Rong Feng Electrical (Shenzhen) Co., Ltd.	SS-7B	AC 250 V, 10 A, 70 °C	KC (SU04057-5001)
(Alternate)	Solteam Electronics Co., Ltd.	ST-01	AC 250 V, 10 A, 70 °C	KC (HU04073-8006B)
전기기용스위치	Rong Feng Electrical (Shenzhen) Co., Ltd.	RF-1003C	AC 250 V, 10 A	KC (SU02004-9001)

 CTK Co., Ltd. The Power Leader of Global Regulatory Compliance	㈜씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (68) / (81) pages	
--	--	---	---

첨부자료 3: 안전관리부품 및 절연재질 목록

Case-Top (Metal)	Interchangeable	Interchangeable	SGCC, Min. 1.0 mm thickness.	기기 내에서 시험함
Case-Bottom (Metal)	Interchangeable	Interchangeable	SECC, Min. 1.2 mm thickness.	기기 내에서 시험함
Case-Rear (Metal)	Interchangeable	Interchangeable	SECC, Min. 1.0 mm thickness.	기기 내에서 시험함
Side Bracket (Metal)	Interchangeable	Interchangeable	Aluminum, Min. 3.5 mm thickness.	기기 내에서 시험함
Front frame (Metal)	Interchangeable	Interchangeable	Aluminum, Min. 5.0 mm thickness.	기기 내에서 시험함
Front Cover (Plastic)	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	NH-1035(+)	Min. 3.5 mm thickness, rated Min. V-0, 80 °C	UL (E115797)
Side Cover (Plastic)	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	NH-1035(+)	Min. 1.8 mm thickness, rated Min. V-0, 80 °C	UL (E115797)
DC Fan (Main board)	COOLER MASTER CO LTD	FA09025H12BPB	Rated voltage: DC 12 V, Rated current: 0.28 A, speed: 4700±10 % RPM	기기 내에서 시험함
DC Fan (near main board)	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY CO., LTD	MF60251V1- 1Q03U-S99)	Rated voltage: DC 12 V, Rated current: 0.08 A, speed: 4500±15 % RPM	기기 내에서 시험함
DC Fan (near HDD)	DONGGUAN PROTECHNIC ELECTRIC CO LTD	MGT12012XR- W25)	Rated voltage: DC 12 V, Rated current: 0.52 A, speed: 2700±10 % RPM	기기 내에서 시험함
Lithium Battery (BAT1)	WUHAN LIXING (TORCH) POWER SOURCE CO LTD	CR2032	Lithium/manganese dioxide (Coin), Max Abnormal Charging Current: 10 mA, Max Abnormal Charging Voltage: 5 Vdc	UL (MH26236)
PCB	HANNSTAR BOARD CORP	MV-4	Min. V-0, 130 °C	UL (E89382)
(Alternate)	EXPRESS ELECTRONICS LTD	14MV0	Min. V-0, 130 °C	UL (E157925)

 CTK Co., Ltd. The Power Leader of Global Regulatory Compliance	(주)씨티케이 449-100, 경기도 용인시 처인구 예직로 113 (호동) Tel: +82-31-339-9970 Fax: +82-31-624-9501	성적서 번호: CTK-2307-KC-0001 Page (69) / (81) pages	
--	---	---	---

첨부자료 3: 안전관리부품 및 절연재질 목록

(Alternate)	KI JOO INDUSTRIAL CO LTD	KJ3-V-0-1	Min. V-0, 130 °C	UL (E111636)
(Alternate)	Interchangeable	Interchangeable	Min. V-0, 130 °C	UL

유의사항 (Attention) :

1. 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사를 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다.

As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiful listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.

2. 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 제20조 제1항 또는 제36조 제1항 규정에 의한 안전인증 취소 혹은 안전확인신고 효력상실 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다.

The Safety Certification will be cancelled under the Article 20(1), 36(1) of the Enforcement Rule of the Electrical appliances and Consumer Products Safety Control Act if the contents of the Certification is altered without our authorization.

첨부자료 4: 제품사진

<사진 1> 제품 외부



<사진 2> 제품 외부



첨부자료 4: 제품사진

<사진 3> 제품 외부 전면




<사진 4> 제품 외부 후면



첨부자료 4: 제품사진

<사진 5> 제품 내부



<사진 6> 내부 SMPS



첨부자료 4: 제품사진

<사진 7> 내부 SMPS




<사진 8> 메인보드 전면




첨부자료 4: 제품사진

<사진 9> 메인보드 후면




<사진 10> SW RAID CARD 전면




첨부자료 4: 제품사진

<사진 11> SW RAID CARD 후면




<사진 12> SATA-L 보드 전면




첨부자료 4: 제품사진

<사진 13> SATA-L 보드 후면




<사진 14> SATA-R 보드 전면




첨부자료 4: 제품사진

<사진 15> SATA-R 보드 후면



<사진 16> 메인보드 근처 DC 팬



첨부자료 4: 제품사진

<사진 17> 하드디스크 근처 DC 팬



첨부자료 5: 표시사항 (Label) 및 주의 또는 경고문구

표시사항 (Label)



제품명칭: 디스크플레이어(NVR)
모델명: **XRN-6420B4**
정격전압: **AC 100-240V~ 50/60Hz 265W**
M/C: **XRN-6420B4/KDO**

DATE S/N: Serial No.
MAC ADDRESS 1: **XX-XX-XX-XX-XX-01**
MAC ADDRESS 2: **XX-XX-XX-XX-XX-02**
MAC ADDRESS 3: **XX-XX-XX-XX-XX-03**
 인증번호:
R-RStW-XRN6420B4



상호: 한화비전(주)
제조사/제조국가:
한화비전(주)/한국

A/S 연락처: 1588-5772



PT03-002663A

제품명칭: 디스크플레이어(NVR)
모델명: **XRN-3220B4**
정격전압: **AC 100-240V~ 50/60Hz 265W**
M/C: **XRN-3220B4/KDO**

DATE S/N: Serial No.
MAC ADDRESS 1: **XX-XX-XX-XX-XX-01**
MAC ADDRESS 2: **XX-XX-XX-XX-XX-02**
MAC ADDRESS 3: **XX-XX-XX-XX-XX-03**
 인증번호:
R-RStW-XRN3220B4



상호: 한화비전(주)
제조사/제조국가:
한화비전(주)/한국

A/S 연락처: 1588-5772



PT03-002663A

첨부자료 5: 표시사항 (Label) 및 주의 또는 경고문구

주의 또는 경고문구

안전상의 경고 및 주의

사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

경고 / 주의의 내용

	경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있는 내용입니다.		주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.
---	-----------	---------------------------------	---	-----------	-----------------------------------

경고

설치하기 전에 반드시 본 기기의 전원 코드를 뽑은 상태에서 설치하세요. 또한 전원 플러그를 동시에 여러개 꽂아 사용하지 마세요. 이상 발열 및 화재, 감전의 위험이 있습니다.	제품 위에 물, 커피, 음료수 등과 같은 액체가 담긴 그릇을 올려 놓지 마세요. 액체가 쏟아져 제품 내부로 들어가면 고장 및 화재의 원인이 됩니다.	전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요. 화재의 원인이 됩니다.
본 기기의 내부에 고전압 부위가 있으므로 임의로 두껍을 열지 않도록 하고, 절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요. 이상 작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.	습기, 먼지나 그늘음 등이 많은 곳에는 설치하지 마세요. 감전, 화재의 원인이 됩니다.	전원 코드 부분을 무리하게 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마시고, 전원 플러그 구멍이 헐거울 경우 전원 플러그를 꽂지 마세요. 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
제품을 직사광선이 비치지 않는 서늘한 장소에 두고, 적정 온도를 유지해야 하며, 촛불, 난방 기구 등 열이 나는 곳을 피해주시기 바랍니다. 또한 장비나 도구를 사람들이 왕래하는 장소에서 멀리 떨어지게 두세요. 화재의 위험이 있습니다.	습기찬 바닥, 접지되지 않은 전원 확장 케이블, 낡은 전원 코드, 안전 접지의 결여 등 작업공간에서 있을 수 있는 위험을 주의 깊게 살피고, 문제가 발생할 경우 구입처나 전문가에게 문의하세요. 화재 및 감전의 위험이 있습니다.	전원 코드 등 각종 외부 입출력 포트 등이 기기의 뒷면에 돌출되어 있어서 벽에 너무 가깝게 설치하면 케이블이 무리하게 구부러지거나 눌러 파손되거나 끊어질 수 있으므로, 제품 뒷면을 벽으로부터 15cm 이상, 옆면은 5cm 이상 거리를 유지하세요. 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.
본 기기의 작동을 위한 입력 전압은 전압 변동 범위가 규정 전압의 10% 이내여야 하며, 전원 콘센트는 반드시 접지가 되어 있어야 합니다. 또한, 전원 커넥터를 연결하는 콘센트에는 헤어 드라이기, 다리미, 냉장고 등의 전열 기구를 같이 사용하지 마세요. 이상 발열 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.	데이터를 저장하는 하드 디스크가 수명이 다하면 저장하려는 영상 데이터가 손상되어 복구되지 않을 수 있습니다. 녹화 중에 하드 디스크에 저장되어 있는 데이터를 재생할 경우 화면이 깨지면 하드 디스크의 수명이 다한 것이므로 빨리 구입처나 서비스 센터에 의뢰하여 하드 디스크를 교체하시기 바랍니다. 사용자의 부주의로 인해 손상된 데이터에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.	배터리는 제조자가 지정한 동일 형명 또는 동등 품으로만 교환하세요. 그리고 사용한 배터리는 제조자의 지시에 따라 폐기하세요. 방폭의 위험이 있습니다.
하드 디스크가 팽창했을 때 녹화를 계속할 경우 이전의 저장 데이터가 지워지므로 데이터가 지워져도 좋은지를 한번 더 확인하세요. (부록의 문제 해결에서 녹화에 관련된 증상에 대해 참고하세요.) 사용자의 부주의로 인해 지워진 데이터에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.	시스템 전원의 HDD 상태표시 LED가 지속적으로 깜박이는 것으로 시스템이 하드 디스크에 정상적으로 접속하고 있다는 것을 알 수 있습니다. HDD 상태 표시 LED가 지속적으로 깜박이는지 수시로 확인하세요. 하드 디스크 이상으로 녹화가 불가할 수 있습니다. 주기적으로 녹화 상태 확인이 필요하며 중요한 데이터는 정기적으로 백업하세요.	최초 관리자 ID는 "admin"이며, 비밀번호는 최초 로그인 시 설정해야 합니다. 안전하게 개인정보를 보호하고, 개인정보도동 피해를 예방하기 위해 3개월 마다 주기적으로 비밀번호를 변경하세요. 부주의한 비밀번호 관리로 인한 보안 및 기타 문제의 책임은 사용자에게 있으므로 각별히 주의하세요.

첨부자료 5: 표시사항 (Label) 및 주의 또는 경고문구

⚠ 주의		
강한 자성이나 전파가 있는 곳, 라디오나 TV 등의 무선 기기에 근접한 곳에는 설치를 피하여 주십시오. 자석류나 전파, 심한 진동이 없는 곳에 설치하십시오.	주위 온도와 습도는 적절한 곳이 좋습니다. 온도가 너무 높은 곳(40°C 이상)이나 낮은 곳(0°C 이하), 습기가 많은 곳은 피하십시오. 습기가 높은 장소에 장시간 보관된 제품은 충분한 (상온 2시간 이상) 건조 후 설치하십시오.	제품 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 제품 내부로 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. 고장의 원인이 됩니다.
바람이 잘 통하는 곳이 좋고, 직사광선이나 열기구 등을 피해 설치하십시오.	평평하고 안정된 장소에 설치하고, 수직으로 세우거나 비스듬히 놓고 사용하지 마십시오. 동작이 제대로 되지 않거나, 기기가 넘어져 떨어질 수 있어 위험합니다.	강한 충격이나 진동은 기기 고장의 원인이 되므로 사용시 주의하도록 합니다. 심한 진동이 없는 곳에 설치하십시오.
이상한 소리가 나거나 냄새가 날 때에는 즉시 전원 플러그를 뽑고 구입처나 서비스 센터로 문의하십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.	시스템 운영실의 공기를 적절히 순환시키고, 본체의 덮개를 절대 열지 마십시오. 내부 온도 상승으로 인해 고장의 원인이 됩니다. 주변 환경 요소에 의한 고장의 원인이 됩니다.	시스템의 성능을 유지하기 위해서는 서비스 센터에 의뢰하여 정기적으로 점검을 받으시기 바랍니다. 사용자의 부주의로 인한 고장에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.
안정된 전원 공급을 위해 AVR (자동 전원 공급기)을 사용하는 것이 좋습니다. 본 기기에 연결하는 커넥터에는 EMI에 영향을 줄 수 있으므로 Core-Ferrite(자기 코어)를 감아서 사용하는 것이 좋습니다. 권장 사항으로 필수 사항은 아닙니다.	반드시 접지가 된 콘센트에 전원코드를 연결하십시오. 전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.	전원플러그는 조작하기 쉬운 곳에 두십시오. 제품의 문제가 발생했을 경우 완전한 전원 차단을 위해서는 전원플러그를 뽑아야 합니다. 본체의 전원 버튼 만으로는 전원이 완전히 차단되지 않습니다.
본 기기를 설치하는 도중이나 설치한 이후에도 기기가 위치하는 장소를 항상 깨끗하게 하여 먼지가 없도록 유지하고, 특히 기기 표면은 깨끗하고 부드러운 마른 헝겊으로 오염 부위를 닦거나 부드러운 마른 헝겊에 물을 적서 물이 흐르지 않도록 꼭 판 후에 오염 부분을 닦으십시오. 알코올, 솔벤트가 함유되거나, 계면활성제가 함유된 세제, 화장품류, 기름 성분 등은 기기의 파손 및 변형을 유발할 수 있으니 사용하지 마십시오.		