

## 방송통신기자재등(전자파적합성) 시험성적서

1. 발 급 번 호 : LR500132111CK
2. 접 수 일 : 2021년 11월 11일
3. 시 험 기 간 : 2021년 11월 12일 ~ 2021년 11월 26일
4. 신 청 인(상 호 명) : 한화테크윈 주식회사 (Hanwha Techwin Co., Ltd.)  
사업자등록번호 : 477-88-01018  
대 표 자 성 명 : 안순홍  
주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6(삼평동)
5. 기 자 재 명 칭 : NVR / XRP-4110B2  
/ 모 델 명
6. 제 조 자 : 한화테크윈 주식회사 (Hanwha Techwin Co., Ltd.)  
/ 제 조 국 가 : / 한 국, 베트남
7. 시 험 결 과 : 적합

방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시  
제13조의 규정에 의하여 시험성적서를 발급합니다.

2021년 11월 29일

주식회사 엘티에이 대표이사(인)



주소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 송주로 236번길 4  
전화번호 : 031-323-6008  
팩스번호 : 031-323-6010

※ 인증 받은 방송통신기자재는 반드시 “적합성평가표시”를 부착하여 유통하여야 합니다.  
위반 시 과태료 처분 및 인증이 취소될 수 있습니다.

본 시험성적서의 시험결과는 신청인이 제출한 시료에 한합니다.  
본 시험성적서는 KOLAS 인정과 관련이 없는 성적서 입니다.

## 시험성적서 발급내역

| 발급일           | 시험성적서 발급번호    | 발급사유  |
|---------------|---------------|-------|
| 2021년 11월 29일 | LR500132111CK | 최초 발급 |



## 목 차

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1.0 종합 의견.....                        | 5  |
| 2.0 시험기관 .....                        | 6  |
| 2.1 일반현황 .....                        | 6  |
| 2.2 시험장 소재지 .....                     | 6  |
| 2.3 시험기관 지정사항 .....                   | 7  |
| 3.0 시험기준 .....                        | 8  |
| 3.1 기술기준 현황 .....                     | 8  |
| 3.2 시험적용 규격 .....                     | 8  |
| 3.3 시험적용 방법 .....                     | 8  |
| 3.4 시험기자재 보완 내용 .....                 | 8  |
| 4.0 시험기자재의 기술제원.....                  | 9  |
| 4.1 기술제원 .....                        | 9  |
| 5.0 시험기자재 구성 및 배치.....                | 10 |
| 5.1 전체구성 .....                        | 10 |
| 5.2 시스템구성 (시험기자재가 컴퓨터 및 시스템인 경우)..... | 11 |
| 5.3 접속 케이블 .....                      | 12 |
| 5.4 시험기자재의 동작상태 .....                 | 13 |
| 5.5 배치도 .....                         | 13 |
| 6.0 전자파 장애방지 기준 .....                 | 14 |
| 6.1 전도성 방해 허용기준 (주 전원 포트) .....       | 14 |
| 6.2 전도성 방해 허용기준 (비대칭 모드).....         | 14 |
| 6.3 B급 기기의 차동 전압 전도성 방해 허용기준.....     | 15 |
| 6.4 방사성 방해 허용기준 (1 GHz 이하) .....      | 16 |
| 6.5 방사성 방해 허용기준 (1 GHz 초과) .....      | 16 |
| 6.6 규격 적용 시 특기사항 .....                | 16 |
| 7.0 전자파 보호 기준.....                    | 17 |
| 7.1 시험적용 규격 .....                     | 17 |
| 7.2 성능 평가 기준 .....                    | 20 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>8.0 시험방법 및 결과</b>             | <b>21</b> |
| 8.1 전도성 방해 시험 (주 전원 포트)          | 21        |
| 8.2 전도성 방해 시험 (비대칭 모드)           | 26        |
| 8.3 차동 전압 전도성 방해 시험              | 30        |
| 8.4 RF 출력 단자의 희망 신호와 차동 전압 방해 시험 | 32        |
| 8.5 방사성 방해 시험 (1 GHz 이하)         | 34        |
| 8.6 방사성 방해 시험 (1 GHz 초과)         | 37        |
| 8.7 정전기 방전 내성시험                  | 40        |
| 8.8 방사성 RF 전자기장 내성시험             | 44        |
| 8.9 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험         | 48        |
| 8.10 서지 내성시험                     | 51        |
| 8.11 전도성 RF 전자기장 내성시험            | 53        |
| 8.12 전원 주파수 자기장 내성시험             | 56        |
| 8.13 전압강하 및 순간정전 내성시험            | 58        |
| <b>9.0 시험장면 사진</b>               | <b>60</b> |
| 9.1 전도성 방해 시험 (주 전원 포트)          | 60        |
| 9.2 전도성 방해 시험 (비대칭 모드)           | 61        |
| 9.3 차동 전압 전도성 방해 시험              | 62        |
| 9.4 RF 출력 단자의 희망 신호와 차동 전압 방해 시험 | 62        |
| 9.5 방사성 방해 시험 (1 GHz 이하)         | 63        |
| 9.6 방사성 방해 시험 (1 GHz 초과)         | 64        |
| 9.7 정전기 방전 내성시험                  | 65        |
| 9.8 방사성 RF 전자기장 내성시험             | 65        |
| 9.9 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험         | 66        |
| 9.10 서지 내성시험                     | 67        |
| 9.11 전도성 RF 전자기장 내성시험            | 68        |
| 9.12 전원 주파수 자기장 내성시험             | 69        |
| 9.13 전압강하 및 순간정전 내성시험            | 69        |
| <b>10.0 시험기자재 사진</b>             | <b>70</b> |

## 1.0 종합 의견

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 시험기자재 | 기자재 명칭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NVR                                                                          |
|          | 모 델 명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XRP-4110B2                                                                   |
|          | 제 조 자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 한화테크윈 주식회사 (Hanwha Techwin Co., Ltd.)                                        |
|          | 제 품 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 업무용(A급) <input type="checkbox"/> 가정용(B급) |
| 2. 특기사항  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |
| 3. 시험기준  | 멀티미디어기기류의 전자파적합성 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
| 4. 시험방법  | KS C 9832 (전도성 방해 시험 (주 전원 포트))<br>KS C 9832 (전도성 방해 시험 (비대칭 모드))<br>KS C 9832 (방사성 방해 시험 (1 GHz 이하))<br>KS C 9832 (방사성 방해 시험 (1 GHz 초과))<br>KS C 9835 (정전기 방전 내성시험)<br>KS C 9835 (방사성 RF 전자기장 내성시험)<br>KS C 9835 (전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험)<br>KS C 9835 (서지 내성시험)<br>KS C 9835 (전도성 RF 전자기장 내성시험)<br>KS C 9835 (전압강하 및 순간정전 내성시험) |                                                                              |
| 5. 기타사항  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |
| 시험원      | 대 리                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 조 주 형 (서명)                                                                   |
| 기술책임자    | 부 장                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 신 영 규 (서명)                                                                   |

## 2.0 시험기관

### 2.1 일반현황

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 기 관 명   | 주식회사 엘티에이                  |
| 대 표 이 사 | 안철호, 정동민                   |
| 주 소     | 경기도 용인시 처인구 양지면 송주로236번길 4 |
| 전 화 번 호 | 031) 323 - 6008            |
| 팩 스 번 호 | 031) 323 - 6010            |
| 홈 페이지   | www.ltalab.com             |

### 2.2 시험장 소재지

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 주 소     | 경기도 용인시 처인구 양지면 송주로236번길 4 |
| 전 화 번 호 | 031) 323 - 6008            |
| 팩 스 번 호 | 031) 323 - 6010            |

## 2.3 시험기관 지정사항

- 관련고시 : 방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시
- 지정번호 : KR0049

| 분류<br>번호 | 시험종목                                                                                  | 분류<br>번호 | 시험종목                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 301-1    | KS C 9811(산업, 과학, 의료용기기류)                                                             | 325      | KS X 3125(특정소출력 무선기기)                                 |
| 303-1    | KS C 9814-1<br>(가정용 전기기기 및 전동기기류)                                                     | 326      | KS X 3127(간이무선국)                                      |
| 304-1    | KS C 9815(조명기기류)                                                                      | 327-2    | KS X 3128<br>(디지털 코드없는 전화기/음압시험 제외)                   |
| 307      | KS C 9990<br>(자동차 및 내연기관 구동기기류)                                                       | 329      | KS X 3130(음성 및 음향신호 전송용<br>특정소출력 무선기기)                |
| 308      | KN 50(전기철도기기류)                                                                        | 330      | KS X 3131(생활무전기)                                      |
| 310-2    | KS C 9040-2<br>(무정전전원장치/EMS공통,<br>16A 이상 시험 제외)                                       | 332      | KS X 3126(무선데이터통신시스템용<br>특정소출력 무선기기)                  |
| 311      | KS C IEC 60947-1/<br>KS C IEC 60947-2/<br>KS C IEC 60947-4-1<br>(저압개폐장치 및 제어장치/EMS공통) | 333-2    | KS X 3132(주파수공용<br>무선전화장치/음압시험 제외)                    |
| 312      | KS C 9610-6-3<br>(주거, 상업 및 경공업 환경)                                                    | 339      | KN 60945(해상항해용 무선설비)                                  |
| 313      | KS C 9610-6-4(산업환경)                                                                   | 340      | KS X 3143(무선전력전송기기)                                   |
| 314      | KS C 9814-2<br>(가정용 전기기기 및 전동기기류)                                                     | 341-1    | KS C 9832<br>(멀티미디어기기 전자파 장애방지 시험)                    |
| 318      | KS C IEC 60601-1-2(의료기기류)                                                             | 342-1    | KS C 9835<br>(멀티미디어기기 전자파 내성 시험)                      |
| 319      | KS C 9547(조명기기류)                                                                      | 346      | KS C 9992(소방용품 전자파적합성 시험)                             |
| 321      | KS C 9610-6-1<br>(주거, 상업 및 경공업 환경)                                                    | 347      | KS C 9994(전기자전거)                                      |
| 322      | KS C 9610-6-2(산업환경)                                                                   | 348-2    | KS X 3135(2G, 3G, 4G 이동통신의<br>기지국, 중계기, 보조기기)         |
| 323-1    | KS X 3124(무선 설비기기류의 공통)                                                               | 349-4    | KS X 3129(2G, 3G, 4G 이동통신의<br>단말기, 보조기기/음압시험 제외)      |
| 324      | KS X 3137(무선호출용 무선설비)                                                                 | 351      | KS C 9995<br>(차량용 무선기기 및 차량에 탑재되는<br>시장유통 전기전자 단위 부품) |

### 3.0 시험기준

#### 3.1 기술기준 현황

| 구분 | 제목                     | 고시일자                              |
|----|------------------------|-----------------------------------|
| 고시 | 방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시 | 국립전파연구원 고시 제2021-16호 (2021.10.12) |
| 고시 | 전자파 적합성 기준             | 국립전파연구원 고시 제2019-32호 (2019.12.31) |
| 공고 | 전자파 적합성 시험 방법          | 국립전파연구원 공고 제2021-10호 (2021.02.08) |

#### 3.2 시험적용 규격

| 고 시       | 적용 규격                     | 적용 여부                               | 시험 결과                                                               |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 전자파적합성 기준 | 제15조 멀티미디어기기류의 전자파 적합성 기준 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |

#### 3.3 시험적용 방법

| 내 용                                        | 적 용 규 격   | 적 용 여 부                             | 시 험 결 과                                                             |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 전도성 방해 시험 (주 전원 포트)                        | KS C 9832 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 전도성 방해 시험 (비대칭 모드)                         |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 방사성 방해 시험 (1 GHz 이하)                       |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 방사성 방해 시험 (1 GHz 초과)                       |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 차동 전압 전도성 방해 및 RF 출력 단자의 회망신호와 차동 전압 방해 시험 |           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합            |
| 정전기 방전 내성시험                                | KS C 9835 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 방사성 RF 전자기장 내성시험                           |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험                       |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 서지 내성시험                                    |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 전도성 RF 전자기장 내성시험                           |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |
| 전원 주파수 자기장 내성시험                            |           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합            |
| 전압 강하 및 순간 정전 내성시험                         |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |

#### 3.4 시험기자재 보완 내용

- 해당사항 없음.



## 4.0 시험기자재의 기술제원

### 4.1 기술제원

|                                  |                             |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 구분                               | 주요사양 및 특성                   |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
| 피시험기기의<br>최대주파수                  | 108 MHz 이상                  |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
| Specification                    | Display                     |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|                                  | Display                     | Camera                                         | Video Input                                      | Default 36CH (※ If clustering, 132CH)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
|                                  |                             |                                                | Resolution                                       | CIF ~ 32MP                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
|                                  |                             |                                                | Protocol                                         | Wisenet, ONVIF                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
|                                  |                             | Live                                           | Monitor Out                                      | HDMI 2ea (4K 1ea, FHD 1ea)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
|                                  |                             |                                                | Monitor Resolution                               | Dual if Full HD monitor<br>Single if UHD monitor                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
|                                  |                             |                                                | Screen Division                                  | 1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/Custom/Auto Mode                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
|                                  |                             |                                                | Video Codec                                      | H.264, H.265, MPEG-4, MJPEG                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|                                  | Functionality / Performance |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|                                  | Operating System            |                                                | Windows 10 IoT Enterprise LTSC                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|                                  | VMS                         |                                                | SSM preinstalled                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|                                  | Software                    | Recording                                      | Video Compression                                | H.265, H.264, MJPEG, WiseStream(H.264, H.265)                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
|                                  |                             |                                                | Recording Bandwidth                              | Max. 400Mbps                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|                                  |                             |                                                | Resolution                                       | CIF ~ 32MP                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
|                                  |                             |                                                | Recording Performance                            | 1080fps@1080p at 36 division                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|                                  |                             |                                                | Recording Mode                                   | Normal, Schedule (Continuous / Event), Event (Pre / Post), Event Profile, ARB, Dual-Track                                                                                                                                                    |                                                                                             |
|                                  |                             |                                                | Event                                            | Video loss, Camera event(Sensor, MD, Passing, Entering, Exiting, Disappearing, Appearing, Tampering, Tracking, Face Detection, Audio Detection, ANPR, Bestshot)                                                                              |                                                                                             |
|                                  |                             |                                                | Event Trigger                                    | Instant Viewer, Preset, Alarm Out, Pop-up, Sound and E-mail notification                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
|                                  |                             |                                                | Search / Playback                                | Playback Bandwidth                                                                                                                                                                                                                           | Max. 150Mbps                                                                                |
|                                  |                             |                                                |                                                  | Resolution                                                                                                                                                                                                                                   | CIF ~ 32MP                                                                                  |
|                                  |                             |                                                |                                                  | Decoding Performance                                                                                                                                                                                                                         | 1080fps@1080p at 36 division<br>2160fps@720p at 72 division<br>1920fps@360p at 128 division |
|                                  |                             | Search mode                                    |                                                  | Date & Time(Calendar) / Event / Bookmark / Smart search / ANPR search / Bestshot / OCR                                                                                                                                                       |                                                                                             |
|                                  |                             | Concurrent Playback                            |                                                  | Max.36ch (1080fps/1080p) ※ If Clustering, 132ch                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|                                  |                             | Fisheye Dewarping                              |                                                  | Console                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
|                                  |                             | Backup                                         | File Format                                      | AVI, SEC                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
|                                  |                             |                                                | Backup mode                                      | Manual Backup, Onetime Schedule Backup, Privacy Masking Backup                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
|                                  |                             | Audio                                          | Audio Codec                                      | G.711 u-law(PCM), G.723, G.726(ADPCM), AAC                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
|                                  |                             |                                                | Two-way Audio                                    | 출력 지원 (입력은 별도 USB장치 사용)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
|                                  |                             | Camera Setting                                 | Registration                                     | Auto / Manual                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
|                                  |                             |                                                | Setting                                          | Automatic device IP scanning, Add profile edit, Resolution, Fisheye dewarping mode, Hallway View Setup, Brightness/Contrast, Viewing the device settings(Device webpage), Exporting/Importing devices settings, Updating the device firmware |                                                                                             |
|                                  |                             | Date & Time Sync                               |                                                  | NTP Server                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
|                                  |                             | Hardware                                       | PTZ                                              | Control device                                                                                                                                                                                                                               | Via GUI, Controller (SPC-2000, SPC-7000)                                                    |
|                                  |                             |                                                |                                                  | Preset                                                                                                                                                                                                                                       | 300                                                                                         |
|                                  |                             |                                                | Stabilization                                    | Failover / ARB                                                                                                                                                                                                                               | Yes(Active&Active, Active-Standby) / Yes                                                    |
|                                  |                             |                                                | Server Clustering                                |                                                                                                                                                                                                                                              | 28EA or 1008ch (36CH x 28EA)                                                                |
|                                  |                             |                                                | System Control                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | Mouse, Controller                                                                           |
|                                  |                             |                                                | Log                                              |                                                                                                                                                                                                                                              | System, Event, User, Device                                                                 |
|                                  | PROCESSOR                   |                                                |                                                  | Intel Core i5-8500T                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|                                  | MEMORY                      |                                                |                                                  | DDR4 16G                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
|                                  | OS DISK                     |                                                |                                                  | M.2 SSD 128G                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|                                  | DRIVER TYPE                 |                                                |                                                  | SATA 6Gb/s                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
|                                  | HDD                         |                                                |                                                  | 3.5" 8EA Hot Swap (6.8,10,12TB Enterprise)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
|                                  | RAID                        |                                                |                                                  | 1, 5, 6, 10                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|                                  | DISPLAY PORT                |                                                |                                                  | HDMI 2ea (4K 1ea, FHD 1ea)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
|                                  | USB                         |                                                |                                                  | USB 3.0 2ea, 2.0 2ea                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| NETWORK                          |                             |                                                | Gigabit Ethernet RJ-45 (1000 Base-T) 3ea         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
| Power / Environment / Mechanical |                             |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
| Electric                         | AC INPUT                    |                                                | 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|                                  | POWER SUPPLY                |                                                | 100 ~ 240 VAC ±10%, 50/60 Hz, 2.1A (Single SMPS) |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|                                  | CURRENT(Max)                |                                                | Max. 205W ( with 10TB HDD 8ea)                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
| Environmental                    | OPERATING                   | +5°C to +40°C(+41°F to +104°F) / Less than 80% |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|                                  | COLOR/MATERIAL              | Black / Metal                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
| Mechanical                       | FORM FACTOR                 | 2U, 19" Rackmount                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|                                  | DIMENSIONS (WxHxD)          | 438 x 86 x 434.9 mm                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|                                  | WEIGHT                      | Approx. 9.1Kg (20.1 lb, HDD not included)      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
| Warranty                         | WARRANTY                    | 3 Year                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |

### 파생모델

| 구분 | 파생모델명 | 기본모델과의 차이 |
|----|-------|-----------|
| 1  | -     | -         |

## 5.0 시험기자재 구성 및 배치

### 5.1 전체구성

| 기자재 명칭                                             | 모 델 명                 | 제 조 번 호 | 제 조 사                                            | 비 고           |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| NVR                                                | XRP-4110B2            | N/A     | 한화테크윈 주식회사<br>(Hanwha Techwin Co., Ltd.)         | 피시험기기         |
| Keyboard                                           | PKB-650U              | N/A     | SHENZHEN TYCHO<br>TECHNOLOGY CO.,<br>LIMITED     | 피시험기기         |
| Mouse                                              | MOKJUO                | N/A     | Primax Electronics Ltd.                          | 피시험기기         |
| USB Memory Stick                                   | N/A                   | N/A     | Sandisk                                          | 8 GB,<br>2 EA |
| Monitor #1                                         | 24MA53D-PN            | N/A     | LG                                               | -             |
| Monitor #1<br>Adapter                              | A11-120P1A            | N/A     | Chicony                                          | -             |
| Monitor #2                                         | 22EA53VQ              | N/A     | LG                                               | -             |
| Monitor #2<br>Adapter                              | PA-1750-82            | N/A     | TOSHIBA                                          | -             |
| Headset                                            | SHS-150V/W            | N/A     | SAMSUNG                                          | -             |
| Network Camera<br>#1                               | QND-6083R             | N/A     | HANWHA TECHWIN<br>SECURITY VIETNAM<br>CO.,LTD.   | -             |
| Network Camera<br>#1 Adapter                       | KPL-060F-VI           | N/A     | CHANNEL WELL<br>TECHNOLOGY                       | -             |
| Network Camera<br>#2                               | QND-6022R             | N/A     | HANWHA TECHWIN<br>SECURITY VIETNAM<br>CO.,LTD.   | -             |
| Network Camera<br>#2 Adapter                       | P24120200 EK          | N/A     | Something High Electric<br>(Xiamen) Company Inc. | -             |
| Network Camera<br>#3                               | QND-6021              | N/A     | HANWHA TECHWIN<br>SECURITY VIETNAM<br>CO.,LTD.   | -             |
| 8 port<br>10/100Mbps<br>Switch with PoE            | FS108P                | N/A     | NETGEAR                                          | -             |
| 8 port<br>10/100Mbps<br>Switch with PoE<br>Adapter | NU60-F480125-<br>I1NN | N/A     | NETGEAR                                          | -             |

## 5.2 시스템구성 (시험기자재가 컴퓨터 및 시스템인 경우)

| 항 목          | 모 델 명                                  | 제 조 번 호     | 제 조 사                                        | 비 고                  |
|--------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Keyboard     | PKB-650U                               | N/A         | SHENZHEN TYCHO TECHNOLOGY CO., LIMITED       | R-R-DCK-PKB-650Ua    |
| Mouse        | MOKJUO                                 | N/A         | Primax Electronics Ltd.                      | MSIP-REM-PMX-MMOKJUO |
| COOLER       | N/A                                    | N/A         | N/A                                          | -                    |
| FAN #1       | N/A                                    | N/A         | N/A                                          | 3 EA                 |
| FAN #2       | N/A                                    | N/A         | N/A                                          | -                    |
| Main board   | PRN-6410B2_MAIN_1-1 V0.4 EP16-003115B  | N/A         | N/A                                          | -                    |
| RAM          | M378A1K43EB2-CWE                       | N/A         | SAMSUNG                                      | 2 EA                 |
| SMPS         | FSAK250J                               | N/A         | Channel Well Technology (Guangzhou) co.,Ltd. | R-R-CWt-FSAK250J     |
| SSD board    | TS128GMTS800                           | G02945-0003 | Transcend                                    | -                    |
| Sub board #1 | PRN-6410B2 FRONT V0.2 1-3 EP16-003123A | N/A         | N/A                                          | -                    |
| Sub board #2 | PRN-6410B2_1-1 SATA V0.3 EP16-003116B  | N/A         | N/A                                          | -                    |
| Sub board #3 | PRN-6410B2_1-2 SATA V0.3 EP16-003116B  | N/A         | N/A                                          | -                    |
| CPU          | INTEL CORE i5 i5-8500T SR3XD 2.10GHZ   | X124K633    | INTEL                                        | -                    |


### 5.3 접속 케이블

| 접속 시작 장치                                  |           | 접속 끝 장치                                   |               | 케이블 규격 |      |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|--------|------|
| 명칭                                        | I/O Port  | 명칭                                        | I/O Port      | 길이(m)  | 차폐여부 |
| EUT                                       | AC IN     | AC Power Source                           | 3 Pin AC Line | 1.5    | NO   |
|                                           | AUDIO OUT | Headset                                   | AUDIO IN      | 1.7    | NO   |
|                                           | HDMI #1   | Monitor #1                                | HDMI          | 1.6    | YES  |
|                                           | HDMI #2   | Monitor #2                                | HDMI          | 1.6    | YES  |
|                                           | USB #1    | USB Memory Stick #1                       | USB           | –      | NO   |
|                                           | USB #2    | USB Memory Stick #2                       | USB           | –      | NO   |
|                                           | USB #3    | Keyboard                                  | USB           | 1.3    | NO   |
|                                           | USB #4    | Mouse                                     | USB           | 1.2    | NO   |
|                                           | LAN #1    | Network Camera #1                         | LAN           | 3.0    | NO   |
|                                           | LAN #2    | Network Camera #2                         | LAN           | 3.0    | NO   |
|                                           | LAN #3    | 8 port 10/100Mbps Switch with PoE         | LAN #1        | 3.0    | NO   |
|                                           | GND       | GND                                       | GND           | 1.6    | NO   |
| Monitor #1                                | DC IN     | Monitor #1 Adapter                        | DC OUT        | 1.2    | NO   |
| Monitor #1 Adapter                        | AC IN     | AC Power Source                           | 3 Pin AC Line | 1.5    | NO   |
| Monitor #2                                | DC IN     | Monitor #2 Adapter                        | DC OUT        | 1.2    | NO   |
| Monitor #2 Adapter                        | AC IN     | AC Power Source                           | 3 Pin AC Line | 1.5    | NO   |
| Network Camera #1                         | DC IN     | Network Camera #1 Adapter                 | DC OUT        | 1.1    | NO   |
| Network Camera #1 Adapter                 | AC IN     | AC Power Source                           | 3 Pin AC Line | 1.5    | NO   |
| Network Camera #2                         | DC IN     | Network Camera #1 Adapter                 | DC OUT        | 1.4    | NO   |
| Network Camera #2 Adapter                 | AC IN     | AC Power Source                           | 2 Pin AC Line | –      | NO   |
| 8 port 10/100Mbps Switch with PoE         | DC IN     | 8 port 10/100Mbps Switch with PoE Adapter | DC OUT        | 1.4    | NO   |
|                                           | LAN #2    | Network Camera #3                         | LAN           | 3.0    | NO   |
| 8 port 10/100Mbps Switch with PoE Adapter | AC IN     | AC Power Source                           | 3 Pin AC Line | 1.5    | NO   |

## 5.4 시험기자재의 동작상태

피시험기기인 **NVR (XRP-4110B2)**는 아래 배치도와 같이 연결한 다음, AC Power Source로부터 AC 정격을 받으며, Color bar + 1 kHz를 play하고, USB Memory Stick과 File up / down을 하면서 동시에 Network Camera #1 ~ #3의 화면을 출력하고, Burn in test 프로그램으로 LAN 통신 상태를 확인 하면서 구성품인 Keyboard는 “H” 버튼을 연속적으로 입력하고 Mouse는 RE, RS 시험은 장치관리자에서 연결 상태를 확인하고, 그외 시험은 그림판을 이용하여 연속 동작하는 것을 Monitor #1, #2에 출력하는 **NVR mode**로 시험함.

## 5.5 배치도



## 6.0 전자파 장애방지 기준

### 6.1 전도성 방해 허용기준 (주 전원 포트)

| 구분    | 주파수범위<br>[MHz] | 검출기 / 분해능 대역폭 | 허용기준[dB( $\mu$ V)] |
|-------|----------------|---------------|--------------------|
| A급 기기 | 0.15 ~ 0.5     | 준첨두 / 9 kHz   | 79                 |
|       | 0.5 ~ 30       |               | 73                 |
|       | 0.15 ~ 0.5     | 평균 / 9 kHz    | 66                 |
|       | 0.5 ~ 30       |               | 60                 |
| B급 기기 | 0.15 ~ 0.5     | 준첨두 / 9 kHz   | 66 - 56            |
|       | 0.5 ~ 5        |               | 56                 |
|       | 5 ~ 30         |               | 60                 |
|       | 0.15 ~ 0.5     | 평균 / 9 kHz    | 56 - 46            |
|       | 0.5 ~ 5        |               | 46                 |
|       | 5 ~ 30         |               | 50                 |

### 6.2 전도성 방해 허용기준 (비대칭 모드)

#### [A급 기기]

| 주파수범위<br>[MHz] | 결합장치              | 검출기 / 분해능 대역폭 | 전압 허용기준<br>[dB(μV)] | 전류 허용기준<br>[dB(μA)] |
|----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 0.15 ~ 0.5     | 비대칭<br>인공회로망      | 준첨두 / 9 kHz   | 97 ~ 87             | 해당사항 없음             |
| 0.5 ~ 30       |                   |               | 87                  |                     |
| 0.15 ~ 0.5     |                   | 평균 / 9 kHz    | 84 ~ 74             |                     |
| 0.5 ~ 30       |                   |               | 74                  |                     |
| 0.15 ~ 0.5     | 용량성 전압·전<br>류 프로브 | 준첨두 / 9 kHz   | 97 ~ 87             | 53 ~ 43             |
| 0.5 ~ 30       |                   |               | 87                  | 43                  |
| 0.15 ~ 0.5     |                   | 평균 / 9 kHz    | 84 ~ 74             | 40 ~ 30             |
| 0.5 ~ 30       |                   |               | 74                  | 30                  |
| 0.15 ~ 0.5     | 전류 프로브            | 준첨두 / 9 kHz   | 해당사항 없음             | 53 ~ 43             |
| 0.5 ~ 30       |                   |               |                     | 43                  |
| 0.15 ~ 0.5     |                   | 평균 / 9 kHz    |                     | 40 ~ 30             |
| 0.5 ~ 30       |                   |               |                     | 30                  |

(비고)

1. 길이가 3 m보다 긴 케이블을 연결하도록 설계된 포트에 적용한다.
2. 광섬유포트에 대한 시험은 금속 차폐체 또는 보강재가 있는 광케이블을 접속하는 경우에만 적용한다.

### [B급 기기]

| 주파수범위<br>[MHz] | 결합장치                | 검출기 / 분해능 대역폭 | 전압 허용기준<br>[dB(μV)] | 전류 허용기준<br>[dB(μA)] |
|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 0.15 ~ 0.5     | 비대칭<br>인공회로망        | 준첨두 / 9 kHz   | 84 ~ 74             | 해당사항 없음             |
| 0.5 ~ 30       |                     |               | 74                  |                     |
| 0.15 ~ 0.5     |                     | 평균 / 9 kHz    | 74 ~ 64             |                     |
| 0.5 ~ 30       |                     |               | 64                  |                     |
| 0.15 ~ 0.5     | 용량성<br>전압·전류<br>프로브 | 준첨두 / 9 kHz   | 84 ~ 74             | 40 ~ 30             |
| 0.5 ~ 30       |                     |               | 74                  | 30                  |
| 0.15 ~ 0.5     |                     | 평균 / 9 kHz    | 74 ~ 64             | 30 ~ 20             |
| 0.5 ~ 30       |                     |               | 64                  | 20                  |
| 0.15 ~ 0.5     | 전류 프로브              | 준첨두 / 9 kHz   | 해당사항 없음             | 40 ~ 30             |
| 0.5 ~ 30       |                     |               |                     | 30                  |
| 0.15 ~ 0.5     |                     | 평균 / 9 kHz    |                     | 30 ~ 20             |
| 0.5 ~ 30       |                     |               |                     | 20                  |

(비고)

1. 길이가 3 m보다 긴 케이블을 연결하도록 설계된 포트에 적용한다.
2. 광섬유포트에 대한 시험은 금속 차폐체 또는 보강재가 있는 광케이블을 접속하는 경우에만 적용한다.

### 6.3 B급 기기의 차동 전압 전도성 방해 허용기준

| 기기의 종류                                                                                               | 주파수 범위<br>[MHz] | 검파기<br>유형/대역폭                 | B급 허용기준<br>[dB( $\mu$ V)] 75 $\Omega$ |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|
|                                                                                                      |                 |                               | 기타 <sup>주1)</sup>                     | 국부발진기      |     |
|                                                                                                      |                 |                               |                                       | 기본파        | 고조파 |
| 30 MHz ~ 1 GHz 채널에서<br>운용되는 텔레비전 수신기,<br>비디오 레코더, PC용<br>TV방송수신기 튜너카드,<br>디지털 오디오 수신기                | 30 ~ 950        | 1 GHz 이하<br>준첨두값 /<br>120 kHz | 46                                    | 46         | 46  |
|                                                                                                      | 950 ~ 2 150     |                               | 46                                    | 54         | 54  |
| 위성 신호 수신을 위한 튜너<br>유닛(LNB 제외)                                                                        | 950 ~ 2 150     |                               | 46                                    | 54         | 54  |
| FM 방송 수신기와 PC용 튜너<br>카드                                                                              | 30 ~ 300        |                               | 46                                    | 54         | 50  |
|                                                                                                      | 300 ~ 1 000     |                               |                                       |            | 52  |
| FM 자동차용 수신기                                                                                          | 30 ~ 300        | 1 GHz 이상<br>첨두값 / 1 MHz       | 46                                    | 66         | 59  |
|                                                                                                      | 300 ~ 1 000     |                               |                                       |            | 52  |
| TV방송수신기 튜너포트에<br>연결하도록 설계된 RF변조기<br>출력포트가 있는 기기 (예:<br>DVD기기, 비디오 레코더,<br>캠코더, 재생기 등) <sup>주2)</sup> | 30 ~ 950        |                               | 46                                    | 76         | 46  |
|                                                                                                      | 950 ~ 2 150     |                               |                                       | 해당사항<br>없음 | 54  |

(비고)

- 주1) 국부발진기의 기본파와 고조파 이외의 모든 방출에 적용한다.
- 주2) 방송신호를 증폭하여 분배하는 방송기기(구내증폭기 등)에는 적용하지 않는다.
- 주3) 방송수신기 튜너포트의 차동전압 전도성 방해 허용기준은 A급, B급 기기에 모두 적용한다.

#### 6.4 방사성 방해 허용기준 (1 GHz 이하)

| 주파수범위<br>[MHz] | 허용기준 [dB( $\mu$ V/m)] |             |
|----------------|-----------------------|-------------|
|                | A급기기 (10 m)           | B급기기 (10 m) |
| 30 ~ 230       | 40                    | 30          |
| 230 ~ 1 000    | 47                    | 37          |

##### [FM 수신기]

| 주파수범위<br>[MHz] | 측정거리 [m] | 검출기/분해능대역폭    | 기본파<br>[dB( $\mu$ V/m)] | 고조파<br>[dB( $\mu$ V/m)] |
|----------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 30 ~ 230       | 3        | 준첨두 / 120 kHz | 60                      | 52                      |
| 230 ~ 300      |          |               |                         | 52                      |
| 300 ~ 1 000    |          |               |                         | 56                      |

##### (비고)

- 이 완화된 허용기준은 국부발진기의 기본파 및 고조파 주파수에서의 방출에만 적용한다.  
다른 주파수에서의 허용기준은 주파수 30 MHz ~ 230 MHz 까지는 40 dB( $\mu$ V/m), 230 MHz ~ 1 GHz 까지는 47 dB( $\mu$ V/m)으로 한다.
- FM 수신기능과 다른 기능이 복합적으로 융합된 기기의 경우 측정거리 10 m에서 시험할 수 있으며 이 경우 측정거리 변화에 따른 허용기준은 20 dB/decade로 보상하여 적용한다.

#### 6.5 방사성 방해 허용기준 (1 GHz 초과)

| 구 분         | 주파수범위<br>[GHz] | 허용기준 [dB( $\mu$ V/m)] |    |
|-------------|----------------|-----------------------|----|
|             |                | 첨두                    | 평균 |
| A급 기기 (3 m) | 1 ~ 3          | 76                    | 56 |
|             | 3 ~ 6          | 80                    | 60 |
| B급 기기 (3 m) | 1 ~ 3          | 70                    | 50 |
|             | 3 ~ 6          | 74                    | 54 |

##### ※ 복사성 방출 허용기준 조건부 시험 절차

- 시험기자재의 최대 내부 발사원은 시험기자재내 또는 시험기자재가 작동하고 조정되는 곳에서 발생하는 최대 주파수로 정의한다. 시험기자재의 내부 발사원 최대 주파수가 108 MHz 이하이면 측정은 1 GHz 까지 수행되어야 한다.
- 시험기자재의 내부 발사원 최대 주파수가 (108 - 500) MHz 이면 측정은 2 GHz까지 수행되어야 한다.
- 시험기자재의 내부 발사원 최대 주파수가 500 MHz - 1 GHz 이면 측정은 5 GHz까지 수행되어야 한다.
- 시험기자재의 내부 발사원 최대 주파수가 1 GHz 이상이면 측정은 해당 최대 주파수의 5 배 주파수 또는 6 GHz 중 더 작은 주파수까지 수행되어야 한다.

#### 6.6 규격 적용 시 특기사항

- Console Port는 엔지니어 포트이므로 시험 항목에서 제외함.



## 7.0 전자파 보호 기준

### 7.1 시험적용 규격

※ 전자파적합성 기준: 국립전파연구원고시 제2019-32호

| 내성시험명                  | 적용단자                      | 내성기준                                     | 단위                                  | 성능평가<br>기준 | 적용규격                       | 비고            |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|---------------|
| 정전기방전                  | 함체포트                      | ±8 (기중 방전)<br>±4 (접촉방전)                  | kV<br>kV                            | B          | KS C 9835<br>KS C 9610-4-2 |               |
| 방사성 RF<br>전자기장<br>(소인) | 함체포트                      | 80 ~ 1000<br>3<br>80                     | MHz<br>V/m(rms)<br>% AM (1 kHz)     | A          | KS C 9835<br>KS C 9610-4-3 |               |
| 방사성 RF<br>전자기장<br>(스팟) | 함체포트                      | 1 800, 2 600,<br>3 500, 5 000<br>3<br>80 | MHz<br>V/m(rms)<br>% AM (1 kHz)     | A          | KS C 9835<br>KS C 9610-4-3 | 주6)           |
| EFT/버스트                | 아날로그<br>/디지털<br>데이터<br>포트 | ±0.5<br>5/50<br>5                        | kV<br>Tr/Th ns<br>kHz (반복주파수)       | B          | KS C 9835<br>KS C 9610-4-4 | 주 1),<br>주 2) |
|                        | 입력직류<br>전원포트              | ±0.5<br>5/50<br>5                        | kV<br>Tr/Th ns<br>kHz (반복주파수)       |            |                            | 주 1)          |
|                        | 입력교류<br>전원포트              | ±1<br>5/50<br>5                          | kV (첨두치)<br>Tr/Th ns<br>kHz (반복주파수) | B          | KS C 9835<br>KS C 9610-4-4 |               |
| 서지                     | 아날로그<br>/디지털<br>데이터<br>포트 | 10/700(5/320)<br>±1<br>±4                | Tr/Th μs<br>kV (첨두치)<br>kV (첨두치)    | C          | KS C 9835<br>KS C 9610-4-5 | 주 1),<br>주 3) |
|                        |                           | 1.2/50 (8/20)<br>±0.5<br>±4              | Tr/Th μs<br>kV (첨두치)<br>kV(첨두치)     |            |                            |               |
|                        | 입력직류<br>전원포트              | 1.2/50 (8/20)<br>±0.5                    | Tr/Th μs<br>kV (첨두치)                | B          |                            | 주 1),<br>주 4) |
|                        | 입력교류<br>전원포트              | 1.2/50 (8/20)<br>±1 (선-선간)<br>±2 (선-접지간) | Tr/Th μs<br>kV (첨두치)<br>kV (첨두치)    |            |                            | 주 8),<br>주 9) |

|                  |                           |                        |                                |   |                             |     |
|------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|-----|
| 전도성 RF<br>전자기장   | 아날로그<br>/디지털<br>데이터<br>포트 | 0.15 ~ 10<br>3<br>80   | MHz<br>V (rms)<br>% AM (1 kHz) | A | KS C 9835<br>KS C 9610-4-6  | 주1) |
|                  | 입력직류<br>전원포트              | 10 ~ 30<br>3 ~ 1<br>80 | MHz<br>V (rms)<br>% AM (1 kHz) |   |                             |     |
|                  | 입력교류<br>전원포트              | 30 ~ 80<br>1<br>80     | MHz<br>V (rms)<br>% AM (1 kHz) | A | KS C 9835<br>KS C 9610-4-6  |     |
| 전원<br>주파수<br>자기장 | 함체포트                      | 60<br>1                | Hz<br>A/m (rms)                | A | KS C 9835<br>KS C 9610-4-8  | 주5) |
| 전압 강하            | 입력교류<br>전원포트              | > 95<br>0.5            | % 감소<br>주기                     | B | KS C 9835<br>KS C 9610-4-11 | 주7) |
|                  |                           | 30<br>30               | % 감소<br>주기                     | C |                             |     |
| 순간 정전            | 입력교류<br>전원포트              | > 95<br>300            | % 감소<br>주기                     | C |                             |     |

주1) 제조자의 규격에 따라 길이가 3 m를 초과하는 케이블을 접속하는 포트에만 적용한다.

주2) xDSL 포트에 대한 반복율은 100 kHz 이다.

주3) 시험 레벨은 1차 보호 없이 포트에 적용하고, 4 kV 레벨은 1차 보호를 한 상태에서 적용한다.

가능한 한 설비에 사용하도록 만들어진 실제 1차 보호기를 사용한다. 이 4 kV 요구규격은 안테나 포트(3.1.3) 또는 방송수신기 튜너 포트(3.1.8)에는 적용하지 않는다.

10/700 (5/320)  $\mu$ s 파형의 결합 회로망이 고속 데이터 포트의 기능에 영향을 미치는 경우 그 시험은 1.2/50 (8/20)  $\mu$ s 파형 및 적합한 결합 회로망을 이용해 수행하여야 한다.

서지는 다음 조건을 모두 충족하는 포트에 적용한다.

a. 건물 구조물을 벗어나는 케이블에 직접 연결할 수 있는 것

b. 안테나 포트(3.1.3), 유선통신망 포트(3.1.31), 또는 방송수신기 튜너 포트(3.1.8)로 정의된 것, 포함되는 대표적인 포트로는 xDSL, PSTN, CATV, 안테나 및 이와 유사한 것이 있다. 제외되는 포트로는 LAN 및 이와 유사한 것이 있다.

주4) 제조자의 규격에 따라 옥외 케이블에 직접 연결할 수 있는 포트에만 적용한다.

주5) 본질적으로 자기장에 영향을 받을 수 있는 장치(CRT 모니터, 홀 효과 소자, 전기역학적 마이크로폰, 자기장 센서 또는 저주파트랜스포머 등)가 포함된 기기에 적용한다. EUT가 CRT 모니터를 포함하고 있는 경우 시험레벨 결정은 D.3.2를 참조한다.

주6) 전자기장의 세기는 제조자가 정의한 보호 거리(이격 거리로부터 유도한 것)에 따라 달라지지만 3 V/m의 전자기장 세기는 최소 요구규격이며, 표 1.3을 준수한다는 것을 입증하는 것으로도 충분하다. 부록 I에는 적절한 레벨을 선택하는 지침이 제시되어 있다.

주7) 전압 파형의 0도 교차점에서 발생하는 변화. 0도 개폐로 시험하였을 때 피시험기기의 준수 여부를 입증할 수 없으면 90도 개폐에서 시험을 하고, 다시 270도 개폐에서 시험하여 준수 여부를 입증하여도 된다

주8) 제조자가 보호 조치를 규정한 경우 그 시험은 보호 조치를 취한 상태에서 수행하여야 한다.

주9) 인가된 펄스의 개수는 다음과 같아야 한다.

- 90° 위상일 때 선-선간 정펄스 5개,
- 270° 위상일 때 선-선간 부펄스 5개

다음의 추가 펄스는 피시험기기가 접지에 연결되어 있거나 피시험기기가 관련기기를 통해 접지된 경우에만 필요하다.

- 90° 위상일 때 선-접지간 정펄스 5개
- 270° 위상일 때 선-접지간 부펄스 5개
- 90° 위상일 때 중성선-접지간 부펄스 5개
- 270° 위상일 때 중성선-접지간 정펄스 5개

다상 계통에 중성선이 있는 경우, 시험은 다른 위상들이 현저하게 다른 회로 배치에 연결되어 있지 않는 한 단상에 (위에서 정의한 대로) 적용한다.

다상 계통에 중성선이 없는 경우 시험은 기본 시험방법에 정의된 대로 적용한다.

(비고)

1. 폐쇄회로 TV, 감시 카메라, 녹화기 등 감시기기는 다음의 두 조건에서 실시되어야 하며, 만약 3 V 시험 조건에서 아무런 이상이 없을 경우 1 V 시험 조건에서도 만족하는 것으로 간주한다.

- 가. 3 V 에서는 화면에 희미한 흰줄이 가는 등 화질이 조금 떨어지는 것은 허용되나, 인식물 자체가 흔들리지 않고 인식물을 명확히 식별할 수 있어야 하며 시스템이 계속해서 동작되어야 한다.
- 나. 1 V 에서는 식별 가능한 화질 손상이 없어야 한다.

## 7.2 성능 평가 기준

대상기기에 대한 내성시험중 또는 내성시험 종료후에 적용하는 성능평가기준은 다음과 같다.

### 성능 평가 기준 A :

기기는 사용자의 조작 없이 의도된 대로 계속 작동하여야 한다. 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 제조자가 정한 성능 레벨 밑으로 성능이 저하되거나 기능을 상실하거나 동작 상태가 변하는 것은 허용되지 않는다. 성능 레벨은 허용 가능한 성능 상실로 대체할 수 있다. 제조자가 최소 성능 레벨 또는 성능 상실 허용범위를 지정하지 않은 경우에는 이 둘 중 어느 하나는 제품 설명서와 문헌으로부터, 그리고 사용자가 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 합리적으로 예상할 수 있는 것으로부터 추론할 수 있다.

### 성능 평가 기준 B :

방해 시험 동안에는 성능 저하가 허용된다. 하지만 시험 후에도 실제 동작 상태나 저장된 데이터의 비의도적 변화가 지속되는 것은 허용되지 않는다.

시험 후 기기는 사용자 개입 없이 의도된 대로 계속 작동하여야 한다. 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 제조자가 정한 성능 레벨 밑으로 성능이 저하되거나 기능이 상실되는 것은 허용되지 않는다.

제조자가 최소 성능 레벨(또는 허용 가능한 성능 상실), 또는 회복 시간을 정하지 않은 경우 이 둘 중 어느 하나는 제품 설명서와 문헌 및 사용자가 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 합리적으로 예상할 수 있는 것으로부터 추론할 수 있다.

### 성능 평가 기준 C :

기능이 자체 복구될 수 있는 것이거나 사용자가 제조자의 지침에 따라 제어장치를 작동시켜 기능을 회복시킬 수 있는 경우에는 기능 상실이 허용된다. 또한 재부팅 또는 재가동(re-start)은 허용된다.

비휘발성 메모리에 저장되어 있거나 배터리 백업으로 보호된 정보는 손실되어서는 안 된다.

## 8.0 시험방법 및 결과

### 8.1 전도성 방해 시험 (주 전원 포트)

#### 8.1.1 측정설비

| 사용장비              | 모델명                        | 제조사             | 제조번호        | 차기교정일      | 교정 주기 | 사용 여부                               |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|-------|-------------------------------------|
| EMI TEST Receiver | ESR                        | Rohde & Schwarz | 101499      | 2022.06.10 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pulse Limiter     | ESH3-Z2                    | Rohde & Schwarz | 100710      | 2022.03.15 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LISN              | ESH3-Z6                    | Rohde & Schwarz | 100378      | 2022.09.02 | 1년    | <input type="checkbox"/>            |
| LISN              | ESH3-Z6                    | Rohde & Schwarz | 101468      | 2022.09.02 | 1년    | <input type="checkbox"/>            |
| LISN(main)        | ENV216                     | Rohde & Schwarz | 100408      | 2022.09.02 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LISN(sub)         | LT32C/10                   | AFJ             | 32031518210 | 2022.09.02 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TEST PROGRAM      | e3_ce<br>20181212a<br>(V9) | AUDIX           | -           | -          | -     | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### 8.1.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.1.3 환경조건: 온도 21 °C, 습도 41 % R.H.

#### 8.1.4 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2021-10호 (2021.02.08)

- 1) 피시험기기, 피시험기기 주변 관련기기 및 관련 케이블의 측정 배치는 통상 응용을 대표하는 것이어야 한다.
- 2) 통상 운전 중 바닥 위에 놓도록 만들어진 피시험기기 또는 피시험기기의 일부(측정 체적 안에 필요한 관련기기 포함)는 바닥설치형 기기로 배치하여야 한다. 그 밖의 모든 피시험기기(탁상형, 벽면설치형, 또는 탁상형/벽면설치형)는 물리적 안전 위험을 야기하는 방식으로 피시험기기를 놓지 않는 한 탁상형 기기로 배치하여야 한다.
- 3) 피시험기기의 일부로 간주되는 모든 케이블은 표 D1의 길이 제한에 따라, 배치 크기를 최소화하는 요구규격에 따라 통상 사용시와 같이 배치하여야 한다. 예를 들어, 개인용 컴퓨터의 키보드와 마우스는 모니터 앞에 놓아야 한다.
- 4) 관련기기 방출 악영향을 제한하거나 측정 시간을 줄이기 위해 관련기기를 기준점지면 밑에 놓거나 관련기기를 측정구역 밖에 놓는 등의 배치는 가능하다. 다만, 이 배치는 피시험기기에서 측정된 방출을 감소시키지 않는 것을 입증할 수 있어야 한다.
- 5) 랙 장착형 피시험기기는 랙 안에 또는 탁상형 기기로 배치할 수 있다. 바닥설치형 및 탁상형 구성, 또는 바닥설치형 및 벽면설치형 구성에 모두 사용할 수 있는 피시험기기는 탁상형 배치로 평가하여야 한다. 그러나 통상적으로 바닥에 설치하는 경우에는 바닥에 설치하여야 한다.

- 6) 측정 장치 구성에 사용된 케이블의 유형과 구조는 통상적인/대표적인 사용과 일치하여야 한다. 완화 기능(예: 차폐, 길이당 더 많이 꼬는 것, 페라이트 비드)을 갖춘 케이블은 모든 배치에 이러한 기능을 사용할 의도가 있는 경우에만 사용하여야 한다. 케이블에 완화 기능이 있다면 이를 시험 보고서에 기술하여야 한다. 제조자가 공급한 것이거나 시중에서 구입할 수 있는 케이블은 설치 설명서나 사용 설명서에 따라 사용하여야 한다.
- 7) 측정 구역 밖에 놓인 관련기기에 연결하는 케이블은 기준접지면(또는 해당하는 경우 턴테이블)에 직접 포설할 수 있지만, 절연한 후에 시험장 외부에 있는 장소까지 직접 포설하여야 한다. 절연물 두께는 150 mm 이하이어야 한다. 그러나 통상적으로 접지에 접합되는 케이블은 통상 관례에 따라 또는 제조자의 권고사항에 따라 기준접지면에 접합하도록 한다.
- 8) 아날로그/디지털 데이터 포트에서 전도성 방출을 측정하는 동안 피시험기기와 측정장치 또는 프로브 간의 케이블은 가능한 한 짧아야 하며 표 D1의 요구규격을 충족하는 것이어야 한다.
- 9) 전도성 방출 측정의 경우 케이블의 여유 길이는 되도록이면 피시험기기와 의사전원회로망(AMN) 사이 중간 지점에 비유도성으로 묶어야 한다. 이 묶음 길이는 표 D1에 명시한 거리를 만족하도록 0.4 m 미만이어야 한다.
- 10) 비유도성 묶음이란 최소 굵힘 반경을 이용해 반대 방향으로 감은 대체 종단 루프를 겹치게 배치함으로써 케이블을 줄이는 것을 말한다. 묶음을 할 수 없는 경우에는 케이블을 감아서는 안 된다.
- 11) 높게 포설되지 않은 모든 루프백 케이블의 유효 길이는 2 m 이상이어야 한다. 가능한 한 루프백 케이블은 인출선이 귀로와 밀착하여 결합되지 않도록 배열하여야 한다.
- 12) 주전원 케이블의 유효 길이는 가능한 한 1 m  $\pm$  0.1 m 이어야 한다.
- 13) 케이블 길이는 케이블을 곧게 펴을 때 케이블 커넥터 종단(돌출한 핀은 제외한다) 사이의 거리이다. 케이블에 하나 이상의 묶음이 포함되어 있을 때 유효 케이블 길이는 케이블 커넥터 종단(돌출한 핀은 제외한다) 사이의 거리이다. 케이블이 묶여 있는 경우 유효 케이블 길이는 실제 길이보다 짧아질 것이다.
- 14) 대표적인 동작 조건을 모사하는 부하 와/또는 장치는 피시험기기 인터페이스 포트 유형마다 적어도 1개에 연결하여야 한다. 실제 사용하는 장치로 부하(또는 종단)를 가하는 것이 타당하지 않은 경우에는 시뮬레이터로 포트에 부하를 가하는 것이 바람직하다. 이 방안이 현실적이지 않은 경우에는 공통모드와 차동 모드를 모두 고려해 대표 임피던스를 가하여 포트에 부하를 가하여야 한다. 이러한 부하 와/또는 장치는 케이블이 통상적인 사용용도를 대표한다면 그러한 케이블로 연결하여야 한다.
- 15) 유형이 같은 포트가 여러 개 있는 경우 제조자는 다음을 고려해 이러한 포트에 별도로 부하를 가할 것인지를 결정하여야 한다.
  - 방출 레벨의 극대화. 케이블을 추가하더라도 방출 레벨에 현저한 영향을 미치지 않을 때는 (가령 2 dB 미만으로 변할 때는) 최대값이 발생한 것으로 가정할 수 있다.
  - 재현성
  - 이 절의 다른 요구규격을 고려하였을 때 대표 구성의 달성
- 16) 종단의 유무에 관계없이 별도의 케이블을 피시험기기에 연결할 수 있다. 이 과정은 피시험기기 안에 있는 유사 요소(플러그인 모듈, 내장 메모리 등)의 수를 정하는데도 적용할 수 있다.
- 17) 피시험기기에 아날로그/디지털 데이터 포트가 2개 이상 있는 경우 시험용 포트는 다음과 같이 선택하여야 한다.
  - 동일 카드 또는 모듈 유형에 유사 포트가 여러 개 있는 경우에는 대표 포트 1개를 평가하는 것이 허용된다.
  - 유형이 다른 카드나 모듈에 유형이 같은 포트가 있는 경우에는 각 카드나 모듈 유형에서 대표 포트 1개를 평가하는 것이 허용된다.

18) 전용 접지 연결이 필요한 피시험기기는 실제 사용되는 것과 유사한 접지 연결로 기준접지면에 또는 챔버 벽에 접합하여야 한다.

19) 피시험기기 간격 및 거리에 대한 요구규격은 KS C 9832 규격 표 D1에 명시되어 있다.

#### 20) 탁상형 배치

- a) 전원공급기를 포함해 탁상용으로 만들어진 기기는 피시험기기, 피시험기기 주변 관련기기 및 관련 케이블을 수용할 수 있을 정도로 충분한 크기의 비전도성 테이블 위에 놓아야 한다. 되도록이면 피시험기기 뒷면을 테이블 뒷면과 같은 높이로 하는 것이 좋다.
- b) 방사 측정의 경우 테이블은 결과에 미치는 영향을 최소화하는 유전상수를 가진 재료로 만든 것이어야 한다. KS C 9816-1-4, 5.5.2에는 테이블 제작에 사용된 재료의 유전체 품질을 적절하게 하는데 도움이 되는 측정값이 기술되어 있다.
- c) 외부 전원공급기(AC/DC 전원변환기 포함)의 배치는 표 D1의 요구규격을 충족하여야 한다. 가능한 한 모듈 또는 유닛을 연결하는 케이블은 테이블 뒤쪽에 늘어뜨려야 한다. 케이블이 수평 기준 접지면(또는 바닥)에서부터 0.4 m보다 짧게 늘어져 있다면 그 늘어진 부분은 케이블 중심에서 접어 0.4 m보다 길지 않게 묶어서 그 케이블 묶음이 수평 기준접지면보다 0.4 m 더 높도록 하여야 한다.
- e) 주전원 포트 입력 케이블의 길이가 0.8 m 미만이면 (주전원 플러그에 통합된 전원공급기를 포함해) 확장 케이블을 사용해 외부 전원공급기가 측정 테이블 위에 놓이도록 하여야 한다. 확장 케이블은 주전원 케이블(도체의 수와 접지 연결부 포함)의 특성과 유사한 것이어야 한다. 확장 케이블은 주전원 케이블의 일부로 취급하여야 한다.
- f) 전원공급기 출력 케이블은 기기간 케이블로 간주하여야 한다.
- g) 측정 배치도의 예는 KS C 9832 그림 D.1 ~ 그림 D.5 및 그림 D.8을 참조 한다.

#### 21) 바닥설치형 배치

- a) 케이블 포설을 제조자가 지정한 경우에는 그 포설을 사용하여야 한다.
- b) 기기 간 케이블이 대개 높게 포설되어 있는 경우, 그 케이블은 가공 지지물까지 수직하게 포설하여야 한다. 기기간 가공 케이블은 첫 번째 기기에서부터 지지물까지 상승하여 지지물을 따라 포설된 후 다른 기기로 늘어뜨려야 한다. 가공 출구 케이블은 첫 번째 기기에서부터 지지물까지 상승해 그 지지물을 따라 지정된 거리까지 포설된 후 기준접지면까지 늘어뜨리며 설비 밖 멀리 떨어진 관련기기까지 포설하여야 한다. 잉여 케이블은 비유도적으로 묶되 (표 D1에 정의된 이격 거리를 고려해) 기준접지면에서 분리시켜야 한다.
- c) 주전원 케이블은 수평 기준접지면까지 수직하게(이와 절연시켜) 늘어뜨려야 한다.
- d) 피시험기기는 수평 기준접지면에서 (최대 150 mm 두께의 절연물로) 절연시켜야 한다. 기기에 전용 접지 연결부가 필요한 경우에는 이를 제공하여 기준접지면에 접합시켜야 한다.

#### 22) 탁상형 및 바닥설치형 피시험기기 배치의 조합

탁상형 및 바닥설치형 피시험기기의 조합을 평가할 때는 2개의 기준접지면이 필요하다. 수평면은 항상 바닥설치형 기기의 기준접지면이지만, 전도성 방출 측정 중에 탁상형 기기의 기준접지면은 수평면이나 수직면이 될 수 있다. 수평 기준접지면 위로 늘어뜨릴 정도로 충분히 긴 탁상형 기기와 바닥설치형 기기 사이 기기간 케이블은 비유도적으로 묶어야 하며(또는 묶기에 너무 짧거나 뽕뽕하다면 배치하되 감지 않는다), 테이블 위에 놓거나 아니면 0.4 m 에서 또는 케이블 최저 진입점이 0.4 m 미만이면 이 진입점 높이로 지지하여야 한다.



8.1.5 시험결과: ☒ 적합

☐ 부적합

☐ 해당없음

시험일: 2021년 11월 19일

시험원: 조주형

[LINE]



4, Songjuro 236 Beon-gil, Yangji-myeon  
Cheoin-gu, Youngin-si, Gyeonggi-do  
449-822 Korea  
Tel:+82-31-3236008,9  
Fax:+82-31-3236010

EUT /Model No. : XRP-4110B2


Phase : Line

Test Mode : NVR mode

Test Power : 220 V / 60 Hz

Temp./ Humi. : 21 'C / 41 % R.H.

Test Engineer : CHO J H



| No. | Freq<br>MHz | RD<br>QP<br>dBuV | RD<br>AV<br>dBuV | C.F<br>dB | Result<br>QP<br>dBuV | Result<br>AV<br>dBuV | Limit<br>QP<br>dBuV | Limit<br>AV<br>dBuV | Margin<br>QP<br>dB | Margin<br>AV<br>dB | Phase |
|-----|-------------|------------------|------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 2.  | 0.192       | 25.21            | 20.35            | 19.47     | 44.68                | 39.82                | 79.00               | 66.00               | 34.32              | 26.18              | Line  |
| 4.  | 3.447       | 14.93            | 9.55             | 19.59     | 34.52                | 29.14                | 73.00               | 60.00               | 38.48              | 30.86              | Line  |
| 6.  | 21.743      | 27.79            | 12.37            | 20.04     | 47.83                | 32.41                | 73.00               | 60.00               | 25.17              | 27.59              | Line  |
| 8.  | 22.678      | 28.82            | 15.10            | 20.06     | 48.88                | 35.16                | 73.00               | 60.00               | 24.12              | 24.84              | Line  |
| 10. | 28.251      | 27.00            | 13.05            | 20.15     | 47.15                | 33.20                | 73.00               | 60.00               | 25.85              | 26.80              | Line  |
| 12. | 28.641      | 27.56            | 13.59            | 20.15     | 47.71                | 33.74                | 73.00               | 60.00               | 25.29              | 26.26              | Line  |

Remarks: C.F (Correction Factor) = Insertion loss + Cable loss + Pulse Limiter



[NEUTRAL]



4, Songjuro 236 Beon-gil, Yangji-myeon  
Cheoin-gu, Youngin-si, Gyeonggi-do  
449-822 Korea  
Tel:+82-31-3236008,9  
Fax:+82-31-3236010

EUT /Model No. : XRP-4110B2


Phase : Neutral

Test Mode : NVR mode

Test Power : 220 V / 60 Hz

Temp./ Humi. : 21 'C / 41 % R.H.

Test Engineer : CHO J H



| No. | Freq<br>MHz | RD<br>QP<br>dBuV | RD<br>AV<br>dBuV | C.F<br>dB | Result<br>QP<br>dBuV | Result<br>AV<br>dBuV | Limit<br>QP<br>dBuV | Limit<br>AV<br>dBuV | Margin<br>QP<br>dB | Margin<br>AV<br>dB | Phase   |
|-----|-------------|------------------|------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 2.  | 21.232      | 32.50            | 18.81            | 20.11     | 52.61                | 38.92                | 73.00               | 60.00               | 20.39              | 21.08              | neutral |
| 4.  | 21.962      | 35.35            | 20.05            | 20.12     | 55.47                | 40.17                | 73.00               | 60.00               | 17.53              | 19.83              | neutral |
| 6.  | 23.165      | 37.32            | 21.69            | 20.15     | 57.47                | 41.84                | 73.00               | 60.00               | 15.53              | 18.16              | neutral |
| 8.  | 23.926      | 36.28            | 21.21            | 20.17     | 56.45                | 41.38                | 73.00               | 60.00               | 16.55              | 18.62              | neutral |
| 10. | 26.051      | 33.37            | 18.32            | 20.22     | 53.59                | 38.54                | 73.00               | 60.00               | 19.41              | 21.46              | neutral |
| 12. | 26.510      | 33.16            | 18.07            | 20.22     | 53.38                | 38.29                | 73.00               | 60.00               | 19.62              | 21.71              | neutral |
| 14. | 28.496      | 27.72            | 14.30            | 20.26     | 47.98                | 34.56                | 73.00               | 60.00               | 25.02              | 25.44              | neutral |

Remarks: C.F (Correction Factor) = Insertion loss + Cable loss + Pulse Limiter

## 8.2 전도성 방해 시험 (비대칭 모드)

### 8.2.1 측정설비

| 사용장비              | 모델명                        | 제조사             | 제조번호        | 차기교정일      | 교정 주기 | 사용 여부                               |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|-------|-------------------------------------|
| EMI TEST Receiver | ESR                        | Rohde & Schwarz | 101499      | 2022.06.10 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pulse Limiter     | ESH3-Z2                    | Rohde & Schwarz | 100710      | 2022.03.15 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ISN               | ISN T800                   | TESEQ           | 27109       | 2022.09.06 | 1년    | <input type="checkbox"/>            |
| ISN               | ENY81-CA6                  | Rohde & Schwarz | 101565      | 2022.09.06 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ISN               | ISN S8                     | Schwarzbeck     | 79          | 2022.09.02 | 1년    | <input type="checkbox"/>            |
| CURRENT PROBE     | EZ-17                      | Rohde & Schwarz | 100508      | 2022.09.02 | 1년    | <input type="checkbox"/>            |
| CDN               | TSCDN-C1-BNC-75            | F.C.C           | 07004       | 2022.03.31 | 1년    | <input type="checkbox"/>            |
| LISN              | ESH3-Z6                    | Rohde & Schwarz | 100378      | 2022.09.02 | 1년    | <input type="checkbox"/>            |
| LISN              | ESH3-Z6                    | Rohde & Schwarz | 101468      | 2022.09.02 | 1년    | <input type="checkbox"/>            |
| LISN(main)        | ENV216                     | Rohde & Schwarz | 100408      | 2022.09.02 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LISN(sub)         | LT32C/10                   | AFJ             | 32031518210 | 2022.09.02 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TEST PROGRAM      | e3_ce<br>20181212a<br>(V9) | AUDIX           | -           | -          | -     | <input checked="" type="checkbox"/> |

### 8.2.2 시험장소: 전자파 차폐실

8.2.3 환경조건: 온도 21 °C, 습도 41 % R.H.

### 8.2.4 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2021-10호 (2021.02.08)

1) - 22) 8.1.4 시험방법과 동일

23) 측정은 피시험기기에 지정된 전압과 주파수의 동작 범위에서 시험하여야 한다

24) 이더넷 인터페이스에 대해서는 인터페이스가 지원하는 최고 데이터 속도에서 측정하여야 한다.

다만, 10 Base-T 이더넷 트래픽을 송신하는 피시험기기를 평가할 때는 다음을 적용한다. LAN 활용이 높고 신뢰할 수 있는 방출 측정을 하기 위해서는 LAN 활용이 10 %를 넘는 조건을 만들고 최소 250 ms 동안 그 레벨을 유지하는 것이 필요하다.

25) 전용 AC/DC 전원변환기로 전원이 공급되는 DC 전원 포트가 있는 기기는 AC 주전원 사용기기로 간주하며, 전원변환기로 시험하여야 한다. 전원변환기를 제조자가 제공한 경우에는 제공된 변환기를 사용하여야 한다.

26) "동축" 방송수신기 튜너 포트는 접지에 150 Ω 공통모드 종단을 제공하며 기준접지면에 접합된 비대칭의사회로망(AAN)(또는 KS C 9610-4-6에 정의된 CDN)에 연결하여야 한다.

8.2.5 시험결과: ☒ 적합

☐ 부적합

☐ 해당없음

시험일: 2021년 11월 19일

시험원: 조주형

MODE : NVR mode (LAN #1)  
[TEL\_1000 M]

4, Songjuro 236 Beon-gil, Yangji-myeon  
Cheoin-gu, Youngin-si, Gyeonggi-do  
449-822 Korea  
Tel:+82-31-3236008,9  
Fax:+82-31-3236010

EUT /Model No. : XRP-4110B2


Phase : TEL\_1000M

Test Mode : NVR mode (LAN #1)

Test Power : 220 V / 60 Hz

Temp./ Humi. : 21 'C / 41 % R.H.

Test Engineer : CHO J H



| No. | Freq<br>MHz | RD<br>QP<br>dBuV | RD<br>AV<br>dBuV | C.F<br>dB | Result<br>QP<br>dBuV | Result<br>AV<br>dBuV | Limit<br>QP<br>dBuV | Limit<br>AV<br>dBuV | Margin<br>QP<br>dB | Margin<br>AV<br>dB | Phase |
|-----|-------------|------------------|------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 2.  | 3.172       | 22.28            | 14.03            | 19.30     | 41.58                | 33.33                | 87.00               | 74.00               | 45.42              | 40.67              | Line  |
| 4.  | 3.442       | 21.28            | 12.69            | 19.29     | 40.57                | 31.98                | 87.00               | 74.00               | 46.43              | 42.02              | Line  |
| 6.  | 4.043       | 20.24            | 14.19            | 19.29     | 39.53                | 33.48                | 87.00               | 74.00               | 47.47              | 40.52              | Line  |
| 8.  | 5.845       | 21.77            | 13.06            | 19.33     | 41.10                | 32.39                | 87.00               | 74.00               | 45.90              | 41.61              | Line  |
| 10. | 23.128      | 29.00            | 25.28            | 19.70     | 48.70                | 44.98                | 87.00               | 74.00               | 38.30              | 29.02              | Line  |
| 12. | 24.349      | 25.49            | 21.56            | 19.73     | 45.22                | 41.29                | 87.00               | 74.00               | 41.78              | 32.71              | Line  |

Remarks: C.F (Correction Factor) = Insertion loss + Cable loss + Pulse Limiter

MODE : NVR mode (LAN #2)  
[TEL\_1000 M]



4, Songjuro 236 Beon-gil, Yangji-myeon  
Cheoin-gu, Youngin-si, Gyeonggi-do  
449-822 Korea  
Tel:+82-31-3236008,9  
Fax:+82-31-3236010

EUT /Model No. : XRP-4110B2


Phase : TEL\_1000M

Test Mode : NVR mode (LAN #2)

Test Power : 220 V / 60 Hz

Temp./ Humi. : 21 'C / 41 % R.H.

Test Engineer : CHO J H



| No. | Freq<br>MHz | RD<br>QP<br>dBuV | RD<br>AV<br>dBuV | C.F<br>dB | Result<br>QP<br>dBuV | Result<br>AV<br>dBuV | Limit<br>QP<br>dBuV | Limit<br>AV<br>dBuV | Margin<br>QP<br>dB | Margin<br>AV<br>dB | Phase |
|-----|-------------|------------------|------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 2.  | 3.275       | 20.63            | 11.99            | 19.29     | 39.92                | 31.28                | 87.00               | 74.00               | 47.08              | 42.72              | Line  |
| 4.  | 5.848       | 21.49            | 13.06            | 19.33     | 40.82                | 32.39                | 87.00               | 74.00               | 46.18              | 41.61              | Line  |
| 6.  | 21.661      | 23.75            | 19.77            | 19.67     | 43.42                | 39.44                | 87.00               | 74.00               | 43.58              | 34.56              | Line  |
| 8.  | 23.128      | 28.97            | 25.22            | 19.70     | 48.67                | 44.92                | 87.00               | 74.00               | 38.33              | 29.08              | Line  |
| 10. | 24.898      | 23.53            | 19.35            | 19.74     | 43.27                | 39.09                | 87.00               | 74.00               | 43.73              | 34.91              | Line  |
| 12. | 26.608      | 25.89            | 22.00            | 19.77     | 45.66                | 41.77                | 87.00               | 74.00               | 41.34              | 32.23              | Line  |

Remarks: C.F (Correction Factor) = Insertion loss + Cable loss + Pulse Limiter

MODE : NVR mode (LAN #3)  
[TEL\_1000 M]



4, Songjuro 236 Beon-gil, Yangji-myeon  
Cheoin-gu, Youngin-si, Gyeonggi-do  
449-822 Korea  
Tel:+82-31-3236008,9  
Fax:+82-31-3236010

EUT /Model No. : XRP-4110B2


Phase : TEL\_1000M

Test Mode : NVR mode (LAN #3)

Test Power : 220 V / 60 Hz

Temp./ Humi. : 21 'C / 41 % R.H.

Test Engineer : CHO J H



| No. | Freq<br>MHz | RD<br>QP<br>dBuV | RD<br>AV<br>dBuV | C.F<br>dB | Result<br>QP<br>dBuV | Result<br>AV<br>dBuV | Limit<br>QP<br>dBuV | Limit<br>AV<br>dBuV | Margin<br>QP<br>dB | Margin<br>AV<br>dB | Phase |
|-----|-------------|------------------|------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 2.  | 3.542       | 21.96            | 13.78            | 19.29     | 41.25                | 33.07                | 87.00               | 74.00               | 45.75              | 40.93              | Line  |
| 4.  | 5.506       | 20.67            | 13.28            | 19.32     | 39.99                | 32.60                | 87.00               | 74.00               | 47.01              | 41.40              | Line  |
| 6.  | 5.942       | 20.86            | 12.54            | 19.33     | 40.19                | 31.87                | 87.00               | 74.00               | 46.81              | 42.13              | Line  |
| 8.  | 23.127      | 28.31            | 24.54            | 19.70     | 48.01                | 44.24                | 87.00               | 74.00               | 38.99              | 29.76              | Line  |
| 10. | 24.349      | 25.63            | 21.70            | 19.73     | 45.36                | 41.43                | 87.00               | 74.00               | 41.64              | 32.57              | Line  |
| 12. | 26.485      | 25.19            | 21.24            | 19.77     | 44.96                | 41.01                | 87.00               | 74.00               | 42.04              | 32.99              | Line  |

Remarks: C.F (Correction Factor) = Insertion loss + Cable loss + Pulse Limiter

### 8.3 차동 전압 전도성 방해 시험

#### 8.3.1 측정설비

| 사용장비              | 모델명                        | 제조사             | 제조번호         | 차기교정일      | 교정주기 | 사용여부                     |
|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------|------------|------|--------------------------|
| SPLITTER          | ZFRSC-42S+                 | Mini-Circuits   | SUU23301525  | 2022.09.03 | 1년   | <input type="checkbox"/> |
| MATCHING PAD      | UNMP-5075+                 | Mini-Circuits   | VUU733014515 | 2022.09.02 | 1년   | <input type="checkbox"/> |
| DC BLOCK          | BLK-6-N+                   | Mini-Circuits   | VUU53201509  | 2022.09.02 | 1년   | <input type="checkbox"/> |
| Attenuator (6dB)  | F04-D0306-01               | SRT             | -            | 2022.09.02 | 1년   | <input type="checkbox"/> |
| EMI TEST Receiver | ESR                        | Rohde & Schwarz | 101499       | 2022.06.10 | 1년   | <input type="checkbox"/> |
| TEST PROGRAM      | e3_ce<br>20181212a<br>(V9) | AUDIX           | -            | -          | -    | <input type="checkbox"/> |

#### 8.3.2 시험장소: 전자파 차폐실

#### 8.3.3 환경조건: 온도 \_\_\_\_\_℃, 습도 \_\_\_\_\_% R.H.

#### 8.3.4 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2021-10호 (2021.02.08)

- 1) 피시험기기의 TV/FM 방송수신기 튜너 포트에서 측정을 할 때는 비변조 반송파를 발생시키는 신호 발생기를 사용해 피시험기기의 동조 주파수에서 RF 신호로 수신기 입력단에 급전하여야 한다
- 2) 신호 발생기의 출력 레벨은 FM 수신기의 경우 60 dB( $\mu$ V), TV 수신기의 경우 70 dB( $\mu$ V)가 되도록 설정하여야 한다. 각각의 경우에 지정된 레벨은 수신기의 75  $\Omega$  임피던스 입력 단자 양단의 전압이다.
- 3) 피시험기기의 TV/FM 방송수신기 튜너 포트와 관련기기(신호 발생기)는 동축 케이블과 저항성 결합회로망(또는 다른 적합한 장치)로 측정장치의 입력단에 연결하여야 한다. 사용된 결합회로망이나 장치는 관련기기와 측정장치 사이에서 최소 6 dB의 감쇠를 가져야 한다.
- 4) 피시험기기의 TV/FM 방송수신기 튜너 포트에 나타나는 임피던스는 이 포트가 설계된 공칭 안테나 입력 임피던스와 동일하여야 한다. 피시험기기는 관련기기(신호 발생기)에서 나온 회망 신호로 동조시켜야 한다. 방출 레벨은 피시험기기 TV/FM 방송수신기 튜너 포트와 측정 장치 간의 감쇠를 고려하여 해당 주파수 범위 양단에서 측정하여야 한다.
- 5) 결과는 방출 전압[dB( $\mu$ V)]으로 나타내야 한다. TV/FM 방송수신기 튜너 포트의 지정된 입력 임피던스를 결과와 함께 명시하여야 한다.

8.3.5 시험결과: ☐ 적합 ☐ 부적합 ☒ 해당없음

시험일: 2021년 00월 00일

시험원: \_\_\_\_\_

| 측정 단자 | 동조채널<br>주파수<br>[MHz]                                                                                                                                                                                   | 측정<br>주파수<br>[MHz] | 측정값<br>[dB( $\mu$ V)] | 보정계수<br>[dB( $\mu$ V)] | 결과값<br>[dB( $\mu$ V)] | 허용기준<br>[dB( $\mu$ V)] | Margin<br>[dB] | 비고<br>(F/H/O/W) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |                        |                       |                        |                |                 |
|       |                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |                        |                       |                        |                |                 |
|       |                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |                        |                       |                        |                |                 |
|       |                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |                        |                       |                        |                |                 |
|       | (비고)<br>1. 안테나 측정 시 보정계수<br>=결합회로망 Loss[dB] + Matching Loss [dB] + 케이블 Loss [dB]<br>2. RF 출력 측정 시 보정계수 = Matching Loss [dB] + 케이블 Loss [dB]<br>3. 비고의 W 는 반송파 주파수와 측파대, F 는 기본파, H 는 고조파, O 는 기타를 나타낸다 |                    |                       |                        |                       |                        |                |                 |

[ 측정 그래프 ]

해당없음

## 8.4 RF 출력 단자의 희망 신호와 차동 전압 방해 시험

### 8.4.1 측정설비

| 사용장비              | 모델명                     | 제조사             | 제조번호         | 차기교정일      | 교정주기 | 사용여부                     |
|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------|------|--------------------------|
| SPLITTER          | ZFRSC-42S+              | Mini-Circuits   | SUU23301525  | 2022.09.03 | 1년   | <input type="checkbox"/> |
| MATCHING PAD      | UNMP-5075+              | Mini-Circuits   | VUU733014515 | 2022.09.02 | 1년   | <input type="checkbox"/> |
| DC BLOCK          | BLK-6-N+                | Mini-Circuits   | VUU53201509  | 2022.09.02 | 1년   | <input type="checkbox"/> |
| Attenuator (6dB)  | F04-D0306-01            | SRT             | -            | 2022.09.02 | 1년   | <input type="checkbox"/> |
| EMI TEST Receiver | ESR                     | Rohde & Schwarz | 101499       | 2022.06.10 | 1년   | <input type="checkbox"/> |
| TEST PROGRAM      | e3_ce<br>20181212a (V9) | AUDIX           | -            | -          | -    | <input type="checkbox"/> |

### 8.4.2 시험장소: 전자파 차폐실

### 8.4.3 환경조건: 온도 \_\_\_\_\_℃, 습도 \_\_\_\_\_% R.H.

### 8.4.4 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2021-10호 (2021.02.08)

- 1) 피시험기기에 RF 변조기 출력 포트(예: 비디오 레코더, 캠코더, 복호기)가 있는 경우에 RF 변조기 출력 포트에서 희망 신호 레벨과 방출 전압을 추가로 측정하여야 한다.
- 2) 피시험기기의 RF 변조기 출력 포트는 KS C 9832 그림 C.8 에 나타낸 바와 같이 동축 케이블과 정합 회로망 (필요한 경우)으로 측정장치의 입력단에 연결한다. 케이블의 특성 임피던스는 피시험기기의 공칭 출력 임피던스와 같아야 한다. 피시험기기는 KS C 9832 부록 B에 정의된 비디오 신호로 변조된 RF 반송파를 발생시켜야 한다.
- 3) RF 출력 레벨은 측정장치(비디오 반송파 주파수 및 그 고조파로 동조된 것)의 지시값에 정합 회로망의 삽입 손실을 더해 구하여야 한다.



8.4.5 시험결과: ☐ 적합 ☐ 부적합 ☒ 해당없음

시험일: 2021년 00월 00일

시험원: \_\_\_\_\_

| 측정 단자 | 동조채널<br>주파수<br>[MHz] | 측정<br>주파수<br>[MHz] | 측정값<br>[dB( $\mu$ V)] | 보정계수<br>[dB] | 결과값<br>[dB( $\mu$ V)] | 허용기준<br>[dB( $\mu$ V)] | 비고<br>(F/H/O/W) |
|-------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
|       |                      |                    |                       |              |                       |                        |                 |
|       |                      |                    |                       |              |                       |                        |                 |
|       |                      |                    |                       |              |                       |                        |                 |

(비고)

1. 안테나 측정 시 보정계수 = 결합회로망 Loss[dB] + Matching Loss [dB] + 케이블 Loss [dB]
2. RF 출력 측정 시 보정계수 = Matching Loss [dB] + 케이블 Loss [dB]
3. 비고의 W 는 반송파 주파수와 측파대, F 는 기본파, H 는 고조파, O 는 기타를 나타낸다

[ 측정 그래프 ]



해당없음

## 8.5 방사성 방해 시험 (1 GHz 이하)

### 8.5.1 측정설비

| 사용장비              | 모델명               | 제조사             | 제조번호       | 차기교정일      | 교정 주기 | 사용 여부                               |
|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------|-------------------------------------|
| EMI TEST Receiver | ESU               | Rohde & Schwarz | 100092     | 2022.09.02 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Amplifier         | 8447D             | HP              | 2949A02670 | 2022.11.18 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BILOG Antenna     | VULB 9168         | SCHWARZBECK     | 775        | 2023.03.22 | 2년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TEST PROGRAM      | e3 20181212a (v9) | AUDIX           | -          | -          | -     | <input checked="" type="checkbox"/> |

### 8.5.2 시험장소: 10 m 챔버

### 8.5.3 환경조건: 온도 20 °C, 습도 40 % R.H.

### 8.5.4 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2021-10호 (2021.02.08)

1) - 22) 8.1.4 시험방법과 동일

23) 피시험기기와 피시험기기 주변 관련기기는 부록 D에 정의된 대표적인 공간과 요구규격을 고려해 시험 체적 내에 가장 간결한 실용적 배치로 배치하여야 한다. 측정 거리는 이 배치를 둘러싸는 가상 원 주변과 안테나 교정 기준점 간의 최단 수평 거리이다

24) 가능한 한 모든 HID는 대표적인 배치로 놓아야 한다. HID는 테이블이 1 m 이상 깊지 않다면 테이블의 정면 가장자리에 놓아도 된다. 더 깊은 테이블을 사용한다면 HID는 가상 원 주변의 크기를 늘리지 않는 한 정면 가장자리에만 놓을 수 있다. 그렇지 않은 경우 테이블의 뒷면 가장 자리에서부터 HID의 정면까지 1 m의 거리를 둘 수 있다.

25) 공식 측정에는 사전 측정 중에 허용기준에 대해 최고 크기 방출을 일으키는 것으로 밝혀진 구성을 사용하여야 한다. 공식 측정은 허용기준에 대해 최고 크기 방출을 일으킬 것으로 예상되는 구성을 사용해 수행하여야 하며 그 선정 사유를 시험 보고서에 기재하여야 한다.

26) 주기 시간은 피시험기기가 한 동작을 완전히 끝내는 기간이다. 모든 공식 측정 중에는 대개 주기 시간보다 긴 휴지 시간을 사용하여야 한다. 휴지 시간은 15초로 제한할 수 있다.

8.5.5 시험결과: ☒ 적합

☐ 부적합

☐ 해당없음

시험일: 2021년 11월 26일

시험원: 조주형



4, Songjuro 236Beon-gil, yanggi-myeon,  
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea  
Tel : +82-31-3236008,9  
Fax : +82-31-3236010  
www.ltalab.com


EUT/Model No.: XRP-4110B2

Temp/Humi: 20 'C / 40 % R.H.

Test Mode : NVR mode

Tested by: CHO J H

Power : 220 V / 60 Hz



| No. | Freq<br>MHz | Reading<br>dBμV | C.F<br>dB | Result<br>QP<br>dBμV/m | Limit<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Height<br>cm | Angle<br>deg | Polarity |
|-----|-------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 1.  | 68.92       | 47.81           | -13.48    | 34.33                  | 40.00           | 5.67         | 103          | 161          | vertical |
| 2.  | 137.67      | 44.55           | -11.60    | 32.95                  | 40.00           | 7.05         | 132          | 257          | vertical |
| 3.  | 259.89      | 53.34           | -11.39    | 41.95                  | 47.00           | 5.05         | 121          | 22           | vertical |
| 4.  | 482.63      | 45.73           | -3.70     | 42.03                  | 47.00           | 4.97         | 357          | 75           | vertical |

Remarks: C.F (Correction Factor) = Antenna factor + Cable loss - Preamp gain


EUT/Model No.: XRP-4110B2

Temp/Humi: 20 'C / 40 % R.H.

Test Mode : NVR mode

Tested by: CHO J H

Power : 220 V / 60 Hz



| No. | Freq<br>MHz | Reading<br>dBμV | C.F<br>dB | Result<br>QP<br>dBμV/m | Limit<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Height<br>cm | Angle<br>deg | Polarity   |
|-----|-------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1.  | 259.89      | 54.40           | -11.39    | 43.01                  | 47.00           | 3.99         | 321          | 56           | horizontal |
| 2.  | 482.63      | 44.22           | -3.70     | 40.52                  | 47.00           | 6.48         | 267          | 215          | horizontal |
| 3.  | 495.12      | 43.71           | -3.36     | 40.35                  | 47.00           | 6.65         | 121          | 152          | horizontal |

Remarks: C.F (Correction Factor) = Antenna factor + Cable loss - Preamp gain

## 8.6 방사성 방해 시험 (1 GHz 초과)

### 8.6.1 측정설비

| 사용장비              | 모델명               | 제조사             | 제조번호       | 차기교정일      | 교정주기 | 사용여부                                |
|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|------|-------------------------------------|
| EMI TEST Receiver | ESU               | Rohde & Schwarz | 100092     | 2022.09.02 | 1년   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Amplifier         | 8449B             | Agilent         | 3008A02126 | 2022.03.15 | 1년   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| HORN ANTENNA      | 3115              | ETS             | 114105     | 2023.05.12 | 2년   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TEST PROGRAM      | e3 20181212a (v9) | AUDIX           | -          | -          | -    | <input checked="" type="checkbox"/> |

### 8.6.2 시험장소: 10 m 챔버

### 8.6.3 환경조건: 온도 20 ℃, 습도 40 % R.H.

### 8.6.4 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2021-10호 (2021.02.08)

1) - 22) 8.1.4 시험방법과 동일

23) 피시험기기는 통상 사용 상태에서 각 주변기기 및 케이블 등을 최대 방사가 일어나도록 배치함.

24) 피시험기기를 방위각 (0 ° ~ 360 °) 상에서 회전시키고 수신안테나를 피시험기기 높이에 따라 이동시키면서, 수평 및 수직편파 각각의 최대 방사점을 찾음.

25) 측정거리는 3 m 로 함.

26) 전계강도는 다음식으로 산출하되, 보정요인이 자동 보정되는 경우에는 그때 측정치를 그대로 적용.

$$F1 [dB(\mu V)] = F2 [dB(\mu V)] + AF [dB/m] + CL [dB]$$

F1: 최종측정치 F2: 계기지시치 AF: 안테나 보정계수 CL: 케이블손실

8.6.5 시험결과: ☒ 적합

☐ 부적합

☐ 해당없음

시험일: 2021년 11월 26일

시험원: 조주형



4, Songjuro 236Beon-gil, yanggi-myeon,  
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea  
Tel : +82-31-3236008,9  
Fax : +82-31-3236010  
www.ltalab.com


EUT/Model No.: XRP-4110B2

Temp/Humi: 20 'C / 40 % R.H.

Test Mode : NVR mode

Tested by: CHO J H

Power : 220 V / 60 Hz



측정거리 : 3.6 m

| 주파수<br>MHz | 첨두<br>계기치<br>dBUV | 평균<br>계기치<br>dBUV | C.F<br>dB | 첨두<br>결과치<br>dBUV/m | 평균<br>결과치<br>dBUV/m | 첨두<br>제한치<br>dBUV/m | 평균<br>제한치<br>dBUV/m | Margin(PK)<br>dB | Margin(AV)<br>dB | 안테나<br>높이<br>cm | Angle<br>deg | 편파<br>H/V |
|------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------|
| 1522.50    | 59.66             | 46.66             | -4.15     | 55.51               | 42.51               | 76.00               | 56.00               | 20.49            | 13.49            | 100             | 262          | V         |
| 1706.88    | 55.96             | 42.96             | -3.62     | 52.34               | 39.34               | 76.00               | 56.00               | 23.66            | 16.66            | 100             | 34           | V         |
| 3985.00    | 47.44             | 34.44             | 7.58      | 55.02               | 42.02               | 80.00               | 60.00               | 24.98            | 17.98            | 100             | 275          | V         |

※ 편파의 'H'는 수평, 'V'는 수직을 나타낸다.

※ 보정계수는 안테나 보정값과 케이블 손실 및 Amplifier 이득을 포함함.


EUT/Model No.: XRP-4110B2

Temp/Humi: 20 'C / 40 % R.H.

Test Mode : NVR mode

Tested by: CHO J H

Power : 220 V / 60 Hz



측정거리 : 3.6 m

| 주파수<br>MHz | 첨두<br>계기 지시치<br>dBuV | 평균<br>계기 지시치<br>dBuV | C.F<br>dB | 첨두<br>결과치<br>dBuV/m | 평균<br>결과치<br>dBuV/m | 첨두<br>제한치<br>dBuV/m | 평균<br>제한치<br>dBuV/m | Margin(PK)<br>dB | Margin(AV)<br>dB | 안테나<br>높이<br>cm | Angle<br>deg | 편파<br>H/V |
|------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------|
| 1512.50    | 54.75                | 41.75                | -4.14     | 50.61               | 37.61               | 76.00               | 56.00               | 25.39            | 18.39            | 100             | 108          | H         |
| 1707.50    | 51.56                | 37.56                | -3.62     | 47.94               | 33.94               | 76.00               | 56.00               | 28.06            | 22.06            | 100             | 60           | H         |
| 2640.00    | 47.07                | 34.07                | 2.29      | 49.36               | 36.36               | 76.00               | 56.00               | 26.64            | 19.64            | 100             | 132          | H         |

※ 편파의 'H'는 수평, 'V'는 수직을 나타낸다.

※ 보정계수는 안테나 보정값과 케이블 손실 및 Amplifier 이득을 포함함.

## 8.7 정전기 방전 내성시험

### 8.7.1 측정설비

| 사용장비          | 모델명      | 제조사      | 제조번호       | 차기교정일      | 교정 주기 | 사용 여부                               |
|---------------|----------|----------|------------|------------|-------|-------------------------------------|
| ESD Simulator | ESS-2000 | NOISEKEN | 8000C03241 | 2022.09.09 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESD GUN       | TC-815R  | NOISEKEN | ESS0382069 | 2022.09.09 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |

### 8.7.2 시험장소: 전자파 차폐실

### 8.7.3 환경조건:

| 기준치                 | 측정치       |
|---------------------|-----------|
| 온도 (15 - 35) °C     | 23 °C     |
| 습도 (30 - 60) % R.H. | 39 % R.H. |
| 기압 (86 - 106) kPa   | 100 kPa   |

### 8.7.4 시험조건

방전간격: 1 회 / 1 초  
방전임피던스: 330 Ω / 150 pF  
방전종류: 직접방전 - 기중방전, 접촉방전  
간접방전 - 수평결합면, 수직결합면  
극성: + / -  
방전회수: 접촉방전 : 최소 4개의 시험지점 (각 지점에서 최소한 50 회의 방전)  
에서 ±100 회씩 ≤ 200 회  
성능평가기준 B  
방전접압:

| 구분   | 직접방전  |       | 간접방전  |       |
|------|-------|-------|-------|-------|
|      | 접촉방전  | 기중방전  | 수평결합면 | 수직결합면 |
| 인가전압 | ±4 kV | ±2 kV | ±4 kV | ±4 kV |
|      | -     | ±4 kV | -     | -     |
|      | -     | ±8 kV | -     | -     |



## 8.7.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2021-10호 (2021.02.08)

### 공통조건

- 1) 피시험기기와 시험실 또는 기타 금속물 간의 거리는 1 m 이상 격리 하여야 한다.
- 2) 발생기의 방전 귀환로 케이블은 약 2 m의 길이로서 기준 접지면에 접촉하며, 여분의 길이는 가능한 기준접지면에 유도 되지 않도록 하거나 도전부로부터 0.2 m 이상 격리하여야 한다.
- 3) 책상위에서 사용하는 기기는 기준 접지면 위의 0.8 m 높이의 비전도성 시험대 위에 설치하며 바닥 설치형 기기는 기준 접지면 위에 0.1 m 두께의 절연 받침대를 설치하고, 받침대 위에 피시험기기와 케이블을 설치한다.
- 4) 시험결과와 재현성을 위하여 정전기방전발생기는 피시험기기의 표면에 수직으로 시험전압을 인가 한다.
- 5) 비접지기기의 시험은 3)번항에 기술된 하나와 동일해야 한다.

### 공기중방전시험

- 1) 원형의 방전전극팁은 피시험기기에 기계적인 손상이 발생하지 않도록 신속히 피시험기기에서 접촉하기까지 접근시켜야 하며, 각각의 방전이 종료된 후 정전기방전발생기(방전전극)는 피시험기기로부터 신속히 격리하여야 한다.

### 접촉방전시험

- 1) 침형의 방전전극팁은 방전시 스위치를 동작시키기 전에 피시험기기에 접촉하여야 한다.
- 2) 피시험기기의 표면이 도장되어 있지만, 도장내용이 제조자의 취급설명서에 기재되어 있지 않은 경우, 정전기발생기의 방전전극팁으로 도장을 관통시켜 도장층에 접촉방전시험을 실시하여야 한다.

8.7.6 시험결과: ☒ 적합

☐ 부적합

☐ 해당없음

시험일: 2021년 11월 12일

시험원: 조주형

| 인가방식 | No. | 인가부위  | 방전방법 | 기준 | 결과 | 비고 |
|------|-----|-------|------|----|----|----|
| 간접인가 |     | 수평결합면 | 접촉방전 | B  | A  | -  |
|      |     | 수직결합면 |      | B  | A  | -  |

|      |    |              |      |   |   |   |
|------|----|--------------|------|---|---|---|
| 직접인가 | 1  | Enclosure #1 | 접촉방전 | B | A | - |
|      | 2  | Enclosure #2 | 기중방전 | B | A | - |
|      | 3  | USB          | 기중방전 | B | A | - |
|      | 4  | HDMI #1      | 접촉방전 | B | A | - |
|      | 5  | HDMI #2      | 기중방전 | B | A | - |
|      | 6  | AC IN        | 기중방전 | B | A | - |
|      | 7  | Screw        | 접촉방전 | B | A | - |
|      | 8  | LAN          | 기중방전 | B | A | - |
|      | 9  | GND          | 기중방전 | B | A | - |
|      | 10 | AUDIO OUT    | 기중방전 | B | A | - |
|      | 11 | Keyboard     | 기중방전 | B | A | - |
|      | 12 | Mouse        | 기중방전 | B | A | - |
|      |    | 이 하 여 백      |      |   |   |   |
|      |    |              |      |   |   |   |
|      |    |              |      |   |   |   |
|      |    |              |      |   |   |   |

### 8.7.7 시험자 의견


- 시험 중 피시험기기가 정상작동하여 적합판정됨.

## 8.7.8 정전기방전 인가부위


[기중]

[접촉]

[측면 1]



[측면 2]



## 8.8 방사성 RF 전자기장 내성시험

### 8.8.1 측정설비

| 사용장비                              | 모델명           | 제조사         | 제조번호             | 차기교정일      | 교정주기 | 사용여부                                |
|-----------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|------|-------------------------------------|
| Signal Generator                  | E4432B        | Agilent     | MY41310673       | 2022.09.02 | 1년   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Power Meter                       | E4419B        | Agilent     | GB38410133       | 2022.03.16 | 1년   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Power Sensor                      | E9300A        | Agilent     | MY41497992       | 2022.03.16 | 1년   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Power Sensor                      | E9300A        | Agilent     | MY41497618       | 2022.03.16 | 1년   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| WIDE BAND HIGH POWER AMPLIFIER    | ITA0300KL-500 | INFINITECH  | 0300KL 20 09 001 | -          | -    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RF POWER AMPLIFIER                | ITA2000KL-120 | INFINITECH  | 200KL 1507 001   | -          | -    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RF POWER AMPLIFIER                | ITA4500KL-70  | INFINITECH  | 4500KL 1507 001  | -          | -    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RF POWER AMPLIFIER                | ITA0750KL-300 | INFINITECH  | 0750KL 1507 001  | -          | -    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Log.-Per.Antenna (80 MHz ~ 3 GHz) | K9128         | RAPA        | NONE             | -          | -    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Signal Generator                  | E4438C        | Agilent     | MY42080843       | 2022.09.02 | 1년   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| HORN ANTENNA                      | BBHA 9120 A   | SCHWARZBECK | BBHA 9120 A 481  | -          | -    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sound Acoustic Tester             | TST-1000      | TESTEK      | 150065-A         | 2022.09.06 | 1년   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Microphone                        | MP201         | BSWA        | 530147           | 2022.09.07 | 1년   | <input type="checkbox"/>            |

### 8.8.2 시험장소: 3 m 대용 챔버

### 8.8.3 환경조건:

| 기준치 | 측정치       |
|-----|-----------|
| 온도  | 24 °C     |
| 습도  | 42 % R.H. |
| 기압  | 100 kPa   |

## 8.8.4 시험조건


|         |                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 안테나 위치: | 수평 및 수직                                                                                                                                                          |
| 안테나 거리: | 3 m                                                                                                                                                              |
| 전계강도:   | 3 V/m(rms)                                                                                                                                                       |
| 주파수 범위: | 80 MHz to 1 GHz, 1.8 GHz, 2.6 GHz, 3.5 GHz, 5 GHz<br>음성전화 단말기인 경우 아래 주파수에 대해서 추가 시험 수행<br>(80, 120, 145, 160, 230, 375, 435, 460, 600, 814, 835) MHz( $\pm 1$ %) |
| 변조:     | AM, 80 %, 1 kHz sine wave                                                                                                                                        |
| 체재시간    | 1 s                                                                                                                                                              |
| 주파수 스텝: | 1 % step                                                                                                                                                         |
| 인가부위:   | 4 면                                                                                                                                                              |
| 성능평가기준: | A                                                                                                                                                                |

## 8.8.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2021-10호 (2021.02.08)

- 1) 시험에 사용된 전자파 무반사실은 기준 접지면으로부터 0.8 m 이상 높이에서 정해진 1.5 m x 1.5 m 의 가상 수직면에 대한 전자장의 강도가 규정치의 0 dB ~ +6 dB 이내의 균일 전자장이 형성되었다.
- 2) 탁상용 피시험기기는 0.8 m 높이의 비전도성 받침대 위에 배치하고, 바닥설치형 피시험기기는 0.1 m 높이의 비전도성 받침대위에 설치한다.
- 3) 각각의 주파수에서의 체재시간은 피시험기기가 동작하고 응답할 수 있는데 필요한 시간 이하가 되어서는 안되며, 0.5 초보다 작아서는 안된다. 민감한 주파수(예: 클럭주파수)는 별도로 분석 되어야 한다.
- 4) 음향 측정 시 해당 포트에 따라 음향적 측정방법 및/또는 전기적 측정방법을 선택한다.
- 5) 음향 측정 시 측정 절차 및 성능평가 기준은 KS C 9835 부록 G에 따른다.
- 6) 제품의 해당 기능에 대한 평가는 KS C 9835에 부록에 규정된 방법을 따른다

### 8.8.6 시험배치의 평면도



8.8.7 시험결과: ☒ 적합

☐ 부적합

☐ 해당없음

시험일: 2021년 11월 23일

시험원: 조주형

#### [표면단자]

| 인가부위 | 기준 | 성능평가결과 |    |
|------|----|--------|----|
|      |    | 수평     | 수직 |
| 전면   | A  | A      | A  |
| 후면   | A  | A      | A  |
| 우측면  | A  | A      | A  |
| 좌측면  | A  | A      | A  |

☐ 통신단자 (잡음전력)

| 인가부위 | 기준 | 성능평가결과 |    |
|------|----|--------|----|
|      |    | 수평     | 수직 |
| -    | -  | -      | -  |

☒ 오디오출력단자 (음압)

| 인가부위      | 기준 | 성능평가결과 |    |
|-----------|----|--------|----|
|           |    | 수평     | 수직 |
| AUDIO OUT | A  | A      | A  |

\*  $L1 - L0 = -50.14 - (-25.37) = -24.77 \text{ dBm}$

(오디오 출력 기능은 유지되어야 하며, 시험 중에 측정된 음향적 장애비와/또는 측정된 전기적 장애비는 -20 dB보다 좋아야한다.)

#### 8.8.8 시험자 의견

- 시험 중 피시험기기가 정상작동하여 적합판정됨.



## 8.9 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험

### 8.9.1 측정설비

| 사용장비                      | 모델명        | 제조사    | 제조번호        | 차기교정일      | 교정 주기 | 사용 여부                               |
|---------------------------|------------|--------|-------------|------------|-------|-------------------------------------|
| Compact Generator         | Compact NX | EMTEST | P1725200196 | 2022.09.02 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AC Power Source           | Variac NX  | EMTEST | P1745207276 | 2022.09.02 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Capacitive Coupling Clamp | CCI        | EMTEST | P1744207071 | 2022.09.02 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |

### 8.9.2 시험장소: 전자파 차폐실

### 8.9.3 환경조건:

| 기준치 | 측정치       |
|-----|-----------|
| 온도  | 23 °C     |
| 습도  | 41 % R.H. |
| 기압  | 100 kPa   |

### 8.9.4 시험조건

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 인가전압 및 극성: | 입력 교류전원 포트 $\pm 1.0$ kV<br>입력 직류전원 포트 $\pm 0.5$ kV<br>신호선 및 통신 포트 $\pm 0.5$ kV      |
| 임펄스 반복률:   | 5 kHz, (xDSL 기기의 경우, 100 kHz)                                                       |
| 임펄스 상승시간:  | 5 ns $\pm 30$ %                                                                     |
| 임펄스 주기:    | 50 ns $\pm 30$ %                                                                    |
| 버스트지속시간:   | 15 ms $\pm 20$ %                                                                    |
| 버스트 주기:    | 300 ms $\pm 20$ %                                                                   |
| 인가 시간:     | 1분 이상                                                                               |
| 인가 방법:     | 교류 주전원 포트 (결합/감결합 회로망)<br>직류 회로망 전원 포트 (결합/감결합 회로망)<br>아날로그/디지털 데이터 포트 (용량성 결합 클램프) |
| 성능평가기준:    | B                                                                                   |



### 8.9.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2021-10호 (2021.02.08)

- 1) 피시험기기가 고정식 바닥설치형 또는 탁상용 기기가 다른 구성품과 결합되도록 설계된 기기는 접지기준면 위에 위치시키고 0.1 m  $\pm$  0.01 m 두께위에 절연되어야 한다.
- 2) 기준접지면은 피시험기기의 각 경계로부터 0.1 m 이상 넓어야 하며, 최소 가로 1 m x 세로 1 m 이상의 크기로서 보호접지에 연결되어야 한다.
- 3) 피시험기기와 다른 모든 전도성 구조 (예를 들면, 차폐된 방의 벽)사이의 최소거리는 피시험기기 밑의 접지면은 제외하고 0.5 m 이상 되어야 한다.
- 4) 피시험기기의 모든 케이블은 접지 기준면 위 0.1 m 절연 지지대 위에 위치되어야 한다. 케이블은 전기적 빠른 과도 현상의 영향을 받지 않도록 케이블간에 결합을 최소화하기 위해 시험 중인 케이블로부터 가능한 멀리 배치시켜야 한다.
- 5) 접지 기준면과 모든 본딩 (Bonding)으로 연결된 결합 / 감결합 회로망의 접지 케이블의 연결 임피던스는 저 유도성이 제공되어야 한다.
- 6) 피시험기기는 취급설명서에 따라 접지 시스템에 연결시키고, 추가적인 접지는 연결하지 않는다.
- 7) 결합 클램프를 사용할 때 결합 클램프 아래의 접지 기준면을 제외하고는 결합면과 모든 다른 도전성 표면 사이의 최소 거리는 0.5 m 이어야 한다.
- 8) 결합장치와 피시험기기 사이의 신호선과 전원선의 길이는 0.5 m  $\pm$  0.05 m 이어야 한다.

만약에 제조자에 의해 제공된 비분리형 전원 공급 케이블이 제품의 길이와 함께 0.5 m  $\pm$  0.05 m 를 초과하면 접지 기준면 0.1 m 위에 위치시키고 평평한 코일을 피하기 위해 초과되는 케이블을 접어야 한다.

8.9.6 시험결과: ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2021년 11월 24일

시험원: 조주형

[입력 교류전원 포트]

| 적 용 부 분    | 기 준 | 성능평가결과  |         |
|------------|-----|---------|---------|
|            |     | (+) 버스트 | (-) 버스트 |
| L - N - PE | B   | A       | A       |

[입력 직류전원 포트]

| 적 용 부 분 | 기 준 | 성능평가결과  |         |
|---------|-----|---------|---------|
|         |     | (+) 버스트 | (-) 버스트 |
| -       | -   | -       | -       |

[아날로그/디지털 데이터 포트]

| 적 용 부 분 | 기 준 | 성능평가결과  |         |
|---------|-----|---------|---------|
|         |     | (+) 버스트 | (-) 버스트 |
| LAN #1  | B   | A       | A       |
| LAN #2  | B   | A       | A       |
| LAN #3  | B   | A       | A       |

### 8.9.7 시험자 의견

- 시험 중 피시험기기가 정상작동하여 적합판정됨.



## 8.10 서지 내성시험

### 8.10.1 측정설비

| 사용장비              | 모델명        | 제조사    | 제조번호        | 차기교정일      | 교정 주기 | 사용 여부                               |
|-------------------|------------|--------|-------------|------------|-------|-------------------------------------|
| Compact Generator | Compact NX | EMTEST | P1725200196 | 2022.09.02 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AC Power Source   | Variac NX  | EMTEST | P1745207276 | 2022.09.02 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CDN               | CNV 508T5  | EMTEST | P1742204978 | 2022.09.03 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CDN               | CNV 508N1  | EMTEST | P1742204940 | 2022.09.03 | 1년    | <input type="checkbox"/>            |

### 8.10.2 시험장소: 전자파 차폐실

### 8.10.3 환경조건:

| 기준치 | 측정치       |
|-----|-----------|
| 온도  | 22 °C     |
| 습도  | 40 % R.H. |
| 기압  | 100 kPa   |

### 8.10.4 시험조건

|                 |                            |       |                                 |
|-----------------|----------------------------|-------|---------------------------------|
| 서지전압:           | 입력 교류전원 포트                 | 선-선:  | ±1.0 kV                         |
|                 |                            | 선-접지: | ±2.0 kV                         |
|                 | 입력 직류전원 포트                 | 선-접지: | ±0.5 kV                         |
|                 | 아날로그/디지털 데이터 포트 (비차폐 대칭형)  | 선-접지: | ± 1.0 kV 또는 ± 4.0 kV(10/700 μs) |
|                 | 아날로그/디지털 데이터 포트 (동축 또는 차폐) | 선-차폐  | ± 0.5 kV 또는 ± 4.0 kV(1.2/50 μs) |
| 입력 교류, 직류전원 포트  | 개방회로전압파형:                  |       | 1.2/50 μs                       |
|                 | 단락회로전류파형:                  |       | 8/20 μs                         |
|                 | 인가회수:                      |       | 각 5 회                           |
|                 | 위상:                        |       | 90 °, 270 ° (입력 교류전원 단자)        |
|                 | 극성:                        |       | + / -                           |
| 반복률:            |                            |       | 1 회 / 60 초                      |
| 성능평가기준:         |                            |       | B                               |
| 아날로그/디지털 데이터 포트 | 개방회로전압파형:                  |       | 10/700 μs                       |
|                 | 단락회로전류파형:                  |       | 5/320 μs                        |
| 성능평가기준:         |                            |       | C                               |

(시험 레벨은 1 차 보호 없이 포트에 적용하고, 4 kV 레벨은 1 차 보호를 한 상태에서 적용한다.  
가능한 한 설비에 사용하도록 만들어진 실제 1 차 보호기를 사용한다.  
이 4 kV 요구규격은 안테나 포트 또는 방송수신기 튜너 포트 에는 적용하지 않는다.)

### 8.10.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2021-10호 (2021.02.08)

- 1) 특별히 명시되어 있지 않은 한, 서지는 zero crossing과 교류전압파형(정및부)의 최대값에서 전압 위상에 동기 되도록 인가하여 시험한다.
- 2) 서지는 선과 선간 및 선과 접지간에 인가한다. 선과 접지간 시험인 경우에 특별한 조건이 없는 한, 시험전압은 각각의 선과 접지간에 연속적으로 인가하여 시험한다.
- 3) 시험절차는 시험품의 비선형 전류-전압특성을 고려하여 단계적으로 전압을 상승시키며 시험한다.
- 4) 아날로그/디지털 데이터 포트의 경우 제조자 규격서에 따라 케이블 길이가 3 m이상에서의 통신을 지원하는 케이블에 대해서만 시험한다.
- 5) 아날로그/디지털 데이터 포트(비차폐 대칭형)의 경우 주요 안전장치가 설치된 상태에서는 최대 4 kV, 주요 안전장치가 설치되지 않은 상태에서는 1.0 kV로 시험한다.
- 6) 아날로그/디지털 데이터 포트(동축 또는 차폐)의 경우 주요 안전장치가 설치된 상태에서는 최대 4 kV, 주요 안전장치가 설치되지 않은 상태에서는 0.5 kV로 시험한다.
- 7) 만약 분당 1회보다 빠른 율로 수행된 시험으로 인해 불합격이 발생하고, 분당 1회로 수행된 시험으로 인해 불합격이 발생하지 않으면 분당 1회로 수행된 시험이 우선한다.
- 8) 허용시험의 경우에 사용되지 않은 기기를 사용하여 시험하여야 한다. 또는 시험전에 보호소자를 대치 하여야 한다.

8.10.6 시험결과: ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2021년 11월 17일

시험원: 조주형

[입출력 교류전원 포트]

| 적용부분   | 기준 | 성능평가결과 |       |
|--------|----|--------|-------|
|        |    | (+)서지  | (-)서지 |
| L - N  | B  | A      | A     |
| L - PE | B  | A      | A     |
| N - PE | B  | A      | A     |

[입출력 직류전원 포트]

| 적용부분 | 기준 | 성능평가결과 |       |
|------|----|--------|-------|
|      |    | (+)서지  | (-)서지 |
| -    | -  | -      | -     |

[아날로그/디지털 데이터 포트]

| 적용부분   | 기준 | 성능평가결과 |       |
|--------|----|--------|-------|
|        |    | (+)서지  | (-)서지 |
| LAN #1 | C  | A      | A     |
| LAN #2 | C  | A      | A     |
| LAN #3 | C  | A      | A     |

### 8.10.7 시험자 의견

- 시험 중 피시험기기가 정상작동하여 적합판정됨.

## 8.11 전도성 RF 전자기장 내성시험

### 8.11.1 측정설비

| 사용장비                  | 모델명          | 제조사       | 제조번호        | 차기교정일      | 교정주기 | 사용여부                                |
|-----------------------|--------------|-----------|-------------|------------|------|-------------------------------------|
| Signal generator      | SML03        | R&S       | 103026/0013 | 2022.03.16 | 1년   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| POWER METER           | NRVD         | R&S       | 101689      | 2022.03.16 | 1년   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| POWER Sensor          | URV5-Z2      | R&S       | 100755      | 2022.03.16 | 1년   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| POWER Sensor          | URV5-Z2      | R&S       | 100756      | 2022.03.16 | 1년   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RF Power Amplifier    | FLL75A       | FRANKONIA | 1033        | -          | -    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EM INJECTION CLAMP    | TSIC-23      | F.C.C     | 529         | 2022.03.16 | 1년   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CDN (M1)              | TSCDN-M1-16A | F.C.C     | 07004       | 2022.09.02 | 1년   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CDN (M2)              | TSCDN-M2-16A | F.C.C     | 07008       | 2022.09.02 | 1년   | <input type="checkbox"/>            |
| CDN (M2)              | TSCDN-M2-16A | F.C.C     | 07009       | 2022.03.15 | 1년   | <input type="checkbox"/>            |
| CDN (M3)              | TSCDN-M3-16A | F.C.C     | 07016       | 2022.03.15 | 1년   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CDN (M3)              | TSCDN-M3-16A | F.C.C     | 07017       | 2022.09.02 | 1년   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sound Acoustic Tester | TST-1000     | TESTEK    | 150065-A    | 2022.09.06 | 1년   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Microphone            | MP201        | BSWA      | 530147      | 2022.09.07 | 1년   | <input type="checkbox"/>            |

### 8.11.2 시험장소: 전자파 차폐실

### 8.11.3 환경조건:

| 기준치 | 측정치       |
|-----|-----------|
| 온도  | 24 °C     |
| 습도  | 41 % R.H. |
| 기압  | 100 kPa   |

### 8.11.4 시험조건

|         |                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주파수 범위: | 150 kHz ~ 10 MHz, 3 V (rms)<br>10 MHz ~ 30 MHz, 3 V ~ 1 V (rms)<br>30 MHz ~ 80 MHz, 1 V (rms)<br>음성전화 단말기인 경우 아래 주파수에 대해서 추가 시험 수행<br>(0.2, 1, 7.1, 13.56, 21, 27.12, 40.68, 52) MHz (±1 %) |
| 변조:     | AM 80 %, 1 kHz sine wave                                                                                                                                                                    |
| 채재시간:   | 1 s                                                                                                                                                                                         |
| 주파수스텝:  | 1 % step                                                                                                                                                                                    |
| 성능평가기준: | A                                                                                                                                                                                           |

### 8.11.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2021-10호 (2021.02.08)

- 1) 피시험기기를 설치한후 내성기준에 명시된 주파수 범위, 시험레벨을 설정하여 시험주파수 대역을 스위프 시킨다.
- 2) 각각의 주파수에서의 체재시간은 피시험기기가 동작하고 응답할 수 있는데 필요한 시간 이하가 되어서는 안되며, 0.5 초보다 작아서는 안된다. 민감한 주파수 (예: 클럭주파수)는 별도로 분석되어야 한다.
- 3) 시험은 각각의 결합, 감결합 장치에 연결된 시험발생기를 가지고 수행되어야 하고 결합장치들의 여과되지 않은 RF 입력모드들은 50 Ω 부하저항으로 종단한다.
- 4) 피시험기기는 기준접지면 위로 0.1 m 높이의 절연 지지대 위에 놓인다. 피시험기기에 존재하는 모든 케이블은 기준 접지면 위 적어도 30 mm 높이에 지지 되어야 한다.
- 5) 기준 접지면위에 있는 피시험기기와 결합, 감결합 장치와는 0.1 m ~ 0.3 m 의 거리를 두고 설치 한다.
- 6) 음향 측정 시 해당 포트에 따라 음향적 측정방법 또는 전기적 측정방법을 선택한다.
- 7) 음향 측정 시 측정 절차 및 성능평가 기준은 KS C 9835 부록 G에 따른다.
- 8) 제품의 해당 기능에 대한 평가는 KS C 9835에 부록에 규정된 방법을 따른다.

8.11.6 시험결과: ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2021년 11월 12일

시험원: 조주형

[입력 교류전원 포트]

| 인가부위 | 인가방법     | 기준 | 성능평가결과 |
|------|----------|----|--------|
| 전원입력 | CDN (M3) | A  | A      |
| GND  | CDN (M1) | A  | A      |

[아날로그/디지털 데이터 포트]

| 인가부위   | 인가방법  | 기준 | 성능평가결과 |
|--------|-------|----|--------|
| LAN #1 | CLAMP | A  | A      |
| LAN #2 | CLAMP | A  | A      |
| LAN #3 | CLAMP | A  | A      |

☐ 통신단자 (잡음전력)

| 인가부위 | 인가방법 | 기준 | 성능평가결과 |
|------|------|----|--------|
| -    | -    | -  | -      |

☒ 오디오출력단자 (음압)

| 인가부위                                                                                                                              | 인가방법 | 기준 | 성능평가결과 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|
| AUDIO OUT                                                                                                                         | CDN  | A  | A      |
| * $L1 - L0 = -50.37 - (-24.97) = -25.40 \text{ dBm}$<br>(오디오 출력 기능은 유지되어야 하며, 시험 중에 측정된 음향적 장애비와/또는 측정된 전기적 장애비는 -20 dB보다 좋아야한다.) |      |    |        |

| 인가부위                                                                                                                              | 인가방법 | 기준 | 성능평가결과 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|
| AUDIO OUT (GND)                                                                                                                   | CDN  | A  | A      |
| * $L1 - L0 = -50.45 - (-24.97) = -25.48 \text{ dBm}$<br>(오디오 출력 기능은 유지되어야 하며, 시험 중에 측정된 음향적 장애비와/또는 측정된 전기적 장애비는 -20 dB보다 좋아야한다.) |      |    |        |

| 인가부위                                                                                                                              | 인가방법  | 기준 | 성능평가결과 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|
| AUDIO OUT (LAN #1)                                                                                                                | CLAMP | A  | A      |
| * $L1 - L0 = -49.83 - (-24.97) = -24.86 \text{ dBm}$<br>(오디오 출력 기능은 유지되어야 하며, 시험 중에 측정된 음향적 장애비와/또는 측정된 전기적 장애비는 -20 dB보다 좋아야한다.) |       |    |        |

| 인가부위                                                                                                                              | 인가방법  | 기준 | 성능평가결과 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|
| AUDIO OUT (LAN #2)                                                                                                                | CLAMP | A  | A      |
| * $L1 - L0 = -49.55 - (-24.97) = -24.58 \text{ dBm}$<br>(오디오 출력 기능은 유지되어야 하며, 시험 중에 측정된 음향적 장애비와/또는 측정된 전기적 장애비는 -20 dB보다 좋아야한다.) |       |    |        |

| 인가부위                                                                                                                              | 인가방법  | 기준 | 성능평가결과 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|
| AUDIO OUT (LAN #3)                                                                                                                | CLAMP | A  | A      |
| * $L1 - L0 = -50.18 - (-24.97) = -25.21 \text{ dBm}$<br>(오디오 출력 기능은 유지되어야 하며, 시험 중에 측정된 음향적 장애비와/또는 측정된 전기적 장애비는 -20 dB보다 좋아야한다.) |       |    |        |

### 8.11.7 시험자 의견

- 시험 중 피시험기기가 정상작동하여 적합판정됨.

## 8.12 전원 주파수 자기장 내성시험

### 8.12.1 측정설비

| 사용장비                        | 모델명      | 제조사       | 제조번호       | 차기교정일      | 교정<br>주기 | 사용<br>여부                 |
|-----------------------------|----------|-----------|------------|------------|----------|--------------------------|
| Coil                        | INA 702  | SCHAFFNER | 132        | 2022.09.02 | 1년       | <input type="checkbox"/> |
| Magnetic Field<br>Generator | MFO 6501 | TESEQ     | 1020       | 2022.09.02 | 1년       | <input type="checkbox"/> |
| CLAMP METER                 | 381      | FLUKE     | 40010663WS | 2022.09.03 | 1년       | <input type="checkbox"/> |

### 8.12.2 시험장소: 전자파 차폐실

### 8.12.3 환경조건:

| 기준치 | 측정치    |
|-----|--------|
| 온도  | ℃      |
| 습도  | % R.H. |
| 기압  | kPa    |

### 8.12.4 시험조건

자기장세기: 1 A/m  
주파수: 60 Hz  
성능평가기준: A



### 8.12.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2021-10호 (2021.02.08)

- 1) 피시험기기를 설치한 후 1 m x 1 m 표준 크기의 유도코일을 사용하여 장비가 시험자기장 하에 있도록 설치한다.
- 2) 피시험기기가 서로 다른 방향을 갖는 시험횡단에 노출되도록 유도코일을 90 ° 회전시켜 시험한다.  
(X - Y - Z 방향)
- 3) 유도코일 시험실 벽과 자성체로부터 적어도 1 m 이상의 거리를 두고 위치하여야 한다.
- 4) 피시험기기는 1 m x 1 m 이상 넓이의 기준 접지면 위에 놓인 0.1 m 높이의 절연지지물 위에 놓인다.
- 5) 시험기자재는 그 제품의 기능적 요구조건을 만족시키도록 정리되고 연결하였으며, 유도코일의 중앙에 위치한다.
- 6) 제품 제조자에 의해 제공된 케이블들이 사용되었고, 부득이 없는 경우에는 신호에 적합한 유형의 대체 케이블을 사용한다.
- 7) 물리적으로 큰 제품은 완전히 자기장에 놓지 않고, 단지 민감한 부분(예: CRT 등)만 자기장에 위치한다.

8.12.6 시험결과: ☐ 적합 ☐ 부적합 ☒ 해당없음

시험일: 2021년 00월 00일

시험원: \_\_\_\_\_

| 유도코일 위상 / 편파 | 기준 | 성능평가결과 |
|--------------|----|--------|
| X            | A  | -      |
| Y            | A  | -      |
| Z            | A  | -      |

### 8.12.7 시험자 의견

- 해당없음.

### 8.13 전압강하 및 순간정전 내성시험

#### 8.13.1 측정설비

| 사용장비              | 모델명        | 제조사    | 제조번호        | 차기교정일      | 교정 주기 | 사용 여부                               |
|-------------------|------------|--------|-------------|------------|-------|-------------------------------------|
| Compact Generator | Compact NX | EMTEST | P1725200196 | 2022.09.02 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AC Power Source   | Variac NX  | EMTEST | P1745207276 | 2022.09.02 | 1년    | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### 8.13.2 시험장소: 전자파 차폐실

#### 8.13.3 환경조건:

| 기준치 | 측정치       |
|-----|-----------|
| 온도  | 24 °C     |
| 습도  | 43 % R.H. |
| 기압  | 100 kPa   |

#### 8.13.4 시험조건

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 전압의 오버슈트 / 언더슈트 : | 전압변화의 5 % 이내          |
| 전압상승과 하강시간:       | 1 $\mu$ s ~ 5 $\mu$ s |
| 시험전압의 주파수 편차 :    | $\pm 2$ % 이내          |
| 피시험기기의 인가 전압:     | AC 220 V / 60 Hz      |
| 시험회수:             | 3 회                   |
| 시험간격:             | 10 초                  |
| 성능 평가기준 :         | -                     |

| 감쇄량   | 주기  | 기준 |
|-------|-----|----|
| >95 % | 0.5 | B  |
| 30 %  | 30  | C  |
| >95 % | 300 | C  |

### 8.13.5 시험방법

※ 전자파적합성 시험방법 : 국립전파연구원공고 제2021-10호 (2021.02.08)

- 1) 시험은 시험발생기에 피시험기기 제조자에 의해 규정된 가장 짧은 전원 공급선으로 피시험기기에 연결하고 수행되어야 한다.
- 2) 시험전압의 주파수는 정격 주파수의  $\pm 2\%$  이내 이어야 한다.
- 3) 시험중 시험용 주전원 전압은 2 %의 정확도 내에서 모니터 되고 발생기의 영점 교차조정은  $\pm 10^\circ$ 의 정확도를 가져야 한다.
- 4) 전원 공급전압의 급격한 변화는 전압파형의 0 도인 지점에서 변화가 발생해야 한다.

8.13.6 시험결과: ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음

시험일: 2021년 11월 24일

시험원: 조주형

| 감쇄량   | 주 기 | 기 준 | 성능평가결과 |
|-------|-----|-----|--------|
| >95 % | 0.5 | B   | A      |
| 30 %  | 30  | C   | A      |
| >95 % | 300 | C   | C      |

### 8.13.7 시험자 의견

- A: 시험 중 피시험기기가 정상작동하여 적합판정됨.
- C: 시험 중 피시험기기의 전원 꺼짐, 사용자 조작에 의해 재실행됨, 시험 종료 후 정상동작함.

## 9.0 시험장면 사진

### 9.1 전도성 방해 시험 (주 전원 포트)

[전면]



[후면]






## 9.2 전도성 방해 시험 (비대칭 모드)

[전면]



[후면]



### 9.3 차동 전압 전도성 방해 시험

[전면]

해당없음


### 9.4 RF 출력 단자의 희망 신호와 차동 전압 방해 시험

[전면]


해당없음

## 9.5 방사성 방해 시험 (1 GHz 이하)

[전면]




[후면]





## 9.6 방사성 방해 시험 (1 GHz 초과)

[전면]



[후면]






## 9.7 정전기 방전 내성시험



## 9.8 방사성 RF 전자기장 내성시험



## 9.9 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험

[전원단자]



[신호선]





## 9.10 서지 내성시험

[전원단자]




[신호선]




## 9.11 전도성 RF 전자기장 내성시험

[전원단자]



[신호선]





## 9.12 전원 주파수 자기장 내성시험


해당없음

## 9.13 전압강하 및 순간정전 내성시험



## 10.0 시험기자재 사진

[전면]



[후면]



[라벨]

|                                                                                                        |          |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| <br>R-R-StW-XRP4110B2 | 상호 또는 성명 | : 한화테크윈 주식회사<br>(Hanwha Techwin Co., Ltd.) |
|                                                                                                        | 기자재명칭    | : NVR                                      |
|                                                                                                        | 모 델 명    | : XRP-4110B2                               |
|                                                                                                        | 제 조 연 월  | : 2021년 11월                                |
|                                                                                                        | 제 조 자    | : 한화테크윈 주식회사<br>(Hanwha Techwin Co., Ltd.) |
|                                                                                                        | 제 조 국 가  | : 한국                                       |
|                                                                                                        |          |                                            |

[내부사진]

