



XWV-3010

SSM Workstation



Key Features

- Wisenet SSM Console Client 탑재
- 256채널 라이브/재생 가능
 - 디스플레이 장비당 최대 128분할, 최대 4개 디스플레이 장비 사용시 최대 256분할
 - 녹화는 SSM Server를 통하여 지원
- 재생/검색 속도 최대 300Mbps
- Intel® Core™ i7-11700 Processor 탑재
- NVIDIA T600 Graphic Card 탑재
- 최대 4개 mDP(mini Display Port) 지원
- 울트라 4K 해상도 지원

XWV-3010

SSM Workstation



Specifications

디스플레이		
네트워크카메라	입력	최대 256채널
	해상도	CIF ~ 12MP
	프로토콜	Wisenet, ONVIF Profile S
디코딩	모니터출력	최대 4x 3840 x 2160 @ 120Hz 4x 5120 x 2880 @ 60Hz 2x 7680 x 4320 @ 60Hz 동시출력
	분할화면	1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/자동/사용자 지정
	해상도	1920fps@640x360 (128 분할) 2160fps@720p (72 분할) 1080fps@1080p (36 분할) 멀티 디스플레이를 통하여 256분할 영상 지원 (예: 64x4 display, 128x2)
라이브	모니터출력	최대 4개 미니디스플레이 포트 지원
	분할화면	1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/Custom/Auto Mode
성능		
운영체제	Windows 10 Professional	
녹화	이벤트 종류	SSM Appliance, Recording Server를 통하여 지원 (ex: PRO 시리즈)
	이벤트 동작	SSM Appliance, Recording Server를 통하여 지원 (ex: PRO 시리즈)
검색/재생	재생대역폭	최대 150Mbps
	동시재생	최대 256채널
	피시아이 디워핑	콘솔
Storage	지원 하드용량	SSM Workstation용 4TB 5400rpm SATA 3.5인치 HDD (NVR용 Storage 장비 아님)
백업	파일포맷	AVI, SEC
	기능	수동 백업, 원타임 스케줄 백업
네트워크		
프로토콜	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, SNMP(Client), HTTPS, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Client)	
DDNS	Wisenet DDNS	
전송속도	Gigabit	
전송대역폭	10/100/1,000 Mbps 지원	
전송대역폭(LAN)	Ethernet RJ-45, Wifi 5 (Wifi 802.11 ac), Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 (Wifi 802.11ax), Bluetooth 5.1 지원	
무선	WiFi	Qualcomm QCA61x4A, 867 Mbps, 2.40 Ghz/5 GHz, Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac), Bluetooth 5.0 Intel® AX201, 2.40 Gbps, 2.40 Ghz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.1
오디오	압축방식	G.711 u-law(PCM), G723, G726(ADPCM), AAC
	양방향통신	지원

보안	HTTPS(SSL) 인증 방식 Digest 인증 방식 IP 주소 필터링 사용자 접속 로그 기록 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA)	
뷰어프로그램	SSM Client, Wisenet Mobile 지원	
기능		
PTZ	제어	Via GUI, Controller (SPC-2000, SPC-7000)
	Preset	255
Redundancy	Failover	Active&Active
	ARB	지원
인터페이스		
전면	표시부	LED(상태 표시 등) 전원, 네트워크, HDD, 저장
Storage	4TB 5400rpm SATA 3.5인치 HDD, 256GB PCIe NVMe Class 40 M.2 SSD, 8x DVD+/-RW 9.5mm 옵티컬 디스크 드라이브	
HDMI	1 EA	
VGA	1 EA	
DP	mDP x 4 Nvidia T600, 4GB, 4 mDP to DP 어댑터	
USB	10 EA (C type: 1 EA, 3.0: 5 EA, 2.0: 4개)	
WiFi	1 RJ-45: Intel Ethernet Connection I219-LM 10/100/1000 Mbps, Qualcomm QCA61x4A, 867 Mbps, 2.40 Ghz/5 GHz, Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac), Bluetooth 5.0 Intel® AX201, 2.40 Gbps, 2.40 Ghz/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.1	
AC 전원입력부	AC 1 EA	
시스템		
시스템 제어	마우스, 키보드	
지원언어	한국어	
환경		
CPU	Intel® Core™ i7-11700 (8 코어, 16MB 캐시, 최대 4.9GHz)	
메모리	16GB(2 x 8GB DDR4 UDIMM)	
OS HDD	256GB PCIe NVMe Class 40 M.2 SSD	
동작온도	+5°C to +40°C(+41°F to +104°F)	
동작습도	80% 이하	
전원		
입력전원	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz	
소비전력	260W, 4A(100V), 2A(240V)	
외관		
색상 / 재질	블랙	
외형치수 (WxHxD)	29cmx9.26cmx29.28cm	
무게	기본장비무게: 4.48kg (부가장비 장착시 최대 5.956 kg)	