

HCB-6000



Analog

BOX

HCB-6000

1080pアナログ ボックスカメラ



Key Features

- 2MP解像度
- 0.09Lux@F1.2 (カラー)、0.009Lux@F1.2 (白黒)
- デイナイト (ICR)、WDR (120dB)
- SSNRIV、モーション検知
- 最大伝送距離500m
- 簡単設置、DC12V&AC24Vの2電源、RS-485

Compatible Devices



SHB-4200H



SHB-4200



STH-500



SHB-4301HP



STB-4150V



SHB-4300H1

HCB-6000

1080pアナログ ボックスカメラ



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/2.8"
	タイプ	CMOS
解像度		1920x1080
Max. Framerate(NTSC/PAL)		30fps/25fps
Min. Illumination	Color(1/30sec, 30IRE)	0.09
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.009
Video Out		BNC: AHD/TVI/CVI/CVBS Selectable
Video Transmission Distance		500m(5C2V Coaxial Cable), 300m(5C2V Coaxial Cable)

レンズ

Focus Control	手動
Lens Type	DC auto iris(IR corrected)
Mount Type	C mount, CS mount

技能

Day & Night		Auto(ICR)
Backlight Compensation		BLC, HLC, WDR
Wide Dynamic Range (dB)		120
Digital Noise Reduction		SSNRIV
曇り除去		サポート
モーション検知	Quantity	4ea
Privacy Masking	Quantity	8ea
	Shape	Rectangular zones
ゲイン制御		低, 中, 高, 最高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
Electronic Shutter	Speed Range	1~1/12,000sec
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー
シリアルインターフェイス		RS-485

技能

Alarm Interface	In/Out	Output 1ea
	その他	External D/N
Alarm Triggers		分析
Alarm Events When Alarm Trigger Occurred		アラーム出力
Coaxial Protocol		ACP, TCP, CCP, CVBS

分析

分析イベント	通常	モーション検知
--------	----	---------

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage		24VAC, 12VDC
消費電力	12VDC	Max 3.5W
	24VAC	Max 3.5W

Mechanical

カラー	Ivory, 黒
材料	アルミニウム, PC(Polycarbonate)
Product Dimensions	68.4(W)×59.6(H)×92.7(D)mm(2.69×2.35×3.65")
Product Weight	186g(0.41lb)

HC B-6000

1080pアナログ ボックスカメラ



CAD

Unit: mm [inch]

