

HCB-6000



Analog

BOX

HCB-6000

Caméra analogique HD 1080p



Key Features

- Résolution Full HD
- 0,09 Lux @ F1.2 (Couleur), 0,009 Lux @ F1.2 (N/B)
- Jour/nuit (ICR), WDR (120 dB)
- SSNRIV, détection de mouvement
- Distance max. de transmission 500m
- Installation facile (Plug & play), double alimentation, RS-485

HCB-6000

Caméra analogique HD 1080p



Specifications

Vidéo		
Capteur	Taille	1/2,8"
	Type	CMOS
Résolution		1920x1080
Max. Fréquence d'images (NTSC/PAL)		30 ips/25 ips
Éclairage min.	Couleur (1/30 s, 30 IRE)	0.09
	N&B (1/30 s, 30 IRE)	0.009
Sortie vidéo		BNC : Sélectionnable AHD/TVI/CVI/CVBS
Distance de transmission de la vidéo		500m(5C2V Coaxial Cable), 300m(5C2V Coaxial Cable)
Objectif		
Commande de mise au point		Manuel
Type d'objectif		DC auto iris (corrigé par IR)
Type de monture		Monture C, Monture CS
Opérationnel		
Jour / Nuit		Auto (ICR)
Compensation de contre-jour		BLC, HLC, WDR
Large plage dynamique (dB)		120
Réduction de bruit numérique		SSNRIV
Dénébulisation (Defog)		Pris en charge
Détection de mouvement	Quantité	4
Masquage de zones privatives	Quantité	8
	Forme	Zones rectangulaires
Contrôle du gain		Faible, Moyen, Élevé, Très élevé
Balance des blancs		ATW, AWC, Manuel, Intérieur, Extérieur
Obturbateur électronique	Plage de vitesse	1~1/12 000 s
Rotation de la vidéo		Retournement, Miroir
Interface série		RS-485

Opérationnel

Interface d'alarme	Entrée/Sortie	1 sortie
	Autres	Extérieur J/N
Déclencheurs d'alarme		Analyse vidéo
Événements d'alarme lors du déclenchement d'une alarme		Sortie alarme
Protocole coaxial		ACP, TCP, CCP, CVBS

Analyse vidéo

Événements analytiques	Normal	Détection de mouvement
------------------------	--------	------------------------

Environnement et électricité

Conditions de fonctionnement	Température	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
	Humidité	0-90 % HR (sans condensation)
Tension d'entrée		24 V CA, 12 V CC
Consommation électrique	12 V CC	Max 3.5W
	24 V CA	Max 3.5W

Mécanique

Couleur	Ivoire, Noir
Matériau	Aluminium, PC (Polycarbonate)
Dimensions du produit	68.4(W) × 59.6(H) × 92.7(D)mm(2.69 × 2.35 × 3.65")
Poids du produit	186g(0.41lb)

HCB-6000

Caméra analogique HD 1080p










CAD

Unit: mm [inch]

This parts should not contain any substances which are specified in RoHS/PP3H-003

NO.	PART NAME	CODE NO.	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1					




68.4 (2.69")
39.6 (1.56")
92.7 (3.65")
14 (0.55")
49.3 (1.94")
Ø 7.1 HOLE DP6.0 (Ø 0.28")
Ø 1/4"-20 UNC-2B

Unit:mm[inch] SCALE:1/1

No.	MODEL NAME	DATE
3	SCB-6005	'17.07.26
2	HCB-7000	'17.07.26
1	HCB-6000	'17.07.26

UNIT	MM	INCH	REVISION	CHECK	APPROVAL	PART NAME
SCALE	1/1					
			HVC			
			17.07.26	17.07.26	17.07.26	

 HANWHA VISION

MODEL NAME	CODE NO.
HCB-6000/7000	057837

Compatible Devices



SHB-4300H



SHB-4300H1



SHB-4200



SHB-4200H



STB-4150V