



아날로그

BOX

HCN-6001

2M AHD/TVI/CVI 아날로그 Box 카메라



Key Features

- 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS 채용
- Full HD 1080p(1920 x 1080) AHD/TVI/CVI 포맷 고해상도
- BNC 동축케이블 전송 거리 500m
- Day & Night (ICR)
- WDR 광역역광보정
- 안개 보정 기능 (Defog)
- RS-485 원격제어
- Coax 통신 지원

호환 제품



MHG-200B



MHG-200HB



SHB-3600



STH-500

HCB-6001

2M AHD/TVI/CVI 아날로그 Box 카메라



Specifications

영상

촬영 소자	크기	1/2.8"
	종류	CMOS
해상도		1920x1080
최대 프레임레이트(NTSC/PAL)		30fps/25fps
최저조도	컬러(1/30초, 30IRE)	0.09
	흑백(1/30초, 30IRE)	0.009
영상 출력		BNC: AHD/TVI/CVI/CVBS 선택 가능
영상 전송거리		500m(5C2V Coaxial Cable), 300m(5C2V Coaxial Cable)

렌즈

포커스 제어	심플 포커스, 수동
렌즈 타입	DC auto iris(IR corrected)
마운트 타입	C mount, CS mount

카메라 기능

Day & Night		자동(ICR)
역광보정		BLC, HLC, WDR
Wide Dynamic Range (dB)		120
노이즈 제거		SSNRIV
안개제거		지원
움직임 감지	수량	4개
프라이버시 기능	수량	4개
	형태	직사각형 지원
Gain Control		낮음, 중간, 높음, 매우 높음
화이트밸런스		ATW, AWC, 수동, 실내, 실외
전자셔터	속도 범위	1~1/12,000초
영상 회전		상하반전, 좌우반
시리얼 통신		RS-485
알람 입출력	입/출력	출력 1개
	기타	외장형 D/N

카메라 기능

알람 트리거	지능형 분석
알람 트리거 발생시 이벤트	알람 출력
Coaxial 프로토콜	ACP, TCP, CCP, CVBS

지능형 분석

분석 이벤트	일반	움직임 감지
--------	----	--------

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-10°C~+55°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
전원		24VAC, 12VDC
소비 전력	12VDC	Max 6W
	24VAC	Max 6W

외관

색상	아이보리, 블랙
재질	알루미늄, 플라스틱 (Polycarbonate)
제품 치수	130.9(H) × 73.1 (V) × 67.2 (D)mm (5.15 × 2.88 × 2.65")
제품 무게	287g (0.63lb)

HCB-6001

2M AHD/TVI/CVI 아날로그 Box 카메라



CAD

Unit: mm [inch]

