



Analog

BOX

HCB-6001

1080p analogová HD kamera



Key Features

- Rozlišení Full HD (1920 x 1080, 30fps)
- 0,09Lux@F1.2 (Barva), 0,009Lux@F1.2 (Č/B)
- Den & noc (ICR), WDR (120dB)
- SSNRIV, Detekce pohybu
- Maximální přenosová vzdálenost 500 m
- Snadná instalace (Plug & play), Dvojitě napájení, RS-485

HCB-6001

1080p analogová HD kamera



Specifications

Video		
Zobrazovací zařízení	Rozměry	1/2,8"
	Typ	CMOS
Rozlišení		1920 x 1080
Max. snímková frekvence (NTSC/PAL)		30 snímků za sekundu/25 snímků za sekundu
Min. osvětlení	Barva (1/30 s, 30 IRE)	0.09
	Č/B (1/30 s, 30 IRE)	0.009
Video výstup		BNC: AHD/TVI/CVI/CVBS volitelné
Vzdálenost přenosu videa		500m(5C2V Coaxial Cable), 300m(5C2V Coaxial Cable)
Objektiv		
Řízení zaostření		Jednoduché zaostření, Manuální
Typ objektivu		Automatická DC clona (s IR korekcí)
Typ držáku		C držák, CS držák
Provozní parametry		
Den a noc		Auto(ICR)
Kompenzace podsvícení		BLC, HPS, WDR
Široký dynamický rozsah (dB)		120
Digitální redukce šumu		SSNR V
Odmíznování		Podpora
Detekce pohybu	Množství	4 ks
Maskování privátních zón	Množství	4 ks
	Tvar	Obdélníkové zóny
Řízení zesílení		Nízká, Prostřední, Vysoké, Velmi vysoko
Vyvážení bílé		ATW, AWC, Manuální, Vnitřní, Venkovní
Elektronická závěrka	Rozsah rychlostí	1 ~ 1/12 000 s
Otáčení videa		Překlápěcí, Zrcadlo
Sériové rozhraní		RS-485

Provozní parametry

Alarmové rozhraní	Vstup/výstup	1 výstup
	Jiné	Externí D/N
Spouštěče alarmu		Analytika
Alarmové události při spuštění alarmu		Výstup alarmu
Koaxiální protokol		ACP, TCP, CCP, CVBS

Analytika

Analytické události	Normální	Detekce pohybu
---------------------	----------	----------------

Parametry prostředí a elektrotechnické parametry

Provozní podmínky	Teplota	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)
	Vlhkost	0 ~ 95 % relativní vlhkost (nekondenzující)
Vstupní napětí		24 VAC, 12 V DC
Spotřeba energie	12 V DC	Max 6W
	24 VAC	Max 6W

Mechanické parametry

Barva	Slonová kost, Černá
Materiál	Hliník, PC (polykarbonát)
Rozměry výrobku	130.9(H) × 73.1(V) × 67.2(D)mm (5.15 × 2.88 × 2.65")
Hmotnost výrobku	287g (0.63lb)

HCB-6001

1080p analogová HD kamera



CAD

Unit: mm [inch]

