

HCB-7000A



Analog

BOX

HCB-7000A

4MPアナログボックスカメラ



Key Features

- 4MP (2560 x 1440、30fps) の解像度
- 0.16Lux@F1.2 (カラー)、0.009Lux@F1.2 (白黒)
- デイナイト (ICR)、DWDR、モーション検知
- 最大伝送距離500m
- 簡単設置、DC12V&AC24Vの2電源

Compatible Devices



SHB-4200H



SHB-4200



STH-500



SHB-4301HP



STB-4150V



SHB-4300H1

HCB-7000A

4MPアナログボックスカメラ



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/3"
	タイプ	CMOS
解像度		2560x1440
Max. Framerate(NTSC/PAL)		30fps/25fps
Min. Illumination	Color(1/30sec, 30IRE)	0.16
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.009
Video Out		CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) for installation, BNC: AHD
Video Transmission Distance		500m(5C2V Coaxial Cable)

レンズ

Focus Control	手動
Lens Type	DC auto iris(IR corrected)
Mount Type	C mount, CS mount

技能

Day & Night		Auto(ICR)
Backlight Compensation		BLC, HLC, DWDR
Digital Noise Reduction		2DDNR
モーション検知	Quantity	4ea
Privacy Masking	Quantity	2ea
ゲイン制御		低, 中, 高, 最高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
Electronic Shutter	Speed Range	1/30~1/12,000sec(N), 1/25~1/12,000sec(P)
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー
シリアルインターフェイス		RS-485
Alarm Interface	In/Out	Output 1ea
Coaxial Protocol		ACP, CVBS

分析

分析イベント	通常	モーション検知
--------	----	---------

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage		24VAC, 12VDC
消費電力	12VDC	Max 3.6W
	24VAC	Max 3.6W

Mechanical

カラー	Ivory, 黒
材料	アルミニウム, PC(Polycarbonate)
Product Dimensions	59.6x68.4x92.7mm(2.35x2.69x3.65")
Product Weight	186g(0.41lb)

※ HCB-7000 has been renamed to HCB-7000A. HCB-7000 and HCB-7000A are the same model.

HCB-7000A

4MPアナログボックスカメラ



CAD

Unit: mm [inch]

