



Analog

HCB-8000VP

5MPアナログHDカメラ



Key Features

- 5MP 解像度
- 0.11 Lux @ F1.6 (カラー)、0.09 Lux (白黒)
- デイ/ナイト (ICR)、WDR (120dB)
- SSNRIV、動体検知
- 最大500mの伝送距離
- 簡単な設置、RS-485

HCB-8000VP

5MPアナログHDカメラ



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/2.8"
	タイプ	CMOS
解像度		2592x1944, 2560x1440
Max. Framerate(NTSC/PAL)		30fps (@5MP Max. 20fps)
Min. Illumination	Color(1/30sec, 30IRE)	0.11Lux
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.011Lux
Video Out		BNC(AHD/TVI selectable) AHD: 5M/4M/2M, TVI: 2M
Video Transmission Distance		500m(5C2V Coaxial Cable)

レンズ

Focus Control	シンプルフォーカス, 手動
Lens Type	DC auto iris, 手動
Mount Type	C mount, CS mount

技能

Camera Title		Displayed up to 15 characters
Day & Night		Auto(ICR)
Backlight Compensation		BLC, HLC, WDR
Wide Dynamic Range (dB)		120
Digital Noise Reduction		SSNRIV
曇り除去		サポート
モーション検知	Quantity	4ea
Privacy Masking	Color / Option	16ea Rectangular zones / 8ea Polygonal zones
ゲイン制御		低, 中, 高, オフ
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
Electronic Shutter	Speed Range	1~1/12,000sec
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー
シリアルインターフェイス		RS-485

技能

Alarm Interface	In/Out	Input 1ea, Output 1ea
	その他	External D/N, MD output
Alarm Triggers		分析
Alarm Events When Alarm Trigger Occurred		アラーム出力
Coaxial Protocol		ACP, TCP

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage		
消費電力	null	Max 7.6W

Mechanical

カラー	Ivory, 黒
材料	アルミニウム, プラスチック
Product Dimensions	73.1(W)×67.2(H)×123.9(D)mm (2.9"×2.6"×4.9")
Product Weight	295g

HCB-8000VP

5MPアナログHDカメラ



CAD

Unit: mm [inch]

