



아날로그

Dome

# HCD-6020R

2M AHD/TVI/CVI 아날로그 IR 돔 카메라



## Key Features

- Full HD (1080p)급 AHD/TVI/CVI 포맷 고해상도 전송
- 화각(H): 87.6° / 4.0mm 고정초점 렌즈
- BNC 동축케이블 전송 거리 500m
- 최저조도 0Lux (IR LED On), 야간 가시 거리 20m
- Day & Night (ICR), 안개 보정 기능 (Defog)
- Coax 통신 지원

※본제품은 출동서비스를 제공하지 않습니다.

## 호환 제품



SBP-300CM



SBP-120WM



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM1



SBP-300LM



SBP-300WM



SBP-300HM7



SBP-122WM



SBP-300NB

# HCD-6020R

2M AHD/TVI/CVI 아날로그 IR 돔 카메라



## Specifications

| 영상                      |                  |                             |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| 촬영 소자                   | 크기               | 1/2.8"                      |
|                         | 종류               | CMOS                        |
| 해상도                     |                  | 1920x1080                   |
| 최대 프레임레이트 (NTSC/PAL)    |                  | 30fps/25fps                 |
| 최저조도                    | 컬러(1/30초, 30IRE) | 0.17                        |
|                         | 흑백(1/30초, 30IRE) | 0.017                       |
| 영상 출력                   |                  | BNC: AHD/TVI/CVI/CVBS 선택 가능 |
| 영상 전송거리                 |                  | 500m(5C2V Coaxial Cable)    |
| 렌즈                      |                  |                             |
| 초점거리 (mm)               |                  | 4                           |
| 최대 구경비 (F number)       | 광각               | 1.6                         |
| 화각                      | 수평               | 87.6°                       |
|                         | 수직               | 46.4°                       |
|                         | 대각               | 104.5°                      |
| 최소 지근 거리                |                  | 0.5m(1.64ft)                |
| 포커스 제어                  |                  | 수동                          |
| 팬 / 틸트 / 회전             |                  |                             |
| 팬 / 틸트 / 회전 범위          | 팬                | 0°~350°                     |
|                         | 틸트               | 0°~67°                      |
|                         | 회전               | 0°~355°                     |
| 카메라 기능                  |                  |                             |
| Day & Night             |                  | 자동(ICR)                     |
| 역광보정                    |                  | BLC, HLC, WDR               |
| Wide Dynamic Range (dB) |                  | 120                         |
| 노이즈 제거                  |                  | SSNRIV                      |
| 안개제거                    |                  | 지원                          |
| 움직임 감지                  | 수량               | 4개                          |

## 카메라 기능

|              |       |                      |
|--------------|-------|----------------------|
| 프라이버시 기능     | 수량    | 8개                   |
|              | 형태    | 직사각형 지원              |
| Gain Control |       | 낮음, 중간, 높음, 매우 높음    |
| 화이트밸런스       |       | ATW, AWC, 수동, 실내, 실외 |
| 전자셔터         | 속도 범위 | 1~1/12,000초          |
| 영상 회전        |       | 상하반전, 좌우반            |
| IR 가시거리      |       | 20m(65.62ft)         |
| Coaxial 프로토콜 |       | ACP, TCP, CCP, CVBS  |

## 지능형 분석

|        |    |        |
|--------|----|--------|
| 분석 이벤트 | 일반 | 움직임 감지 |
|--------|----|--------|

## 동작 환경 및 전원

|       |       |                          |
|-------|-------|--------------------------|
| 동작 조건 | 온도    | -10°C~+55°C              |
|       | 습도    | 0~90% RH(non-condensing) |
| 전원    |       | 12VDC                    |
| 소비 전력 | 12VDC | Max 5.4W                 |

## 외관

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 색상    | 아이보리                  |
| 재질    | 플라스틱 (Polycarbonate)  |
| 제품 치수 | Ø110x86mm(4.33x3.39") |
| 제품 무게 | 227g(0.50lb)          |