

HCD-6070R



Analog

Dome

HCD-6070R

1080pアナログ IR付 ドームカメラ



Key Features

- 2MP解像度
- 0.11Lux@F1.6 (カラー)、0Lux (白黒 : IR LEDオン)
- 3.2 ~ 10mm (3.1倍) 手動バリフォーカルレンズ
- デイナイト (ICR)、WDR (120dB)
- SSNIV、モーション検知
- IR照射距離20m
- 最大伝送距離500m
- 簡単設置

Compatible Devices



SBP-300CM



SBP-120WM



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM1



SBP-300LM



SBP-390WM2



SBP-300WM



SBP-300B



SBP-122HM



SBD-120GP



SHD-3000F2



SPB-IND6



SBP-300NB

HCD-6070R

HCD-6070R

1080pアナログ IR付 ドームカメラ



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/2.8"
	タイプ	CMOS
解像度		1920x1080
Max. Framerate(NTSC/PAL)		30fps/25fps
Min. Illumination	Color(1/30sec, 30IRE)	0.11
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.011
Video Out		BNC: AHD/TVI/CVI/CVBS Selectable
Video Transmission Distance		500m(5C2V Coaxial Cable)

レンズ

Focal Length (mm)		3.2~10
Optical Zoom Ratio		3.1x
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	1.6
視野角度	Horizontal	110.2°~32°
	Vertical	55.4°~18°
	Diagonal	128.4°~36.6°
Min. Object Distance		0.5m(1.64ft)
Focus Control		手動
Lens Type		DC auto iris(IR corrected)

Pan / Tilt / Rotate

Pan / Tilt / Rotate Range	Pan	0°~350°
	Tilt	0°~67°
	回転	0°~355°

技能

Day & Night	Auto(ICR)
Backlight Compensation	BLC, HLC, WDR
Wide Dynamic Range (dB)	120

技能

Digital Noise Reduction		SSNRIV
曇り除去		サポート
モーション検知	Quantity	4ea
Privacy Masking	Quantity	8ea
	Shape	Rectangular zones
ゲイン制御		低, 中, 高, 最高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
Electronic Shutter	Speed Range	1~1/12,000sec
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー
Alarm Interface	In/Out	Output 1ea
Alarm Triggers		分析
Alarm Events When Alarm Trigger Occurred		アラーム出力
IR Viewable Length		20m(65.62ft)
Coaxial Protocol		ACP, TCP, CCP, CVBS

分析

分析イベント	通常	モーション検知
--------	----	---------

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage		24VAC, 12VDC
消費電力	12VDC	Max 4.2W
	24VAC	Max 4.2W

Mechanical

カラー		Ivory
材料		PC(Polycarbonate)
Product Dimensions		ø119.8x98.5mm(4.72x3.88")
Product Weight		320g(0.71lb)

HCD-6070R

1080pアナログ IR付 ドームカメラ



CAD

Unit: mm [inch]

