

HCD-7010RA



Analog

Dome

HCD-7010RA

4MP アナログ IR付 ドームカメラ



Key Features

- 0.26Lux@F1.8 (カラー)、0Lux (白黒 : IR LEDオン)
- 2.8mm固定レンズ
- デイナイト (ICR)、DWDR、モーション検知
- IR照射距離20m
- 最大伝送距離500m
- 簡単設置

Compatible Devices



SBP-300CM



SBP-120WM



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM1



SPB-IND12



SBP-300LM



SBP-390WM2



SPG-IND12B



SBP-300WM



SBP-300B



SBP-300HM7



SBP-300NB

HCD-7010RA

HCD-7010RA

4MP アナログ IR付 ドームカメラ



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/3"
	タイプ	CMOS
解像度		2560x1440
Max. Framerate(NTSC/PAL)		30fps/25fps
Min. Illumination	Color(1/30sec, 30IRE)	0.26
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.026
Video Out		CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) for installation, BNC: AHD
Video Transmission Distance		500m(5C2V Coaxial Cable)

レンズ

Focal Length (mm)		2.8
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	1.8
視野角度	Horizontal	107.48°
	Vertical	59.67°
	Diagonal	122.01°
Min. Object Distance		0.5m(1.64ft)

Pan / Tilt / Rotate

Pan / Tilt / Rotate Range	Pan	0°~350°
	Tilt	0°~67°
	回転	0°~355°

技能

Day & Night		Auto(ICR)
Backlight Compensation		BLC, HLC, DWDR
Digital Noise Reduction		2DDNR
モーション検知	Quantity	4ea
Privacy Masking	Quantity	2ea
ゲイン制御		低, 中, 高, 最高

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

技能

ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
Electronic Shutter	Speed Range	1/30~1/12,000sec(N), 1/25~1/12,000sec(P)
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー
IR Viewable Length		20m(65.62ft)
Coaxial Protocol		ACP, CVBS

分析

分析イベント	通常	モーション検知
--------	----	---------

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage		12VDC
消費電力	12VDC	Max 5W

Mechanical

カラー		Ivory
材料		PC(Polycarbonate)
Product Dimensions		Ø110.1x86.1mm(4.33x3.39")
Product Weight		240g(0.53lb)

HCD-7010RA

4MP アナログ IR付 ドームカメラ



CAD

Unit: mm [inch]

