



아날로그

Dome

HCD-7010RA

4M AHD 아날로그 IR 돔 카메라



Key Features

- 최대 4메가픽셀 (2,560 X 1,440) QHD급 고해상도 영상 지원
- 화각(H): 107.48° / 2.8mm 고정 초점 렌즈
- 동축케이블 전송 거리 500m
- Day & Night (ICR)
- COAX 통신 지원
- 4M AHD 전용 DVR, 펜타브리드 DVR 호환

호환 제품



SBP-300CM



SBP-120WM



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM1



SBP-300LM



SBP-300WM



SBP-300HM7



SBP-122WM



SBP-300NB

HCD-7010RA

4M AHD 아날로그 IR 돔 카메라



Specifications

영상

촬영 소자	크기	1/3"
	종류	CMOS
해상도		2560x1440
최대 프레임레이트 (NTSC/PAL)		30fps/25fps
최저조도	컬러(1/30초, 30IRE)	0.26
	흑백(1/30초, 30IRE)	0.026
영상 출력		CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) 설치용, BNC: AHD
영상 전송거리		500m (5C2V Coaxial Cable)

렌즈

초점거리 (mm)		2.8
최대 구경비 (F number)	광각	1.8
화각	수평	107.48°
	수직	59.67°
	대각	122.01°
최소 지근 거리		0.5m (1.64ft)

팬 / 틸트 / 회전

팬 / 틸트 / 회전 범위	팬	0°~350°
	틸트	0°~67°
	회전	0°~355°

카메라 기능

Day & Night		자동 (ICR)
역광보정		BLC, HLC, DWDR
노이즈 제거		2DDNR
움직임 감지	수량	4개
프라이버시 기능	수량	2개
Gain Control		낮음, 중간, 높음, 매우 높음
화이트밸런스		ATW, AWC, 수동, 실내, 실외
전자셔터	속도 범위	1/30~1/12,000초(N), 1/25~1/12,000초(P)

카메라 기능

영상 회전	상하반전, 좌우반
IR 가시거리	20m (65.62ft)
Coaxial 프로토콜	ACP, CVBS

지능형 분석

분석 이벤트	일반	움직임 감지
--------	----	--------

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-10°C~+55°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
전원		12VDC
소비 전력	12VDC	Max 5W

외관

색상	아이보리
재질	플라스틱 (Polycarbonate)
제품 치수	Ø110.1x86.1mm (4.33x3.39")
제품 무게	240g (0.53lb)