한화비전



아날로그 Dome

HCD-7070RA

4M AHD 아날로그 IR 돔 카메라

Key Features

- 최대 4메가픽셀(2,560 X 1,440) QHD급 고해상도 영상 지원
- 화각(H): 93.48˚(광각)~29.44˚(망원) / 3.2~10mm(3.1x) 가변 초점 렌즈
- 동축케이블 전송 거리 500m
- Day & Night (ICR)
- COAX 통신 지원
- 4M AHD 전용 DVR, 펜타브리드 DVR 호환

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

HCD-7070RA

4M AHD 아날로그 IR 돔 카메라



Specifications

영상

촬상 소자	크기	1/3"
	종류	CMOS
해상도		2560x1440
최대 프레임레이트(NTSC/PAL)		30fps/25fps
최저조도	컬러(1/30초, 30IRE)	0.16
	흑백(1/30초, 30IRE)	0.016
영상 출력		CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite,720x480(N),720x576(P) 설치용, BNC: AHD
영상 전송거리		500m(5C2V Coaxial Cable)

렌즈

초점거리 (mm)		3.2~10
광학 줌 배율		3.1x
최대 구경비 (F number)	광각	1.6
화각	수평	93.48°~29.44°
	수직	50.47°~16.64°
	대각	112.53°~33.7°
최소 지근 거리		0.5m(1.64ft)
포커스 제어		수동
렌즈 타입		DC auto iris(IR corrected)

팬 / 틸트 / 회전

팬 / 틸트 / 회전 범위	팬	0°~350°
	틸트	0°~63°
	회전	0°~355°

카메라 기능

Day & Night		자동(ICR)
역광보정		BLC, HLC, DWDR
노이즈 제거		2DDNR
움직임 감지	수량	4개
프라이버시 기능	수량	2개

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

카메라 기능

Gain Control		낮음, 중간, 높음, 매우 높음
화이트발란스		ATW, AWC, 수동, 실내, 실외
전자셔터	속도 범위	1/30~1/12,000초(N), 1/25~1/12,000초(P)
영상 회전		상하반전, 좌우반
알람 입출력	입/출력	출력 1개
IR 가시거리		20m(65.62ft)
Coaxial 프로토콜		ACP, CVBS

지능형 분석

분석 이벤트	일반	움직임 감지

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-10°C~+55°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
전원		24VAC, 12VDC
소비 전력	12VDC	Max 5.8W
	24VAC	Max 5.8W

외관

색상	아이보리
재질	플라스틱(Polycarbonate)
제품 치수	Ø119.8x98.5mm(4.72x3.88")
제품 무게	320g(0.71lb)

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

호환 제품



SBP-300CM



SBP-120WM



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM1



SBP-300LM



SBP-300WM



SBP-122HM



SBP-300NB

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.