한화비전



아날로그 Bullet

HCO-6020R

2MP AHD/TVI/CVI 아날로그 IR Bullet 카메라

Key Features

- Full HD (1080p)급 AHD/TVI/CVI 포맷 고해상도 전송
- 화각(H) : 87.6˚ / 4mm 고정 초점 렌즈
- BNC 동축케이블 전송 거리 500m
- 최저조도 0Lux (IR LED On),야간 가시 거리 30m
- Day & Night (ICR), 안개 보정 기능 (Defog)
- Coax 통신 지원

※본제품은 출동서비스를 제공하지 않습니다.

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

HCO-6020R

2MP AHD/TVI/CVI 아날로그 IR Bullet 카메라



Specifications

영상

촬상 소자	크기	1/2.8"
	종류	CMOS
해상도		1920x1080
최대 프레임레이트(NTSC/PAL)		30fps/25fps
최저조도	컬러(1/30초, 30IRE)	0.17
	흑백(1/30초, 30IRE)	0.017
영상 출력		BNC: AHD/TVI/CVI/CVBS 선택 가능
영상 전송거리		500m(5C2V Coaxial Cable)

렌즈

초점거리 (mm)		4
최대 구경비 (F number)	광각	1.6
화각	수평	87.6°
	수직	46.4°
	대각	104.5°
최소 지근 거리		0.5m(1.64ft)
포커스 제어		수동

카메라 기능

Day & Night		자동(ICR)
역광보정		BLC, HLC, WDR
Wide Dynamic Range (dB)		120
노이즈 제거		SSNRIV
안개제거		지원
움직임 감지	수량	4개
프라이버시 기능	수량	8개
	형태	직사각형 지원
Gain Control		낮음, 중간, 높음, 매우 높음
화이트발란스		ATW, AWC, 수동, 실내, 실외
전자셔터	속도 범위	1~1/12,000초

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

카메라 기능

영상 회전	상하반전, 좌우반
IR 가시거리	30m(98.43ft)
Coaxial 프로토콜	ACP, TCP, CCP, CVBS

지능형 분석

분석 이벤트	일반	움직임 감지

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-30°C~+55°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
전원		12VDC
소비 전력	12VDC	Max 5.4W

외관

색상	다크그레이
재질	플라스틱(Polycarbonate)
제품 치수	ø58.6x165.2mm(2.31x6.50")
제품 무게	279g(0.62lb)

Certifications & Standards

환경	IEC 60529 IP66

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.