

HCO-6070R



Analog

Bullet

HCO-6070R

1080pアナログHD IR付 バレットカメラ



Key Features

- 2MP解像度
- 0.11Lux@F1.6 (カラー)、0Lux (白黒 : IR LEDオン)
- 3.2 ~ 10mm (3.1倍) 手動バリフォーカルレンズ
- デイナイト (ICR)、WDR (120dB)
- SSNIV、モーション検知
- IR照射距離30m、IP66、IK10
- 最大伝送距離500m
- 簡単設置

Compatible Devices



SBP-302PM



SBO-100B1

HCO-6070R

HCO-6070R

1080pアナログHD IR付 バレットカメラ



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/2.8"
	タイプ	CMOS
解像度		1920x1080
Max. Framerate(NTSC/PAL)		30fps/25fps
Min. Illumination	Color(1/30sec, 30IRE)	0.11
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.011
Video Out		BNC: AHD/TVI/CVI/CVBS Selectable
Video Transmission Distance		500m(5C2V Coaxial Cable)

レンズ

Focal Length (mm)		3.2~10
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	1.6
視野角度	Horizontal	110°~32°
	Vertical	55°~18°
	Diagonal	128°~37°
Min. Object Distance		0.5m(1.64ft)
Focus Control		手動
Lens Type		DC auto iris(IR corrected)

技能

Day & Night		Auto(ICR)
Backlight Compensation		BLC, HLC, WDR
Wide Dynamic Range (dB)		120
Digital Noise Reduction		SSNRIV
曇り除去		サポート
モーション検知	Quantity	4ea
Privacy Masking	Quantity	8ea
	Shape	Rectangular zones
ゲイン制御		低, 中, 高, 最高

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
 Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

技能

ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
Electronic Shutter	Speed Range	1~1/12,000sec
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー
Alarm Interface	In/Out	Output 1ea
Alarm Triggers		分析
Alarm Events When Alarm Trigger Occurred		アラーム出力
IR Viewable Length		30m(98.43ft)
Coaxial Protocol		ACP, TCP, CCP, CVBS

分析

分析イベント	通常	モーション検知
--------	----	---------

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage		24VAC, 12VDC
消費電力	12VDC	Max 6W
	24VAC	Max 6W

Mechanical

カラー	ダークグレー
材料	アルミニウム
Product Dimensions	ø78.0x259.8mm(3.07x10.23")
Product Weight	913g(2.02lb)

HCO-6070R

1080pアナログHD IR付 バレットカメラ



CAD

Unit: mm [inch]

