

HCO-6080R



Analog

Bullet

HCO-6080R

1080pアナログHD IR付 バレットカメラ



Key Features

- 2MP解像度
- 0.11Lux@F1.6 (カラー)、0Lux (白黒 : IR LEDオン)
- 3.2 ~ 10mm (3.1倍) 電動バリフォーカルレンズ
- デイナイト (ICR)、WDR (120dB)
- SSNIV、モーション検知
- IR照射距離30m、IP66、IK10
- 最大伝送距離500m
- 簡単設置

Compatible Devices



SBP-302PM



SBO-100B1

HCO-6080R

HCO-6080R

1080pアナログHD IR付 バレットカメラ



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/2.8"
	タイプ	CMOS
解像度		1920x1080
Max. Framerate(NTSC/PAL)		30fps/25fps
Min. Illumination	Color(1/30sec, 30IRE)	0.11
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.011
Video Out		BNC: AHD/TVI/CVI/CVBS Selectable
Video Transmission Distance		500m(5C2V Coaxial Cable)

レンズ

Focal Length (mm)		3.2~10
Optical Zoom Ratio		3.1x
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	1.6
視野角度	Horizontal	110.2° ~ 32°
	Vertical	55.4° ~ 18°
	Diagonal	128.4° ~ 36.6°
Min. Object Distance		0.5m(1.64ft)
Focus Control		シンプルフォーカス
Lens Type		DC auto iris(IR corrected)

技能

Day & Night		Auto(ICR)
Backlight Compensation		BLC, HLC, WDR
Wide Dynamic Range (dB)		120
Digital Noise Reduction		SSNRIV
曇り除去		サポート
モーション検知	Quantity	4ea
Privacy Masking	Quantity	8ea
	Shape	Rectangular zones

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
 Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

技能

ゲイン制御		低, 中, 高, 最高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
Electronic Shutter	Speed Range	1~1/12,000sec
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー
Alarm Interface	In/Out	Output 1ea
Alarm Triggers		分析
Alarm Events When Alarm Trigger Occurred		アラーム出力
IR Viewable Length		30m(98.43ft)
Coaxial Protocol		ACP, TCP, CCP, CVBS

分析

分析イベント	通常	モーション検知
--------	----	---------

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-30°C~+60°C(-22°F~+140°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
	その他	Start up should be done at above -10°C
保管条件	温度	-30°C~+60°C
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage		24VAC, 12VDC
消費電力	12VDC	Max 5.8W
	24VAC	Max 5.8W

Mechanical

カラー	ダークグレー
材料	アルミニウム
Product Dimensions	ø78.0x259.8mm(3.07x10.23")
Product Weight	948g(2.09 lb)

Certifications & Standards

環境	IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
----	--------------------------------