



아날로그

Bullet

HCO-6080R

2M AHD/TVI/CVI IR Bullet 카메라



Key Features

- 최대 2메가픽셀 (1920 x 1080) 해상도 지원
- Full HD (1080p)급 AHD/TVI/CVI 포맷 고해상도 전송
- 화각(H): 110.2° (Wide) ~ 32° (Tele) / 3.2~10mm(3.1x) 전동 가변 초점 렌즈
- 최저조도 0Lux (IR LED On), 야간 가시 거리 30m
- BNC 동축케이블 전송 거리 500m
- Day & Night (ICR), WDR 광역역광보정
- 안개 보정 기능 (Defog)
- IP66, IK10 규격획득

호환 제품



SBO-100B1

HCO-6080R

2M AHD/TVI/CVI IR Bullet 카메라



Specifications

영상		
촬영 소자	크기	1/2.8"
	종류	CMOS
해상도		1920x1080
최대 프레임레이트 (NTSC/PAL)		30fps/25fps
최저조도	컬러(1/30초, 30IRE)	0.11
	흑백(1/30초, 30IRE)	0.011
영상 출력		BNC: AHD/TVI/CVI/CVBS 선택 가능
영상 전송거리		500m(5C2V Coaxial Cable)
렌즈		
초점거리 (mm)		3.2~10
광학 줌 배율		3.1x
최대 구경비 (F number)	광각	1.6
화각	수평	110.2° ~ 32°
	수직	55.4° ~ 18°
	대각	128.4° ~ 36.6°
최소 지근 거리		0.5m(1.64ft)
포커스 제어		심플 포커스
렌즈 타입		DC auto iris (IR corrected)
카메라 기능		
Day & Night		자동(ICR)
역광보정		BLC, HLC, WDR
Wide Dynamic Range (dB)		120
노이즈 제거		SSNRIV
안개제거		지원
움직임 감지	수량	4개
프라이버시 기능	수량	8개
	형태	직사각형 지원
Gain Control		낮음, 중간, 높음, 매우 높음

카메라 기능

화이트밸런스		ATW, AWC, 수동, 실내, 실외
전자셔터	속도 범위	1~1/12,000초
영상 회전		상하반전, 좌우반
알람 입출력	입/출력	출력 1개
알람 트리거		지능형 분석
알람 트리거 발생시 이벤트		알람 출력
IR 가시거리		30m(98.43ft)
Coaxial 프로토콜		ACP, TCP, CCP, CVBS

지능형 분석

분석 이벤트	일반	움직임 감지
--------	----	--------

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-30°C~+60°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
	기타	기동온도 -10°C 이상
보관 조건	온도	-30°C~+60°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
전원		24VAC, 12VDC
소비 전력	12VDC	Max 5.8W
	24VAC	Max 5.8W

외관

색상	다크그레이
재질	알루미늄
제품 치수	ø 78.0x259.8mm(3.07x10.23")
제품 무게	948g(2.09 lb)

Certifications & Standards

환경	IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
----	--------------------------------

HCO-6080R

2M AHD/TVI/CVI IR Bullet 카메라



CAD

Unit: mm [inch]

