

HCO-7010RA



Analog

Bullet

HCO-7010RA

4MP アナログ IR付 バレットカメラ



Key Features

- 4MP (2560 x 1440、30fps) の解像度
- 0.26Lux@F1.8 (カラー)、0Lux (白黒 : IR LED オン)
- 2.8mm 固定レンズ
- デイナイト (ICR)、DWDR、モーション検知
- IR照射距離20m
- 最大伝送距離500m
- 簡単設置、IP66、IK10

Compatible Devices



SBP-302PM



SBO-100B1

HCO-7010RA

4MP アナログ IR付 バレットカメラ



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/3"
	タイプ	CMOS
解像度		2560x1440
Max. Framerate(NTSC/PAL)		30fps/25fps
Min. Illumination	Color(1/30sec, 30IRE)	0.26
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.026
Video Out		CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) for installation, BNC: AHD
Video Transmission Distance		500m(5C2V Coaxial Cable)

レンズ

Focal Length (mm)		2.8
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	1.8
視野角度	Horizontal	107.48°
	Vertical	59.67°
	Diagonal	122.01°
Min. Object Distance		0.5m(1.64ft)

技能

Day & Night		Auto(ICR)
Backlight Compensation		BLC, HLC, DWDR
Digital Noise Reduction		2DDNR
モーション検知	Quantity	4ea
Privacy Masking	Quantity	2ea
ゲイン制御		低, 中, 高, 最高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
Electronic Shutter	Speed Range	1/30~1/12,000sec(N), 1/25~1/12,000sec(P)
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー
IR Viewable Length		25m(65.62ft)

技能

Coaxial Protocol	ACP, CVBS
------------------	-----------

分析

分析イベント	通常	モーション検知
--------	----	---------

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage		12VDC
消費電力	12VDC	Max 5W

Mechanical

カラー	ダークグレー
材料	アルミニウム
Product Dimensions	ø70.0x246.0mm(ø2.76x9.69")
Product Weight	670g(1.48lb)

Certifications & Standards

環境	IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
----	--------------------------------

HCO-7010RA

4MP アナログ IR付 バレットカメラ



CAD

Unit: mm [inch]

